

Autónomos AuO



F0720 **AuO**



- Volumen bruto interno: 720 litros

Versiones disponibles:

- NDN hasta +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN hasta -24°C
- FDH de +30°C a -24°C



F0720 AuO INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
Capacidad Bruta (Litros)	720	720	720	720
Rango de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> -24°C	+30°C a -24°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si
Tensión	Batería interna 12Vdc			
Batería (VRLA Gel)	1x150 Ah			
Cargador Batería IU0U	25A			
Tensión de entrada del Cargador de Batería	100~240Vac 50~60 Hz			
Amperaje Máximo (@12Vdc)	20A	20A	32A	32A
Dimensiones exteriores (mm)	1400 x 1100 x 1100			
Peso (kg)	194	197	200	203
Aislamiento PU (mm)	100			
Factor de Aislamiento "K"	0,28 W/m²K			
Compresor (Modelo)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Gas Refrigerante (gr.)	133	133	305	305
Protección de Tensión	9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc	
Referencia	17060720	17064720	17065720	17066720
P.V.P.	7.080€ *	7.510€	8.120€ *	8.605€

ACCESORIOS	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect			
Referencia	17055010			
P.V.P.	260€			

*Los modelos F0720/NDN_AuO y F0720/FDN_AuO incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.