

F0140 / F0330



F0140



- Volumen bruto interno: 140 litros

Versiones disponibles:

- NDN hasta -10°C
- NDH de +30°C a -10°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C



F0330



- Volumen bruto interno: 330 litros

Versiones disponibles:

- NDN hasta +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN hasta -21°C
- FDH de +30°C a -21°C
- XFDN hasta -30°C



F0140

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

F0330

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Capacidad Bruta (Litros)	140	140	140	140	330	330	330	330	330
Rango de Temperatura (°C)	> -10°C	+30°C a -10°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> -30°C
Refrigeración / Calefacción Automática	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Tensión	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc
Amperaje Máximo (@12Vdc)	10	10	18	18	10	10	18	18	25
Fusible en el Cable DC	30A	30A	50A	50A	30A	30A	30A	30A	50A
Dimensiones externas (mm)	1000 x 620 x 710				1020 x 1000 x 1010				
Peso (kg)	52	54	55	57	80	83	83	86	90
Aislamiento PU (mm)	80-100				100				
Factor de Aislamiento "K"	0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				
Compresor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gas Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gas Refrigerante (gr)	65	65	120	120	96	96	130	130	250
Protección de Tensión	9,6 -10,9Vdc								11,0 - 12,3 Vdc
Referencia	17040140	17044140	17045140	17046140	17040330	17044330	17045330	17046330	17041330
P.V.P.	2.925€ *	2.885€	3.705€ *	3.510€	3.865€ *	3.980€	4.815€ *	4.660€	4.500€

ACCESORIOS	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Fuente de Alimentación AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W
Entrada de Fuente de Alimentación AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz
Referencias	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121
P.V.P.	360€	360€	460€	460€	360€	360€	460€	460€	530€
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect								
Referencia	17055010								
P.V.P.	260€								

*Los modelos F0140/NDN, F0140/FDN, F0330/NDN y F0330/FDN incluyen de serie la tramitación ATP nacional del contenedor.