

COLDTAINER

TARIFÁRIO 2024



frigicoll



 **COLDTAINER**

TARIFÁRIO 2024

COLDTAINER

Standard

T0022 / T0032 / T0056 / T0082 4

F0140 / F0330 6

F0720 / F0915 8

Verticais

F0760 10

Autónomos

T0056_AUO / T0082_AUO 12

F0140_AUO / F0330_AUO 14

F0720_AUO 16

F0760_AUO 18

Comida quente

H140 / H140_AUO / H330_AUO 20

Equipamentos standard

A linha de produtos **COLDTAINER** inclui uma vasta gama de contentores frigoríficos portáteis de 12V de última geração que oferecem uma solução móvel, flexível e eficiente para o transporte de mercadoria perecível, farmácia e produtos biomédicos a temperatura controlada.

Estas unidades são fabricadas em polietileno (PE) de grau alimentar estável aos raios UV, robusto, duradouro e leve. Feitas numa única peça por moldagem rotacional, sem uniões nem pontes térmicas e com isolamento de poliuretano (PU) de grande espessura. Concebidos para uma limpeza e desinfeção fáceis.

Trata-se de equipamentos de refrigeração de corrente contínua especialmente concebidos para anos de uso profissional a bordo de veículos, com baixo consumo energético, resistência às vibrações e intervalos de temperatura desde -20°C até +30°C.

O sistema de refrigeração inclui compressores Danfoss (série BD) de 12V, evaporadores Rollbond de grande superfície e condensadores com tubo de espiral ventilados de alta eficiência, assim como, termostato eletrónico com ecrã digital e sistema de proteção de bateria.

Além disso, dispomos de versões com refrigeração / aquecimento automáticos para o transporte seguro de produtos muito sensíveis (transporte farmacêutico, vacinas, plasma...). São unidades capazes de manter a temperatura constante com uma distribuição fluida do caudal de ar independentemente da temperatura ambiente exterior, de acordo com a normativa GDP.

Fontes de alimentação AC / DC para uso estático e módulo Bluetooth de monitorização remota de temperatura disponíveis como acessórios.

T0022 / T0032

Volume bruto interno: 22 litros (T0022), 32 litros (T0032)



Versões disponíveis:

- FDN até -24°C
- FDH de +40°C a -24°C



T0056 / T0082

Volume bruto interno: 56 litros (T0056), 82 litros (T0082)



Versões disponíveis:

- FDN até -24°C
- FDH de +40°C a -24°C
- XFDN até -35°C



T0022/T0032
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

T0056/T0082
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	T0022/FDN	T0022/FDH	T0032/FDN	T0032/FDH	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH	T0082/XFDN
Capacidade Bruta (Litros)	22	22	32	32	56	56	82	82	82
Intervalo de Temperatura (°C)	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C	> -35°C
Refrigeração / Aquecimento Automático	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não
Tensão	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc
Amperagem Máxima (@12Vdc)	9 A	9 A	9 A	9 A	9	9	9	9	25
Fusível no Cabo DC	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	25 A	30 A
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	585 x 375 x 480	585 x 375 x 480	670 x 390 x 480	670 x 390 x 480	800 x 495 x 500	800 x 495 x 500	940 x 560 x 551	940 x 560 x 551	940 x 560 x 551
Peso (kg)	20,5	21	22,5	22,5	33	33	35	35	40
Isolamento PU (mm)	65-70	65-70	65-70	65-70	70	70	80	80	80
Fator de Isolamento "K"			n/a		n/a	n/a	0,32 W/m²K	0,32 W/m²K	0,32 W/m²K
Compressor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD220CL
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gás Refrigerante (gr)	51	51	60	60	65	65	65	65	100
Proteção de Tensão		9,6 -10,9Vdc				9,6 -10,9Vdc			11,0 - 12,3 Vdc
Referência	17030022	17033022	17030032	17033032	17030056	17033056	17030082	17033082	17031082
PVP	1.630 €	1.995 €	1.745 €	2.125 €	2.145€	2.485 €	3.224 €* 	2.945 €	4.080 €

ACESSÓRIOS	T0022/FDN	T0022/FDH	T0032/FDN	T0032/FDH	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH	T0082/XFDN
Fonte de alimentação AC/DC	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 300W
Entrada de Fonte de Alimentação AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz
Referências	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121
PVP	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €	595 €
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect								
Referência	17055010								
PVP	345 €								

* O modelo T0082/FDN inclui de série a tramitação ATP nacional do contentor.

F0140 / F0330



F0140

Volume bruto interno: 140 litros



Versões disponíveis:

- NDN até -10°C
- NDH de +30°C a -10°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C a -21°C



F0330

Volume bruto interno: 330 litros



Versões disponíveis:

- NDN até +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C a -21°C
- XFDN até -30°C



F0140

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

F0330

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Capacidade Bruta (Litros)	140	140	140	140	330	330	330	330	330
Intervalo de Temperatura (°C)	> -10°C	+30°C a -10°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> -30°C
Refrigeração / Aquecimento Automático	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não
Tensão	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc
Amperagem Máxima (@12Vdc)	10	10	18	18	10	10	18	18	25
Fusível no Cabo DC	30 A	30 A	50 A	50 A	30 A	30 A	30 A	30 A	50 A
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	1000 x 620 x 710				1020 x 1000 x 1010				
Peso (kg)	52	54	55	57	80	83	83	86	90
Isolamento PU (mm)	80-100				100				
Fator de Isolamento "K"	0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				
Compressor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gás Refrigerante (gr)	65	65	120	120	96	96	130	130	250
Proteção de Tensão	9,6 -10,9Vdc								11,0 - 12,3 Vdc
Referência	17040140	17044140	17045141	17046140	17040330	17044330	17045330	17046330	17041330
P.V.P.	3.525 € *	3.615 €	4.500 € *	4.585 €	4.755 € *	4.995 €	5.885 € *	5.870 €	5.715 €

ACESSÓRIOS	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Fonte de alimentação AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 150W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W
Entrada de Fonte de Alimentação AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz	100-240Vac 50-60 Hz
Referências	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055150 17050121	17055150 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121
PVP	455 €	455 €	595 €	595 €	455 €	455 €	595 €	595 €	700 €
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect								
Referência	17055010								
PVP	345 €								

* Os modelos F0140/NDN, F0140/FDN, F0330/NDN e F0330/FDN incluem de série a tramitação ATP nacional do contentor.

F0720 / F0915



F0720

Volume bruto interno 720 litros



Versões disponíveis:

- NDN até +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN até -24°C
- FDH de +30°C a -24°C



F0915

Volume bruto interno 915 litros



Versões disponíveis:

- NDN até +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C a -21°C



F0720

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

F0915

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH	F0915/NDN	F0915/NDH	F0915/FDN	F0915/FDH
Capacidade Bruta (Litros)	720	720	720	720	915	915	915	915
Intervalo de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> -24°C	+30°C a -24°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C
Refrigeração / Aquecimento Automático	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim
Tensão	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc	12Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc	12Vdc
Amperagem Máxima (@12Vdc)	20 A	20 A	32 A	32 A	20 A	20 A	32 A	32 A
Fusível no Cabo DC	50 A	50 A	50 A	50 A	50 A	50 A	50 A	50 A
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	1400 x 1100 x 1100				1500 x 1200 x 1180			
Peso (kg)	144	147	150	153	166	169	172	175
Isolamento PU (mm)	100				100			
Fator de Isolamento "K"	0,28 W/m²K				0,28 W/m²K			
Compressor (Modelo)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A	R134a	R134a	R404A	R404A
Gás Refrigerante (gr)	133	133	305	305	135	135	305	305
Proteção de Tensão	9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc		9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc	
Referência	17040720	17044720	17045720	17046720	17040915	17044915	17045915	17046915
PVP	6.640 € *	7.340 €	7.970 € *	8.775 €	7.255 € *	7.955 €	8.585 € *	9.340 €

ACESSÓRIOS	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH	F0915/NDN	F0915/NDH	F0915/FDN	F0915/FDH
Fonte de alimentação AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W
Entrada de Fonte de Alimentação AC/DC	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz
Referências	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121
PVP	595 €	595 €	700 €	700 €	595 €	595 €	700 €	700 €
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect							
Referência	17055010							
PVP	345 €							

Os modelos F0720/NDN, F0720/FDN, F0915/NDN e F0915/FDN, incluem de série a tramitação ATP nacional do contentor.

Equipamentos verticais



F0760

Volume bruto interno: 760 litros

Dimensões exteriores: 80 cm x 120 cm (Europaleta Exterior)



Versões disponíveis:

- NDN até +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C até -21°C



F0760

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	F0760/NDN	F0760/NDH	F0760/FDN	F0760/FDH
Capacidade Bruta (Litros)	760	760	760	760
Intervalo de Temperatura (°C)	>+0°C	+30°C a +0°C	>-20°C	+30°C a -21°C
Refrigeração / Aquecimento Automática	no	si	no	si
Tensão	12-24Vdc	12-24Vdc	12Vdc	12 Vdc
Amperagem Máxima (@12Vdc)	18A	18A	25A	25A
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	820 x 1420 x 1580	820 x 1420 x 1580	820 x 1420 x 1580	820 x 1420 x 1580
Peso (kg)	157	162	165	169
Isolamento PU (mm)	100	100	100	100
Fator de Isolamento "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K
Compressor (Modelo)	BD80 F	BD80 F	BD220 CL	BD220 CL
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Gás Refrigerante (gr)	0,135	0,135	0,25	0,25
Protección de Tensión	9,6 - 10,9Vdc	9,6 - 10,9Vdc	11 - 12,3Vdc	11Vdc-12,3Vdc
Proteção de Tensão	17040760	17044760	17045760	17046760
PVP	7.405 € *	7.905 €	8.585 € *	9.340 €

ACESSÓRIOS	F0760/NDN	F0760/NDH	F0760/FDN	F0760/FDH
Fonte de alimentação AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 300W	Convert AC/DC 600W	Convert AC/DC 600W
Entrada de Fonte de Alimentação AC/DC	100-240Vca 50/60 Hz	100-240Vca 50/60 Hz	100-240Vca 50/60 Hz	100-240Vca 50/60 Hz
Referências	17055300 17050121	17055300 17050121	17055600 17050121	17055600 17050121
PVP	595 €	595 €	700 €	700 €
Módulo Bluetooth	Compatible con dispositivos IOS y Android con la App EVConnect			
Referência	17055010			
PVP	345 €			

* Os modelos F0760/NDN e F0760/FDN incluem de série a tramitação ATP nacional do contentor.

Autónomos AuO

Versões especiais com bateria de lítio removível e carregador de bateria para um “Funcionamento Autónomo” completo, sem ligação à bateria do veículo. A bateria de íões de lítio pode ser recarregada desde a corrente alterna graças ao carregador que inclui de série.



T0056 **AuO**

Volume bruto interno: 56 litros



Versões disponíveis:

- FDN até -24°C
- FDH de +40°C a -24°C
- FDN até -24°C
- FDH de +40°C a -24°C



T0082 **AuO**

Volume bruto interno: 82 litros



Versões disponíveis:

- FDN até -24°C
- FDH de +40°C a -24°C
- FDN até -24°C
- FDH de +40°C a -24°C



T0056 AuO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

T0082 AuO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH
Capacidade bruta (Litros)	56	56	82	82
Intervalo de Temperatura (°C)	> -24°C	+40°C a -24°C	> -24°C	+40°C a -24°C
Refrigeração / Aquecimento Automáticos	não	sim	não	sim
Bateria íões de lítio	sim			
Tensão	24Vdc			
Bateria	20.3 Ah			
Tensão de saída do carregador de bateria	29.4Vdc			
Tensão de entrada do carregador de bateria	110/240Vdc			
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	800x495x500	800x495x500	940x560x551	940x560x551
Peso (kg)	36,5	36,5	38,5	38,5
Isolamento PU (mm)	70	70	80	80
Fator de isolamento "K"	n/a	n/a	0,32 W/m²K	0,32 W/m²K
Compressor (modelo)	BD50F			
Gás refrigerante	R134a			
Gás refrigerante (gr)	65			
PVP	3.740 €	4.080 €	4.250 €* 	4.480 €

ACESSÓRIOS	T0056/FDN	T0056/FDH	T0082/FDN	T0082/FDH
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect			
Referência	17055010			
PVP	345 €			

* O modelo T0082/FDN_AuO inclui de série a tramitação ATP nacional do contentor.

Autónomos AuO

Versões especiais com bateria de acumulação de gel interna e carregador de bateria para um “Funcionamento Autónomo” sem ligação à bateria do veículo. A bateria interna pode ser recarregada desde a rede de alimentação de corrente alterna graças ao carregador que inclui de série. A unidade pode funcionar enquanto se carrega.

É a solução ideal para o transporte refrigerado a bordo de veículos elétricos.

F0140 **AuO**



Volume bruto interno: 140 litros

Versões disponíveis:

- NDN até -10°C
- NDH de +30°C a -10°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C a -21°C



F0330 **AuO**



Volume bruto interno: 330 litros

Versões disponíveis:

- NDN até +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C a -21°C
- XFND até -30°C



F0140 AuO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

F0330 AuO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Capacidade Bruta (Litros)	140	140	140	140	330	330	330	330	330
Intervalo de Temperatura (°C)	> -10°C	+30°C a -10°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C	> -30°C
Refrigeração / Aquecimento Automáticos	não	sim	não	sim	não	sim	não	sim	não
Tensão	Bateria interna 12-24Vdc				bateria interna 12 Vdc				
Bateria (VRLA Gel)	1x110 Ah				1x110 Ah				1x150 Ah
Carregador Bateria IUOU	15 A				15 A				25 A
Tensão de entrada do Carregador de Bateria	100~240Vac 50~60 Hz				100~240Vac 50~60 Hz				
Amperagem Máxima (@12Vdc)	10 A	10 A	18 A	18 A	10 A	10 A	18 A	18 A	25 A
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	1000 x 620 x 720				1020 x 1000 x 1010				
Peso (kg)	94	96	97	99	126	129	129	131	150
Isolamento PU (mm)	80-100				100				
Fator de Isolamento "K"	0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				
Compressor (Modelo)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD220CL
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A
Gás Refrigerante (gr.)	65	65	120	120	96	96	130	130	250
Proteção de Tensão	9,6 - 10,9Vdc				9,6 - 10,9Vdc				11,0 - 12,3 Vdc
Referência	17060140	17061140	17062140	17063140	17060330	17064330	17065330	17066330	17061330
PVP	6.190 € *	5.970 €	6.115 € *	6.895 €	6.395 € *	6.790 €	7.675 € *	7.559 €	7.815 €

ACESSÓRIOS	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH	F0330/NDN	F0330/NDH	F0330/FDN	F0330/FDH	F0330/XFDN
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect								
Referência	17055010								
PVP	345 €								

*Os modelos F0140/NDN_AuO, F0140/FDN_AuO, F0330/NDN_AuO e F0330/FDN_AuO incluem de série a tramitação ATP nacional do contentor.

Autónomos AuO



F0720 **AuO**



Volume bruto interno: 720 litros

Versões disponíveis:

- NDN até +0°C
- NDH de +30°C a +0°C
- FDN até -24°C
- FDH de +30°C a -24°C



F0720 AuO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
Capacidade Bruta (Litros)	720	720	720	720
Intervalo de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> -24°C	+30°C a -24°C
Refrigeração / Aquecimento Automática	não	sim	não	sim
Tensão	Bateria interna 12Vdc			
Bateria (VRLA Gel)	1x150 Ah			
Carregador Bateria IUOU	25 A			
Tensão de entrada do Carregador de Bateria	100~240Vac 50~60 Hz			
Amperagem Máxima (@12Vdc)	20 A	20 A	32 A	32 A
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	1400 x 1100 x 1100			
Peso (kg)	194	197	200	203
Isolamento PU (mm)	100			
Fator de Isolamento "K"	0,28 W/m²K			
Compressor (Modelo)	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Gás Refrigerante (gr.)	133	133	305	305
Proteção de Tensão	9,6 - 10,9Vdc		11,0 - 12,3Vdc	
Referência	17060720	17064720	17065720	17066720
PVP	8.840 € *	9.595 €	10.225 € *	10.875 €

ACESSÓRIOS	F0720/NDN	F0720/NDH	F0720/FDN	F0720/FDH
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect			
Referência	17055010			
PVP	345 €			

*Os modelos F0720/NDN_AuO e F0720/FDN_AuO e de série a tramitação ATP nacional do contentor.

Autónomos AuO



F0760 **AuO**



Volume bruto interno: 760 litros

Versões disponíveis:

- NDH até 0°C
- NDH de +30°C a 0°C
- FDN até -21°C
- FDH de +30°C a -21°C



F0760 AuO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	F0760/NDN AuO	F0760/NDH AuO	F0760/FDN AuO	F0760/FDH AuO
Capacidade Bruta (Litros)	760	760	760	760
Intervalo de Temperatura (°C)	> +0°C	+30°C a +0°C	> -21°C	+30°C a -21°C
Refrigeração / Aquecimento Automática	no	si	no	si
Tensão	Bateria interna 12Vdc			
Bateria (VRLA Gel)	1x150 Ah			
Carregador Bateria IUOU	24A			
Tensão de entrada do Carregador de Bateria	100~240Vac 50~60Hz			
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura	820 x 1420 x 1.580			
Peso (kg)	112	217	220	224
Isolamento PU (mm)	100			
Fator de Isolamento "K"	0,35 W/m²K			
Compressor (Modelo)	BD80F	BD80F	BD220	BD220
Gás Refrigerante	R134a	R134a	R404A	R404A
Gás Refrigerante (gr.)	135	135	250	250
Referência	17060760	17064760	17065760	17066760
PVP	9.215 € *	10.395 €	10.600 € *	11.490 €

ACESSÓRIOS	F0760/NDN AuO	F0760/NDH AuO	F0760/FDN AuO	F0760/FDH AuO
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect			
Referência	17055010			
PVP	345 €			

*Os modelos F0760/NDN y F0760/FDN incluem de série a tramitação ATP nacional do contentor.

Comida quente

A **COLDTAINER** dispõe de uma linha de contentores isotérmicos ativos de 12V para o transporte de alimentos quentes, assegurando a temperatura adequada inclusive em trajetos longos. Uma solução inovadora e eficiente pensada para profissionais da restauração e do catering que precisam de transportar comidas quentes, mantendo o sabor, a qualidade e a segurança intactos desde o lugar de preparação até ao de consumo.

As unidades da gama quente de Coldtainer são capazes de manter uma temperatura constante dos alimentos por longos períodos, sem alterações traumáticas da temperatura. Tal garante a integridade dos valores nutricionais, consistência e cores dos próprios alimentos. Estas unidades foram projetadas para evitar o risco de passar pela área crítica de proliferação bacteriana e, ao mesmo tempo, otimizar o tempo e o consumo de energia.

Existem dois modelos disponíveis: um com capacidade para 140 litros e outro para 330 litros. O modelo de 140 litros existe na versão standard e autónoma com bateria integrada, enquanto o modelo de 330 litros só é fornecido na versão autónoma com bateria integrada.



H140 / H140_AuO

Volume bruto interno: 140 litros



H330_AuO

Volume bruto interno: 330 litros



H140 **HmL**
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

H140_AuO **HmL**
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

H330_AuO **HmL**
INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	H140	H140_AuO	H330_AuO
Capacidade Bruta (Litros)	140	140	330
Intervalo de Temperatura (°C)	Ajustável de 65°C para 85°C	Ajustável de 65°C para 85°C	Ajustável de 65°C para 85°C
Máx. Capacidade de aquecimento	270 W	270 W	450 W
Tensão		12 Vdc	
Amperagem Máxima (12Vdc)	25 A	25 A	38 A
Dimensões exteriores (mm)	620 x 1000 x 710 mm	620 x 1000 x 710 mm	1000 x 1020 x 910 mm
Peso (Kg)	48	73	115
Isolamento PU (mm)	80-100	80-100	100
Dimensões externas (mm) comprimento x largura x altura		1400 x 1100 x 1100	
Fator de isolamento "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,27 W/m²K
Bateria interna VRLA	-	Incluída 12Vdc 80Ah	Incluída 12Vdc 80Ah
Carregador de bateria	-	12Vdc 40A, tensão de entrada 100-240Vac 50-60 Hz	12Vdc 40A, tensão de entrada 100-240Vac 50-60 Hz
Compatível com bandejas Gastronorm	GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3	GN 1/1, GN 1/ 2, GN 1/3	GN 2/1, GN 1/1, GN 2/4
PVP	2.845 €	5.510 €	6.280 €

ACESSÓRIOS	H140
Fonte de alimentação AC/DC (opc.)	Convert AC/DC 300W
Entrada de Fonte de Alimentação AC/DC	100-240Vca 50/60 Hz
Referências	17055300 17050121
PVP	595 €

ACESSÓRIOS	H140	H140_AuO	H330_AuO
Módulo Bluetooth	Compatível com dispositivos IOS e Android com a App EVConnect		
Referência		17055010	
PVP		345 €	



 **COLDTAINER**

FRIGICOLL PORTUGAL
Estêvão Trombeta
2580 Carregado Alenquer (Lisboa)
Tel. 00 351 263 85 02 80
customer.service@frigicoll.pt

www.frigicoll.pt

frigicoll



Edition COLDTPT-2024-01