Túneles de lavado de arrastre de cestas Serie AC3

Características generales

SERIE AC3

- Estructura, cuba y panelación en acero inox AISI 304
- Sistema exclusivo de aclarado (Multirinse), permite un ahorro de agua del 50% (0,5 litros por cesta), y en proporción, en detergente y consumos de energía eléctrica
- Soluciones compactas con consumos reducidos al mínimo
- Brazos de lavado superiores e inferiores en acero inox, inspeccionables, con inyectores antigoteo
- Filtros en todas las cubas en acero inox y filtro en la aspiración de la bomba
- Puertas de inspección con muelles de equilibrado integrado, permitiendo obtener una superficie lisa e higiénica
- Puertas con doble pared
- Aislamiento reforzado
- Nuevo panel de mandos TECH+HPS EASY, con display digital. Controla constantemente los datos principales de funcionamiento de la máquina: consumo de agua, potencia absorbida, tiempos de encendido, tiempo de funcionamiento del lavado, tiempo de funcionamiento del aclarado
- APRS y Autotimer incluidos
- Con antisalpicador en la entrada

Modelo AC3-30 + Antisalpicador salida + Mesas salida y entrada

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Producción (cestos/h)	Fases	Capacidad cuba (litros)	Potencia máx (kW)	Precio (€)
SERIE AC3						
AC3-20	2250x840xh1680	135/182	L* + A	108	23,92	
AC3-25	2850x840xh1680	170/230	P6 + L** + A	148	25,70	
AC3-30	3150x840xh1680	190/257	P9 + L** + A	188	28,10	
AC3-35	3750x840xh1680	225/304	P6 + L**+ L + A	228	32,86	
AC3-40	4050x840xh1680	240/324	P9 + L** + L + A	268	34,60	
AC3-45	4300x840xh1680	260/351	P9 + L** + L* + A	268	37,10	

L=Lavado 900 mm, L*= Lavado 1150 mm (Sup/Inf), L**= Lavado 1150 mm (Sup/Inf/Lat), A= Aclarado (Multirinse), P6= Prelavado de 600 mm, P9= Prelavado de 900 mm

Para túneles en ángulo, ver accesorios. Para túneles de funcionamiento a vapor, consultar precios

Túneles de lavado de arrastre de cestas Serie AC3

Accesorios

Modelo	Precio (€)
Túneles de lavado de arrastre de cestas AC3	
Suplemento ángulo: Lavado lineal de 900 mm a ángulo de 1200x1200 mm	
Suplemento ángulo: Lavado lineal de 1150 mm a ángulo de 1200x1200 mm	
Suplemento ángulo: Aclarado (Multirinse) de 900 mm a ángulo de 1200x1200 mm	
AS 600: Túnel de secado 600 mm. 6,42 kW. Aislamiento reforzado (H1960 mm)	
AS 800: Túnel de secado 800 mm (hasta suelo). 6,42 kW. Aislamiento reforzado (H2040)	
TC 90: Túnel de secado sobre curva 90º mecanizada de 1000x1000 mm. 6,42 kW	
TC 180: Túnel de secado sobre curva 180º motorizada de 1000x1500 mm. 6,57 kW	
ARC: Túnel de secado con recuperador de calor 800 mm. Aislamiento reforzado (H2040)	
ARC (WP7.x): Túnel de secado 800 mm, para WP7.x. Aislamiento reforzado (H2040)	
RC: Recuperador de calor (H2040 mm)	
WP7.2: Bomba de calor, calentamiento para una cuba y precalentamiento en el aclarado. (para AC3-20,25 y 30). (H2090 mm)	
WP8: Bomba de calor, calentamiento para dos cubas y precalentamiento en el aclarado. (para AC3-35,40 y 45). (H2090 mm)	
DHM: Prelavado suplementario con filtro en cajón extraible, con puerta aislada 600 mm	
Antisalpicador serie TECH de 200 mm, en la salida para AC3	
RAH (Homogenizador abrillantador): Se consigue una mezcla homogénea entre el agua y el abrillantador, permitiendo un ahorro de abrillantador del 70%	
RCD: Permite mantener constante la presión del agua y la temperatura a 85ºC en el aclarado.	
SC: Desagüe único centralizado	
Sistema sanitizante máquina (no incluido en dosificador): - Instalación base en 1ª zona - Instalación en el resto de las zonas (precio por zona)	
Dosificador para sistema sanitizante	
Dosificador para detergente líquido	
Dosificador para abrillantador	
Voltaje especial	
Suplemento por entrega del túnel en dos partes	
Suplemento por entrada de agua fría	
Tratamiento OSMOSIS	