

## Lavavasos, lavavajillas frontales y de cupula Serie Hi-Line

### Características generales

- ▶ Carrocería en acero inox AISI 304 finamente satinado
- ▶ Puerta de doble pared
- ▶ Fondo de la cuba con multi-filtros (filtro de recogida y microfiltro) con indicador de presencia (modelo HB35)
- ▶ Opción de arranque SOFT (suave)
- ▶ Guías estampadas de introducción cestas
- ▶ Ciclo de autolavado al apagar equipo
- ▶ Sistema de caldera atmosférica con RCD (excluyendo los modelos HB34 y HB34 A)
- ▶ Bomba de lavado Autodrenaje
- ▶ Bomba de descarga HR
- ▶ Dispensadores peristálticos
- ▶ Sistema de filtración múltiple (protección de la bomba, filtro de superficie con una cesta de recogida, microfiltro) con indicador de presencia (solamente mod. HF)
- ▶ Brazos rotativos de lavado y aclarado superiores e inferiores de acero inoxidable (solamente mod. HC)
- ▶ Portacestas extraíble (solamente mod. HC)
- ▶ Visualización de la temperatura (lavado y aclarado)
- ▶ 4 ciclos prefijados (ECO / vasos / platos / intensivo) con duraciones y temperatura personalizables
- ▶ Indicación del progreso del ciclo
- ▶ Diagnóstico codificados para alarmas
- ▶ Display alfanumérico multi-idiomias
- ▶ Conectividad USB y Wi-Fi (opcional)

### CONTROL DE MANDOS ELECTRÓNICO:

- ▶ Botón START multifunción y multicolor

### Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Producción (cestos/h)	Dimensiones cestas (mm)	Altura útil (mm)	Capacidad cúba (litros)	Potencia máx (KW)	Precio (€)
<b>LAVAVASOS</b>							
HB 34	480/530/h715	40	400 X 400	270	12	5,37	
HB 34 R	600/600/h720	40	400 X 400	270	12	5,37	
HB 35 R	600/600/h720	40 / 60	500 X 500	300	10	5,7	
HB 35 RO	600/600/h720	40 / 60	500 X 500	300	10	5,7	
<b>LAVAVAJILLAS FRONTAL</b>							
HF 45 R	600/600/h820	40 / 60	500 X 500	400	10	5,7	
<b>LAVAVAJILLAS DE CAPOTA</b>							
HC 10 R	624/740/h1537	55	500 X 500	440	42	10,1	
HC 14 R	624/740/h1537	75	500 X 500	440	42	10,5	
HCXL R	724/740/h1637	75	500 X 600	540	42	11,2	

Todos los modelos se pueden solicitar con descalcificador.



### Hi-Line

Selección de ciclos

5 ciclos (RÁPIDO/VASOS DIN10511/VAJILLA DIN10510/INTENSIVO/ECO2) ajustables a tiempo y temperatura. Descripción de alarma (multi-lengua)

Return

Lectura de temperatura (lavado y enjuague).  
Visualización del ciclo

Botón de encendido



MODELO PB 24



MODELO PF 45



MODELO PC 09