

Puertas Correderas. SC

Características generales

Puertas Correderas, modelo SC para temperaturas positivas y negativas.

Características generales de sus 6 componentes principales:

- ▶ **A.** Marco de puerta en perfil tubular en PVC, reforzado interiormente. Equipado con resistencia anti-hielo en los modelos para congelación.
- ▶ **B.** Hoja construida por un alma rígida aislante en espuma de poliuretano, inyectado entre dos chapas lacadas blancas. Cerco de la puerta en aleación de aluminio anodizado, con ruptura térmica por perfil de PVC, sobre el cual será montado el burlete en caucho. Para la Hoja tenemos cuatro posibles espesores, a elegir de acuerdo con las temperaturas de trabajo pretendidas:
 - E8-TN(80mm): hasta 0°C
 - BT (100mm): hasta -18°C
 - UC (140mm): hasta -30°C
- ▶ **C.** Guía corredera standard en aluminio anodizado, cubierta con perfil en aluminio blanco.
- ▶ **D.** Guía corredera posterior montada sobre la pared, fabricada en aluminio anodizado. Asegura el funcionamiento sin accesorios en el suelo de obra.
- ▶ **E.** Solera en acero inoxidable.
- ▶ **F.** Chapa de acabado y fijación a la cara lateral del panel vano puerta, fabricada en acero inoxidable.

Puertas Correderas. SC

Lista de precios

DIM. MM	E8-TN	BT	UC
	Espesor Hoja		
	80mm (T>0°C)	100mm (T>-18°C)	140mm (T>-30°C)
SC	1 hoja		
1000x2000	1.949 €	2.095 €	2.197 €
1000x2200	2.008 €	2.143 €	2.239 €
1200x2000	2.135 €	2.293 €	2.381 €
1200x2200	2.187 €	2.328 €	2.441 €
1200x2400	2.221 €	2.444 €	2.524 €
1600x2400	2.701 €	2.899 €	3.044 €
1600x2800	2.736 €	2.988 €	3.129 €
2000x2400	2.666 €	2.782 €	2.869 €
2000x2800	2.663 €	2.875 €	2.983 €
2400x2400	3.124 €	3.348 €	3.485 €
2400x2800	3.186 €	3.439 €	3.710 €



Opciones para puertas SC	PVP
Mirilla rectangular 400xh800 (solo TN)	555 €/unidad
Cierre con llave puertas SC manuales	530 €/unidad
Cierre con llave puertas SC automáticas	683 €/unidad
Capilla para paso guías cuello cisne	379 €/unidad
AUTOMATISMO electrónico (CE EN 13241-1)	6.071 €/unidad
Radiocontrol con 1 emisor	254 €/unidad
Emisor suplementario	102 €/unidad
Protección acero inoxidable h800mm espesor 1mm (1 cara)	135 €/unidad
Puerta con sistema corredera 3530	+ 10%

Revestimiento hoja		
PL-PL	Plastificado-Plastificado	+2% en PP-PP
IX-PP	Acero inox aisi 304 1 cara	52 €/m ²
IX-IX	Acero inox aisi 304 2 caras	104 €/m ²

Características standard AUTOMATISMO electrónico:
Moto-reedidor reversible a 220V, transmisión por correa, cuadro eléctrico de control IP56 preparada con conectores para fácil conexión, luces intermitentes, control parámetros por placa electrónica, seguridad al borde de la puerta, fotocélula de seguridad, botonera interior y exterior, 2 tiretas. Para utilización en ambiente con temperaturas positivas.