

Easypan (medium line) Marmitas cilíndricas

Características generales

- ▶ Cuba de cocción (fondo de AISI 316 y paredes de AISI 304)
- ▶ Tapa equilibrada de AISI 304 provista de manilla atérmica. Estructura portante de acero inox
- ▶ Revestimientos exteriores de AISI 304 finamente satinado. Introducción del agua en la cuba por medio de grifo orientable

Gas (G):

- ▶ Calentamiento por medio de quemadores tubulares de alto

rendimiento de acero inox

Eléctricas (E):

- ▶ Calentamiento por medio de resistencias acorazadas de aleación "Incoloy 800"

Autoclave (A):

- ▶ Tapa equilibrada de AISI 304 provista de manilla atérmica con empaquetadura de silicona, válvula de seguridad ajustada a 0,05 bar y cierre hermético con sujeción por medio de mordazas

Indirecto (I):

- ▶ Intercambiador construido en AISI 304
- ▶ Control de presión intercambiador mediante válvula de seguridad 0,5 bar, válvula de depresión y manómetro de lectura analógica
- ▶ Carga automática de la camisa, de serie, excepto en los modelos a vapor

Directo (D)

Vapor (V)

Características técnicas

Marmitas cilíndricas

Modelo	PMR DG 100/IG 100 (A)	PMR DG 150/IG 150 (A)	PMR DG 200/IG 200 (A)
Alimentación	Gas	Gas	Gas
Potencia kW	21	21	34,5
Dimensiones mm.	1025x950x900	1025x950x900	1175x1130x900
Capacidad litros	100	150	220
Calentamiento	Directo/Indirecto	Directo/Indirecto	Directo/Indirecto

Modelo	PMR DG 300/IG 300 (A)	PMR DG 500/IG 500 (A)	PMR DG 510/IG 510 (A)
Alimentación	Gas	Gas	Gas
Potencia kW	48	48	58
Dimensiones mm.	1305x1255x900	1305x1255x950	1555x1506x920
Capacidad litros	330	480	540
Calentamiento	Directo/Indirecto	Directo/Indirecto	Directo/Indirecto

Modelo	PMR IE 100/IV 100 (A)	PMR IE 150/IV 150 (A)	PMR IE 200/IV 200 (A)
Alimentación	Eléctrica/Vapor	Eléctrica/Vapor	Eléctrica/Vapor
Potencia / consumo kW / (kg/h)	16/50	18/60	32/80
Dimensiones mm.	1025/850x850x900	1025/850x850x900	1175/1000x1000x900
Capacidad litros	100	150	220
Calentamiento	Indirecto	Indirecto	Indirecto

Modelo	PMR IE 300/IV 300 (A)	PMR IE 500/IV 500 (A)	PMR IE 510/IV 510 (A)
Alimentación	Eléctrica/Vapor	Eléctrica/Vapor	Eléctrica/Vapor
Potencia kW / (kg/h)	36/100	36/120	45/140
Dimensiones mm.	1130x1130x900	1130x1130x950	1550/1380x1380x900/920
Capacidad litros	330	480	540
Calentamiento	Indirecto	Indirecto	Indirecto

Lista de Precios

Modelo	P.V.	Modelo	P.V.
Gas calentamiento directo	Euros	Eléctricas calentamiento indirecto	Euros
PMR DG 100		PMR IE 100	
PMR DG 150		PMR IE 150	
PMR DG 200		PMR IE 200	
PMR DG 300		PMR IE 300	
PMR DG 500		PMR IE 500	
PMR DG 510		PMR IE 510	
Gas calentamiento directo autoclave	Euros	Eléctricas calentamiento indirecto autoclave	Euros
PMR DG 100 A		PMR IE 100 A	
PMR DG 150 A		PMR IE 150 A	
PMR DG 200 A		PMR IE 200 A	
PMR DG 300 A		PMR IE 300 A	
PMR DG 500 A		PMR IE 500 A	
PMR DG 510 A		PMR IE 510 A	
Gas calentamiento indirecto	Euros	Vapor calentamiento indirecto	Euros
PMR IG 100		PMR IV 100	
PMR IG 150		PMR IV 150	
PMR IG 200		PMR IV 200	
PMR IG 300		PMR IV 300	
PMR IG 500		PMR IV 500	
PMR IG 510		PMR IV 510	
Gas calentamiento indirecto autoclave	Euros	Vapor calentamiento indirecto autoclave	Euros
PMR IG 100 A		PMR IV 100 A	
PMR IG 150 A		PMR IV 150 A	
PMR IG 200 A		PMR IV 200 A	
PMR IG 300 A		PMR IV 300 A	
PMR IG 500 A		PMR IV 500 A	
PMR IG 510 A		PMR IV 510 A	

*Importante conocer la aplicación que requiera el usuario: presiones y temperaturas demandadas por él



PMR DG 300