Multifry (major Line) Freidora automática / Firfast (fast line) Marmita basculante / Frybratt (fast line) Sartén basculante

Características generales

Multifry (FA..)

- Estructura portante en AISI 430 espesor 20/10
- Revestimientos exteriores en AISI 304
- Cuba en acero inox AISI 304 de 15/10 y superficie de 20/10
- Levantamiento del cesto con actuador lineal temporizado controlado por la tarjeta electrónica
- Algunas aplicaciones: Pescado, moluscos, carne, albóndigas, patatas, verduras, dulces, buñuelos, avellanas
- (M): Modelo sin tolva, sin carro.
- (T DX): Modelo con tolva y carro derecha.
- (T SX): Modelo con tolva y carro izquierda.
- (T 2): Modelo con 2 cubas y una tolva central.

Firfast (CPE..)

- Boiler y revestimiento en AISI 304 espesor 20-15/10.
- Recipiente de acero inoxidable AISI 316 espesor 20/10
- Sistema basculante manual, con bloqueo de seguridad de tipo marino
- Calentamiento mediante resistencia blindada "Incoloy-800", boiler y circulación de vapor a 0,5 o 3 bar (mods HP)
- Temperatura de trabajo 20°C-105°C y 20°C-145°C para los modelos HP
- Presión autoclave 0,5 bar o 3 bar para versión HP
- Algunas aplicaciones: sopas, puré de patatas y de otras legumbres, bechamel, cremas, arroz , pasta

Frybratt (CBRE..)

- Fondo cuba de cocción en acero inox AISI 304 espesor 10 mm., cuba y paneles en AISI 304, espesor 20-15/10
- Sistema calentamiento mediante resistencias eléctricas en aleación "Incoloy-800"
- Regulación de la temperatura de 50° a 200°C mediante termocopia colocada inmediatamente debajo de la superficie interna del fondo de cocción.
- Es un aparato multiuso que permite cocer, asar, freir medianas y pequeñas cantidades en muy breve tiempo
- Algunas aplicaciones: Arroz, pasta, pescado, verduras, caldos, albóndigas, tortilla, fritos, dulces

Características técnicas

Modelo		FA GM/EM 070	FA GT/ET 070 DX/SX	FA GT/ET 2-070
Alimentación		Gas / Eléctrica	Gas / Eléctrica	Gas / Eléctrica
Dimensiones	mm.	1000x900x900	1800x900x900	2800x900x900
Capacidad cuba	litros	70	70	70 + 70
Potencia	kW	48 / 36	48 / 36	48 + 48 / 36 + 36
Nº cuba		1	1	2

Modelo		CPE 25/HP	CPE 080 (M)
Alimentación		Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones	mm.	700x480x585	1000x715x940
Capacidad cuba	litros	25	80
Presión	bar	0,5 / 3	1,5
Potencia	kW	8	16/16,6

Modelo		CBRE 40	CBRE 080	CBRE 120
Alimentación		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones	mm.	800x670x530	1085x882x900	1413x882x900
Capacidad cuba	litros	40	80	120
Superfície	dmq	29	38	56
Potencia	kW	6	15	56

Lista de Precios

Modelo	P.V.
Multifry	**Euros**
FAGM 070	
FAGT 070 DX/SX	
FAGT 2-070	
FAEM 070	
FAET 070 DX/SX	
FAET 2-070	

Modelo	P.V.
Firfast	**Euros**
CPE 25	
CPE 25 HP	
CPE 080	
CPE 080 M	
Frybratt	
CBRE 40	
CBRE 080	
CBRE 120	

FAGT-FAET 070 DX

CPE 25 + CPA 0070 + CUBETA

CBRE 40

CBRE 080

CPE 080M