

Serie 700 Top THE ESSENCE DYNAMIC Cocinas, planchas radiantes y woks

Características generales

- Cocinas a gas (NECG)

- ▶ Construidas en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Plano de trabajo estampado con espesor 15/10

- Plancha radiante (NETG)

- ▶ Construidas en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Funcionamiento a gas
- ▶ Encendido mediante piezoeléctrico del quemador
- ▶ Con 2 fuegos a la derecha (mod. TL) y 2 fuegos a la izquierda (mod. TR)

- Cocinas eléctricas (NECE y NECV)

Cocina eléctrica con placas redondas (NECE__T):

- ▶ Planchas de cocción rápida en fundición de 22 cm de diámetro

Cocina eléctrica con placas cuadradas (NECE__TQ):

- ▶ Planchas de cocción rápida en fundición de 22 x 22 cm

Cocina eléctrica con plano vitrocerámico (NECV):

- ▶ Con dos o cuatro zonas de cocción según modelo.
- ▶ Ver fotos a final de capítulo.

- Cocinas de inducción

- ▶ Construidas en acero inox AISI 304
- ▶ Preparado para cocinar con ollas y sartenes.
- ▶ Las zonas están definidas por bordes impresos y equipadas con luces indicadoras
- ▶ Tapa de cristal templado, espesor de 6mm, sellado herméticamente.

- ▶ Zonas de cocción cada una con inductor equipado con sistema de reconocimiento que activa con la presencia de una sartén, un selector que permite el uso de 10 niveles de potencia.
- ▶ Caja de alimentación integrada con dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento.
- ▶ Diámetro de 30cm (NECIW).



NECG72G



NECI74T

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Quemadores 6 kW	Potencia Total gas (kW)	Precio (€)
Cocinas a gas				
NECG 72 T	400 x 730 x 320	2	12	
NECG 74 T	800 x 730 x 320	4	24	
NECG 76 T	1.200 x 730 x 320	6	36	

Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Fuegos	Potencia Total gas (kW)	Precio (€)
Plancha radiante				
NETG 74 T	800 x 730 x 320	1 plancha radiante	9	
NETG 74 TL-TR	800 x 730 x 320	1 plancha radiante 2 fuegos abiertos dcha o izq	18	

Modelo	Dimensiones (mm)	Nº Zona cocción x Potencia	Potencia Total eléctrica (kW)	Precio (€)
Cocinas eléctricas con planchas redondas				
NECE 72 T	400 x 730 x 320	2 x 2,6 kW	5,2	
NECE 74 T	800 x 730 x 320	4 x 2,6 kW	10,4	

Cocinas eléctricas con planchas cuadradas				
NECE 72 TQ	400 x 730 x 320	2 x 2,6 kW	5,2	
NECE 74 TQ	800 x 730 x 320	4 x 2,6 kW	10,4	

Cocinas eléctricas con plano vitrocerámico				
NECV 72 T	400 x 730 x 320	2 x 2,5 kW	5	
NECV 74 T	800 x 730 x 320	4 x 2,5 kW	10	

Cocinas de inducción NOVEDAD				
NECI 72 T	400 x 730 x 320	2 x 3,5 kW	7	
NECI 74 T	800 x 730 x 320	4 x 3,5 kW	14	

Wok inducción NOVEDAD				
NECIW 72 T	400 x 730 x 320	1 x 5 kW	5	

Consultar accesorios en la pág. 90-91

Serie 700 Top THE ESSENCE DYNAMIC Fry-tops eléctricos y a gas

Características generales

- ▶ Construidas en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Plano de trabajo estampado con espesor 15/10
- **Terminación TL:**
Con plancha lisa en fundición.
- **Terminación TR:**
Con plancha rallada en fundición.
- **Terminación TLR:**
Con plancha mixta en fundición, 2/3 lisa, 1/3 rallada.
- **Terminación TLC:**
Con plancha lisa en cromo duro.
- **Terminación TMC:**
Con plancha mixta en cromo duro, 2/3 lisa, 1/3 rallada.
- **Fry-tops a gas (NEBG)**
 - ▶ Encendido piezoeléctrico del piloto, termopar y válvulas de seguridad; quemadores en acero.
- **Fry-tops eléctricos (NEBE)**
 - ▶ Resistencias blindadas en Incoloy
 - ▶ Temperatura de cocción controlada termostáticamente



NEBE72TL

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Dimensiones plancha (mm)	Tipo de plancha	Potencia Total gas (kW)	Potencia Total eléctrica (kW)	Precio (€)
Fry-tops a gas						
NEBG 72 TL	400 x 730 x 320	335 x 530	lisa	6	-	
NEBG 72 TLC	400 x 730 x 320	335 x 530	lisa cromo	7	-	
NEBG 72 TR	400 x 730 x 320	335 x 530	rallada	6	-	
NEBG 74 TL	800 x 730 x 320	735 x 530	lisa	12	-	
NEBG 74 TLC	800 x 730 x 320	735 x 530	lisa cromo	14	-	
NEBG 74 TR	800 x 730 x 320	735 x 530	rallada	12	-	
NEBG 74 TLR	800 x 730 x 320	735 x 530	mixta	12	-	
NEBG 74 TMC	800 x 730 x 320	735 x 530	mixta cromo	14	-	
Fry-tops eléctricos						
NEBE 72 TL	400 x 730 x 320	335 x 530	lisa	-	5,4	
NEBE 72 TLC	400 x 730 x 320	335 x 530	lisa cromo	-	5,4	
NEBE 72 TR	400 x 730 x 320	335 x 530	rallada	-	5,4	
NEBE 74 TL	800 x 730 x 320	735 x 530	lisa	-	10,8	
NEBE 74 TLC	800 x 730 x 320	735 x 530	lisa cromo	-	10,8	
NEBE 74 TR	800 x 730 x 320	735 x 530	rallada	-	10,8	
NEBE 74 TLR	800 x 730 x 320	735 x 530	mixta	-	10,8	
NEBE 74 TMC	800 x 730 x 320	735 x 530	mixta cromo	-	10,8	

Para Fry-tops de longitud 600 mm consultar precios

Para fry-tops con plancha rallada de cromo duro, consultar precios

Ver accesorios página 90-91

Serie 700 Top THE ESSENCE DYNAMIC

Parrilla piedra lávica, freidoras, baño maría, mantenedor y neutros

Características generales

- Parrilla piedra lávica (NEGL)

- ▶ Construidos en acero inoxidable AISI 304
- ▶ Calentamiento mediante quemadores de alta potencia alimentados por grifo.
- ▶ Encendido piezoeléctrico.

- Freidoras a gas y eléctricas (NEFG-NEFE):

- ▶ Construidas en acero inox AISI 304
- ▶ Calentamiento mediante batería de resistencias blindadas en acero inox AISI 304 colocada en el

interior de la cuba (Mod. NEFE)

- ▶ Calentamiento por medio de quemadores en acero inox con llama optimizada, situados en el exterior de la cuba (Mod. NEFG)

- Baño María (NEME):

- ▶ Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- ▶ Calentamiento mediante grupo de resistencias instaladas en la superficie externa del fondo de la cuba.

- Mantenedor de fritos (NERP):

- ▶ Construidos en acero inoxidable AISI 304.
 - ▶ Cuba GN 1/1 altura 150 mm., con doble fondo perforado.
 - ▶ Calentamiento mediante resistencias: superior a infrarrojos e inferior en acero inox colocada bajo la cuba.
- Elemento neutro (NEEN)**
- ▶ Construidos en acero inoxidable AISI 304.
 - ▶ Con cajón GN 1/1 (modelo NEEN 72 TC).
- Ver fotos a final de capítulo



NEENT4TC



NEGL72T



NEFE72110T



NEME72T

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Capacidad (litros)	Potencia Total gas (kW)	Potencia Total eléctrica (kW)	Precio (€)
Parrilla piedra lávica					
NEGL 72 T	400 x 730 x 320	-	7	-	
NEGL 74 T	800 x 730 x 320	-	14	-	
Freidoras					
NEFG 72108 T	400 x 730 x 320	8	7	-	
ENFG 73208 T	600 x 730 x 320	8 + 8	14	-	
NEFE 72110 T	400 x 730 x 320	10	-	9	
NEFE 73210 T	600 x 730 x 320	10 + 10	-	18	
Mantenedor de fritos					
NERP 72 T	400 x 730 x 320	GN 1/1	-	2	
Baño maría					
NEME 72 T	400 x 730 x 320	GN 1/1	-	1,8	
NEME 74 T	800 x 730 x 320	GN 2/1	-	5,4	
Elementos neutros					
NEEN 71 T	200 x 730 x 320	-	-	-	
NEEN 72 T	400 x 730 x 320	-	-	-	
NEEN 72 TC	400 x 730 x 320	GN 1/1	-	-	
NEEN 73 T	600 x 730 x 320	-	-	-	
NEEN 73 TC	600 x 730 x 320	GN 1/1	-	-	
NEEN 74 T	800 x 730 x 320	-	-	-	
NEEN 74 TC	800 x 730 x 320	GN 2/1	-	-	

Ver accesorios página 90-91

Serie 700 Top THE ESSENCE DYNAMIC

Bases inferiores refrigeradas y de mantenimiento de congelados

Características generales

- ▶ Estructura monoblock en acero inox AISI 304, con inyección de poliuretano expandido de elevada capacidad aislante.
- ▶ Compartimentos GN 1/1, con fondo perfilado y cantos redondeados.
- ▶ Juntas magnéticas en puertas.
- ▶ Guías para cajones en acero inox.
- ▶ Grupo frigorífico con compresor de alto rendimiento.
- ▶ NBR: Temperatura de refrigeración -2°C / +8°C
- ▶ NBF: Temperatura para mantenimiento de congelados: -15°C / -20°C.
- ▶ Terminación APP: Zona inferior con puertas.
- ▶ Terminación APC: Zona inferior con puertas y cajones.
- ▶ Terminación ACC: Zona inferior con cajones.



NBR 76 APP

Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Temperatura	Nº Puertas	Nº Cajones	Potencia Total eléctrica (kW)	Precio (€)
--------	------------------	-------------	------------	------------	-------------------------------	------------

Bases inferiores para mantenimiento refrigerados

NBR 76 APP	1200 x 630 x 610	-2°C +8°C	2	-	0,109	
NBR 76 APC	1200 x 630 x 610	-2°C +8°C	1	2	0,109	
NBR 76 ACC	1200 x 630 x 610	-2°C +8°C	-	4	0,109	
NBR 78 APP	1600 x 630 x 610	-2°C +8°C	3	-	0,109	
NBR 78 APC	1600 x 630 x 610	-2°C +8°C	2	2	0,109	

Bases inferiores para mantenimiento congelados

NBF 76 APP	1200 x 630 x 610	-15°C -20°C	2	-	0,109	
NBF 78 APP	1600 x 630 x 610	-15°C -20°C	3	-	0,109	

Ver accesorios página 90-91

Serie 700 Top THE ESSENCE DYNAMIC

Bases inferiores neutras y bastidores soporte


Características generales

- **Bases inferiores neutras:**
 - ▶ Construcción en acero inoxidable AISI 304
 - ▶ Compuesto por paredes laterales, traseras, plano superior.
 - ▶ Patas regulables en altura.
 - ▶ Vano inferior abierto, sin puertas.

- Bastidores soporte:


- NSTE 71F:

- ▶ Estructura mural en tubo de acero inox, sobre pavimento.




- NSPE 71F:

- ▶ Estructura mural sobre pavimento, con recubrimiento en acero inox.




- NSTE 72F:

- ▶ Estructura central en tubo de acero inox, sobre pavimento.



- NSPE 72F:

- ▶ Estructura central sobre pavimento, con recubrimiento en acero inox.



Características técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Precio (€)
Bases inferiores neutras		
NEBVH 72	400 x 660 x 620	
NEBVH 73	600 x 660 x 620	
NEBVH 74	800 x 660 x 620	

Modelo	Precio (€/ml)
Bastidores soporte	
NSTE 71F	
NSPE 71F	
NSTE 72F	2.275,00
NSPE 72F	