

Datos Unidades condensadoras centrífugas Series UCC

Características técnicas

Media temperatura

Modelo	Número de ventiladores	Voltaje ventilador	Intensidad máxima de funcionamiento del ventilador (A)	rpm	Recipiente L	Válvula seguridad	Antivibrador descarga	Antivibrador aspiración	Línea líquido	Presostato alta/baja	Conexión línea aspiración	Conexión línea líquido
UCC 15 M	1	220V 1~ 50Hz	3,5	1400	2	no	si	si	si	si	1/2"	3/8"
UCC 30 M	1	220V 1~ 50Hz	3,5	1400	5	si	si	si	si	si	5/8"	3/8"
UCC 30 M	1	220V 1~ 50Hz	3,5	1400	5	si	si	si	si	si	5/8"	3/8"
UCC 35 M	1	220V 1~ 50Hz	3,5	1400	5	si	si	si	si	si	5/8"	3/8"
UCC 40 M	1	220V 1~ 50Hz	3,5	1400	5	si	si	si	si	si	5/8"	3/8"
UCC 45 M	1	220V 1~ 50Hz	3	900	5	si	si	si	si	si	3/4"	3/8"
UCC 55 M	1	220V 1~ 50Hz	3	900	7	si	si	si	si	si	3/4"	5/8"
UCC 60 M	1	220V 1~ 50Hz	3	900	11	si	si	si	si	si	3/4"	5/8"
UCC 70 M	1	400V 3~50Hz	4	900	11	si	si	si	si	si	7/8"	5/8"
UCC 80 M	1	400V 3~50Hz	4	900	11	si	si	si	si	si	1 1/8"	1/2"
UCC 90 M	1	400V 3~50Hz	4	900	11	si	si	si	si	si	7/8"	1/2"
UCC 120M	2	400V 3~50Hz	8	900	15	si	si	si	si	si	1 1/8"	1/2"
UCC 140M	2	400V 3~50Hz	8	900	15	si	si	si	si	si	1 1/8"	5/8"
UCC 160M	2	400V 3~50Hz	8	900	20	si	si	si	si	si	1 1/8"	5/8"
UCC 200M	2	400V 3~50Hz	8	900	20	si	si	si	si	si	1 3/8"	5/8"

Baja temperatura

Modelo	Número de ventiladores	Voltaje ventilador	Intensidad máxima de funcionamiento del ventilador (A)	rpm	Recipiente L	Válvula seguridad	Antivibrador descarga	Antivibrador aspiración	Línea líquido	Presostato alta/baja	Conexión línea aspiración	Conexión línea líquido
UCC 15 L	1	220V 1~50Hz	3	900	5	si	si	si	si	si	5/8"	3/8"
UCC 20 L	1	220V 1~50Hz	3,5	1400	5	si	si	si	si	si	7/8"	3/8"
UCC 25 L	1	220V 1~50Hz	3,5	1400	7	si	si	si	si	si	7/8"	1/2"
UCC 30 L	1	220V 1~50Hz	3,5	1400	7	si	si	si	si	si	1 1/8"	1/2"
UCC 40 L	1	220V 1~50Hz	3	900	7	si	si	si	si	si	1 1/8"	1/2"
UCC 55 L	1	220V 1~50Hz	3	900	11	si	si	si	si	si	1 1/8"	1/2"
UCC 65 L	1	400V 3~50Hz	4	900	11	si	si	si	si	si	1 3/8"	1/2"
UCC 75 L	1	400V 3~50Hz	4	900	15	si	si	si	si	si	1 3/8"	1/2"
UCC 85 L	2	400V/3~/50Hz	8	900	15	si	si	si	si	si	1 3/8"	5/8"
UCC 100 L	2	400V/3~/50Hz	8	900	20	si	si	si	si	si	1 3/8"	5/8"
UCC 120 L	2	400V/3~/50Hz	8	900	20	si	si	si	si	si	1 3/8"	5/8"
UCC 145 L	2	400V/3~/50Hz	8	900	20	si	si	si	si	si	1 5/8"	5/8"

**** Bajo pedido la unidad puede configurarse para su instalación en posición horizontal



EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Centrales Frigoríficas

ECLIMAN