

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R407F

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0										P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja		
				Temperatura de evaporación [°C]													
				C			S			B			X				
				+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40				
				[°C]	[W]												
H11	AU-H80CC	H	27	3950	3360	2830	2350	1920	1540	1210	925	690	500	1.879 €	-		
			32		3120	2620	2170	1760	1410	1100	835	615					
			43			2160	1770	1430	1130	865							
	AU-H80CS	L	27				2870	2360	1900	1500	1160	865	625	1.879 €	-		
			32					2170	1740	1370	1050	775	555				
			43					1750	1400	1090	820	595	410				
	AU-H101CC	H	27			3460	2880	2360	1880	1480	1130	830	590	1.884 €	-		
			32			3200	2660	2170	1730	1340	1020	740	515				
			43				2170	1750	1380	1050	780	545	355				
	AU2-H101CC	H	27		4430	3710	3060	2470	1970	1530	1160	850	605	2.121 €	-		
			32			3440	2830	2280	1800	1400	1050	760	525				
			43				2320	1850	1450	1100	805	560	365				
	AU-H101CS	L	27				3270	2710	2200	1740	1350	1010	740	1.884 €	-		
			32				3010	2490	2010	1590	1220	910	655				
			43					2020	1620	1260	955	695	480				
	AU2-H101CS	L	27			4240	3520	2880	2310	1820	1400	1040	755	2.121 €	-		
			32				3250	2650	2120	1660	1270	935	670				
			43					2150	1710	1320	990	715	490				
	AU-H151CC	H	27			4140	3460	2840	2280	1800	1380	1030	735	1.942 €	-		
			32			3830	3190	2610	2090	1640	1240	915	640				
			43				2590	2100	1660	1280	950	675	440				
	AU2-H151CC	H	27		5090	4290	3570	2920	2330	1830	1400	1040	740	2.131 €	-		
			32			3970	3290	2680	2140	1670	1260	925	650				
			43				2680	2160	1700	1310	965	680	450				
	AU-H151CS	L	27				3750	3090	2500	1980	1520	1140	820	1.942 €	-		
			32				3470	2860	2310	1820	1390	1030	730				
			43					2340	1870	1460	1100	800	550				
	AU2-H151CS	L	27			4630	3870	3180	2550	2020	1550	1150	830	2.131 €	-		
			32				3590	2940	2360	1850	1410	1050	740				
			43					2410	1920	1490	1120	810	555				
	AU-H181CC	H	27	6740	5740	4820	3990	3250	2590	2040	1560	1170	850	1.993 €	-		
			32		5340	4470	3690	2990	2380	1860	1410	1040	740				
			43			3700	3020	2420	1900	1450	1080	765	515				
	AU2-H181CC	H	27	6830	5800	4870	4020	3270	2610	2050	1570	1180	850	2.190 €	-		
			32	6370	5400	4520	3720	3010	2400	1870	1420	1050	745				
			43			3740	3050	2440	1910	1460	1080	770	515				
	AU-H181CS	L	27			5630	4710	3880	3130	2460	1900	1420	1030	1.993 €	-		
			32			5220	4360	3570	2860	2250	1720	1270	905				
			43				3580	2920	2310	1790	1350	970	665				
	AU2-H181CS	L	27			5700	4760	3910	3150	2480	1910	1420	1030	2.190 €	-		
			32			5290	4410	3610	2890	2270	1730	1280	910				
			43				3630	2950	2330	1810	1360	975	670				
	AU-H201CC	H	27	7670	6600	5600	4690	3870	3130	2470	1910	1430	1020	2.041 €	-		
			32	7120	6120	5190	4340	3560	2870	2260	1730	1270	870				
			43			4290	3560	2900	2300	1780	1320	910	545				
	AU2-H201CC	H	27	7790	6690	5670	4750	3910	3150	2490	1920	1440	1020	2.237 €	-		
			32	7240	6210	5250	4380	3600	2890	2270	1740	1280	875				
			43			4350	3600	2930	2320	1790	1330	915	550				
AU-H201CS	L	27			5950	4990	4120	3330	2630	2030	1520	1090	2.041 €	-			
		32				4610	3790	3060	2400	1840	1360	965					
		43				3800	3100	2470	1910	1440	1040	700					
AU2-H201CS	L	27			6020	5050	4160	3360	2650	2040	1530	1100	2.237 €	-			
		32				4670	3830	3080	2420	1850	1370	970					
		43				3850	3130	2490	1930	1450	1040	705					
AU-H221CC	H	27	8070	6990	5950	4990	4100	3310	2600	2000	1490	1060	2.076 €	-			
		32		6450	5490	4590	3770	3030	2370	1800	1320	920					
		43			4460	3710	3030	2400	1850	1380	970	635					
AU2-H221CC	H	27	8220	7100	6030	5050	4150	3340	2620	2010	1490	1070	2.270 €	-			
		32	7610	6560	5570	4650	3810	3050	2390	1810	1330	925					
		43			4540	3770	3060	2420	1870	1390	975	635					
AU-H221CS	L	27			5840	4900	4050	3270	2580	1990	1490	1070	2.076 €	-			
		32				5420	4530	3730	3010	2360	1800	1330			945		
		43				4480	3730	3040	2420	1880	1410	1020			690		

Temperatura gas aspirado 20°C. Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R407F

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0										P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja			
				Temperatura de evaporación [°C]														
				C		S		B		X								
				+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40					
				[°C]	[W]													
H11	AU2-H221CS	L	27		7660	6440	5340	4350	3480	2720	2080	1540	1100	2.514 €	-			
			32			5990	4950	4010	3200	2490	1890	1380	975					
			43				5000	4090	3290	2600	1990	1480	1060			710		
	AU-H251CC	H	27	10090	8570	7170	5920	4800	3820	2980	2260	1670	1190	2.432 €	-			
			32	9390	7960	6650	5470	4430	3510	2730	2060	1510	1060					
			43	7830	6610	5500	4490	3610	2840	2180	1630	1170	785					
	AU2-H251CC	H	27		9760	8320	6990	5790	4710	3760	2940	2240	1660	1180	2.514 €	-		
			32		9060	7710	6470	5350	4340	3450	2690	2040	1490	1050				
			43			6390	5340	4390	3530	2790	2150	1610	1150	780				
	AU-H251CS	L	27				6830	5740	4750	3850	3050	2350	1760	1270	2.121 €	-		
			32				6340	5320	4380	3540	2790	2140	1580	1120				
			43					4400	3600	2870	2230	1670	1200	810				
	AU2-H251CS	L	27			9100	7650	6350	5190	4150	3250	2490	1840	1320	2.560 €	-		
			32				7130	5900	4800	3820	2980	2260	1660	1160				
			43				6000	4920	3960	3120	2390	1780	1270	845				
	AU-H281SB	L	27	11020	9330	7800	6430	5210	4140	3230	2460	1810	1280	2.199 €	-			
			32		10310	8710	7260	5970	4820	3820	2960	2230	1620			1120		
			43			7330	6070	4940	3950	3090	2350	1720	1200			760		
	AU2-H281SB	L	27		10650	9050	7600	6280	5110	4070	3180	2420	1790	1270	2.353 €	-		
			32		9950	8440	7070	5830	4720	3750	2910	2200	1600	1100				
			43			7090	5890	4820	3860	3030	2310	1700	1180	755				
	AU-H281CC	H	27					6130	5080	4130	3270	2520	1880	1350	2.478 €	-		
			32					5660	4680	3790	2990	2280	1680	1190				
			43						3810	3050	2370	1780	1280	855				
AU2-H281CC	H	27					6220	5150	4180	3310	2540	1890	1360	2.560 €	-			
		32					5750	4740	3830	3010	2300	1690	1190					
		43						3870	3090	2390	1790	1280	860					
AU-H281CS	L	27			10130	8510	7040	5740	4570	3570	2720	2000	1430	2.524 €	-			
		32				7920	6540	5290	4200	3260	2460	1800	1250					
		43					6630	5430	4350	3410	2600	1920	1360			905		
AU2-H281CS	L	27				8260	6870	5610	4480	3510	2680	1980	1410	2.599 €	-			
		32					7690	6360	5180	4120	3210	2430	1780			1240		
		43					6420	5270	4240	3340	2560	1890	1340			895		
H2	AU-H290CS	L	27				9390	7800	6380	5110	4030	3110	2330	1700	2.620 €	-		
			32					8720	7220	5890	4700	3680	2820	2100			1500	
			43						7260	5960	4810	3800	2930	2200			1580	1070
	AU2-H290CS	L	27					9080	7580	6220	5010	3960	3060	2300	1680	2.695 €	-	
			32						8430	7010	5740	4600	3620	2780	2070			1480
			43							5770	4690	3710	2880	2160	1560			1060
	AU-H300CC	H	27		14570	12270	10180	8330	6710	5320	4140	3150	2330	1670	2.946 €	-		
			32		13620	11420	9460	7710	6200	4900	3790	2870	2100	1470				
			43		11460	9570	7860	6380	5090	3980	3040	2250	1600	1050				
	AU2-H300CC	H	27		13830	11710	9780	8060	6520	5190	4050	3090	2300	1650	3.038 €	-		
			32		12890	10890	9080	7460	6020	4780	3710	2820	2070	1460				
			43			9080	7530	6140	4920	3870	2970	2210	1570	1040				
	AU-H300CS	L	27				9930	8270	6780	5460	4320	3350	2530	1860	2.648 €	-		
			32					9230	7670	6270	5030	3960	3050	2280			1650	
			43						6350	5150	4090	3180	2410	1760			1210	
	AU2-H300CS	L	27					9580	8020	6610	5350	4240	3290	2500	1840	2.729 €	-	
			32						7430	6100	4920	3880	3000	2250	1630			
			43							6140	5000	3990	3120	2370	1730			1190
	AU-H350CC	H	27		15460	13040	10880	8930	7240	5780	4540	3490	2620	1910	2.946 €	-		
			32		14440	12170	10130	8290	6710	5340	4170	3190	2370	1700				
			43			10230	8470	6900	5540	4370	3370	2540	1830	1240				
	AU2-H351CC	H	27		14620	12430	10420	8620	7030	5630	4440	3430	2580	1880	3.038 €	-		
			32		13630	11560	9690	8000	6500	5200	4080	3130	2340	1670				
			43			9670	8060	6630	5350	4240	3290	2490	1800	1220				
AU-H350SB	L	27					8900	7340	5950	4720	3680	2800	2070	2.648 €	-			
		32						8260	6790	5490	4340	3360	2540			1850		
		43							5620	4500	3530	2700	1990			1390		
AU2-H350SB	L	27					8610	7130	5800	4630	3620	2760	2040	2.729 €	-			
		32							6600	5360	4250	3310	2500			1830		
		43							5440	4390	3450	2640	1960			1370		

Temperatura gas aspirado 20°C. Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Con la garantía

frigicoll

75

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R407F

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0										P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja		
				Temperatura de evaporación [°C]													
				C		S		B		X							
				+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40				
				[°C]	[W]												
H2	AU-H380CC	H	27		14070	11810	9780	7960	6380	5020	3870	2910	2130	3.152 €	-		
			32			11000	9080	7380	5900	4620	3540	2640	1900				
			43				7550	6100	4830	3750	2830	2070	1440				
	AU2-H381CC	H	27			11260	9390	7700	6200	4900	3790	2860	2100	3.245 €	-		
			32			10480	8710	7130	5720	4510	3470	2590	1870				
			43				7220	5860	4680	3640	2770	2030	1420				
	AU-H390CS	L	27			11530	9710	8050	6570	5250	4110	3140	2340	2.856 €	-		
			32				9000	7460	6070	4840	3780	2870	2120				
			43					6170	4990	3950	3050	2290	1640				
	AU2-H390CS	L	27				9350	7800	6390	5140	4040	3100	2310	2.935 €	-		
			32				8660	7210	5900	4730	3700	2830	2090				
			43					5940	4840	3860	2990	2250					
	AU-H392CS	L	27						7530	5960	4600	3470	2540	2.912 €	-		
			32						6950	5470	4200	3140	2260				
			43							4460	3360	2450					
	AU2-H392CS	L	27						7840	6150	4740	3560	2600	3.296 €	-		
			32						7250	5660	4330	3220	2310				
			43						5980	4610	3460	2520	1730				
	AU-H403CC	H	27	18170	15340	12770	10470	8430	6680	5180	3940	2920	2120	-	3.680 €		
			32	16990	14300	11880	9710	7800	6150	4750	3590	2650					
			43		11990	9880	8000	6370	4970	3810							
	AU2-H403CC	H	27	17040	14490	12150	10040	8140	6470	5050	3850	2870		-	3.956 €		
			32	15870	13480	11270	9290	7510	5950	4620	3510						
			43			9330	7620	6100	4800								
H32	AU-H403CS	L	27			13030	10980	9100	7390	5890	4570	3460	2530	-	3.383 €		
			32				10170	8400	6810	5390	4160	3110	2240				
			43					6820	5480	4280	3240	2350	1610				
	AU2-H404CS	L	27			13830	11550	9500	7670	6060	4690	3530	2580	-	3.648 €		
			32			12860	10730	8800	7080	5560	4270	3190	2280				
			43				8850	7200	5720	4440	3340	2420	1640				
	AU-H503CC	H	27	20830	17800	14990	12440	10140	8090	6310	4790	3530	2500	-	3.706 €		
			32	19420	16570	13940	11530	9370	7440	5770	4350	3170	2200				
			43		13840	11570	9500	7640	6010	4580	3390	2390	1580				
	AU2-H503CC	H	27	21470	18290	15360	12690	10310	8200	6390	4850	3560	2510	-	3.989 €		
			32	20050	17040	14290	11780	9530	7550	5850	4400	3190	2210				
			43		14280	11880	9720	7790	6110	4660	3430	2410	1590				
	AU-H503CS	L	27			16930	14150	11640	9420	7470	5810	4420	3250	-	3.798 €		
			32			15780	13160	10800	8720	6870	5320	4000	2900				
			43			13160	10910	8870	7070	5520	4190	3070	2140				
	AU2-H503CS	L	27			17370	14470	11870	9560	7580	5880	4460	3280	-	4.088 €		
			32			16220	13480	11020	8850	6980	5380	4040	2930				
			43			13590	11200	9090	7210	5610	4250	3100	2160				
	AU2-H743CC	H	27	23460	20080	16960	14120	11550	9270	7310	5630	4220	3050	-	4.237 €		
			32	21800	18660	15730	13070	10670	8550	6720	5140	3820	2710				
			43			13040	10780	8740	6960	5410	4070	2930	1950				
	H35	AU-H701CS	L	27			18540	15590	12900	10460	8280	6390	4780	3430	-	4.066 €	
				32				17230	14460	11930	9640	7590	5820	4310			3050
				43					12050	9870	7910	6150	4640	3350			2250
AU2-H701CS		L	27			19120	16020	13210	10670	8420	6480	4830	3470	-	4.316 €		
			32			17770	14860	12210	9840	7720	5910	4360	3080				
			43			14930	12410	10110	8050	6260	4710	3390	2280				
AU2-H751CC		H	27	29980	25330	21130	17350	14010	11130	8660	6610	4920	3550	-	4.718 €		
			32	28030	23630	19670	16130	12990	10290	7990	6070	4480	3190				
			43		20010	16570	13510	10820	8520	6570	4940	3570	2440				
AU2-H751CS		L	27			21940	18320	15040	12130	9580	7350	5480	3920	-	4.383 €		
			32			20580	17110	14000	11230	8790	6700	4930	3440				
			43					11870	9390	7230	5370	3790	2440				
AU2-H1002CC		H	27	34000	28880	24200	19950	16180	12860	10030	7640	5660	4050	-	4.789 €		
			32	31770	26930	22500	18510	14980	11870	9220	6980	5130	3600				
			43			18900	15450	12420	9760	7510	5610	4010	2670				

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R407F

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0												P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]													
				C			S			B			X				
				+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40				
				[°C]	[W]												
H41	AU2-H851CS	L	27				26650	22130	18060	14460	11310	8630	6400	4560	-	4.970 €	
			32				24810	20550	16700	13300	10350	7840	5740	4010			
			43				20800	17080	13740	10800	8270	6130	4330	2840			
	AU2-H1201CC	H	27	41380	34930	29110	23870	19240	15230	11800	8920	6530	4600	-	5.651 €		
			32	38720	32610	27100	22170	17800	14040	10830	8110	5870	4040				
			43	32870	27530	22720	18420	14690	11440	8700	6370	4440	2840				
	AU2-H1001CS	L	27				29450	24630	20270	16350	12880	9910	7390	5320	-	5.168 €	
			32				27350	22830	18720	15040	11770	8990	6640	4680			
			43					18850	15310	12140	9370	6990	4980	3290			
	AU2-H1501CC	H	27	45290	38450	32210	26590	21590	17160	13390	10190	7530	5360	-	5.790 €		
			32	42210	35780	29930	24660	19900	15810	12260	9260	6760	4700				
			43		29950	24870	20340	16290	12800	9790	7230	5090	3300				
	AU2-H1501CS	L	27				32600	27430	22690	18390	14580	11230	8400	6050	-	5.578 €	
			32				30300	25420	20970	16930	13340	10200	7540	5310			
			43					17220	13740	10640	7970	5680	3740				
	AU2-H2001CC	H	27	51270	43730	36780	30490	24820	19790	15480	11790	8720	6230	-	6.248 €		
			32	48010	40850	34260	28320	22970	18230	14170	10720	7830	5480				
			43			28710	23500	18890	14800	11320	8380	5930	3940				
	AU2-H1601CS	L	27				39840	33170	27150	21800	17100	13110	9760	7000	-	6.499 €	
			32				37100	30800	25110	20070	15640	11900	8760	6150			
			43				31020	25540	20620	16260	12490	9280	6580	4330			
	AU4-H2201CC	H	27	59270	50440	42360	35030	28480	22680	17690	13460	9920	7060	-	7.932 €		
			32	55380	47010	39390	32490	26330	20870	16190	12220	8910	6210				
			43		39480	32820	26860	21510	16900	12900	9530	6730	4450				
H5	AU2-H2000CS	L	27				45800	38610	31950	25970	20610	15920	11930	8610	-	7.396 €	
			32				42730	35940	29690	24030	18990	14590	10830	7700			
			43					30160	24760	19870	15520	11750	8530	5840			
	AU4-H2500CC	H	27	66620	57050	48150	40010	32710	26250	20560	15730	11670	8300	-	8.754 €		
			32	62330	53320	44920	37270	30400	24300	18990	14430	10580	7360				
			43				37930	31340	25410	20140	15560	11610	8210			5300	
	AU4-H2500CS	L	27				53010	44370	36500	29460	23200	17830	13300	9560	-	8.906 €	
			32				49460	41300	33910	27280	21380	16350	12090	8570			
			43					34690	28270	22570	17500	13180	9560	6570			
	AU4-H3000CC	H	27	75770	64720	54470	45150	36790	29410	23030	17570	13030	9260	-	9.541 €		
			32	70840	60390	50760	42040	34210	27230	21230	16110	11800	8210				
			43				42670	35130	28430	22450	17310	12900	9130			5910	
	AU4-H2700CS	L	27				57810	48190	39470	31740	24910	19090	14220	10210	-	9.695 €	
			32				54040	44930	36690	29380	22950	17480	12890	9130			
			43					37890	30730	24300	18780	14080	10150	6950			
	AU4-H3200CC	H	27	79850	68430	57750	47990	39240	31450	24580	18740	13830	9760	-	9.849 €		
			32	74690	63850	53810	44660	36390	29070	22640	17140	12480	8590				
			43				45290	37400	30300	23930	18430	13650	9560			6050	
	AU4-H2900CS	L	27				62610	52520	43290	34960	27570	21170	15750	11230	-	9.849 €	
			32				58460	48940	40240	32400	25400	19390	14290	10040			
			43					41150	33610	26830	20820	15650	11270	7610			
	AU4-H3400CC	H	27	91130	77700	65310	54120	44010	35090	27380	20820	15350	10840	-	11.275 €		
			32	85260	72500	60830	50280	40820	32410	25200	19040	13860	9570				
			43				51170	42050	33900	26680	20480	15170	10660			6830	
H6	AU4-H3000CS	L	27				69050	57710	47520	38430	30380	23500	17700	12880	-	12.048 €	
			32				64610	53880	44240	35640	28030	21520	16040	11480			
			43				54800	45410	36950	29360	22800	17180	12400	8450			
	AU4-H3500CC	H	27	96080	82230	69450	57840	47450	38290	30260	23470	17740	12950	-	12.189 €		
			32		76890	64840	53900	44170	35560	28020	21610	16180	11600				
			43			54680	45280	36890	29430	23020	17500	12760	8700				
	AU4-H3500CS	L	27				76460	64090	52850	42770	33840	26200	19720	14380	-	12.189 €	
			32				71420	59700	49110	39600	31180	23960	17870	12820			
			43					50030	40770	32560	25250	19050	13830	9520			
	AU4-H4000CC	H	27	103500	89030	75650	63310	52260	42340	33590	26130	19770	14420	-	12.399 €		
			32		83170	70570	59030	48600	39310	31080	24050	18020	12890				
			43				49480	40550	32600	25520	19420	14160	9560				

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Con la garantía

frigicoll

77

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R134a

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0							P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]								
				C			S		B			
				10	5	0	-5	-10	-15	-20		
			[°C]	[W]								
H11	AU-H80CC	H	27	3250	2720	2240	1820	1440	1120	845	1.879 €	-
			32	3020	2530	2080	1680	1330	1020	765		
			43	2550	2120	1730	1390	1080	815	595		
	AU-H80CS	L	27	3870	3260	2710	2200	1760	1380	1050	1.879 €	-
			32	3610	3030	2510	2040	1620	1260	945		
			43	3060	2560	2090	1680	1320	1010	740		
	AU-H101CC	H	27	3850	3240	2690	2180	1740	1360	1030	1.884 €	-
			32	3580	3010	2490	2020	1600	1240	930		
			43	3030	2530	2080	1670	1310	995	730		
	AU2-H101CC	H	27	4050	3390	2790	2260	1790	1390	1050	2.121 €	-
			32	3780	3150	2590	2090	1650	1270	950		
			43	3190	2650	2160	1730	1350	1020	745		
	AU-H101CS	L	27	4580	3880	3230	2650	2130	1670	1280	1.884 €	-
			32	4270	3610	3000	2450	1960	1530	1160		
			43	3630	3050	2510	2030	1600	1230	905		
	AU2-H101CS	L	27	4870	4100	3390	2760	2210	1730	1310	2.121 €	-
			32	4550	3820	3150	2550	2030	1580	1190		
			43	3870	3220	2640	2120	1660	1270	930		
	AU-H151CC	H	27	4770	4020	3350	2730	2180	1710	1300	1.942 €	-
			32	4450	3750	3100	2520	2010	1560	1180		
			43	3760	3160	2600	2090	1650	1260	930		
	AU2-H151CC	H	27	4890	4120	3410	2770	2210	1730	1320	2.131 €	-
			32	4560	3830	3160	2560	2040	1580	1190		
			43	3870	3220	2650	2130	1670	1280	935		
	AU-H151CS	L	27	5260	4450	3710	3030	2440	1910	1470	1.942 €	-
			32	4920	4150	3450	2810	2250	1750	1330		
			43	4200	3510	2900	2330	1840	1410	1040		
	AU2-H151CS	L	27	5410	4560	3790	3090	2480	1940	1480	2.131 €	-
			32	5060	4250	3520	2860	2280	1780	1350		
			43	4310	3600	2950	2380	1870	1430	1060		
	AU-H181CC	H	27	5610	4720	3900	3170	2530	1980	1510	1.993 €	-
			32	5230	4390	3620	2930	2330	1810	1370		
			43	4440	3700	3030	2440	1910	1460	1070		
	AU2-H181CC	H	27	5670	4760	3930	3190	2540	1990	1510	2.190 €	-
			32	5290	4430	3650	2950	2340	1820	1370		
			43	4490	3740	3060	2450	1920	1460	1080		
	AU-H181CS	L	27	6590	5570	4640	3800	3050	2400	1850	1.993 €	-
			32	6170	5200	4320	3520	2820	2210	1680		
			43	5280	4420	3650	2950	2330	1790	1330		
	AU2-H181CS	L	27	6660	5620	4680	3820	3070	2420	1860	2.190 €	-
			32	6240	5250	4360	3550	2840	2220	1690		
			43	5340	4470	3670	2970	2350	1800	1340		
	AU-H201CC	H	27	6640	5610	4670	3810	3060	2400	1840	2.041 €	-
			32	6210	5240	4350	3530	2820	2200	1680		
			43	5290	4440	3660	2950	2330	1790	1330		
	AU2-H201CC	H	27	6710	5660	4710	3840	3080	2410	1850	2.237 €	-
			32	6280	5290	4390	3560	2840	2220	1690		
			43	5350	4490	3690	2980	2350	1800	1330		
	AU-H201CS	L	27	7040	5970	5000	4120	3330	2640	2050	2.041 €	-
			32	6600	5590	4670	3840	3090	2440	1880		
			43	5670	4780	3970	3230	2580	2010	1520		
	AU2-H201CS	L	27	7120	6030	5040	4150	3350	2660	2060	2.237 €	-
			32	6690	5650	4710	3860	3110	2450	1890		
			43	5750	4830	4010	3260	2600	2020	1520		
	AU-H221CC	H	27	7070	6000	5020	4130	3320	2630	2040	2.076 €	-
			32	6620	5610	4690	3840	3090	2430	1870		
			43	5660	4780	3980	3240	2580	2010	1520		
	AU2-H221CC	H	27	7160	6070	5070	4160	3350	2650	2050	2.270 €	-
			32	6700	5680	4730	3870	3110	2450	1880		
			43	5740	4830	4010	3270	2600	2020	1520		
	AU-H221CS	L	27	7380	6270	5260	4340	3510	2790	2170	2.076 €	-
			32	6930	5870	4910	4040	3260	2580	1990		
			43	5940	5020	4170	3400	2720	2130	1610		

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostatos de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R134a

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0							P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]								
				C			S		B			
				10	5	0	-5	-10	-15	-20		
				[°C]	[W]							
H11	AU2-H221CS	L	27	8020	6750	5600	4580	3690	2910	2250	2.514 €	-
			32	7530	6320	5230	4270	3420	2690	2060		
			43	6470	5400	4450	3600	2860	2220	1670		
	AU-H251CC	H	27	8260	6930	5730	4670	3740	2940	2260	2.432 €	-
			32	7750	6480	5350	4350	3470	2710	2070		
			43	6620	5520	4540	3670	2900	2240	1680		
	AU2-H251CC	H	27	8080	6800	5630	4600	3690	2900	2240	2.514 €	-
			32	7570	6360	5260	4280	3420	2680	2050		
			43	6470	5410	4460	3610	2860	2210	1660		
	AU-H251CS	L	27	8000	6830	5750	4770	3890	3100	2430	2.121 €	-
			32	7520	6410	5380	4460	3620	2880	2240		
			43	6480	5500	4600	3790	3050	2410	1850		
	AU2-H251CS	L	27	8740	7380	6150	5050	4090	3250	2530	2.560 €	-
			32	8220	6930	5760	4720	3810	3010	2330		
			43	7110	5970	4930	4020	3220	2520	1920		
	AU-H281SB	L	27	8940	7530	6240	5110	4110	3250	2520	2.199 €	-
			32	8410	7060	5850	4780	3830	3020	2330		
			43	7240	6060	5010	4070	3240	2530	1920		
	AU2-H281SB	L	27	8730	7370	6140	5030	4060	3220	2500	2.353 €	-
			32	8200	6920	5740	4700	3780	2980	2300		
			43	7060	5940	4910	4000	3200	2500	1900		
	AU-H281CC	H	27	8930	7650	6470	5390	4410	3540	2780	2.478 €	-
			32	8400	7190	6060	5040	4110	3280	2570		
			43	7250	6180	5190	4290	3470	2740	2110		
	AU2-H281CC	H	27	9070	7760	6550	5440	4450	3560	2800	2.560 €	-
			32	8530	7290	6140	5090	4150	3310	2580		
			43	7360	6260	5260	4330	3500	2770	2130		
AU-H281CS	L	27	10060	8490	7070	5800	4700	3730	2910	2.524 €	-	
		32	9460	7980	6630	5430	4380	3460	2680			
		43	8190	6870	5680	4620	3700	2900	2200			
AU2-H281CS	L	27	9790	8290	6930	5700	4630	3680	2870	2.599 €	-	
		32	9210	7790	6500	5330	4310	3420	2650			
		43	7970	6700	5570	4540	3640	2860	2180			
H2	AU-H290CS	L	27	10890	9200	7670	6290	5080	4030	3130	2.620 €	-
			32	10250	8640	7180	5870	4730	3730	2880		
			43	8870	7440	6150	5000	3980	3110	2350		
	AU2-H290CS	L	27	10590	8970	7500	6180	5000	3970	3090	2.695 €	-
			32	9960	8420	7030	5760	4650	3680	2840		
			43	8620	7250	6010	4900	3920	3060	2320		
	AU-H300CC	H	27	11580	9710	8050	6570	5290	4180	3250	2.946 €	-
			32	10860	9100	7520	6130	4910	3860	2980		
			43	9340	7790	6400	5180	4110	3200	2430		
	AU2-H300CC	H	27	11240	9480	7870	6440	5200	4120	3210	3.038 €	-
			32	10560	8880	7360	6010	4830	3800	2940		
			43	9080	7580	6260	5080	4050	3150	2390		
	AU-H300CS	L	27	11680	9880	8240	6760	5460	4330	3350	2.648 €	-
			32	10970	9260	7720	6320	5080	4000	3080		
			43	9470	7960	6580	5350	4270	3330	2510		
	AU2-H300CS	L	27	11320	9610	8050	6630	5370	4260	3300	2.729 €	-
			32	10630	9020	7530	6190	4990	3940	3040		
			43	9180	7740	6430	5240	4200	3270	2480		
	AU-H350CC	H	27	12480	10460	8660	7070	5670	4470	3470	2.946 €	-
			32	11700	9790	8080	6580	5260	4130	3180		
			43	10010	8360	6870	5550	4400	3420	2590		
	AU2-H351CC	H	27	12070	10180	8450	6920	5560	4400	3420	3.038 €	-
			32	11320	9530	7880	6440	5160	4060	3140		
			43	9700	8110	6690	5430	4320	3360	2550		
	AU-H350SB	L	27	12470	10570	8840	7280	5870	4650	3600	2.648 €	-
			32	11720	9920	8270	6780	5460	4300	3310		
			43	10110	8500	7050	5740	4590	3570	2700		
AU2-H350SB	L	27	12060	10260	8610	7110	5760	4570	3550	2.729 €	-	
		32	11330	9610	8050	6630	5350	4230	3260			
		43	9750	8250	6860	5620	4490	3510	2660			

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostatos de alta/baja ya montados.

Con la garantía

frigicoll

79

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R134a

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0							P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]								
				C			S		B			
				10	5	0	-5	-10	-15	-20		
				[°C]	[W]							
H2	AU-H380CC	H	27	13390	11270	9340	7650	6150	4870	3790	3.152 €	-
			32	12570	10530	8740	7120	5720	4500	3470		
			43	10800	9020	7440	6020	4790	3720	2820		
	AU2-H381CC	H	27	12930	10930	9110	7470	6030	4790	3730	3.245 €	-
			32	12140	10240	8510	6960	5600	4420	3420		
			43	10420	8760	7230	5890	4690	3660	2780		
	AU-H390CS	L	27	13670	11620	9740	8030	6490	5160	4000	2.856 €	-
			32	12840	10890	9110	7490	6040	4770	3670		
			43	11060	9340	7770	6340	5070	3950	2990		
	AU2-H390CS	L	27	13170	11240	9450	7830	6360	5060	3930	2.935 €	-
			32	12360	10530	8840	7300	5920	4670	3610		
			43	10640	9020	7530	6180	4950	3880	2940		
	AU-H392CS	L	27	15390	13160	11070	9160	7450	5910	4590	2.912 €	-
			32		12310	10340	8540	6920	5460	4210		
			43		10530	8800	7220	5780	4520	3430		
	AU2-H392CS	L	27	16090	13670	11450	9440	7620	6040	4670	3.296 €	-
			32	15090	12800	10700	8790	7080	5580	4290		
			43		10950	9110	7420	5940	4620	3490		
	AU-H403CC	H	27	15560	13080	10830	8830	7070	5560	4290	-	3.680 €
			32	14640	12290	10150	8250	6580	5150	3950		
			43	12630	10560	8660	7000	5540	4280	3210		
	AU2-H403CC	H	27	14960	12640	10520	8610	6920	5460	4220	-	3.956 €
			32	14060	11860	9860	8040	6440	5060	3880		
			43	12110	10170	8410	6820	5420	4200	3160		
H32	AU-H403CS	L	27	15840	13510	11350	9410	7680	6140	4820	-	3.383 €
			32	14900	12670	10630	8790	7150	5690	4440		
			43	12800	10840	9060	7430	5990	4720	3630		
	AU2-H404CS	L	27	16520	14010	11730	9680	7850	6270	4910	-	3.648 €
			32	15540	13150	10990	9050	7310	5810	4530		
			43	13380	11270	9370	7640	6140	4830	3700		
	AU-H503CC	H	27	17370	14660	12180	9940	7990	6300	4880	-	3.706 €
			32	16320	13750	11410	9290	7440	5840	4480		
			43	14060	11780	9720	7880	6240	4840	3640		
	AU2-H503CC	H	27	17730	14920	12350	10070	8080	6360	4910	-	3.989 €
			32	16660	14000	11560	9410	7520	5890	4520		
			43	14350	12010	9870	7980	6320	4880	3670		
	AU-H503CS	L	27	19090	16210	13600	11250	9140	7310	5740	-	3.798 €
			32	17990	15270	12780	10530	8540	6800	5300		
			43	15620	13190	10980	8990	7230	5690	4360		
	AU2-H503CS	L	27	19480	16510	13820	11390	9250	7390	5780	-	4.088 €
			32	18370	15550	12990	10670	8640	6880	5350		
			43	15970	13450	11160	9120	7320	5760	4400		
	AU2-H743CC	H	27	20110	17000	14180	11620	9400	7460	5830	-	4.237 €
			32	18930	16000	13310	10890	8770	6940	5380		
			43	16350	13760	11380	9260	7400	5780	4400		
H35	AU-H701CS	L	27	22120	18830	15820	13120	10700	8580	6760	-	4.066 €
			32	20900	17740	14890	12310	10000	8000	6260		
			43	18220	15410	12840	10560	8500	6720	5180		
	AU2-H701CS	L	27	22650	19220	16120	13330	10840	8680	6840	-	4.316 €
			32	21410	18120	15160	12510	10150	8100	6330		
			43	18680	15740	13100	10720	8630	6800	5230		
	AU2-H751CC	H	27	23910	20210	16820	13830	11190	8910	6990	-	4.718 €
			32	22550	19010	15820	12970	10470	8310	6470		
			43	19530	16440	13610	11100	8900	6980	5330		
	AU2-H751CS	L	27	26100	22220	18640	15420	12530	9990	7820	-	4.383 €
			32	24510	20830	17450	14390	11670	9260	7200		
			43	21050	17790	14830	12160	9760	7680	5890		
	AU2-H1002CC	H	27	28170	23760	19740	16120	12940	10190	7900	-	4.789 €
			32	26440	22260	18470	15040	12030	9450	7270		
			43	22700	19060	15710	12730	10120	7870	5960		

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostatos de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras semiherméticas. AU

R134a

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb.	Capacidad frigorífica Q0							P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]								
				C			S		B			
				10	5	0	-5	-10	-15	-20		
			[°C]	[W]								
H41	AU2-H851CS	L	27	30980	26280	22020	18170	14740	11740	9170	-	4.970 €
			32	29160	24710	20640	17000	13740	10900	8460		
			43	25290	21330	17720	14470	11610	9090	6910		
	AU2-H1201CC	H	27	32880	27530	22700	18420	14710	11510	8840	-	5.651 €
			32	30920	25820	21250	17220	13690	10670	8130		
			43	26670	22180	18170	14620	11540	8880	6640		
	AU2-H1001CS	L	27	34640	29460	24710	20430	16630	13260	10370	-	5.168 €
			32	32630	27700	23200	19130	15490	12310	9560		
			43	28230	23850	19860	16260	13040	10220	7780		
	AU2-H1501CC	H	27	37310	31330	25890	21070	16870	13250	10220	-	5.790 €
			32	35170	29480	24300	19770	15750	12320	9420		
			43	30470	25460	20900	16880	13360	10300	7700		
	AU2-H1501CS	L	27	38190	32640	27510	22890	18710	15020	11830	-	5.578 €
			32	35960	30680	25830	21410	17460	13950	10920		
			43	31080	26390	22100	18210	14710	11610	8920		
	AU2-H2001CC	H	27	41520	34990	29050	23670	18980	14910	11490	-	6.248 €
			32	38950	32790	27180	22100	17650	13800	10540		
			43	33500	28090	23140	18710	14820	11450	8600		
	AU2-H1601CS	L	27	45520	38570	32290	26640	21610	17240	13510	-	6.499 €
			32	42940	36330	30320	24960	20160	16020	12470		
			43	37310	31390	26050	21240	17020	13330	10190		
	AU4-H2201CC	H	27	47700	40140	33270	27090	21700	17060	13150	-	7.932 €
			32	44970	37760	31230	25360	20250	15840	12120		
			43	38880	32540	26750	21630	17110	13220	9920		
H5	AU2-H2000CS	L	27	54280	46210	38770	32060	26040	20710	16160	-	7.396 €
			32	51160	43450	36410	30050	24350	19280	14940		
			43	44430	37620	31370	25740	20660	16220	12350		
	AU4-H2500CC	H	27	55930	47400	39570	32480	26160	20650	15960	-	8.754 €
			32	52460	44430	37020	30330	24310	19100	14620		
			43	45020	38000	31530	25650	20420	15820	11840		
	AU4-H2500CS	L	27	61950	52710	44270	36650	29890	23860	18710	-	8.906 €
			32	58430	49670	41670	34440	27930	22240	17320		
			43	50840	43010	35900	29490	23720	18670	14260		
	AU4-H3000CC	H	27	63660	53890	44920	36820	29620	23390	18100	-	9.541 €
			32	59770	50520	42040	34400	27560	21640	16600		
			43	51420	43270	35850	29110	23150	17920	13430		
	AU4-H2700CS	L	27	68700	58270	48830	40290	32720	26140	20470	-	9.695 €
			32	64920	54980	45990	37880	30630	24370	18960		
			43	56560	47710	39670	32430	26010	20430	15600		
	AU4-H3200CC	H	27	68280	57980	48510	39930	32240	25560	19850	-	9.849 €
			32	64130	54380	45420	37290	30000	23680	18250		
			43	55130	46620	38770	31570	25240	19620	14810		
	AU4-H2900CS	L	27	74750	63600	53470	44290	36130	28910	22740	-	9.849 €
			32	70450	59870	50220	41490	33710	26850	20980		
			43	60990	51560	42980	35230	28300	22300	17100		
	AU4-H3400CC	H	27	78070	66050	55050	45060	36300	28690	22260	-	11.275 €
			32	73430	62000	51580	42160	33860	26610	20490		
			43	63260	53270	44120	35800	28510	22130	16660		
H6	AU4-H3000CS	L	27	83060	70380	58940	48660	39520	31570	24790	-	12.048 €
			32	78290	66260	55380	45610	36900	29370	22900		
			43	67910	57190	47530	38780	31190	24510	18770		
	AU4-H3500CC	H	27	83530	70740	59000	48410	38950	30770	23800	-	12.189 €
			32	78420	66330	55260	45240	36250	28470	21860		
			43	67430	56850	47120	38290	30470	23610	17660		
	AU4-H3500CS	L	27	93060	79060	66310	54780	44540	35490	27750	-	12.189 €
			32	87840	74490	62300	51360	41550	33010	25610		
			43	76250	64410	53510	43820	35130	27540	20980		
AU4-H4000CC	H	27	93890	79690	66580	54790	44260	35020	27190	-	12.399 €	
		32	88350	74910	62560	51370	41240	32530	25030			
		43	76240	64490	53590	43700	34790	27020	20300			

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostatos de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras semiherméticas tropicalizadas (AUT)

UNIDADES TIPO AUT (TROPICALIZADAS)

La nueva serie de unidades condensadoras AUT ha sido proyectada para garantizar un funcionamiento idóneo con temperaturas del aire muy elevadas.

Respecto a las equivalentes unidades condensadoras AU están provistas de un condensador sobredimensionado del 30% de media, de esta forma, a paridad de condiciones de funcionamiento, tenemos una capacidad frigorífica más elevada y unas presiones de funcionamiento más reducidas.

Son también aconsejadas para el funcionamiento a 60 Hz con altas temperaturas de evaporación.

Todas las unidades AUT pueden funcionar con R448A, R449A, R407F, R407A, R134a, R404A y R507 entre los

límites indicados en el catálogo.

Todas las unidades AUT están equipadas, como las equivalentes unidades condensadoras AU, con condensador enfriado por aire con tubos de cobre y aletas de aluminio de nuevo diseño, motoventiladores monofase de alta eficiencia con rejilla de protección, recipiente de líquido con válvula de seguridad y antivibradores en la tubería de impulsión (cuando esté previsto), tuberías de gas y de líquido, bastidor de soporte.

ACEITE LUBRIFICANTE

Todas las unidades condensadoras están equipadas con compresor cargado con aceite POE con viscosidad de 32 cst a 40°C para HFC (R448A, R449A, R407F, R407A, R134a, R404A y R507).

ACCESORIOS

En todas las unidades condensadoras pueden montarse: electroválvula solenoide, separador de aceite, antivibrador en la aspiración, presostato parcialización ventilador, carenado de protección. En cualquier caso el montaje posterior es particularmente accesible gracias a la predisposición en la bancada para la fijación.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PED

Las unidades condensadoras Dorin son conformes con la directiva PED 97/23/CE. La presión de proyecto PS es 30 bar.

Ejemplo de designación

AUT-H100CS Unidad de aire tropicalizada mono-ventilador
AUT2-H100CC Unidad de aire tropicalizada bi-ventilador
AUT2-H100CC Tipo compresor



Para los compresores certificados ASERCOM ver catálogo compresores semiherméticos y programa de selección DORIN.

