

Unidades condensadoras tropicalizadas semiherméticas. AUT

R407F

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb. [°C]	Capacidad frigorífica Q0										P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja	
				Temperatura de evaporación [°C]												
				C		S			B			X				
				+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40			
[W]																
H11	AUT2-H80CC	H	32	3950	3330	2770	2280	1840	1460	1130	855	625	2.115 €	-		
			43			2290	1870	1490	1170	890						
			49			2030	1640	1310	1010							
	AUT2-H101CC	H	32		4250	3540	2890	2320	1840	1410	1060	765	530	2.167 €	-	
			43				2380	1890	1470	1120	815	565	365			
			49				2100	1660	1280	950	685					
	AUT-H101CS	L	32				3320	2690	2150	1680	1280	945	675	1.972 €	-	
			43					2190	1730	1340	1000	720	495			
			49					1930	1520	1160	860					
	AUT2-H151CC	H	32		5260	4360	3570	2870	2270	1750	1320	960	665	2.418 €	-	
			43				3620	2930	2340	1820	1380	1010	710			460
			49				2590	2040	1580	1180	850					
	AUT-H151CS	L	32				3660	2980	2390	1870	1430	1050	745	1.981 €	-	
			43					2450	1950	1510	1130	815	560			
			49					2160	1710	1320	975					
	AUT2-H181CC	H	32	6950	5830	4820	3940	3170	2500	1940	1460	1080	760	2.431 €	-	
			43		4920	4030	3250	2580	2010	1520	1120	790	530			
			49			3580	2870	2260	1730	1290	935					
	AUT2-H181CS	L	32		5750	4730	3830	3040	2370	1790	1320	930	2.431 €	-		
			43				3920	3140	2470	1890	1410	1010			685	
			49				3480	2780	2170	1650	1210					
	AUT2-H201CC	H	32	8080	6840	5720	4710	3820	3050	2380	1810	1320	905	2.478 €	-	
			43	6800	5730	4760	3890	3130	2470	1890	1390	955	575			
			49			4240	3450	2750	2150	1620	1160					
AUT2-H201CS	L	32			6110	5040	4090	3260	2540	1930	1410	995	2.478 €	-		
		43				4170	3360	2650	2030	1510	1080	725				
		49				3710	2970	2320	1760	1300						
AUT2-H222CC	H	32	9250	7780	6450	5280	4250	3350	2590	1940	1410	975	2.822 €	-		
		43	7790	6500	5350	4340	3460	2690	2040	1490	1040	670				
		49		5800	4750	3820	3020	2330	1740	1250						
AUT2-H221CS	L	32		7570	6290	5160	4170	3300	2560	1930	1410	990	2.816 €	-		
		43			5270	4290	3430	2690	2050	1520	1080	725				
		49			4730	3820	3040	2360	1780	1300						
AUT2-H252CC	H	32	9800	8260	6860	5620	4530	3580	2770	2090	1520	1070	2.822 €	-		
		43	8220	6890	5690	4630	3710	2910	2220	1650	1180	795				
		49		6140	5050	4100	3260	2540	1930	1430						
AUT2-H252CS	L	32		9090	7580	6210	5020	3980	3080	2330	1700	1190	2.866 €	-		
		43			6380	5190	4160	3250	2480	1830	1300	865				
		49			4650	3690	2870	2160	1580							
AUT2-H282CC	H	32	10760	9050	7520	6140	4940	3900	3010	2260	1640	1130	2.866 €	-		
		43		7650	6290	5100	4060	3160	2390	1750	1210	770				
		49			5620	4530	3580	2760	2060	1470						
AUT-H281SB	L	32			7920	6540	5290	4210	3260	2460	1790	1250	2.517 €	-		
		43				5420	4340	3410	2600	1920	1360	905				
		49				3840	2990	2260	1640							
AUT2-H282CS	L	32			8220	6740	5440	4300	3330	2500	1820	1270	2.910 €	-		
		43				6900	5610	4470	3500	2660	1960	1380			915	
		49			6200	5000	3960	3070	2310	1670						
AUT2-H291CS	L	32			9100	7490	6060	4830	3770	2870	2130	1520	3.006 €	-		
		43				7600	6190	4970	3910	3010	2240	1610			1090	
		49				5490	4380	3420	2600	1910						
AUT2-H300CC	H	32	13900	11630	9600	7830	6280	4950	3820	2880	2110	1480	3.225 €	-		
		43	11720	9770	8000	6470	5160	4020	3070	2270	1610	1050				
		49		8720	7130	5740	4540	3520	2660	1940						
AUT2-H301CS	L	32			9660	7980	6470	5180	4060	3110	2320	1670	3.038 €	-		
		43				6630	5330	4220	3270	2460	1790	1230				
		49				4720	3710	2850	2120							
AUT2-H351CC	H	32	14780	12410	10300	8420	6790	5400	4210	3210	2390	1710	3.225 €	-		
		43		10460	8610	7010	5610	4420	3410	2550	1850	1250				
		49			7700	6230	4970	3890	2970	2200						
AUT2-H3505B	L	32				8620	7050	5650	4450	3440	2590	1880	3.038 €	-		
		43					5830	4650	3620	2760	2030	1410				
		49					5190	4110	3190							

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Con la garantía

Unidades condensadoras tropicalizadas semiherméticas. AUT

R407F

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb. [°C]	Capacidad frigorífica Q0										P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]											
				C		S		B		X					
				+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40		
														[W]	
H2	AUT2-H381CC	H	32			11210	9220	7480	5960	4670	3570	2660	1910	3.432 €	-
			43			7680	6190	4900	3790	2860	2080	1450			
			49			6840	5490	4320	3320	2480					
	AUT2-H391CS	L	32			9450	7770	6270	4980	3870	2930	2150	3.245 €	-	
			43			7870	6450	5180	4080	3140	2340	1670			
			49				5740	4590	3600						
	AUT2-H392CS	L	32					7640	5930	4500	3330	2380	3.489 €	-	
			43					6320	4840	3610	2600	1780			
			49						4280	3150					
H32	AUT2-H403CC	H	32	18530	15440	12680	10270	8200	6410	4920	3700	2720	-	4.322 €	
			43	15770	13030	10620	8530	6730	5210	3950					
			49		11700	9490	7570	5930	4560						
	AUT2-H403CS	L	32			13970	11520	9330	7440	5810	4440	3290	2340	-	3.956 €
			43				9600	7700	6070	4660	3480	2500	1690		
			49				8510	6790	5290	4020	2960				
	AUT2-H503CC	H	32	21600	18190	15120	12360	9940	7840	6030	4510	3260	2260	-	4.385 €
			43	18330	15350	12640	10250	8160	6350	4810	3520	2470	1620		
			49		13770	11280	9090	7190	5540	4150	3000				
	AUT2-H503CS	L	32			16220	13480	11020	8850	6980	5380	4040	2930	-	4.077 €
			43			13590	11200	9090	7210	5610	4250	3100	2160		
			49					7980	6290	4840					
AUT2-H743CC	H	32	23840	20160	16840	13830	11200	8910	6950	5300	3910	2770	-	4.595 €	
		43	20060	16870	14030	11460	9220	7280	5620	4200	3010	2000			
		49			12490	10160	8140	6390	4890	3610					
H35	AUT2-H701CC	H	32	25340	21280	17840	14410	11560	9140	7080	5370	3960	2820	-	4.674 €
			43	21590	18040	14870	12060	9640	7580	5830	4370	3160	2150		
			49			13420	10840	8640	6760	5180	3850				
	AUT2-H701CS	L	32			19170	15880	12910	10310	8040	6110	4490	3150	-	-
			43			16120	13270	10700	8460	6530	4880	3490	2340		
			49			11860	9540	7500	5740	4240					
	AUT2-H751CC	H	32	30580	25530	21000	17050	13620	10710	8260	6230	4590	3260	-	5.309 €
			43	26110	21670	17710	14300	11360	8880	6800	5070	3660	2490		
			49		19600	15980	12860	10190	7930	6040	4480				
AUT2-H751CS	L	32			22230	18330	14870	11820	9190	6970	5100	3550	-	4.718 €	
		43			19170	15670	12590	9870	7550	5590	3920	2530			
		49					11430	8910	6750						
AUT2-H1002CC	H	32	35220	29490	24370	19800	15850	12460	9600	7220	5270	3700	-	5.337 €	
		43	30010	24980	20510	16550	13160	10270	7830	5810	4140	2750			
		49		18440	14860	11750	9130	6920	5080						
H41	AUT2-H851CS	L	32			27070	22160	17810	14060	10860	8160	5930	4130	-	5.524 €
			43			22820	18480	14720	11460	8700	6390	4480	2930		
			49			20520	16510	13040	10070	7560	5460				
	AUT4-H1201CC	H	32	40540	33970	28090	22820	18280	14360	11020	8240	5940	4090	-	7.003 €
			43	34510	28720	23530	19020	15090	11720	8870	6480	4500	2870		
			49		25890	21130	16970	13380	10310	7710	5540				
	AUT2-H1001CS	L	32			30310	24970	20170	16030	12450	9430	6910	4840	-	5.698 €
			43			25390	20750	16590	13020	9950	7350	5200	3420		
			49			18440	14640	11380	8600	6250					
	AUT4-H1501CC	H	32	44580	37560	31230	25510	20540	16210	12530	9430	6870	4770	-	7.145 €
			43	37680	31510	26030	21120	16840	13170	10020	7380	5170	3350		
			49		23200	18710	14840	11500	8660	6270					
AUT2-H1501CS	L	32			33990	28130	22870	18200	14190	10780	7900	5530	-	6.107 €	
		43			28600	23450	18890	14840	11390	8450	5970	3910			
		49				16710	13050	9880	7210						
AUT4-H2001CC	H	32	52800	44460	36940	30180	24280	19140	14770	11100	8070	5630	-	8.091 €	
		43	45170	37780	31140	25200	20050	15610	11840	8690	6110	4050			
		49		27980	22460	17730	13690	10260	7420						
AUT4-H1601CS	L	32			39070	32210	26100	20710	16100	12200	8940	6260	-	7.857 €	
		43			32810	26820	21470	16850	12880	9530	6730	4420			
		49			23890	18980	14750	11150	8100						
AUT4-H2201CC	H	32	57780	48840	40730	33440	26960	21330	16490	12400	9020	6280	-	8.421 €	
		43	48950	41130	34060	27660	22120	17280	13160	9680	6820	4500			
		49			24530	19480	15080	11370	8250						

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras tropicalizadas semiherméticas. AUT

R134a

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb. [°C]	Capacidad frigorífica Q0							P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja
				Temperatura de evaporación [°C]								
				C			S		B			
				10	5	0	-5	-10	-15	-20		
[W]												
H11	AUT2-H80CC	H	32	3150	2620	2150	1730	1360	1040	775	2.115 €	-
			43	2660	2200	1790	1420	1110	835	605		
			49	2410	1980	1600	1270	975	730			
	AUT2-H101CC	H	32	3850	3210	2630	2110	1670	1280	960	2.167 €	-
			43	3250	2690	2190	1750	1360	1030	750		
			49	2940	2430	1970	1560	1210	900	645		
	AUT-H101CS	L	32	4630	3870	3190	2580	2050	1590	1200	1.972 €	-
			43	3930	3260	2670	2140	1680	1280	935		
			49	3560	2950	2400	1910	1490	1120	805		
	AUT2-H151CC	H	32	4910	4080	3340	2690	2120	1630	1230	2.418 €	-
			43	4160	3440	2800	2230	1740	1320	965		
			49	3760	3100	2510	2000	1540	1160	835		
	AUT-H151CS	L	32	5150	4320	3560	2900	2300	1790	1360	1.981 €	-
			43	4390	3650	2990	2410	1890	1450	1060		
			49	3990	3300	2700	2150	1680	1270	915		
	AUT2-H181CC	H	32	5570	4640	3800	3060	2410	1860	1400	2.431 €	-
			43	4740	3920	3190	2540	1980	1500	1100		
			49	4290	3540	2870	2280	1760	1320	945		
	AUT2-H181CS	L	32	6640	5550	4570	3700	2950	2290	1730	2.431 €	-
			43	5680	4720	3860	3100	2430	1860	1370		
			49	5180	4290	3480	2780	2170	1640	1190		
	AUT2-H201CC	H	32	6700	5590	4600	3720	2950	2280	1730	2.478 €	-
			43	5710	4740	3880	3110	2430	1860	1370		
			49	5190	4290	3490	2790	2170	1640	1190		
AUT2-H201CS	L	32	7140	5990	4950	4040	3230	2540	1940	2.478 €	-	
		43	6150	5130	4210	3410	2700	2090	1570			
		49	5620	4670	3830	3080	2430	1860	1370			
AUT2-H222CC	H	32	7470	6240	5140	4160	3310	2580	1970	2.822 €	-	
		43	6410	5330	4370	3510	2770	2130	1600			
		49	5850	4850	3960	3170	2490	1900	1400			
AUT2-H221CS	L	32	7850	6560	5410	4400	3510	2750	2100	2.816 €	-	
		43	6760	5610	4600	3710	2930	2270	1700			
		49	6180	5110	4180	3350	2630	2020	1500			
AUT2-H252CC	H	32	7910	6610	5440	4410	3510	2740	2090	2.822 €	-	
		43	6770	5640	4620	3720	2930	2260	1700			
		49	6170	5120	4190	3360	2640	2020	1490			
AUT2-H252CS	L	32	8600	7210	5970	4870	3910	3080	2380	2.866 €	-	
		43	7450	6220	5120	4150	3310	2580	1960			
		49	6830	5690	4670	3770	2990	2320	1740			
AUT2-H282CC	H	32	8590	7200	5950	4850	3880	3050	2350	2.866 €	-	
		43	7400	6190	5100	4130	3290	2560	1940			
		49	6780	5650	4650	3750	2980	2300	1730			
AUT-H281SB	L	32	9530	8040	6680	5480	4420	3500	2710	2.517 €	-	
		43	8270	6940	5740	4680	3740	2930	2240			
		49	7590	6340	5230	4250	3380	2630	1990			
AUT2-H282CS	L	32	9710	8150	6760	5520	4440	3510	2710	2.910 €	-	
		43	8410	7030	5790	4710	3760	2930	2230			
		49	7710	6420	5280	4280	3400	2630	1980			
H2	AUT2-H291CS	L	32	10540	8850	7330	5980	4810	3780	2910	3.006 €	-
			43	9120	7610	6270	5090	4050	3150	2380		
			49	8380	6970	5720	4620	3660	2820	2110		
	AUT2-H300CC	H	32	11010	9200	7600	6180	4940	3880	3000	3.225 €	-
			43	9470	7880	6470	5220	4140	3220	2440		
			49	8660	7190	5880	4730	3730	2880	2160		
	AUT2-H301CS	L	32	11310	9520	7880	6440	5170	4060	3120	3.038 €	-
			43	9770	8170	6730	5470	4350	3380	2540		
			49	8950	7460	6130	4960	3920	3020	2250		
	AUT2-H351CC	H	32	11850	9910	8170	6640	5300	4160	3200	3.225 €	-
			43	10160	8460	6940	5600	4440	3440	2610		
			49	9270	7690	6300	5060	3990	3070	2300		
AUT2-H350SB	L	32	12120	10210	8480	6930	5560	4380	3360	3.038 €	-	
		43	10450	8760	7230	5870	4680	3630	2740			
		49	9560	7990	6570	5310	4210	3250	2420			

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Unidades condensadoras tropicalizadas semiherméticas. AUT

R134a

Serie	Unidad condensadora	Aplicación	Temp. Amb. [°C]	Capacidad frigorífica Q0						P.V.P Con THERMIK, línea de líquido y presostato de alta/baja	P.V.P Con módulo termistor, línea de líquido y presostato de alta/baja	
				Temperatura de evaporación [°C]								
				C		S		B				
				10	5	0	-5	-10	-15			-20
				[W]								
H2	AUT2-H381CC	H	32	12770	10680	8840	7200	5770	4530	3500	3.432 €	-
			43	10960	9150	7520	6090	4830	3750	2840		
			49	10010	8330	6830	5510	4350	3350	2500		
	AUT2-H391CS	L	32	13330	11250	9370	7670	6160	4860	3730	3.245 €	-
			43	11490	9650	7990	6490	5180	4030	3040		
			49	10520	8820	7260	5890	4670	3600	2690		
AUT2-H392CS	L	32	16120	13570	11240	9170	7350	5770	4410	3.489 €	-	
		43	11610	9570	7750	6160	4770	3590				
		49	10570	8690	7020	5550	4270	3180				
H32	AUT2-H403CC	H	32	15480	12910	10600	8560	6800	5290	4040	-	4.322 €
			43	13380	11100	9070	7280	5730	4400	3290		
			49	12250	10120	8250	6600	5150	3930			
	AUT2-H403CS	L	32	16540	13900	11520	9420	7580	6000	4650	-	3.956 €
			43	14290	11950	9840	7990	6380	4990	3800		
			49	13070	10870	8930	7220	5730	4440	3350		
	AUT2-H503CC	H	32	17420	14550	11980	9700	7720	6020	4600	-	4.385 €
			43	15030	12500	10230	8230	6490	4990	3750		
			49	13740	11400	9300	7450	5830	4460	3300		
	AUT2-H503CS	L	32	18370	15550	12990	10670	8640	6880	5350	-	4.077 €
			43	15970	13450	11160	9120	7320	5760	4400		
			49	14660	12310	10170	8290	6620	5160	3890		
AUT2-H743CC	H	32	19940	16710	13820	11260	9030	7110	5500	-	4.595 €	
		43	17270	14410	11860	9600	7630	5940	4500			
		49	15780	13140	10790	8700	6870	5300	3970			
H35	AUT2-H701CC	H	32	19850	16590	13700	11130	8900	6980	5370	-	4.674 €
			43	17130	14260	11740	9500	7550	5870	4450		
			49	15650	13040	10710	8650	6850	5290	3990		
	AUT2-H701CS	L	32	22630	19030	15810	12980	10490	8330	6490	-	-
			43	19790	16570	13690	11150	8940	7010	5370		
			49	18270	15220	12540	10160	8100	6310	4780		
	AUT2-H751CC	H	32	23670	19840	16410	13400	10770	8510	6610	-	5.309 €
			43	20550	17170	14160	11500	9170	7160	5460		
			49	18860	15720	12930	10460	8290	6420	4830		
	AUT2-H751CS	L	32	26350	22210	18440	15080	12150	9600	7430	-	4.718 €
			43	22720	19040	15710	12770	10200	7970	6090		
			49	20740	17340	14230	11530	9160	7120	5370		
AUT2-H1002CC	H	32	28200	23520	19350	15670	12470	9740	7460	-	5.337 €	
		43	24200	20130	16500	13290	10490	8110	6120			
		49	22090	18330	14980	12030	9450	7260	5430			
H41	AUT2-H851CS	L	32	31170	26190	21710	17750	14290	11280	8700	-	5.524 €
			43	27090	22620	18660	15150	12080	9410	7130		
			49	24900	20710	17030	13770	10910	8430	6290		
	AUT4-H1201CC	H	32	31600	26320	21620	17480	13870	10780	8210	-	7.003 €
			43	27250	22620	18480	14850	11690	8980	6700		
			49	24920	20640	16830	13460	10540	8030	5930		
	AUT2-H1001CS	L	32	35170	29600	24540	20120	16200	12800	9890	-	5.698 €
			43	30550	25580	21100	17150	13670	10660	8070		
			49	28060	23380	19210	15530	12300	9490	7090		
	AUT4-H1501CC	H	32	36050	30070	24790	20080	15980	12470	9510	-	7.145 €
			43	31300	26010	21330	17180	13550	10420	7780		
			49	28670	23800	19440	15600	12240	9330	6870		
	AUT2-H1501CS	L	32	39150	33080	27610	22660	18350	14570	11350	-	6.107 €
			43	34000	28590	23690	19330	15510	12180	9300		
			49	31190	26150	21570	17530	13970	10870	8200		
	AUT4-H2001CC	H	32	41200	34370	28300	22900	18200	14170	10790	-	8.091 €
			43	35460	29450	24130	19420	15300	11760	8790		
			49	32380	26860	21930	17580	13780	10520	7770		
AUT4-H1601CS	L	32	44280	37320	31060	25440	20540	16280	12640	-	7.857 €	
		43	38560	32300	26680	21720	17340	13570	10340			
		49	35440	29590	24330	19700	15640	12120	9110			
AUT4-H2201CC	H	32	46210	38680	31850	25810	20570	16050	12260	-	8.421 €	
		43	40020	33300	27330	22020	17390	13400	10030			
		49	36660	30450	24900	19990	15710	12010	8870			

Temperatura gas aspirado 20°C.

Las unidades condensadoras se suministran de stock siempre con termistor o thermik, línea de líquido y presostato de alta/baja ya montados.

Accesorios opcionales

Accesorios

ACCESORIOS		
Descripción	Aplicación	P.V.P.
		Euros
Resistencia de cárter (1)	Todos los modelos H	65,00
Culata refrigerada por agua (cada ud.)	Serie H11	43,00
	Serie H2	57,00
	Serie H32	69,00
	Serie H35	113,00
	Serie H41	144,00
	Serie H5	170,00
	Serie H6	254,00
	Serie H7	340,00
Regulación capacidad (por cada etapa)	Series H35, H41, H5, H6 y H7	242,00
Sensor nivel aceite	Series H32, H35 y H41 (sólo modelos sin bomba)	234,00
By-pass arranque (1)	De la serie H35 a la H7	242,00
Presostato doble alta/baja (3)	Todas las unidades	165,00
Presostato de alta	Todas las unidades	113,00
Filtro deshidratador + visor líquido (3)	De la AU-H80CC a la AU2-H503CS	93,00
	De la AU2-H743CC a la AU2-H851CS	124,00
	De la AU2-H1201CC a la AU4-H4000CC	148,00
Válvula solenoide líquido	De la AU-H80CC a la AU2-H290CS	141,00
	De la AU-H300CC a la AU2-H1002CC	167,00
	De la AU2-H851CS a la AU4-H4000CC	225,00
Antivibrador aspiración	De la AU-H80CC a la AU2-H201CS	84,00
	De la AU-H221CC a la AU2-H290CS	105,00
	De la AU-H300CC a la AU2-H503CC	123,00
	De la AU-H503CS a la AU-H701CS	151,00
	De la AU2-H701CS a la AU4-H2201CC	186,00
	De la AU2-H2000CS a la AU4-H4000CC	254,00
Separador de aceite (1)	De la AU-H80CC a la AU2-H201CS	279,00
	De la AU-H221CC a la AU2-H743CC	319,00
	De la AU-H701CS a la AU2-H1002CC	352,00
	De la AU2-H851CS a la AU4-H3000CC	388,00
	De la AU4-H2700CS a la AU4-H4000CC	398,00
Variador velocidad ventilador	Todas las unidades	161,00
Ventilador de culata (1)	Series H11	223,00
	Series H2 y H32	270,00
	Serie H35	286,00
	Series H41, H5, H6 y H7	338,00

Para unidades con carenado consultar precios

(1) Accesorio entregado en kit para montaje por parte del instalador

(3) Accesorio montado en la unidad condensadora