


## Placas, Woks y Grill de inducción encastrables

### Características generales

#### Geoline

- ▶ Exterior en acero inox 304
- ▶ Panel vitrocerámico
- ▶ Panel de control táctil con visualización del nivel de potencia y tiempo
- ▶ GRILL. Regulación de temperatura de 30°C a 250°C



GL2 6000 ENC



DRIC 3600

#### Bioline

- ▶ Exterior en acero inox 304
- ▶ Panel vitrocerámico
- ▶ Panel de control táctil con visualización del nivel de potencia y tiempo
- ▶ Control de temperatura instantánea al recipiente
- ▶ GRILL. Regulación de temperatura de 50°C a 270°C



D2 RIC 3600



DWIC 3600



D2IM 6000



DGIC 3600

### Características técnicas

#### INDUCCION ENCASTRABLE

Gama	Modelo	Zonas	Voltaje	Dimensiones (mm)	Potencia (W)	Diámetro Inductor	Precio
Geoline	GL 3000 ENC	1 Placa	230/I/50hz.	230X340	3000	210	
Geoline	GL2 6000 ENC	2 Placas	230/I/50hz.	350X700	2x3000	210 x2	
Bioline	DRIC 3600	1 Placa	230/I/50hz.	440X580	3600	280	
Bioline	DTIC 6000	1 Placa	400/III/50Hz.	440X580	6000	230	
Bioline	D1IM 3600	1 Placa	230/I/50hz.	440X580	3600	280	
Bioline	D1IC 3600	1 Placa	230/I/50hz.	440X580	3600	280	
Bioline	D2IM 6000	2 Placas	230/I/50hz.	440X580	2X3000	210 x2	
Bioline	D2IC 6000	2 Placas	230/I/50hz.	440X580	2X3000	210 x2	
Bioline	DWIC 3600	1 Wok	230/I/50hz.	440X580	3600	280	
Bioline	DTWIC 6000	1 Wok	400/III/50Hz.	440X580	6000	280	
Bioline	DGIC 3600	1 Plancha	230/I/50hz.	440X580	3600	280	