

COMERCIAL

CP – Equipos compactos de pared polivalentes (+10°C/-5°C Ti) axiales y Centrífugos (ventilador radial) (-15°C/-25°C Ti)

Características generales

- ▶ Versión estándar construida para montaje tipo colgado. Versión tampón, bajo pedido.
- ▶ Tipo de expansión por capilar.
- ▶ Desescarche por gas caliente.
- ▶ Sistema automático de eliminación de agua de condensación.
- ▶ Panel de mandos incorporado con las siguientes funciones:
Regulación diferencial temp.
Selección temperatura.
Desescarche automático o manual.
Retardo arranque ventilador.
Evaporador.
- Alarma rotura sondas.
Luz cámara.
- ▶ Unidades MT desde HP1/3 hasta HP 1 (versión monofásica), equipadas con presostato de alta, con tarado fijo. Resto de unidades MT, equipadas con presostato de baja y presostato de alta, ambos con tarado fijo.
- ▶ Unidades BT desde HP1 hasta HP 2 (en forma 2), equipadas con presostato de alta, con tarado fijo. Resto de unidades BT, equipadas con presostato de baja y presostato de alta, ambos con tarado fijo.
- ▶ Unidades BT se suministran con cable para la resistencia de la puerta.
- ▶ Uso aconsejado para temperaturas ambientes no inferior a +10°C.
- ▶ En caso de instalación en ambiente exterior, es necesario proteger la unidad de la intemperie.
- ▶ Bateria condensadora construida con tecnología microcanal.

Características técnicas

Modelo MT	CP103N	CP105N	CP106N	CP107N	CP110N	CP211N	CP212N	CP213N	CP315N	CP320N
Tipo de compresor	Hermético									
HP	1/3	1/2	5/8	3/4	1	1	1,2	1,5	1,5	2
Refrigerante	R 404 A									
Consumo (kW)	0,6	0,9	0,7	0,8	0,9	1,1	1,6	1,8	1,8	2,2
Consumo (A)	3,7	5,3	4,1	4,9	5,6	6,7	4,7	5,2	4	4,9
Peso (kg)	52	53	56		64	80		98		100
Alimentación eléctrica	230/I/N/50Hz						400/III/N/50Hz			
Caudal cond. (m3/h)	600				1.200			1.500		
Caudal evap. (m3/h)	600				1.200			1.800		

Modelo BT	CP110B	CP112B	CP117B	CP218B	CP220B	CP320B	CP330B	CP340B
Tipo de compresor	Hermético							
HP	1/3	1,2	1,7	1,7	2	2	3	4
Refrigerante	R 404 A							
Consumo (kW)	0,5	0,7	0,8	1,7	1,4	2,2	1,7	2,9
Consumo (A)	3,2	4	5,1	5,9	4	4,9	4	6,4
Peso (kg)	56	64	80		105		113	
Alimentación eléctrica	230/I/N/50Hz				400/III/N/50Hz			
Caudal cond. (m3/h)	600			1.200		1.500		2.200
Caudal evap. (m3/h)	600			1.200		1.800		2.100

El valor "Caudal cond." hace referencia la gama axial

COMERCIAL

CP – Equipos compactos de pared polivalentes (+10°C / -5°C Ti) axiales y Centrífugos (ventilador radial) (-15°C / -25°C Ti)



Lista de precios equipos MT condensación con ventilador axial

Modelo MT	CPA103N	CPA105N	CPA106N	CPA107N	CPA110N	CPA211N	CPA212N	CPA213N	CPA315N	CPA320N
Precio €	1.602,00	1.630,00	1.691,00	1.810,00	1.865,00	2.497,00	2.536,00	2.712,00	3.182,00	3.328,00

Lista de precios equipos MT condensación con ventilador radial (centrifugo)

Modelo MT	CPC103N	CPC105N	CPC106N	CPC107N	CPC110N	CPC211N	CPC212N	CPC213N	CPC315N	CPC320N
Precio €	1.824,00	1.851,00	1.904,00	2.031,00	2.086,00	2.915,00	2.954,00	3.130,00	3.600,00	3.746,00

Cap. Frig.	Amb.	Ti	Capacidad frigorífica (W) / Volumen cámara (m3)									
			+40°C	-5°C	602/3,5	760/4,9	835/5,6	1.006/7,3	1.165/9,2	1.447/12	1.643/15	2.010/19
		0°C	721/4,5	899/6,3	986/7,2	1.171/9,2	1.352/11	1.716/16	2.032/19	2.319/23	2.964/33	3.381/40
		+5°C	844/5,7	1.039/7,8	1.134/8,8	1.332/11	1.514/13	1.986/18	2.348/24	2.625/28	3.430/40	3.843/47

Lista de precios equipos BT condensación con ventilador axial

Modelo BT	CPA110B	CPA112B	CPA117B	CPA218B	CPA220B	CPA320B	CPA330B	CPA340B
Precio €	2.085,00	2.174,00	2.188,00	2.410,00	2.741,00	3.225,00	3.475,00	4.549,00

Lista de precios equipos BT condensación con ventilador radial (centrifugo)

Modelo BT	CPC110B	CPC112B	CPC117B	CPC218B	CPC220B	CPC320B	CPC330B	CPC340B
Precio €	2.307,00	2.395,00	2.411,00	2.828,00	3.159,00	3.643,00	3.894,00	4.967,00

Cap. Frig.	Amb.	Ti	Capacidad frigorífica (W) / Volumen cámara (m3)							
			+40°C	-15°C	862/4,4	1.057/6,1	1.395/9,9	1.657/13	1.819/15	2.409/23
		-20°C	705/3,1	875/4,5	1.129/7	1.353/9,4	1.526/11	1.995/17	2.469/24	2.703/28
		-25°C	561/2	699/3	865/4,4	1.069/6,3	1.235/8	1.621/13	2.021/17	2.279/21

Opcionales

Voltaje especial	5%	Resistencia cárter	68
Condensación por agua	15%	Doble solenoide desescarche	59
Alarma sonora y visual	234	Monitor control alimentación	245
Predisposición sistema supervisión	49	Panel para 2-3-4 unidades	749
Panel mandos remoto	236	Fumigación ISPM15	1%
Kit larga distancia (+10 mts)	57		