

## COMERCIAL

### CT – Equipos compactos de techo axiales y Centrífugos (ventilador radial)

(+10°C / -5°C Ti)  
 (-15°C / -25°C Ti)

#### Características generales

- ▶ Tipo de expansión por capilar.
- ▶ Desescarche por gas caliente.
- ▶ Sistema automático de eliminación de agua de condensación.
- ▶ Panel de mandos incorporado  
Con las siguientes funciones:  
Regulación diferencial temp.  
Selección temperatura.  
Desescarche automático o manual.
- Retardo arranque ventilador.
- Evaporador.
- Alarma rotura sondas.
- Luz cámara.
- ▶ Unidades MT desde HP1/2 hasta HP 1 (versión monofásica), equipadas con presostato de alta, con tarado fijo. Resto de unidades MT, equipadas con presostato de baja y presostato de alta, ambos con tarado fijo.
- ▶ Filtro en la línea de líquido.
- ▶ Uso aconsejado para temperaturas ambientes no inferior a +10°C.
- ▶ En caso de instalación en ambiente exterior, es necesario proteger la unidad de la intemperie.

#### Características técnicas

Modelo MT	CT120N	CT125N	CT126N	CT225N	CT226N	CT135N	CT136N	CT140N	CT235N	CT236N
Tipo de compresor	Hermético									
HP	1/2	5/8	3/4	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5
Refrigerante	R 404 A									
Consumo (kW)	0,6	0,7	0,6	1	1,5	1,9	2,3	2,5	3	3,4
Consumo (A)	3,5	4,3	3,8	6,3	4,3	4,8	5,6	5,2	7,3	8,2
Peso (kg)	42	59		74	75	92	93	110	149	151
Alimentación eléctrica	230/I/N/50Hz					400/III/N/50Hz				
Caudal cond. (m3/h)	400	750		1.400		1.500		3.100		
Caudal evap. (m3/h)	500	550		1.100		2.300		3.450		

Modelo BT	CT120B	CT125B	CT225B	CT135B	CT140B	CT235B	CT236B
Tipo de compresor	Hermético						
HP	3/4	1,7	2	3	3,5	4	5
Refrigerante	R 404 A						
Consumo (kW)	0,6	0,9	1,5	2	2,3	3,8	4,4
Consumo (A)	3,6	5,9	4,2	4,6	5,5	9	10
Peso (kg)	48	68	87	102	120	162	165
Alimentación eléctrica	230/I/N/50Hz			400/III/N/50Hz			
Caudal cond. (m3/h)	400	750	1.400	1.500	3.160	3.100	
Caudal evap. (m3/h)	500	550	1.100	2.300	2.300	3.450	

El valor "Caudal cond." hace referencia la gama axial

## COMERCIAL

### CP – Equipos compactos de techo axiales y Centrífugos (ventilador radial)

(+10°C / -5°C Ti)  
 (-15°C / -25°C Ti)



#### Lista de precios equipos MT condensación con ventilador axial

Modelo MT	CTA120N	CTA125N	CTA126N	CTA225N	CTA226N	CTA135N	CTA136N	CTA140N	CTA235N	CTA236N
Precio €	1.876,00	1.966,00	2.097,00	2.718,00	2.892,00	3.259,00	3.630,00	5.043,00	6.786,00	6.955,00

#### Lista de precios equipos MT condensación con ventilador radial (centrífugo)

Modelo MT	CTC125N	CTC126N	CTC225N	CTC226N	CTC135N	CTC136N	CTC140N	CTC235N	CTC236N
Precio €	2.187,00	2.318,00	3.136,00	3.310,00	3.726,00	4.048,00	5.790,00	7.590,00	7.759,00

Cap. Frig.	Amb.	Ti	Capacidad frigorífica (W) / Volumen cámara (m3)								
			+40°C	-5°C	945/3,7	1.036/4,5	1.455/8,8	1.671/11	2.469/26	2.970/25	3.224/27
		0°C	1.089/5,1	1.220/6,4	1.714/12	2.093/17	3.004/34	3.476/33	3.898/36	4.744/53	5.406/64
		+5°C	1.246/6,8	1.396/8,5	2.086/16	2.392/20	3.535/42	4.002/42	4.603/46	5.557/66	6.222/77

#### Lista de precios equipos BT condensación con ventilador axial

Modelo BT	CTA120B	CTA125B	CTA225B	CTA135B	CTA140B	CTA235B	CTA236B
Precio €	2.244,00	2.525,00	3.348,00	4.087,00	5.630,00	7.760,00	7.905,00

#### Lista de precios equipos BT condensación con ventilador radial (centrífugo)

Modelo BT	CTC125B	CTC225B	CTC135B	CTC140B	CTC235B	CTC236B
Precio €	2.747,00	3.767,00	4.506,00	6.435,00	8.564,00	8.709,00

Cap. Frig.	Amb.	Ti	Capacidad frigorífica (W) / Volumen cámara (m3)					
			+40°C	-15°C	1.346/6,1	1.998/14	2.776/20	3.117/30
		-20°C	1.117/3,9	1.590/8,5	2.302/14	2.516/20	3.191/28	3.679/36
		-25°C	8.88/2,1	1.232/4,8	1.824/8,1	1.932/12	2.490/16	2.889/23

#### Opcionales

Voltaje especial	5%
Condensación por agua	15%
Alarma sonora y visual	234
Predisposición sistema supervisión	49
Embalaje caja madera	3%
Fumigación ISPM15	1%