Tarifa Midea

Marzo 2019

frigicoll

Tecnología puntera
para un bajo consumo
Midea

frigicoll

Índice general

Tarifa Climatización y Energía 2019

Midea Doméstico
Gama 1 x1 y Multisistema

Presentación de gama 28
Midea Optimal 34
Midea Everest 36
Midea Mission II 38
Midea Vertu Plus 40
Midea Kid Star 42
Midea Mission 44
Midea All Easy R-410A 46
Doméstico Multisistema 48
Multisistema R-32 50
Multisistema R-410A 52
Multisistema Unidades Exteriores 54
Combinaciones 56
Portátiles 66
Deshumificadores 68
Instalaciones Emblemáticas 70

Midea Aerotermia

Presentación de Gama 76
M-Thermal Monobloc 84
M-Thermal Bibloc Mural 88
Depósitos para Agua Caliente Sanitaria 92
M-Thermal Bibloc Integrado 94
Combo 98
Instalaciones Emblemáticas 100

Midea Expert R-32
Gama Comercial

Presentación de Gama 106
Conjuntos Centrifugos 108
- Conductos A6 110
- Cassette Superslim 112
- Suelo / Techo 114

Conjuntos Axiales 116
- Conducto A6 116
- Cassette Compacto 120
- Cassette Superslim 122
- Suelo / Techo 124
- Consola de Doble Flujo 128

Twins 130
Instalaciones Emblemáticas 132

Midea Expert R-410A
Gama Comercial

Presentación de Gama 137
Conjuntos Centrifugos 140
- Conductos A6 142
- Cassette Superslim 144
- Suelo / Techo 146

Conjuntos Axiales 148
- Conducto A6 148
- Cassette Compacto 152
- Cassette Superslim 154
- Suelo / Techo 158
- Consola de Doble Flujo 162

Twins 164
Instalaciones Emblemáticas 166

Midea Expert R-410A
Gama Comercial Gran Capacidad

Presentación de Gama 172
Descarga frontal 174
Descarga vertical MIV6 176
Condensada por agua 178
Instalaciones emblemáticas 180

Midea Ventilación
Gama Recuperadores y Cortinas

Presentación de gama 184
Recuperador de calor ERP Pro 188
Recuperador de calor AZURE 190
Recuperador Entálpico AZURE WHEEL 192
Recuperador Entálpico EVO-R 194
ERP PRO Gráficas de presión 196
AZURE Gráficas de presión 197
Ready 198
Ready empotrable 200
Minibel 201
Optima 202
Optima Empotrable 203
WINDBOX M 204
WINDBOX RM 205
WINDBOX DX 206
ZEN M 207
RUND 208
ROTOWIND 209
Controles y accesorios 210
Instalaciones emblemáticas 212

Frigicoll

Quienes somos

Frigicoll es una empresa familiar española, con más de 60 años de historia, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales.

En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos.

+60 años
de historia

+450
empleados

+15
instalaciones repartidas por todo el territorio nacional

+200
millones de facturación

Nuestros valores

Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.

RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

Ésta es nuestra historia

1957 — Fernando Coll Soms, comenzó su actividad en el sector del automóvil como importador y distribuidor de recambios y accesorios, incorporando en los años 60 sistemas de aire acondicionado y posteriormente equipos de refrigeración para transporte.

1967 — Se funda Fernando Coll Soms, S.A Obteniendo la distribución de la marca Liebherr.

1969 — Inauguramos nuestra primera oficina en Madrid. Este período se caracterizó por una amplia visión de las necesidades del mercado y la subsiguiente diversificación de productos.

1970 — Comenzó la fabricación de equipos de refrigeración para transporte, convirtiéndose en el único fabricante español dedicado a esta actividad.

1975 — Cambiamos la denominación de la compañía a Frigicoll, S.A.

1982 — Inicio de la distribución de Thermo King en España.

1985 — Joint Venture con Thermo King.

1987 — Se constituyó la unidad de negocio de climatización.

1988 — Apertura de una sede en Canarias.

1996 — Consolidamos nuestra posición inaugurando dos nuevas filiales en Murcia y Valencia

2001 — Traslado de nuestra sede de Madrid a Coslada. De este modo, fuimos expandiendo nuestra presencia territorial y posicionándonos como pioneros y líderes en el mercado español en productos de alta tecnología y soluciones de primera línea.

2002-2011 — Pusimos en marcha filiales del grupo Frigicoll en Sevilla, Lugo, Madrid Sur, Cádiz y Barcelona Norte relacionadas con la refrigeración para transporte, así como la compañía Ecliman, fabricante de sistemas de refrigeración diseñados para mejorar la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

2004 — Creamos nuestra marca de climatización Kaysun especializada tanto en el segmento industrial como en el residencial con una idea muy clara: trasladar toda la experiencia en producto y servicio de la compañía al desarrollo de esta línea de negocio.

2012 — Potenciamos la zona centro con la remodelación y el desarrollo de las instalaciones de Madrid (Coslada) y también inauguramos el centro logístico de Vila-Rodona.

2015 — Terminamos la construcción de nuestra sede en el sur de Madrid (Getafe) al objeto de, conjuntamente con Coslada, facilitar a los clientes el acceso a nuestras bases de servicio situadas en la zona centro.

2017 — Inauguramos nuestra nueva sede central en Barcelona y también The Art of Living Frigicoll en Madrid para exponer nuestros electrodomésticos de alta gama.

Llegamos a un acuerdo con la marca de electrodomésticos Midea para la distribución en exclusiva de los aires acondicionados en España.

2019 — Frigicoll y Midea llegan a un acuerdo para la distribución de los aires acondicionados de Midea en Francia. Se constituye la sociedad Frigicoll Francia.

Se inaugura el segundo showroom, The Art of Living Frigicoll, en Barcelona.

Unidades de negocio

Transporte

Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.

THERMO KING

Inventor del sistema de refrigeración para transporte.

Euroengel

Pionero en contenedores móviles refrigerados.

Electrodomésticos

Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, líderes en refrigeración, cocción y aspiración. Las tres marcas son una alianza perfecta de diseño, calidad y tecnología, convirtiendo cada cocina en un espacio único y garantizando las mejores prestaciones para el cliente.

LIEBHERR

Más de 60 años liderando el mundo del frío.

De Dietrich

La mejor inducción, con la mayor potencia y capacidad de detección de los recipientes.

falmec

Las campanas más silenciosas del mercado (tecnología NRS).

Climatización

Frigicoll tiene una alianza con Midea, líder mundial en aparatos de tratamiento de aire, para ofrecer productos y proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado en los últimos años una rápida expansión internacional.

Midea

Fabricante de uno de cada cinco aparatos de aire acondicionado en el mundo.

Kaysun

Amplia gama de productos y alta innovación tecnológica.

Hostelería y Refrigeración

Suministramos maquinaria de alta calidad y con una tecnología puntera para la exposición y almacenamiento de productos perecederos así como equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauración y colectividades.

Y las siguientes marcas: ADVENTYS, FIREX, MORETTI FORNI, MENUMASTER Commercial, hiber, ambach

Hostelería

LAINOX

Primer horno con conexión WIFI a la nube (Lainox Naboo).

COMENDA

Ciclo energético interno que reduce hasta el 50% los consumos de detergente, agua y electricidad.

LIEBHERR

Control estricto de temperatura y humedad en los frigoríficos de laboratorio y fiabilidad en gastronomía.

Refrigeración

ecliman

Unidades frigoríficas con menor carga de refrigerante en comparación con los sistemas convencionales y con mejoras en la eficiencia energética del sistema.

Frigicoll

Gama completa de evaporadores comerciales e industriales.

arneg **DORIN**

El mobiliario frigorífico y los compresores que mejor responden a la evolución hacia nuevos refrigerantes.

Recambios

Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo nivel de servicio con entregas en 24h, asesoramiento técnico y atención telefónica especializada por producto con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Recambios originales Frigicoll

- Almacén logístico automatizado de 2.500m²
- 30.000 referencias en stock
- + 200 expediciones diarias
- + 400.000 piezas entregadas al año

Post-venta

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta con una área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001
- +170 puntos de asistencia técnica distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).

Midea

Desde su fundación en 1968, Midea se ha convertido en el fabricante número 1 del mundo en aparatos de tratamiento de aire*. Actualmente es una de las compañías top 500 según Forbes y fabrica el 20% de los aires acondicionados del mundo.

Presencia en
+200 países
y regiones

+100.000
empleados

+27.000
millones de facturación

* Fuente: Euromonitor International Limited, según la definición de la categoría de aparatos de tratamiento de aire, electrodomésticos 17 ed, ventas al por menor en volumen de unidades del 2016.

I+D

1.400
personas

€ 300 mill.
anuales
de inversión

+ 3.600
patentes

Producción

11
fábricas

€ 700 mill.
en automatización

800 robots
capaces de producir
6.000 equipos al día

Calidad

3.000
personas

€ 100 mill.
de inversión

35
certificaciones
internacionales

Aire fresco para tu factura

Hasta **60% menos de consumo** en modo Economic vs. Automático*

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático.
La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

“10 razones que nos destacan”

1

Garantía Frigicoll

Frigicoll es reconocida por sus productos premium y por su amplia experiencia en un servicio post-venta excelente. Midea, como marca distribuida por Frigicoll, cumple con los estándares de calidad y de innovación tecnológica que siempre nos han caracterizado.

2

Tecnología puntera para un bajo consumo

Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significante ahorro energético de hasta el 60% en modo Economic vs modo Automático*.

3

Máxima fiabilidad de nuestros equipos

Garantizamos unidades con una amplia vida útil gracias a materiales de primera calidad. Esto nos asegura un uso mínimo en las garantías de nuestros equipos.

4

La gama más amplia del mercado

Ofrecemos **soluciones globales para cualquier instalación** gracias a la diversidad de productos de nuestras gamas. Desde splits residenciales, hasta las más complejas unidades terminales de agua, pasando por cortinas, recuperadores, VRFs, enfriadoras y equipos de agua caliente sanitaria.

5

Proyectos integrales

Nuestro equipo de técnicos expertos lleva a cabo proyectos integrales de climatización y ventilación específicos para cada cliente lo que nos permite adaptarnos a cualquier espacio y necesidad. Este servicio se complementa con un asesoramiento personalizado para garantizar la correcta ejecución de nuestras instalaciones.

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

Control inteligente

Gracias a nuestros dispositivos de **control inteligente**, ofrecemos bienestar y comodidad en cualquier instalación. El dispositivo CE-CCM15 es la solución inteligente para nuestros equipos, permitiendo programar y gestionar los equipos de aire acondicionado fuera y dentro del hogar.

Comprometidos con el medio ambiente

Con el uso de los refrigerantes más ecológicos del mercado (R-32, R-410A, R-134A y R-290), contribuimos en la preservación del medio ambiente. Además, nuestros equipos están fabricados con materiales y componentes reciclables.

Excelencia en servicio post-venta

Con una **satisfacción absoluta de nuestros clientes del servicio Post-Venta**, trabajamos para solucionar todas las incidencias lo más rápido posible. Contamos con un equipo de profesionales expertos trabajando para usted.

La mejor gestión de recambios del sector

Sabemos de la importancia de los equipos de climatización en nuestras instalaciones y somos referentes en un **servicio de recambios excelente**. Nuestro compromiso es absoluto y ofrecemos soluciones inmediatas.

ISO 9001 / ISO 14001

La calidad de nuestros productos y el beneficio para el medio ambiente son dos pilares fundamentales para nosotros. Por eso, nos sentimos orgullosos de haber obtenido la ISO 9001 y la ISO 14001, bajo el sello de Frigicoll.

Midea lanza el primer aire acondicionado del mundo con la certificación ecológica Blue Angel

La gama doméstica **Midea All Easy Series R-290** se ha convertido en el primer modelo de aire acondicionado en conseguir esta certificación gracias a su potencial de calentamiento global ultrabajo, alta eficiencia energética, bajo ruido y estricto control de seguridad de materiales, lo que permite contar con una solución de producción masiva, eficiente y confiable.

Midea es el primer fabricante de aire acondicionado con certificación energética Blue Angel, propiedad del Ministerio Federal Alemán para el Medio Ambiente, la Conservación de la Naturaleza, la Construcción y la Seguridad Nuclear, el estándar más alto de eficiencia energética, salud y ecología para electrodomésticos.

Air X, microclima y macro confort

Presentamos el último desarrollo de I+D de Midea, la unidad más revolucionaria, Air X. Esta unidad es capaz de reproducir diferentes entornos climáticos dentro de una habitación gracias al control de la humedad, el caudal de aire, la temperatura, la pureza del aire y renovación de aire.

Crea tu ambiente perfecto con **Air X**

Entre los nuevos desarrollos de Midea para el futuro destaca la unidad Air X. Una unidad capaz de reproducir diferentes entornos climáticos dentro de una habitación gracias al control de la humedad, el caudal de aire, la temperatura, la pureza del aire y la renovación de aire.

Un sistema de aire acondicionado capaz de determinar el ambiente en el que instalado, gracias a sus sensores, y cambiarlo según nuestras preferencias logrando nuestro ambiente perfecto.

Xtreme Heat Rendimiento extremo a -32ºC

Midea hace progresos hacia el futuro en la adaptación de las unidades a ambientes exteriores realmente extremos. Unidades que trabajan con temperaturas exteriores de hasta -32ºC y que conservan toda su capacidad calorífica hasta -8ºC. Entre sus principales funciones destaca la capacidad de llevar a 35ºC el aire de impulsión en 60 segundos y conseguir temperaturas de impulsión de hasta 50ºC gracias a los 120Hz de frecuencia de giro del compresor.

Midea Breezeless™

Buscando la innovación en sus productos, Midea presenta la unidad interior Midea Breezeless.

Midea Breezeless incorpora la función de pulverización del aire lo que la convierte en una unidad de elevado confort. Dispone de dos salidas laterales de aire que logran un reparto del caudal y de la temperatura mucho más homogéneos. Además, incorpora todas las tecnologías utilizadas en unidades de R-32, tales como el Gear Stepless y control total del ventilador interior.



Mejor protección contra la corrosión, el **Golden fin**

El novedoso y exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo de las baterías tanto de la unidad exterior como de la unidad interior, le permite a la unidad soportar el aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos. Para verificar la resistencia a la corrosión de estas unidades se ha realizado un test en niebla salina de más de 500 horas. Al final del test, en la aleta dorada no se ven marcas de corrosión.

Además, la aleta dorada tiene un ángulo de contacto más pequeño que el azul, por lo que el agua fluye mejor y podemos obtener una mayor eficiencia en el intercambio de calor.

Después de un test de 500 horas en niebla salina no hay marcas de corrosión

Gran intercambio térmico

Midea aplica nuevas tecnologías en las unidades de 2019.

Gracias a la ampliación del número de los dientes internos de las tuberías del intercambiador de calor de 45 a 54, logramos una mayor área de intercambio lo que nos aporta una mejora en la eficiencia de las unidades.

R-32 en toda la gama Doméstica, Expert Axial y Centrífuga

La gama con refrigerante R-32 de Midea se completa con unidades exteriores axiales en todas las capacidades en unidades multisistema y comercial. También con unidades centrifugas de 14 y 16 kW y una gran variedad de tipologías diferentes de unidades interiores.

Las principales características del R-32 son que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 675, menor al del R-410A, es más económico y tiene entre un 2-9% más de eficiencia con un volumen de carga menor.

Gama Doméstico

Gama Expert

R-32, el nuevo refrigerante para el aire acondicionado.

CoolSurround 360º, aire a 360º

Midea revoluciona el aspecto de su unidad interior de Cassette 840x840 de caudal variable, con un innovador diseño de su panel que entrega el aire en flujo de 360º.

Esta corriente de aire circular proporciona un reparto de aire más homogéneo, equilibrado y constante dentro de la sala. Además, el panel incorpora funciones como el apagado del display electrónico en el caso que sea molesto o la capacidad de controlar sus lamas de manera independiente.

Tecnología V6 para todos

Presentamos la nueva generación de unidades modulares Full DC Inverter de caudal variable de Midea, la serie V6.

Estas unidades agrupan las más eficientes y avanzadas tecnologías en aire acondicionado para proveer a nuestros clientes de un sistema de climatización con gran capacidad frigorífica, de alta fiabilidad, con una gran eficiencia, una gran adaptabilidad y un sistema de control inteligente. Junto a estas nuevas unidades encontramos la nueva gama de controles individuales, centralizados y BMS, con nuevas funciones que facilitan el uso y la gestión de la eficiencia energética.

Un sistema de climatización con **gran capacidad frigorífica y un sistema de control inteligente**

Nueva Enfriadora Modular de 90 kW

Las Enfriadoras Modulares de Midea son combinables entre sí, hasta cuatro módulos pueden trabajar de manera independiente o juntos.

Con la nueva unidad de 90 kW, Midea aporta más versatilidad a su instalación, permitiendo optimizar una gran instalación de agua de hasta 360 kW y parcializarla en varios equipos.

Conjuntos de hasta 360 kW

Midea presenta **M-Thermal Bibloc Integrado**

Midea lanza su sistema avanzado de aerotermia M-Thermal, originalmente en sus versiones Monobloc y Bibloc Mural. Estos equipos asentaron un nuevo estándar en términos de fiabilidad, eficiencia energética y control inteligente.

M-Thermal aporta climatización, calefacción y agua caliente sanitaria a su hogar mediante el uso de la bomba de calor. Se trata pues de una tecnología energéticamente eficiente y ecológica, por lo que reduce el consumo energético de un hogar aportando un ahorro económico al usuario.

Además de consumir menos que otros sistemas como las calderas, puede sustituir totalmente estos equipos así como trabajar conjuntamente con ellos u otras fuentes renovables como la energía solar.

Además de todas las prestaciones y posibilidades que ya conoce acerca de M-Thermal, **la nueva unidad incluye:**

- Tanque de almacenamiento sanitario de 280 L en acero vitrificado con aislamiento externo de poliuretano
- Válvula de tres vías incorporada de serie
- Valvulería de drenaje, seguridad y purgador, de serie para ambas soluciones (ACS y Calefacción/Climatización)
- Ánodo electrónico para una protección completa
- Bomba DC y Bomba de recirculación incluidas de serie
- Resistencia eléctrica de 2 kW
- Control integrado
- Gran cantidad de accesorios: Kit de 2 zonas, integración de energía solar y/o de caldera, vasos de expansión, etc.

M-Thermal Bibloc Integrado es la unidad más avanzada y completa del mercado que **ofrece la máxima eficiencia estacional**

Mantente informado de cualquier novedad y descárgate material técnico en: **www.midea.es**

Midea

Normativa ErP

MIDEA sigue apostando por la inspiración, la innovación y la evolución. De esta forma se enorgullece de poder presentar una tarifa para el 2019 donde la totalidad de sus productos cumple con las nuevas normativas energéticas vigentes.

Iconos Tarifa 2019

El color verde, sinónimo de innovación ecológica está muy presente en nuestra tarifa 2019 identificando la eficiencia energética de cada uno de nuestros productos.

Directiva de ecodiseño

El 1 de enero de 2013 entró en vigor la directiva de "ecodiseño", que con la voluntad de reducir el consumo energético y aportar beneficios al medio ambiente, exige que se adopten medidas legales para establecer unos requisitos para el etiquetado energético y el suministro de información de los productos relacionados con la energía.

La comisión ha adoptado el Reglamento 626/2011, donde se presentan las nuevas etiquetas energéticas de obligatoriedad para los conjuntos de aire acondicionado conectados a la red eléctrica con una potencia nominal de refrigeración (o potencia nominal de calefacción, en el caso de que la unidad sólo trabaje como bomba de calor) inferior a 12kW.

En estas etiquetas se emplea el rendimiento energético estacional, basado en temperaturas exteriores distintas y eficiencias a cargas parciales para determinar un consumo anual extremadamente detallado, mostrando así, de forma más evidente, las ventajas de la tecnología Inverter por la cual apuesta MIDEA. Además, se muestra también el valor de nivel sonoro de la unidad.

Así distinguiremos entre SEER y SCOP, donde la "S" hace referencia a "Seasonal", para indicar la estacionalidad de los consumos energéticos anuales medidos según las horas de trabajo del conjunto en diferentes zonas climáticas en un año.

Según los valores obtenidos, los conjuntos serán dotados con una clasificación energética comprendida entre las letras "D" y "A+++", Nosotros ya disponemos de equipos que llegan a la máxima clasificación energética "A+++".

Clases de eficiencia energética

Relativas a los acondicionadores de aire

Clases*	SEER	SCOP
A^{+++}	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10
A^{++}	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A^{+}	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	4,10 ≤ SEER < 4,60	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80

(*) a excepción de los de conducto doble y los de conducto único

Se establecieron unos valores mínimos de eficiencia energética tanto para el modo refrigeración como el modo calefacción para todos los productos comercializados a partir de enero 2013 que estén dentro del marco de aplicación de dicho reglamento.

De esta forma los productos de bajo rendimiento no podrán ser comercializados en el mercado europeo, ya que no cumplen con esta normativa.

Es importante mencionar, que también hay unas restricciones en cuanto al nivel sonoro, de esta forma MIDEA ofrece productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente que a la vez priman el confort y bienestar del usuario final.

Requisitos de potencia acústica máxima

Potencia nominal		Potencia acústica en dB(A)
≤ 6kW	Interior	60
	Exterior	65
≤ 12kW	Interior	65
	Exterior	70

Requisitos de eficiencia energética mínima 2017

Potencia nominal	GWP del refrigerante	Acondicionadores de aire		Conducto doble		Conducto único	
		SEER	SCOP	EER	COP	EER	COP
< 6KW	Si el GWP > 150	4,60	3,80	2,60	2,60	2,60	2,04
	Si el GWP < 150	4,14	3,42	2,34	2,34	2,34	1,84
6 - 12 KW	Si el GWP > 150	4,30	3,80	2,60	2,60	2,60	2,04
	Si el GWP < 150	3,87	3,42	2,34	2,34	2,34	1,84

Etiquetas energéticas

Vemos que la etiqueta distingue entre zonas climáticas, ofreciendo así al consumidor unos datos más detallados, que permiten al usuario conocer mejor los rendimientos de los conjuntos según la zona climática en la que esté.

A parte de la normativa de ecodiseño, Midea también se ve afectado por otra directiva. Todas las unidades con ventiladores con un consumo del motor entre 125W y 500 kW cumplen con unos requisitos mínimos de eficiencia energética.

SEER y SCOP
Estos valores indican la Eficiencia Estacional en Refrigeración (SEER) y Calefacción (SCOP) calculadas por horas de utilización anual en diferentes zonas climáticas

Clase energética
En calefacción y refrigeración, las etiquetas tendrán una escala llegando a valores de A+++

Niveles sonoros
El nivel sonoro de las unidades interiores y exteriores expresado en decibelios

Zonas climáticas
Para una mejor evaluación se ha establecido tres zonas climáticas, tal y como se aprecia en el mapa inferior:

Media(*) temperatura anual de Estrasburgo

Cálida temperatura anual de Atenas

Fría temperatura anual de Helsinki





(*) Sólo es obligatorio expresar el SCOP de la zona media

Iconos
Descripciones

Confort

Memoria de lamas
La unidad tiene la capacidad de posicionar las lamas automáticamente en el mismo ángulo que estaban cuando se paró la última vez.

Follow me
Función que adapta el modo de funcionamiento de acuerdo al sensor de temperatura del mando con el objetivo de mantener el máximo confort.

Efecto brisa
Una lama innovadora sustituye la sensación de ráfaga de aire por una sensación de brisa natural.

Mando anti-vuelco
Mando inalámbrico anti-vuelco diseñado para niños con divertida forma de oso.

Modo silence
Función de la unidad interior que es capaz de reducir la presión sonora al mínimo utilizando la velocidad más baja del ventilador.

No molestar
Si el ambiente está a oscuras, se apaga la pantalla LED y la velocidad del ventilador disminuye para minimizar el ruido.

Pantalla LED
La unidad interior muestra la información en la pantalla.

Salida de aire 360º
Panel que es capaz de difundir un flujo de aire a 360º ofreciendo el máximo confort.

WiFi
Controla tu climatizador desde tu smartphone y/o tablet.

Filto antialérgico y antiolor
La unidad está equipada con un filtro que elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores.

Control táctil
Botones del mando táctiles.

Programador semanal
Establece el funcionamiento semanal del aire acondicionado.

Uso de emergencia
En caso de error en el sensor de temperatura interior, el equipo muestra error y sigue funcionando.

Pantalla táctil
El control dispone de pantalla táctil.

Sensor inteligente
El sensor detecta la temperatura corporal y la unidad ajusta inteligentemente la temperatura, velocidad y dirección del aire para un máximo confort.

Consumo y energía

1W standby
Con la unidad interior en standby ahorra hasta un 80% de energía consumiendo solo 1W.

Modo Economic
Modo de funcionamiento de la máquina para obtener un ahorro energético.

Instalación y mantenimiento

Aporte de aire exterior
Posibilidad de entrada de aire fresco directamente a la unidad interior.

Autolimpieza
El ventilador de la unidad interior dispone de un modo de rotación inversa que le permite eliminar el agua condensada y las bacterias.

Bomba de drenaje
La unidad dispone de bomba de condensados incorporada de serie.

Comunicación dos hilos
Comunicación mediante dos hilos apantallados sin polaridad.

Detección de fugas
La unidad interior detecta e informa si hay una fuga en el refrigerante.

Contacto ON/OFF
La unidad dispone de un contacto ON/OFF que ofrece la posibilidad de realizar un paro/marcha de manera remota.

Direccionamiento
El control es capaz de dar una dirección de las unidades interiores, dentro del bus de comunicación.

Doble posibilidad de desagüe
Posibilidad de instalar el desagüe de la unidad tanto a la derecha como a la izquierda.

Doble posibilidad de aspiración
La unidad interior tiene dos posibilidades de aspiración de aire: la inferior o la trasera.

Herzios
Las unidades pueden funcionar a 50 o 60 Hz.

Control inteligente
Permite cambiar parámetros de configuración de la unidad y extraer datos de funcionamiento.

Índice de simultaneidad
% que se puede superar de la capacidad de la unidad exterior a la hora de conectar unidades interiores.

Kit hidráulico
Kit hidráulico completo incorporado.

Unidad modular
Las unidades modulares permiten aumentar la capacidad de un sistema, añadiendo módulos de diferentes potencias.

Mono/multi
La unidad interior es compatible con sistemas mono y multisistema.

Super slim
Unidad compacta de baja altura.

Twins
Sistema de conexión que permite combinar dos unidades interiores con una unidad exterior facilitando y economizando la instalación.

Suelo/techo
La misma unidad puede instalarse como equipo de suelo o de techo, según las necesidades del espacio a climatizar.

Refrigerante

Refrigerante R-134A
La unidad funciona con refrigerante R-134A.

Refrigerante R-32
La unidad funciona con refrigerante R-32.

Refrigerante R-410A
La unidad funciona con refrigerante R-410A.

Refrigerante R-290
La unidad funciona con refrigerante R-290.

Tecnología

Unidad ACS
Sistema que genera agua caliente sanitaria y calefacción.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC Inverter.

Compresor de tornillo
Unidad equipada con compresor de tornillo con gran relación de compresión.

Compresor Scroll
Compresor Scroll de alta eficiencia y mayor potencia.

Frío y calor
La unidad es capaz de proporcionar climatización y calefacción.

Depósito de ACS
Tanque para la acumulación de agua caliente sanitaria.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador interior DC Inverter.

frigicoll

Doméstico

1x1 y Multisistema

Presentación de gama 28

Midea Optimal 34
Midea Everest 36
Midea Mission II 38
Midea Vertu Plus 40
Midea Kid Star 42
Midea Mission 44
Midea All Easy R-410A 46

Doméstico Multisistema 48

Multisistema R-32 50
Multisistema R-410A 52
Multisistema Unidades Exteriores 54
Combinaciones 56
Portátiles 66
Deshumificadores 68

Instalaciones Emblemáticas 70

- Alta eficiencia energética
- Equipos ultra silenciosos
- Filtros de alta densidad
  que garantizan el aire más saludable
- Control desde smartphone, tablet o PC
- Diseño elegante y moderno

Doméstico 1x1
Presentación de gama



Midea Optimal

R-32

La unidad más eficiente de la gama, cuenta con un SEER 9.2 y un SCOP 6.3 en zona media, valores de los más altos del mercado.

A+++ | 20 dB(A) | Modo Economic | Sensor Inteligente | Filtro antialérgico y antiolor | WiFi

Potencias kW 2.6 3.5

Midea Everest

R-32

Diseño elegante con lateral en forma de S. Su lama innovadora sustituye la sensación de ráfaga de aire por una sensación de brisa natural.

A++ | 19,5 dB(A) | Modo Economic | Efecto brisa | Filtro antialérgico y antiolor | WiFi

Potencias kW 2.6 3.5

Midea Mission II

R-32

Unidad con refrigerante R-32, alto rendimiento energético y las funciones más avanzadas. La unidad más silenciosa de la gama.

A++ | 19 dB(A) | Modo Economic | Filtro antialérgico y antiolor | WiFi | Control inteligente

Potencias kW 2.6 3.5 5.2 7.1

Midea Vertu Plus

R-32 R-410A

Diseño vanguardista gracias a su forma de V y su acabado efecto espejo. Midea Vertu Plus ofrece un alto rendimiento energético y todas las funciones para no descuidar el confort para el usuario.

A++ | 20 dB(A) | Modo Economic | Filtro antialérgico y antiolor | WiFi | Control inteligente

Potencias kW 2.6 3.5

Midea Kid Star

R-410A

Unidad diseñada para la habitación de los niños. Midea Kid Star es capaz de adaptar las condiciones de funcionamiento dependiendo si el niño está tapado o destapado gracias a su sensor infrarrojo, evitando que el aire llegue demasiado frío.

A++ | 24,5 dB(A) | Sensor inteligente | Filtro antialérgico y antiolor | WiFi | Mando anti-vuelco

Potencias kW 2.6

Midea Mission

R-410A

Su diseño minimalista y sus altas prestaciones la convierten en la unidad más vendida de la gama.

A++ | 21 dB(A) | Modo Economic | Filtro antialérgico y antiolor | WiFi | Control inteligente

Potencias kW 2.6 3.5



Midea All Easy

R-410A

Unidad con una estética cuidada, pensada y diseñada para hacer más fácil la instalación y el mantenimiento de su equipo.

A++ | 21 dB(A) | Modo silence | WiFi | Filtro antialérgico y antiolor | Autolimpieza | Control inteligente

Potencias kW 2.6 3.5 5.2 7.1

Doméstico 1x1
Presentación de gama

Gama 1x1	Midea Optimal	Midea Everest	Midea Mission II	Midea All Easy
Unidad Exterior R-410A				2.6 3.5 5.2 7.1
Unidad Exterior R-32	2.6 3.5	2.6 3.5	2.6 3.5 5.2 7.1	

Gama Multisistema	Midea Optimal	Midea Everest	Midea Mission II	Midea All Easy
Unidad Exterior R-410A				2.6 3.5 5.2 7.1*
Unidad Exterior R-32		2.6 3.5	2.6 3.5 5.2 7.1*	2.6 3.5 5.2 7.1*

✱ Unidades de 7,1 kW solo compatibles con 4x1 y 5x1.

Midea Vertu Plus	Midea Kid Star	Midea Mission	Consola Doble Flujo	Cassette	Conductos
2.6	2.6	2.6			
3.5		3.5			
2.6					
3.5					

Midea Vertu Plus	Midea Kid Star	Midea Mission	Consola Doble Flujo	Cassette	Conductos
2.6		2.6		2.6	
3.5		3.5	3.5	3.5	3.5
			5.2	5.2	5.2
2.6				2.6	
3.5			3.5	3.5	3.5
			5.2	5.2	5.2

Configurable a 2 y 2,6 Kw

Doméstico 1x1

* Fuente: Euromonitor International Limited, según la definición de la categoría de aparatos de tratamiento de aire, electrodomésticos 17 ed, ventas al por menor en volumen de unidades del 2016.

Midea, Nº1 del mundo en ventas de aparatos de tratamiento de aire*, presenta su completa gama 1x1 para el hogar. Unidades con las más avanzadas tecnologías para asegurar bajo consumo, alta eficiencia y confort.

Para ello, equipamos nuestras unidades con mejores prestaciones como el modo Economic, filtros antialergicos y antiolor, el modo Sleep y los más eficientes componentes mecánicos. Además, la posibilidad de gestionar por WiFi el equipo desde cualquier parte.

Modo Economic

La mayor parte de la gama doméstica de Midea está equipada con el modo Economic. Esta tecnología permite disfrutar una climatización confortable con un significante ahorro energético de hasta el 60%*.

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

Self-cleaning

Cuando activamos la función Self-cleaning en la unidad interior Midea, se produce un giro inverso en el ventilador de la unidad interior, eliminando el agua de condensación y expulsando bacterias alojadas en la batería.

1 Watt en Standby



Los conjuntos 1x1 de la gama Midea cuando están en modo Standby solo consumen 1 W/hora. Este valor es hasta 80 % menor de lo que suele consumir cualquier otra unidad convencional. Esto se traduce en un gran ahorro energético para el usuario final.



Equipos de bajo consumo

Midea en su búsqueda de eficiencia, confort y ahorro energético para el usuario, ensambla en sus unidades solo componentes que reúnan características para lograr este objetivo. Los principales componentes son Compresores DC Inverter Doble Rotativo y ventiladores DC para asegurar el mínimo consumo y el máximo rendimiento.

Compresor DC Inverter doble rotativo

La gama de unidades exteriores de la gama domestica de Midea dispone de Compresor DC Inverter Doble Rotativo. Este tipo de compresor de alta eficiencia de dimensiones reducidas, por su diseño de funcionamiento, disminuye las vibraciones y en consecuencia el nivel sonoro de la unidad exterior. Además permite una mayor regulación de la capacidad y el confort. Esta tecnología también es conocida como Twin Rotary.

Ventiladores DC

Todos los motores de los ventiladores ensamblados en las unidades de Midea doméstico son de corriente continua.
Estos ventiladores se caracterizan por su bajo consumo, su excelente eficiencia y elevado rendimiento acompañados de una regulación ideal de la velocidad del giro.



Filtros antialérgicos y antiolor

Todas las unidades interiores mural de Midea están equipadas con dos filtros. El filtro de alta densidad que limpia el 80% del polvo y el polen, en el que el efecto anti-polvo se ve incrementado en un 50% frente a un filtro común. Y el filtro de carbón activo que limpia el aire de bacterias y malos olores.

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone. Con la instalación de un adaptador USB y una pequeña configuración podemos gestionar las unidades remotamente y incluso dispondremos de programador semanal.

Refrigerante R-32

Refrigerante con menos coeficiente global de calentamiento, por lo tanto, mucho más ecológico, el cual también aporta una mayor eficiencia energética que se traduce en un mejor rendimiento de la máquina y ahorro energético para el usuario.

Midea Optimal

R-32

La unidad más eficiente de la gama, cuenta con un SEER 9.2 y un SCOP 6.3 en zona media, valores de los más altos del mercado. Se trata pues de un equipo con clasificación energética A+++ en modo frío y en modo calor, grandes rendimientos ligados a una gran eficiencia y ahorro energético.

Máxima eficiencia

Los grandes rendimientos y el consecuente ahorro energético se consiguen gracias a varios factores. El compresor TWIN ROTARY de alta eficiencia es el elemento clave, además, la unidad cuenta con un intercambiador más eficiente de diámetro de tubería híbrido y una mayor optimización del canal de aire.

Sensor de presencia

El sensor de presencia incorporado es capaz de dirigir el aire hacia la persona o evitarla incluso si se está moviendo. Si la unidad no detecta ninguna persona, en 30 minutos disminuye la velocidad y capacidad de la unidad con el objetivo de lograr un ahorro energético. Finalmente, si en 2 horas no detecta movimiento la unidad se para.

Modo Economic

Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significante ahorro energético de hasta el 60%*.

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

Otras características importantes:

Modo Silence

Reduce el nivel sonoro de la unidad a la mínima expresión.

Control desde tu Smartphone y/o Tablet (Opcional)

Posibilidad de controlar tu climatizador desde cualquier lugar.

RG66B3(2H)/BGEF
de serie

Modo silence · Memoria de lamas · Follow me · No molestar · Pantalla led · Uso de emergencia · 1W Standby · Autolimpieza

Detección de fugas · Doble posibilidad de desagüe · Herzios · Control inteligente · Refrig. R-32 · Compresor DC Inverter · Ventilador exterior DC Inverter · Ventilador interior DC Inverter

A+++ · Modo Economic · Sensor Inteligente · Filtro antialérgico y antiolor · WiFi

			R-32	
Modelo conjunto			**OPTIMAL 26(09)N8**	**OPTIMAL 35(12)N8**
Unidad interior			MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW	MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
Unidad exterior			M0B30-09HFN8-QRE6GW	MOB30-12HFN8-QRE6GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,63(0,99-4,15)	3,51(1,03-4,81)
		kcal/h	2261(851-3568)	3018(885-4135)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	4,10(0,75-6,99)	4,24(0,75-7,19)
		kcal/h	2525(644-6010)	3645(644-6182)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	483(87-1955)	750(102-1955)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	834(104-1955)	943(104-2625)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		9,2 - A+++	9 - A+++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		6,3 - A+++	6 - A+++
	SCOP - clas. energ.		5,3 - A+++	5,3 - A+++
Unidad interior	Caudal de aire (si/bj/me/al/sal)	m^3/h	220/380/430/500/565	230/380/450/530/590
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al/sal)	dB(A)	20/26/29/33/38	21/31/34/37/40
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	59
	Ancho/alto/fondo	mm	895/298/248	895/298/248
	Peso	kg	13	13
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2000
	Presión sonora[2]	dB(A)	57	57
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	61
	Ancho/alto/fondo	mm	800/333/554	800/333/554
	Peso	kg	36	36
	Refrigerante		R-32	
	Carga de refrigerante/carga adicional[3]	g	870/12	870/12
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	25/10
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-25ºC hasta 50ºC	-25ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-30ºC hasta 30ºC	-30ºC hasta 30ºC
P.V.R.	Unidad interior		503 €	536 €
	Unidad exterior		1.173 €	1.249 €
	Conjunto		**1.676 €**	**1.785 €**

Controles compatibles

Control WiFi

EU-OSK102
(P.V.R. 68 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Midea Everest

R-32

Equipado con refrigerante R-32, sus principales características son un diseño elegante con lateral en forma de S, una unidad extremadamente silenciosa y con SCOP 4.6, lo que se traduce en un gran rendimiento y ahorro energético.

GA Stepless

GA Stepless, incorporado en la unidad, ajusta la frecuencia de trabajo del motor del compresor y de los ventiladores, manteniendo estable la temperatura de la habitación, asegurando el confort y ahorrando en su factura de la luz al mismo tiempo.



Efecto Brisa

Con el innovador efecto brisa Midea Everest asegura una distribución homogénea del aire, evitando así la incidencia directa sobre las personas que se encuentran en la habitación. De esta forma se elimina la sensación de ráfaga de aire de las unidades de climatización.

Modo Economic

Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significante ahorro energético en modo Economic vs modo Automático.

Otras caraterísticas importantes:

Filtros y Self-cleaning

Los filtros eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores. La función Self-Cleaning elimina el agua de condensación y expulsa las bacterias.

Ángulos de aire

Los ángulos de salida del aire son de hasta 120º en los ejes verticales y horizontales.



RG58N1(B2H)/BGEF
de serie

A++

19,5 dB(A)

Modo Economic

Efecto brisa

Filtro antialérgico y antiolor

WiFi

Modo silence

Memoria de lamas

Follow me

Pantalla led

Uso de emergencia

1W Standby

Autolimpieza

Detección de fugas

Doble posibilidad de desagüe

50/60 Hz

Herzios

Control inteligente

Mono/Multi

R-32

Refrig. R-32

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior DC Inverter

Ventilador interior DC Inverter

			R-32	
Modelo conjunto			**EVEREST 26(09)N8**	**EVEREST 35(12)N8**
Unidad interior			MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW	MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW
Unidad exterior			MOB01-09HFN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,63(1,02-3,22)	3,52(1,37-4,31)
		kcal/h	2260(880-2770)	3030(1180-3710)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,93(0,82-3,37)	3,81(1,06-4,38)
		kcal/h	2520(705-2990)	3280(910-3780)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	676(80-1100)	1005(120-1650)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	637(70-990)	953(110-1470)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		8,2 - A++	7,4 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,4 - A+++	5,3 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,6 - A++	4,6 - A++
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	240/370/500	420/480/550
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	19,5/21/30/39,5	21,5/26/32/40,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	54	54
	Ancho/alto/fondo	mm	886/315/188	886/315/188
	Peso	kg	10,3	10,3
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	
	Caudal de aire exterior	m^3/h	1980	1980
	Presión sonora[2]	dB(A)	55,5	55,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	57	59
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333
	Peso	kg	28,5	28,5
	Refrigerante		R-32	
	Carga de refrigerante/carga adicional[3]	g	650/12	690/12
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	25/10
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-25ºC hasta 30ºC	-25ºC hasta 30ºC
P.V.R.	Unidad interior		396 €	430 €
	Unidad exterior		522 €	547 €
	Conjunto		**918 €**	**977 €**

Controles compatibles

Control WiFi

EU-OSK102
(P.V.R. 68 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Midea Mission II

R-32

Unidad con refrigerante R-32, alto rendimiento energético y las funciones más avanzadas. La unidad más silenciosa de la gama.

GA Stepless

GA Stepless, incorporado en la unidad, ajusta la frecuencia de trabajo del motor del compresor y de los ventiladores, manteniendo estable la temperatura de la habitación, asegurando el confort y ahorrando en su factura de la luz al mismo tiempo.



Modo Silence

La función Silence reduce la velocidad del ventilador a la mínima expresión para que la unidad se haga prácticamente imperceptible.

Modo Economic

Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significante ahorro energético en modo Economic vs modo Automático.

Otras características importantes:

Filtros y Self-cleaning

Los filtros eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores. La función Self-Cleaning elimina el agua de condensación y expulsa las bacterias.

Función Gear Change

La función limita el consumo del equipo obteniendo un mayor ahorro energético.

RG58F1(2H)/BGEF
de serie

A++

19 dB(A)

Modo Economic

Filtro antialérgico y antiolor

WiFi

Control inteligente

Modo silence

Memoria de lamas

Follow me

Pantalla led

Uso de emergencia

1W Standby

Autolimpieza

Detección de fugas

Doble posibilidad de desagüe

Herzios

Mono/Multi

Refrig. R-32

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior DC Inverter

Ventilador interior DC Inverter

			R-32			
Modelo conjunto			**MISSION II 26(09)N8**	**MISSION II 35(12)N8**	**MISSION II 52(18)N8**	**MISSION II 71(24)N8**
Unidad interior			MSMBBU-09HRFN8-QRD6GW	MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW	MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW	MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW
Unidad exterior			MOB01-09HFN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW	MOB02-18HFN8-QRD0GW	MOCA01-24HFN8-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,63(1,02-3,22)	3,51(1,38-4,3)	5,27(1,96-6,21)	7,03(2,11-8,44)
		kcal/h	2270(880-2770)	3030(1190-3700)	4540(1690-5340)	6300(1814-7308)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,93(0,82-3,37)	3,81(1,06-4,38)	5,56(1,37-6,97)	7,61(1,55-9,43)
		kcal/h	2520(710-2900)	3276(910-3770)	4788(1184-6048)	6552(1336-8194)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	686(80-1100)	965(120-1650)	1496(150-2220)	2205(390-2890)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	652(70-990)	953(110-1480)	1384(220-2330)	2029(240-3150)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		8,3 - A++	7,5 - A++	7,3 - A++	6,8 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,6 - A+++	5,6 - A+++	5,1 - A+++	5,4 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,6 - A++	4,6 - A++	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	240/370/440	270/440/500	500/590/750	550/700/1050
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	19/23/31/37	20/23/33/37	22/24/33/42	21/26/36.8/47.5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	55	56	57	61
	Ancho/alto/fondo	mm	730/293/198	810/300/200	980/325/225	1090/338/235
	Peso	kg	7,4	8,3	10,7	13
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo			
	Caudal de aire exterior	m³/h	1980	1980	2100	3300
	Presión sonora[2]	dB(A)	56	60	59	61
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	62	64	67
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	800/554/333	845/702/363
	Peso	kg	28,5	28,5	37	49,7
	Refrigerante		R-32			
	Carga de refrigerante/carga adicional[3]	g	650/12	650/12	1250/12	1600/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación		mm²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-25ºC hasta 30ºC	-25ºC hasta 30ºC	-25ºC hasta 30ºC	-25ºC hasta 30ºC
P.V.R.	Unidad interior		196 €	214 €	322 €	433 €
	Unidad exterior		522 €	547 €	1.008 €	1.282 €
	Conjunto		**718 €**	**761 €**	**1.330 €**	**1.715 €**

Controles compatibles

Control WiFi

EU-OSK102
(P.V.R. 68 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Midea Vertu Plus

R-32 R-410A

Diseño vanguardista gracias a su forma de V y con efecto espejo. Midea Vertu Plus ofrece un alto rendimiento energético y todas las funciones para no descuidar el confort para el usuario.

Diseño V

El diseño en forma de V es la seña de identidad de la unidad Midea Vertu Plus. Los Leds laterales se encenderán en azul si trabajamos en frío o naranja si trabajamos en modo calor.

Ambiente más confortable

Gracias al sensor de luminosidad incorporado en la unidad, cuando apagamos la luz de la habitación se apaga el display, se silencia el "bip" y la velocidad del ventilador se reduce para lograr un ambiente mucho más confortable. La unidad pasará desapercibida.

Fácil mantenimiento y limpieza

El filtro de alta densidad combinado con el filtro de carbono activo eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores. Con el modo Self-cleaning, la unidad automáticamente limpia y seca el intercambiador de aire de la máquina, parar mantener limpio y libre de bacterias.

Otras características importantes:

Modo Economic

Esta tecnología permite obtener un ahorro energético en modo Economic vs modo Automático.

Control desde tu Smartphone y/o Tablet (Opcional)

Posibilidad de controlar tu climatizador desde cualquier lugar.

RG58E3/BGEF
de serie

A++

20 dB(A)

Modo Economic

Filtro antialérgico y antiolor

WiFi

Control inteligente

Modo silence

Memoria de lamas

Follow me

No molestar

Pantalla led

Uso de emergencia

1W Standby

Autolimpieza

Detección de fugas

Doble posibilidad de desagüe

Herzios

Mono/Multi

Refrig. R-410A

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior DC Inverter

Ventilador interior DC Inverter

Modelo conjunto			R-32		R-410A	
			VERTU PLUS 26(09)N8	VERTU PLUS 35(12)N8	VERTU PLUS 26(09)N1	VERTU PLUS 35(12)N1
Unidad interior			MSVPBU-09HRFNX QRD0GW(B)	MSVPBU-12HRFNX-QRD0GW	MSVPBU-09HRFN1-QRD0GW	MSVPBU-12HRFN1-QRD0GW
Unidad exterior			MOB01-09HFN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW	MOBA02-09HFN1-QRD0GW	MOB03-12HFN1-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,64(1,23-3,29)	3,52(1,33-4,46)	2,64(1,23-3,30)	3,52(1,33-4,47)
		kcal/h	2260 (1060-2830)	3020 (1145 - 3820)	2268(1058-2835)	3024(1144-3840)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,93(0,82-3,72)	3,81(1,07-4,86)	2,93(0,85-3,72)	3,81(1,04-4,88)
		kcal/h	2520 (725-3200)	3270 (895 - 4190)	2520(725-3200)	3276(897-4193)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	720(100-1260)	1279(131-1426)	712(100-1260)	1095(100-1710)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	771(130-1320)	1229 (113-1340)	821(130-1320)	1117(160-1730)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		7,5 - A++	6,2 - A++	7,3 - A++	6,7 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,4 - A+++	5,4 - A+++	5,4 - A+++	5,2 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,1 - A+	4,1 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	305/421/530	305/421/530	240/300/400	270/350/500
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/26/32/37,5	21/26/32/37,5	20/21/26/35	21/22/29/36
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	50	50	51	51
	Ancho/alto/fondo	mm	897/312/182	897/312/182	897/312/182	897/312/182
	Peso	kg	9,9	9,9	9,5	9,9
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo			
	Caudal de aire exterior	m³/h	1980	1980	1900	2000
	Presión sonora[2]	dB(A)	56	60	55	56
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	62	59	61
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	770/555/300	800/554/333
	Peso	kg	28,5	28,5	26,6	29,1
	Refrigerante		R-32		R-410A	
	Carga de refrigerante/carga adicional[3]	g	650/12	650/12	800/15	950/15
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	25/10	25/10	25/10
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación		mm²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-20ºC hasta 30ºC	-20ºC hasta 30ºC	-25ºC hasta 30ºC	-25ºC hasta 30ºC
P.V.R.	Unidad interior		395 €	430 €	395 €	430 €
	Unidad exterior		522 €	547 €	508 €	532 €
	Conjunto		**917 €**	**977 €**	**903 €**	**962 €**

Controles compatibles

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

KJR-12B/DP(T)-E
(P.V.R. 63 €)

Control WiFi

EU-OSK102
(P.V.R. 68 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Para más información consultar la gama de Controles

Midea Kid Star

R-410A

Unidad diseñada para la habitación de los niños. Midea Kid Star es capaz de adaptar las condiciones de funcionamiento dependiendo si el niño está tapado o destapado gracias a su sensor infrarrojo, evitando que el aire llegue demasiado frío.

Sensor infrarrojo

Gracias a su sensor infrarrojo térmico, la unidad es capaz de ajustar automáticamente la temperatura, la velocidad y la dirección del aire frío dependiendo de la temperatura corporal, protegiendo a los niños de un aire demasiado frío y directo.

Diseño infantil incluyendo el mando

Su apariencia frontal con dibujos de osos disponible en rosa o azul y su divertido mando en forma de osito, cuya forma redondeada hace difícil que pierda estabilidad y caiga al suelo por sí solo hacen de ella una unidad pensada especialmente para los niños.

Ambiente más confortable

Gracias al sensor de luminosidad incorporado en la unidad, cuando apagamos la luz de la habitación se apaga el display, se silencia el "bip" y la velocidad del ventilador se reduce para lograr un ambiente mucho más confortable. La unidad pasará desapercibida.

Otras características importantes:

Filtros y Self-cleaning

Los filtros eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores. La función Self-Cleaning elimina el agua de condensación y expulsa las bacterias.

Control desde tu Smartphone y/o Tablet (Opcional)

Posibilidad de controlar tu climatizador desde cualquier lugar.

RN07AE
de serie

A++

24,5 dB(A)

Sensor inteligente

Filtro antialérgico y antiolor

WiFi

Mando anti-vuelco

No molestar

Pantalla led

Uso de emergencia

1W Standby

Autolimpieza

Detección de fugas

Herzios

Refrig. R-410A

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior DC Inverter

Ventilador interior DC Inverter

			R-410A	
Modelo conjunto			**KID STAR 26(09)N1-B (Sky Blue)**	**KID STAR 26(09)N1-P (Sweet Pink)**
Unidad interior			MSEAAU-09HRFN1-QRD0G-B	MSEAAU-09HRFN1-QRD0G-P
Unidad exterior			MOA01-09HFN1-QRD0G	
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,64(1,17-3,31)	
		kcal/h	2268(1008-2848)	
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,93(0,82-3,72)	
		kcal/h	2520(706-3200)	
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	830(100-1290)	
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	850(150-1390)	
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		7,1 - A++	
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,2 - A+++	
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	280/310/500	
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	24,5/36,5/38,5	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	52	
	Ancho/alto/fondo	mm	900/310/190	
	Peso	kg	10	
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	
	Presión sonora[2]	dB(A)	51,5	
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	60	
	Ancho/alto/fondo	mm	728/555/300	
	Peso	kg	26	
	Refrigerante		R-410A	
	Carga de refrigerante/carga adicional[3]	g	820/15	
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm^2	(2+T)x2,5	
Cableado comunicación		mm^2	(4+T)x2,5	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	
	Tª exterior para calefacción		-20ºC hasta 30ºC	
P.V.R.	Unidad interior		439 €	
	Unidad exterior		583 €	
	Conjunto		**1.022 €**	

Controles compatibles[5]

Control WiFi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Midea Mission

R-410A

Unidad compacta y con toda la tecnología y funciones más avanzadas de Midea. Cuidando hasta el más mínimo detalle, sin olvidar el firme compromiso de la marca de ofrecer bajos consumos en toda su gama. Su diseño minimalista y sus altas prestaciones la convierten en la unidad más vendida de la gama.

Alta eficiencia energética

Midea en su compromiso con la eficiencia y el bajo consumo, cuida cada componente de la unidad hasta el más mínimo detalle.
El compresor DC Inverter rotativo, regula la capacidad de la unidad en cada momento, ahorrando energía y aportando confort al usuario. Los ventiladores DC que destacan por su bajo consumo y su gran eficiencia, adaptan su velocidad con precisión en cada momento del funcionamiento de la unidad.

Modo Economic

Esta tecnología permite disfrutar de una climatización confortable con un significante ahorro energético de hasta el 60% en modo Economic vs modo Automático*.

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reducción de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automático. La temperatura alcanzada en la habitación en modo Economic es superior al modo Automático.

Filtros y Self-cleaning

El filtro de alta densidad combinado con el filtro de carbono activo eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores. Con el modo Selfcleaning, la unidad automáticamente limpia y seca el intercambiador de aire de la máquina, parar mantener limpio y libre de bacterias.

Otras caraterísticas importantes:

Modo Silence

Reduce el nivel sonoro de la unidad a la mínima expresión.

Control desde tu Smartphone y/o Tablet (Opcional)

Posibilidad de controlar tu climatizador desde cualquier lugar.

RG58E3/BGEF
de serie

A++

21 dB(A)

Modo Economic

Filtro antialérgico y antiolor

WiFi

Control inteligente

Modo silence

Memoria de lamas

Follow me

Pantalla led

Uso de emergencia

1W Standby

Autolimpieza

Detección de fugas

Doble posibilidad de desagüe

Herzios

Mono/Multi

Refrig. R-410 A

Compresor DC Inverter

Ventilador exterior

Ventilador interior

			Hasta fin de existencias	
			R-410A	
Modelo conjunto			**MISSION 26(09)N1**	**MISSION 35(12)N1**
Unidad interior			MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(B)	MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)
Unidad exterior			MOBA02-09HFN1-QRD0GW	MOB03-12HFN1-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,63(1,17-3,31)	3,51(1,34-4,51)
		kcal/h	2268(1008-2848)	3024(1159-3881)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,93(0,90-3,75)	3,80(1,08-4,92)
		kcal/h	2520(781-3226)	3276(932-3276)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	816(100-1270)	1088(110-1740)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	811(140-1340)	1055(160-1760)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,8 - A++	6,9 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,3 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,2 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	310/420/500	266/458/519
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/23/31/37	21/28/35/38
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	55	52
	Ancho/alto/fondo	mm	730/293/198	810/300/200
	Peso	kg	7,4	8,2
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	
	Caudal de aire exterior	m^3/h	1900	2000
	Presión sonora[2]	dB(A)	54	54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	62
	Ancho/alto/fondo	mm	770/555/300	800/554/333
	Peso	kg	27,1	29,7
	Refrigerante		R-410A	
	Carga de refrigerante/ carga adicional[3]	g	800/15	950/15
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	25/10
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 30ºC	-15ºC hasta 30ºC
P.V.R.	Unidad interior		202 €	220 €
	Unidad exterior		508 €	532 €
	Conjunto		**710 €**	**752 €**

Controles compatibles

Controles compatibles con placa multifunción[4]

Placa multifunción

Placa multifunción
(P.V.R. 43 €)

Instalando la placa multifunción, se puede instalar control por cable, contacto ON/OFF y controlador centralizado. Control por cable y control centralizado no es compatible al mismo tiempo.

Control por cable

KJR-120G1/TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

Control WiFi

EU-OSK102
(P.V.R. 68 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Mando por cable no compatible con centralizados, sistemas de gestión o sistemas de integración BMS. Solo una de las dos opciones. Cabe añadir que si utilizamos este accesorio, perdemos la posibilidad de instalar el accesorio WiFi EU-OSK102. Se puede ver la gama completa de controles compatibles con placa multifunction en el capitulo de controles
5. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Midea All Easy R-410A

Unidad con una estética cuidada, pensada y diseñada para hacer más fácil la instalación y el mantenimiento del equipo.

Fácil Instalación

Las principales ventajas a nivel de instalación de la Midea All Easy son incorporar un soporte robusto y simple, margen de desplazamiento lateral del mueble de 50 mm una vez colgada en la pared y un sistema de bisagras en el soporte que nos facilita una apertura de 168 mm para facilitar la conexión frigorífica y de desagüe en la parte posterior de la unidad.

Fácil mantenimiento y limpieza

A nivel de mantenimiento disponemos de acceso rápido y cómodo para limpiar el filtro, sin abrir el panel frontal. Además, gracias al panel frontal rotativo, el acceso al interior de la unidad es fácil, teniendo rápidamente a mano acceso a los componentes electrónicos, al evaporador y al ventilador sin tener que desmontar la unidad de la pared, solucionando cualquier problema de limpieza o avería rápidamente.

Filtros y Self-cleaning

Los filtros eliminan bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores. La función Self-Cleaning elimina el agua de condensación y expulsa las bacterias.

Otras características importantes:

Control desde tu Smartphone y/o Tablet (Opcional)

Posibilidad de controlar tu climatizador desde cualquier lugar.

Modo Silence

Reduce el nivel sonoro de la unidad a la mínima expresión.



RG58A2/BGEF
de serie

A++

Modo silence

WiFi

Filtro antialérgico y antiolor

Autolimpieza

Control inteligente

Memoria de lamas

Follow me

Pantalla led

Uso de emergencia

1W standby

Detección de fugas

Doble posibilidad de desagüe

Herzios

Mono/multi

Refrig. R-410A

Compresor DC inverter

Ventilador exterior DC inverter

Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			R-410A			
			ALL EASY 26(09)N1	ALL EASY 35(12)N1	ALL EASY 52(18)N1	ALL EASY 71(24)N1
Unidad interior			AE-09NXD0-I	AE-12NXD0-I	AE-18NXD0-I	AE-24NXD0-I
Unidad exterior			MOBA31-09HFN1-QRD0GW	MOB31-12HFN1-QRD0GW	MOB32-18HFN1-QRD0GW(S1)	MOCA30-24HFN1-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,64(1,17-3,31)	3,52(1,26-4,45)	5,28(1,90-6,13)	7,03(2,67-7,88)
		kcal/h	2270(1006-2847)	3027(1084-3827)	4541(1634-5272)	6046(2296-6777)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	2,93(0,82-3,72)	3,81(1,07-4,86)	5,57(1,43-6,74)	7,62(2,08-9,14)
		kcal/h	2520(705-3199)	3277(920-4180)	4790(1230-5796)	6553(1789-7860)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	816(100-1270)	1153(110-1720)	1643(150-2350)	2306(230-3030)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	811(140-1330)	1055(170-1740)	1586(230-2400)	2302(310-3270)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,7 - A++	6,7 - A++	6,8 - A++	6,4 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,2 - A+++	5,5 - A++	5,2 - A++
	SCOP - clas. energ.		4,1 - A+	4,2 - A+	4,1 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	329/433/486	360/490/550	550/720/810	650/970/1050
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/29/34/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	54	53	56	61
	Ancho/alto/fondo	mm	717/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
	Peso	kg	7,5	8,2	10,8	14,3
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo			
	Caudal de aire exterior	m^3/h	1900	2000	2200	2700
	Presión sonora[2]	dB(A)	55	56	56	61
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	59	63	66
	Ancho/alto/fondo	mm	770/555/300	800/554/333	800/554/333	845/702/363
	Peso	kg	26,6	29,1	35,1	48,4
	Refrigerante		R-410A			
	Carga de refrigerante/carga adicional[3]	g	800/15	950/15	1350/15	2000/15
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Tensión alimentación (unidad exterior)		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación (unidad exterior)		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 30ºC	-15ºC hasta 30ºC	-15ºC hasta 30ºC	-15ºC hasta 30ºC
P.V.R.	Unidad interior		202 €	220 €	331 €	446 €
	Unidad exterior		508 €	532 €	1.039 €	1.295 €
	Conjunto		**710 €**	**752 €**	**1.370 €**	**1.741 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

KJR-12B/DP(T)-E
(P.V.R. 63 €)

Control WiFi

EU-OSK102
(P.V.R. 68 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Para más información consultar la gama de Controles

Multisistema

Disponible en refrigerante R-410A y R-32, la gama Multisistema de Midea esta destinada a llevar el confort y la tecnología a todos los espacios. Una gama flexible y versátil que permite realizar múltiples combinaciones con diferentes tipos de unidades interiores. Las unidades exteriores van equipadas siempre concompresor Inverter y ventilador DC y todas las unidades interiores disponen también de ventilador DC. Estas unidades son la solución para espacios reducidos en los que no es posible una instalación de mayores dimensiones.

Ahorro de espacio de instalación



Las unidades Multisistema están pensadas para ahorrar espacio en el exterior, ya que en un sola unidad exterior podemos conectar hasta 5 unidades interiores.

Filtros antialérgicos y antiolor



Todas las unidades interiores mural de Midea están equipadas con dos filtros. El filtro de alta densidad que limpia el 80% del polvo y el polen, en el que el efecto anti-polvo se ve incrementado en un 50% frente a un filtro común. Y el filtro de carbón activo que limpia el aire de bacterias y malos olores.

Refrigerante R-32

La gama domestica Multisistema esta disponible en refrigerante R-32. Las principales características del R-32 son que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 675, menor al del R-410A, es más económico y tiene entre un 2-9% mas de eficiencia con un volumen de carga menor.

Equipos de bajo consumo

Midea en su búsqueda de eficiencia, confort y ahorro energético para el usuario, ensambla en sus unidades solo componentes que reúnan características para lograr este objetivo. Los principales componentes son Compresores DC Inverter Doble Rotativo y ventiladores DC para asegurar el mínimo consumo y el máximo rendimiento.

Compresor DC Inverter doble rotativo

La gama de unidades exteriores de la gama domestica de Midea dispone de Compresor DC Inverter Doble Rotativo. Este tipo de compresor de alta eficiencia de dimensiones reducidas, por su diseño de funcionamiento, disminuye las vibraciones y en consecuencia el nivel sonoro de la unidad exterior. Además permite una mayor regulación de la capacidad y el confort. Esta tecnología también es conocida como Twin Rotary.

Ventiladores DC

Todos los motores de los ventiladores ensamblados en las unidades de Midea doméstico son de corriente continua.
Estos ventiladores se caracterizan por su bajo consumo, su excelente eficiencia y elevado rendimiento acompañados de una regulación ideal de la velocidad del giro.

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone. Con una pequeña configuración podemos gestionar las unidades remotamente y incluso dispondremos de programador semanal.

Versatilidad en unidades interiores

Dentro de la gama Multisistema de Midea, a parte de las unidades tipo mural disponemos de unidades tipo cassette compacto, consola doble flujo y el conducto A6.

Multisistema R-32
Unidades Interiores

R-32

Midea Everest

RG58N1(B2H)/BGEF
de serie

Modelo			MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW	MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,64	3,52
		kcal/h	2270	3027
	Calorífica nominal	kW	2,93	3,81
		kcal/h	2520	3277
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	240/370/500	420/480/550
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	19,5/21/30/39,5	21,5/26/32/40,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	54	54
	Ancho/alto/fondo	mm	886/315/188	886/315/188
	Peso	kg	10,3	10,3
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**396 €**	**430 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1				

Midea Vertu Plus

RG58E4/BGEF
de serie

Modelo			MSVPBU-09HRFNXQRD0GW(B)	MSVPBU-12HRFNX-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,64	3,52
		kcal/h	2270	3027
	Calorífica nominal	kW	2,93	3,81
		kcal/h	2520	3277
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	305/421/530	305/421/530
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/26/32/37,5	21/26/32/37,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	51	51
	Ancho/alto/fondo	mm	897/312/182	897/312/182
	Peso	kg	9,9	9,9
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**395 €**	**430 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1				

Midea Mission II

RG58F1(2H)/BGEF
de serie

Modelo			MSMBBU-09HRFN8-QRD6GW	MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW	MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW	MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,64	3,52	5,28	7,03
		kcal/h	2270	3027	4541	6304
	Calorífica nominal	kW	2,93	3,81	5,57	7,62
		kcal/h	2520	3277	4790	6553
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	240/370/440	270/440/500	500/590/750	550/700/1050
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	19/23/31/37	20/23/33/37	22/30/36/42	23/30/40/46
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	55	56	57	61
	Ancho/alto/fondo	mm	730/293/198	810/300/200	980/325/225	1090/338/235
	Peso	kg	7,4	8,3	10,7	13
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**196 €**	**214 €**	**322 €**	**433 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1						

Midea All Easy

RG58A2/BGEF
de serie

Modelo			AE-09NXD0-I	AE-12NXD0-I	AE-18NXD0-I	AE-24NXD0-I
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,63	3,51	5,27	7,32
		kcal/h	2262	3019	4532	6295
	Calorífica nominal	kW	2,93	4,1	5,56	7,61
		kcal/h	2520	3526	4782	6545
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	329/433/486	360/490/550	550/720/810	650/970/1050
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/29/34/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	54	53	56	61
	Ancho/alto/fondo	mm	717/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
	Peso	kg	7,5	8,2	10,8	14,3
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**202 €**	**220 €**	**331 €**	**446 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1						

Conductos A6

KJR-120G2/TFBG-E
de serie

Modelo			MTIU-12HWFNX-QRD0W	MTIU-18HWFNX-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,52	5,27
		kcal/h	3027	4530
	Calorífica nominal	kW	3,81	5,86
		kcal/h	3277	5040
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	60	100
	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	300/480/600	350/650/880
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	27,5/34,5/40	33/38/41,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	59
	Ancho/alto/fondo	mm	700/450/200	880/210/674
	Asp. aire ancho/alto	mm	537/152	760/136
	Imp. aire ancho/alt	mm	599/186	782/190
	Peso	kg	18	24,3
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Cableado comunicación[3]		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		551 €	552 €
	Control recomendado		77 €	77 €
	Conjunto		**628 €**	**629 €**
Autoajuste de la presión estática				
Ver compatibilidad de controles en la gama Midea Expert Conductos A6				
Configurable a 2 y 2,6 kW.				

Cassette Compacto

RG70C/BGEF
de serie

Modelo			MCA3I-09HRFNX-QRD0	MCA3U-12HRFNX-QRD0W	MCA3U-18HRFNX-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,63	3,52	5,27
		kcal/h	2262	3027	4532
	Calorífica nominal	kW	2,93	4,1	5,56
		kcal/h	2520	3526	4782
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	450/500/580	450/530/650	500/560/680
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	29/33/38	35/39/43	41/42/44
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	53	57	56
	Ancho/alto/fondo	mm	570/260/570	570/260/570	570/260/570
	Peso	kg	14,7	16,2	16,1
Panel	Modelo		T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
	Ancho/alto/fondo	mm	647/50/647	647/50/647	647/50/647
	Peso	kg	2,5	2,5	2,5
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Cableado comunicación[3]		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		565 €	575 €	685 €
	Panel		65 €	65 €	65 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**659 €**	**669 €**	**779 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama Midea Expert Cassette Compacto					

Consola Doble Flujo

RG70C/BGEF
de serie

Modelo			MFAU-12HRFNX-QRD0W	MFAU-16HRFNX-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,52	4.7
		kcal/h	3027	4040
	Calorífica nominal	kW	3,81	5
		kcal/h	3277	4300
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	370/480/512	480/540/490
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	35/41,5/43	35/41/48
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	58
	Ancho/alto/fondo	mm	700/600/210	700/600/210
	Peso	kg	14,8	15
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Cableado comunicación[3]		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		470 €	A consultar
	Control recomendado		29 €	A consultar
	Conjunto		**499 €**	**A consultar**
Ver compatibilidad de controles en la gama Midea Expert Consola Doble Flujo				

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. La alimentación de esta unidad se realiza a través del cable de comunicación.
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Multisistema R-410A
Unidades Interiores

R-410A

Midea Vertu Plus

RG58E3/BGEF
de serie

Modelo			MSVPBU-09HRFN1-QRD0GW	MSVPBU-12HRFN1-QRD0GW
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,64	3,52
		kcal/h	2270	3027
	Calorífica nominal	kW	2,93	3,81
		kcal/h	2520	3277
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	240/300/400	270/350/500
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	20/21/26/35	21/22/29/36
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	51	51
	Ancho/alto/fondo	mm	897/312/182	897/312/182
	Peso	kg	9,5	9,9
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**395 €**	**430 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1				

Midea Mission

RG58E3/BGEF
de serie

			Hasta fin de existencias	
Modelo			**MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW(C)**	**MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B)**
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,63	3,51
		kcal/h	2262	3019
	Calorífica nominal	kW	2,93	3,8
		kcal/h	2520	3268
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	310/420/500	266/458/519
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/23/31/37	21/28/35/38
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	55	52
	Ancho/alto/fondo	mm	730/293/198	810/300/200
	Peso	kg	7,4	8,2
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**202 €**	**220 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1				

Midea All Easy

RG58A2/BGEF
de serie



Modelo			AE-09NXD0-I	AE-12NXD0-I	AE-18NXD0-I	AE-24NXD0-I
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,63	3,51	5,27	7,32
		kcal/h	2262	3019	4532	6295
	Calorífica nominal	kW	2,93	4,1	5,56	7,61
		kcal/h	2520	3526	4782	6545
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	329/433/486	360/490/550	550/720/810	650/970/1050
	Presión sonora[2] (si/bj/me/al)	dB(A)	21/29/34/41	23/30/37/41	24/33/41/45	27/35/44/46
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	54	53	56	61
	Ancho/alto/fondo	mm	717/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
	Peso	kg	7,5	8,2	10,8	14,3
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/ Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Cableado comunicación[3]		mm^2	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		**202 €**	**220 €**	**331 €**	**446 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama 1x1						

Conductos A6

KJR-120G2/TFBG-E
de serie

Modelo			MTIU-12HWFNX-QRD0W	MTIU-18HWFNX-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,52	5,27
		kcal/h	3027	4530
	Calorífica nominal	kW	3,81	5,86
		kcal/h	3277	5040
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	60	100
	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	300/480/600	350/650/880
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	27,5/34,5/40	33/38/41,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	59
	Ancho/alto/fondo	mm	700/450/200	880/210/674
	Asp. aire ancho/alto		537/152	760/136
	Imp. aire ancho/alt		599/186	782/190
	Peso	kg	18	24,3
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Cableado comunicación[3]		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		551 €	552 €
	Control recomendado		77 €	77 €
	Conjunto		**628 €**	**629 €**
Autoajuste de la presión estática				
Ver compatibilidad de controles en la gama Midea Expert Conductos A6				
Configurable a 2 y 2,6 kW.				

Cassette Compacto

RG70C/BGEF
de serie

Modelo			MCA3I-09HRFNX-QRD0	MCA3U-12HRFNX-QRD0W	MCA3U-18HRFNX-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,63	3,52	5,27
		kcal/h	2262	3027	4532
	Calorífica nominal	kW	2,93	4,1	5,56
		kcal/h	2520	3526	4782
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	450/500/580	450/530/650	500/560/680
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	29/33/38	35/39/43	41/42/44
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	53	57	56
	Ancho/alto/fondo	mm	570/260/570	570/260/570	570/260/570
	Peso	kg	14,7	16,2	16,1
Panel	Modelo		T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
	Ancho/alto/fondo	mm	647/50/647	647/50/647	647/50/647
	Peso	kg	2,5	2,5	2,5
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Cableado comunicación[3]		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		565 €	575 €	685 €
	Panel		65 €	65 €	65 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**659 €**	**669 €**	**779 €**
Ver compatibilidad de controles en la gama Midea Expert Cassette compacto					

Consola Doble Flujo

RG70C/BGEF
de serie

Modelo			MFAU-12HRFNX-QRD0W	MFAU-16HRFNX-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,52	4.7
		kcal/h	3027	4040
	Calorífica nominal	kW	3,81	5
		kcal/h	3277	4300
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	370/480/512	480/540/490
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	35/41,5/43	35/41/48
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	58
	Ancho/alto/fondo	mm	700/600/210	700/600/210
	Peso	kg	14,8	15
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Cableado comunicación[3] (exterior a interior)		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
P.V.R.	**Unidad interior**		470 €	A consultar
	Control recomendado		29 €	A consultar
	Conjunto		**499 €**	**A consultar**
Ver compatibilidad de controles en la gama Midea Expert Consola Doble Flujo				

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. La alimentación de esta unidad se realiza a través del cable de comunicación.
4. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Multisistema
Unidades Exteriores

R-410A R-32

2x1

			R-410A		R-32	
Modelo			M2OF-14HFN1-Q	M20F-18HFN1-Q	M2OG-14HFN8-Q	M2OD-18HFN8-Q
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	4,1	5,28	4,1	5,28
		kcal/h	3528	4536	3525	4536
	Calorífica nominal	kW	4,4	5,57	4,39	5,57
		kcal/h	3780	4788	3775	4788
Consumo[1]	Frío nominal	W	1300	1600	1270	1630
	Calor nominal	W	1100	1590	1200	1500
Coeficiente energético[1]	SEER - class. energ.		6,1 - A++	6,3 - A++	6,8 - A++	6,6 - A++
	SCOP - class. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
	COP a -7ºC		3,15	3,19	3,19	3,2
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	2100	2100	2200	2200
	Presión sonora[2]	dB(A)	54	56,5	57	56
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	65	66	63
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	800/554/333	800/554/333
	Peso	kg	31,5	36	31,6	35,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-32	R-32
	Precarga de refrigerante[3]	gr	1250	1700	900	1250
	Metros precarga[3]	m	15	15	15	15
	Número máximo de unidades interiores		2	2	2	2
Diám.tuberías líquido/gas		mm(pulg)	2x Ø6,35(1/4")/ 2x Ø9,52(3/8")	2x Ø6,35(1/4")/ 2x Ø9,52(3/8")	2x Ø6,35(1/4")/ 2x Ø9,52(3/8")	2x Ø6,35(1/4")/ 2x Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	40/15	40/15	40/15	40/15
Long. máx. tubería (1 interior)		m	25	25	15	25
Diferencia de altura entre interiores		m	10	10	10	10
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación[4]		mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado comunicación a cada interior		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.	**Unidad exterior**		**1.191 €**	**1.419 €**	**1.157 €**	**1.379 €**

3x1

			R-410A		R-32	
Modelo			M30E-21HFN1-Q	M30E-27HFN1-Q	M30F-21HFN8-Q	M3OF-27HFN8-Q
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	6,15	7,91	6,15	7,91
		kcal/h	5292	6804	5290	6804
	Calorífica nominal	kW	6,59	8,21	6,59	8,21
		kcal/h	5670	7056	5665	7056
Consumo[1]	Frío nominal	W	1910	2460	1900	2450
	Calor nominal	W	1780	2270	1770	2200
Coeficiente energético[1]	SEER - class. energ.		6,1 - A++	6,6 - A++	6,5 - A++	6,7 - A++
	SCOP - class. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
	COP a -7ºC		2,94	2,99	3,1	3,13
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	2700	3500	3000	2700
	Presión sonora[2]	dB(A)	57,5	59,5	57,5	54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	68	66	67
	Ancho/alto/fondo	mm	845/702/363	845/702/363	845/702/363	845/702/363
	Peso	kg	47	52,7	46,8	53
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-32	R-32
	Precarga de refrigerante[3]	gr	2100	2100	1400	1720
	Metros precarga[3]	m	22,5	22,5	22,5	22,5
	Número máximo de unidades interiores		3	3	3	3
Diám.tuberías líquido/gas		mm(pulg)	3x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8")	3x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8")	3x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8")	3x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	60/15	60/15	60/15	60/15
Long. máx. tubería (1 interior)		m	30	30	30	30
Diferencia de altura entre interiores		m	10	10	10	10
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación[4]		mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4
Cableado comunicación a cada interior		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.	**Unidad exterior**		**1.734 €**	**2.013 €**	**1.684 €**	**1.955 €**

Midea

4x1

Modelo			R-410A		R-32	
			M4OE-28HFN1-Q	M4OB-36HFN1-Q	M4OE-28HFN8-Q	M4OB-36HFN8-Q
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	8,21	10,55	8,2	10,55
		kcal/h	7056	9072	7050	9072
	Calorífica nominal	kW	8,79	11,14	8,79	11,14
		kcal/h	7560	9576	7560	9576
Consumo[1]	Frío nominal	W	2273	3800	2500	3265
	Calor nominal	W	2430	3000	2400	2840
Coeficiente energético[1]	SEER - class. energ.		6,8 - A++	7,6 - A++	6,5 - A++	6,5 - A++
	SCOP - class. energ.		4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	3,8 - A
	COP a -7ºC		2,99	3,01	3,1	3,11
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	3800	5500	3800	4000
	Presión sonora[2]	dB(A)	60	63,5	61	63
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	66	68	69	68
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	67,6	70	62,1	68,8
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-32	R-32
	Precarga de refrigerante[3]	gr	2400	3000	2100	2100
	Metros precarga[3]	m	30	30	30	30
	Número máximo de unidades interiores		4	4	4	4
Diám.tuberías líquido/gas		mm(pulg)	4x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8") + 1x Ø12,7(1/2")	4x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8") + 1x Ø12,7(1/2")	4x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8") + 1x Ø12,7(1/2")	4x Ø6,35(1/4")/ 3x Ø9,52(3/8") + 1x Ø12,7(1/2")
Long. máx. tubería total/vertical		m	80/15	80/15	80/15	80/15
Long. máx. tubería (1 interior)		m	35	35	35	35
Diferencia de altura entre interiores		m	10	10	10	10
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación[4]		mm²	(2+T)x4	(2+T)x6	(2+T)x4	(2+T)x6
Cableado comunicación a cada interior		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.	**Unidad exterior**		**2.223 €**	**2.681 €**	**2.160 €**	**2.681 €**

5x1

Modelo			R-410A	R-32
			M5OE-42HFN1-Q	M5OD-42HFN8-Q
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	12,31	12,31
		kcal/h	10584	10584
	Calorífica nominal	kW	12,6	12,6
		kcal/h	10836	10836
Consumo[1]	Frío nominal	W	3820	3800
	Calor nominal	W	3310	3300
Coeficiente energético[1]	SEER - class. energ.		7,7 - A++	6,8 - A++
	SCOP - class. energ.		3,8 - A	4,0 - A+
	COP a -7ºC		2,94	3,01
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	5500	3850
	Presión sonora[2]	dB(A)	62	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68	71
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	76	73,3
	Refrigerante		R-410A	R-32
	Precarga de refrigerante[3]	gr	3600	2400
	Metros precarga[3]	m	37,5	37,5
	Número máximo de unidades interiores		5	5
Diám.tuberías líquido/gas		mm(pulg)	5x Ø6,35(1/4")/ 4x Ø9,52(3/8") + 1x Ø12,7(1/2")	5x Ø6,35(1/4")/ 4x Ø9,52(3/8") + 1x Ø12,7(1/2")
Long. máx. tubería total/vertical		m	80/15	80/15
Long. máx. tubería (1 interior)		m	35	35
Diferencia de altura entre interiores		m	10	10
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Cableado alimentación[4]		mm²	(2+T)x6	(2+T)x6
Cableado comunicación a cada interior		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 50ºC	-15ºC hasta 50ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.	**Unidad exterior**		**3.203 €**	**3.203 €**

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar utilizando unidades interiores 9k, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Precarga de fabrica, para carga adicional utilizar las siguiente formula: **R-410A**=Carga adicional (GR) = (METROS TOTALES DE LINIA DE LIQUIDO DE TUBERIA DE ¼"x 15 Gramos) + (METROS DE TUBERIA DE LIQUIDO DE 3/8" x 30 Gramos) - (METROS TOTALES DE PRECARGA DE FÁBRICA x 15 Gramos) . **R-32** = Carga adicional (GR) = (METROS TOTALES DE LINIA DE LIQUIDO DE TUBERIA DE ¼"x 12 Gramos) + (METROS DE TUBERIA DE LIQUIDO DE 3/8" x 24 Gramos) - (METROS TOTALES DE PRECARGA DE FÁBRICA x 12 Gramos).
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente de su país en cuanto a gases refrigerantes.

Combinaciones

2x1

M2OF-14HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,0	—	1,2	2,0	2,9	0,3	0,6	0,8	—	—
9	—	2,5	—	1,2	2,5	3,2	0,3	0,8	1,0	—	—
12	—	3,5	—	1,2	3,5	3,9	0,3	1,1	1,3	—	—
18	—	4,1	—	1,4	4,1	4,5	0,4	1,3	1,4	—	—
7	7	2,1	2,1	1,8	4,1	4,5	0,4	1,2	1,4	6,1	A++
7	9	1,8	2,3	1,8	4,1	4,5	0,4	1,2	1,4	6,1	A++
7	12	1,5	2,6	1,8	4,1	4,5	0,4	1,2	1,4	6,1	A++
9	9	2,1	2,1	1,8	4,1	4,5	0,4	1,2	1,4	6,1	A++
9	12	1,8	2,3	1,8	4,1	4,5	0,4	1,2	1,4	6,1	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,5	—	1,3	2,5	2,8	0,3	0,7	0,8	—	—
9	—	2,9	—	1,3	2,9	3,4	0,3	0,8	1,0	—	—
12	—	3,8	—	1,3	3,8	4,3	0,3	1,0	1,2	—	—
18	—	4,4	—	1,5	4,4	4,9	0,4	1,2	1,3	—	—
7	7	2,2	2,2	1,9	4,4	4,9	0,4	1,2	1,3	4,0	A+
7	9	1,9	2,5	1,9	4,4	4,9	0,4	1,2	1,3	4,0	A+
7	12	1,7	2,8	1,9	4,5	5,0	0,4	1,2	1,3	4,0	A+
9	9	2,2	2,2	1,9	4,4	4,9	0,4	1,2	1,3	4,0	A+
9	12	1,9	2,6	1,9	4,5	5,0	0,4	1,2	1,3	4,0	A+

M2OF-18HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,0	—	1,4	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—
9	—	2,5	—	1,4	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	3,5	—	1,4	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	5,0	—	1,6	5,0	5,4	0,5	1,7	2,0	—	—
7	7	2,1	2,1	2,1	4,2	5,5	0,6	1,3	2,2	6,2	A++
7	9	2,1	2,6	2,1	4,7	5,7	0,6	1,5	2,2	6,2	A++
7	12	2,0	3,3	2,1	5,3	6,3	0,6	1,8	2,2	6,1	A++
7	18	1,5	3,9	2,1	5,4	6,3	0,6	1,8	2,2	6,1	A++
9	9	2,6	2,6	2,1	5,2	6,3	0,6	1,8	2,2	6,3	A++
9	12	2,3	3,1	2,1	5,4	6,3	0,6	1,8	2,2	6,3	A++
9	18	1,8	3,6	2,1	5,4	6,3	0,6	1,8	2,2	6,3	A++
12	12	2,7	2,7	2,1	5,4	6,3	0,6	1,8	2,2	6,3	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,5	—	1,5	2,5	3,0	0,3	0,7	0,8	—	—
9	—	3,0	—	1,5	3,0	3,6	0,3	0,8	1,0	—	—
12	—	3,8	—	1,5	3,8	4,6	0,3	1,0	1,2	—	—
18	—	5,3	—	1,7	5,3	5,7	0,4	1,4	1,7	—	—
7	7	2,5	2,5	2,2	5,0	5,9	0,5	1,3	1,9	4,0	A+
7	9	2,3	3,0	2,2	5,3	6,1	0,5	1,4	1,9	4,0	A+
7	12	2,0	3,5	2,2	5,5	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
7	18	1,6	4,1	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
9	9	2,8	2,8	2,2	5,5	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
9	12	2,4	3,2	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
9	18	1,9	3,7	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
12	12	2,8	2,8	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+

M2OG-14HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,0	—	1,2	2,0	2,9	0,3	0,6	0,8	—	—
9	—	2,5	—	1,2	2,5	3,2	0,3	0,8	1,0	—	—
12	—	3,5	—	1,2	3,5	3,9	0,3	1,1	1,3	—	—
18	—	4,1	—	1,4	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	—	—
7	7	2,1	2,1	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++
7	9	1,8	2,3	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++
7	12	1,5	2,6	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++
9	9	2,1	2,1	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++
9	12	1,8	2,3	1,8	4,1	4,9	0,4	1,3	1,6	6,8	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,5	—	1,3	2,5	2,8	0,3	0,7	0,8	—	—
9	—	2,9	—	1,3	2,9	3,4	0,3	0,8	1,0	—	—
12	—	3,8	—	1,3	3,8	4,3	0,3	1,0	1,3	—	—
18	—	4,4	—	1,5	4,4	5,2	0,4	1,2	1,5	—	—
7	7	2,2	2,2	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+
7	9	1,9	2,5	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+
7	12	1,6	2,8	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+
9	9	2,2	2,2	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+
9	12	1,9	2,5	1,9	4,4	5,3	0,4	1,2	1,5	4,0	A+

M2OD-18HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,0	—	1,4	2,0	2,9	0,4	0,6	0,7	—	—
9	—	2,5	—	1,4	2,5	3,2	0,4	0,7	0,9	—	—
12	—	3,5	—	1,4	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	5,0	—	1,6	5,0	5,5	0,5	1,5	1,9	—	—
7	7	2,1	2,1	2,1	4,2	5,6	0,5	1,2	2,0	6,1	A++
7	9	2,1	2,6	2,1	4,7	5,8	0,5	1,5	2,0	6,1	A++
7	12	1,9	3,3	2,1	5,2	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++
9	9	2,7	2,7	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++
9	12	2,3	3,0	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++
12	12	2,7	2,7	2,1	5,3	6,4	0,5	1,6	2,0	6,1	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.		Capacidad Nominal (kW)		Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	A	B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	2,5	—	1,6	2,5	3,0	0,3	0,7	0,8	—	—
9	—	3,0	—	1,6	3,0	3,6	0,3	0,8	1,0	—	—
12	—	3,8	—	1,6	3,8	4,6	0,3	1,0	1,2	—	—
18	—	5,2	—	1,7	5,2	5,8	0,4	1,4	1,9	—	—
7	7	2,5	2,5	2,2	5,0	6,0	0,5	1,3	1,9	4,0	A+
7	9	2,3	3,0	2,2	5,3	6,1	0,5	1,4	1,9	4,0	A+
7	12	2,0	3,5	2,2	5,5	6,4	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
9	9	2,8	2,8	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
9	12	2,4	3,2	2,2	5,6	6,7	0,5	1,5	1,9	4,0	A+
12	12	2,8	2,8	2,2	5,6	7,0	0,5	1,5	1,9	4,0	A+

3x1

M3OE-21HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,0	—	—	1,4	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—
9	—	—	2,5	—	—	1,4	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	3,5	—	—	1,4	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	5,0	—	—	1,6	5,0	6,5	0,5	1,6	1,8	—	—
7	7	—	2,1	2,1	—	2,0	4,2	5,5	0,6	1,3	1,9	5,6	A+
7	9	—	2,1	2,6	—	2,0	4,7	5,8	0,6	1,5	2,0	5,6	A+
7	12	—	2,0	3,3	—	2,0	5,3	6,1	0,6	1,7	2,1	5,6	A+
7	18		1,8	4,5	—	2,0	6,3	6,8	0,6	2,0	2,2	5,6	A+
9	9	—	2,7	2,7	—	2,0	5,3	6,4	0,6	1,7	2,1	5,6	A+
9	12	—	2,6	3,4	—	2,0	6,0	6,6	0,6	1,9	2,1	5,6	A+
9	18	—	2,1	4,2	—	2,0	6,3	6,8	0,6	1,9	2,2	5,6	A+
12	12	—	3,1	3,1	—	2,0	6,2	6,8	0,6	1,9	2,2	5,6	A+
7	7	7	2,0	2,0	2,0	2,4	6,1	7,2	0,7	1,9	2,4	6,1	A++
7	7	9	1,9	1,9	2,5	2,4	6,3	7,3	0,7	2,0	2,4	6,1	A++
7	7	12	1,7	1,7	2,9	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,1	A++
7	9	9	1,8	2,3	2,3	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,1	A++
7	9	12	1,6	2,0	2,7	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,1	A++
9	9	9	2,1	2,1	2,1	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,1	A++
9	9	12	1,9	1,9	2,5	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,1	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,5	—	—	1,4	2,5	3,0	0,4	0,7	0,9	—	—
9	—	—	3,0	—	—	1,4	3,0	3,6	0,4	0,9	1,1	—	—
12	—	—	3,8	—	—	1,4	3,8	4,6	0,4	1,1	1,4	—	—
18	—	—	5,3	—	—	1,8	5,3	6,8	0,5	1,6	2,0	—	—
7	7	—	2,5	2,5	—	2,2	5,0	5,9	0,5	1,4	1,8	3,8	A
7	9	—	2,5	3,2	—	2,2	5,6	6,3	0,5	1,6	1,9	3,8	A
7	12	—	2,2	3,7	—	2,2	5,9	6,6	0,5	1,6	2,0	3,8	A
7	18		1,8	4,5	—	2,2	6,3	7,4	0,5	1,8	2,0	4,0	A+
9	9	—	3,0	3,0	—	2,2	5,9	6,9	0,5	1,6	2,0	3,8	A
9	12	—	2,7	3,6	—	2,2	6,3	7,1	0,5	1,7	2,0	4,0	A+
9	18	—	2,1	4,2	—	2,2	6,3	7,4	0,5	1,8	2,0	4,0	A+
12	12	—	3,2	3,2	—	2,2	6,3	7,4	0,5	1,7	2,0	4,0	A+
7	7	7	2,2	2,2	2,2	2,6	6,6	7,8	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	7	9	2,0	2,0	2,6	2,6	6,7	7,8	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	7	12	1,8	1,8	3,1	2,6	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	9	9	1,9	2,4	2,4	2,6	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	9	12	1,7	2,2	2,9	2,6	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
9	9	9	2,2	2,2	2,2	2,6	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
9	9	12	2,0	2,0	2,7	2,6	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+

M3OE-27HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,0	—	—	1,6	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—
9	—	—	2,5	—	—	1,6	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	3,5	—	—	1,6	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	5,0	—	—	1,8	5,0	6,5	0,5	1,6	1,8	—	—
7	7	—	2,1	2,1	—	2,2	4,2	6,3	0,6	1,3	2,1	6,3	A++
7	9	—	2,1	2,6	—	2,2	4,7	6,7	0,6	1,5	2,2	6,3	A++
7	12	—	2,0	3,3	—	2,2	5,3	7,1	0,6	1,7	2,5	6,3	A++
7	18	—	1,8	4,7	—	2,2	6,5	7,9	0,6	2,0	2,7	6,3	A++
9	9	—	2,7	2,7	—	2,2	5,3	7,1	0,6	1,7	2,5	6,3	A++
9	12	—	2,6	3,4	—	2,2	6,0	7,5	0,6	1,9	2,6	6,3	A++
9	18	—	2,3	4,5	—	2,2	6,8	7,9	0,6	2,1	2,7	6,3	A++
12	12	—	3,2	3,2	—	2,2	6,3	7,7	0,6	2,0	2,7	6,3	A++
12	18	—	2,7	4,1	—	2,2	6,8	7,9	0,6	2,1	2,7	6,3	A++
7	7	7	2,4	2,4	2,4	2,8	7,3	8,7	0,8	2,3	2,9	6,6	A++
7	7	9	2,3	2,3	2,9	2,8	7,4	8,7	0,8	2,3	2,9	6,6	A++
7	7	12	2,1	2,1	3,6	2,8	7,9	8,7	0,8	2,5	2,9	6,6	A++
7	7	18	1,7	1,7	4,4	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++
7	9	9	2,1	2,7	2,7	2,8	7,6	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++
7	9	12	2,0	2,5	3,4	2,8	7,9	8,7	0,8	2,5	2,9	6,6	A++
7	9	18	1,6	2,1	4,2	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++
7	12	12	1,8	3,1	3,1	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++
9	9	9	2,6	2,6	2,6	2,8	7,9	8,7	0,8	2,5	2,9	6,6	A++
9	9	12	2,4	2,4	3,2	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++
9	12	12	2,2	2,9	2,9	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++
12	12	12	2,6	2,6	2,6	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,6	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,5	—	—	1,6	2,5	2,9	0,4	0,7	0,9	—	—
9	—	—	3,0	—	—	1,6	3,0	3,2	0,4	0,9	1,1	—	—
12	—	—	3,8	—	—	1,6	3,8	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	5,6	—	—	1,9	5,6	7,2	0,5	1,6	1,8	—	—
7	7	—	2,5	2,5	—	2,3	5,0	6,6	0,6	1,4	1,9	3,8	A
7	9	—	2,5	3,2	—	2,3	5,6	7,0	0,6	1,6	2,0	3,8	A
7	12	—	2,2	3,8	—	2,3	6,0	7,4	0,6	1,7	2,3	3,8	A
7	18	—	2,0	5,0	—	2,3	7,0	8,2	0,6	1,9	2,5	3,8	A
9	9	—	3,0	3,0	—	2,3	6,0	7,4	0,6	1,7	2,3	3,8	A
9	12	—	2,7	3,6	—	2,3	6,3	7,8	0,6	1,7	2,4	3,8	A
9	18	—	2,3	4,7	—	2,3	7,0	8,2	0,6	1,9	2,5	3,8	A
12	12	—	3,3	3,3	—	2,3	6,5	8,0	0,6	1,8	2,5	3,8	A
12	18	—	2,8	4,2	—	2,3	7,0	8,2	0,6	1,9	2,5	3,8	A
7	7	7	2,3	2,3	2,3	2,9	6,8	9,0	0,7	1,9	2,7	4,0	A+
7	7	9	2,1	2,1	2,7	2,9	7,0	9,0	0,7	1,9	2,7	4,0	A+
7	7	12	2,1	2,1	3,6	2,9	7,9	9,0	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
7	7	18	1,8	1,8	4,7	2,9	8,3	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
7	9	9	2,2	2,8	2,8	2,9	7,9	9,0	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
7	9	12	2,1	2,6	3,5	2,9	8,2	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
7	9	18	1,7	2,2	4,4	2,9	8,3	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
7	12	12	1,9	3,2	3,2	2,9	8,3	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
9	9	9	2,7	2,7	2,7	2,9	8,2	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
9	9	12	2,5	2,5	3,3	2,9	8,3	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
9	12	12	2,3	3,0	3,0	2,9	8,3	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+
12	12	12	2,8	2,8	2,8	2,9	8,3	9,0	0,7	2,3	2,7	4,0	A+

Combinaciones

3x1

M3OF-21HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,0	—	—	1,4	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—
9	—	—	2,5	—	—	1,4	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	3,5	—	—	1,4	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	5,0	—	—	1,6	5,0	6,5	0,5	1,5	1,8	—	—
7	7	—	2,1	2,1	—	2,0	4,2	5,5	0,6	1,3	1,9	6,1	A++
7	9	—	2,1	2,6	—	2,0	4,7	5,8	0,6	1,5	2,0	6,1	A++
7	12	—	2,0	3,3	—	2,0	5,3	6,1	0,6	1,6	2,1	6,1	A++
7	18		1,8	4,5	—	2,0	6,3	6,8	0,6	2,0	2,2	6,1	A++
9	9	—	2,7	2,7	—	2,0	5,3	6,4	0,6	1,6	2,1	6,1	A++
9	12	—	2,6	3,4	—	2,0	6,0	6,6	0,6	1,9	2,1	6,1	A++
9	18	—	2,1	4,2	—	2,0	6,3	6,8	0,6	1,9	2,2	6,1	A++
12	12	—	3,1	3,1	—	2,0	6,2	6,8	0,6	1,9	2,2	6,1	A++
7	7	7	2,0	2,0	2,0	2,4	6,1	7,2	0,7	1,9	2,4	6,5	A++
7	7	9	1,9	1,9	2,5	2,4	6,3	7,3	0,7	2,0	2,4	6,5	A++
7	7	12	1,7	1,7	2,9	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,5	A++
7	9	9	1,8	2,3	2,3	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,5	A++
9	9	9	2,1	2,1	2,1	2,4	6,3	7,3	0,7	1,9	2,4	6,5	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,5	—	—	1,4	2,5	3,0	0,4	0,7	0,8	—	—
9	—	—	3,0	—	—	1,4	3,0	3,6	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	3,8	—	—	1,4	3,8	4,6	0,4	1,0	1,2	—	—
18	—	—	5,2	—	—	1,8	5,2	6,8	0,5	1,4	2,0	—	—
7	7	—	2,5	2,5	—	2,2	5,0	5,9	0,5	1,3	1,8	3,8	A
7	9	—	2,5	3,2	—	2,2	5,6	6,3	0,5	1,5	1,9	3,8	A
7	12	—	2,2	3,7	—	2,2	5,9	6,6	0,5	1,6	1,9	3,8	A
7	18		1,8	4,7	—	2,2	6,5	7,4	0,5	1,8	2,0	4,0	A+
9	9	—	3,0	3,0	—	2,2	5,9	6,9	0,5	1,6	1,9	3,8	A
9	12	—	2,7	3,6	—	2,2	6,3	7,1	0,5	1,7	2,0	4,0	A+
9	18	—	2,2	4,4	—	2,2	6,6	7,4	0,5	1,8	2,0	4,0	A+
12	12	—	3,2	3,2	—	2,2	6,3	7,4	0,5	1,7	2,0	4,0	A+
7	7	7	2,2	2,2	2,2	2,3	6,6	7,8	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	7	9	2,0	2,0	2,6	2,3	6,7	7,8	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	7	12	1,8	1,8	3,1	2,3	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
7	9	9	1,9	2,4	2,4	2,3	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+
9	9	9	2,2	2,2	2,2	2,3	6,7	7,9	0,6	1,8	2,2	4,0	A+

M3OF-27HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,0	—	—	1,6	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—
9	—	—	2,5	—	—	1,6	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	3,5	—	—	1,6	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	5,0	—	—	1,8	5,0	6,5	0,5	1,5	1,8	—	—
7	7	—	2,1	2,1	—	2,2	4,2	6,3	0,6	1,3	2,1	5,6	A+
7	9	—	2,1	2,6	—	2,2	4,7	6,7	0,6	1,5	2,2	5,6	A+
7	12	—	2,0	3,3	—	2,2	5,3	7,1	0,6	1,6	2,4	5,6	A+
7	18	—	1,8	4,7	—	2,2	6,5	7,9	0,6	2,0	2,7	5,6	A+
9	9	—	2,7	2,7	—	2,2	5,3	7,1	0,6	1,6	2,4	5,6	A+
9	12	—	2,6	3,4	—	2,2	6,0	7,5	0,6	1,9	2,6	5,6	A+
9	18	—	2,3	4,5	—	2,2	6,8	7,9	0,6	2,1	2,7	5,6	A+
12	12	—	3,2	3,2	—	2,2	6,3	7,7	0,6	1,9	2,6	5,6	A+
12	18	—	2,7	4,1	—	2,2	6,8	7,9	0,6	2,1	2,7	5,6	A+
7	7	7	2,4	2,4	2,4	2,8	7,3	8,7	0,8	2,3	2,9	6,1	A++
7	7	9	2,3	2,3	2,9	2,8	7,4	8,7	0,8	2,3	2,9	6,1	A++
7	7	12	2,1	2,1	3,6	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
7	9	9	2,1	2,7	2,7	2,8	7,6	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
7	9	12	2,0	2,5	3,4	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
7	12	12	1,8	3,1	3,1	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
9	9	9	2,6	2,6	2,6	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
9	9	12	2,4	2,4	3,2	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
9	12	12	2,2	2,9	2,9	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++
12	12	12	2,6	2,6	2,6	2,8	7,9	8,7	0,8	2,4	2,9	6,1	A++

CALOR

Comb. Uni. Int.			Capacidad Nominal (kW)			Capacidad Calorifica (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	A	B	C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	2,5	—	—	1,6	2,5	2,9	0,4	0,7	0,8	—	—
9	—	—	3,0	—	—	1,6	3,0	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	3,8	—	—	1,6	3,8	3,9	0,4	1,0	1,2	—	—
18	—	—	5,2	—	—	1,9	5,2	7,2	0,5	1,4	1,6	—	—
7	7	—	2,5	2,5	—	2,3	5,0	6,6	0,6	1,3	1,9	3,8	A
7	9	—	2,5	3,2	—	2,3	5,6	7,0	0,6	1,5	2,0	3,8	A
7	12	—	2,2	3,8	—	2,3	6,0	7,4	0,6	1,6	2,2	3,8	A
7	18	—	2,0	5,0	—	2,3	7,0	8,2	0,6	1,9	2,4	3,8	A
9	9	—	3,0	3,0	—	2,3	6,0	7,4	0,6	1,6	2,2	3,8	A
9	12	—	2,7	3,6	—	2,3	6,3	7,8	0,6	1,7	2,3	3,8	A
9	18	—	2,3	4,7	—	2,3	7,0	8,2	0,6	1,9	2,4	3,8	A
12	12	—	3,3	3,3	—	2,3	6,5	8,0	0,6	1,8	2,4	3,8	A
12	18	—	2,8	4,2	—	2,3	7,0	8,2	0,6	1,9	2,4	3,8	A
7	7	7	2,3	2,3	2,3	2,9	6,8	9,8	0,7	1,8	2,7	4,0	A+
7	7	9	2,1	2,1	2,7	2,9	7,0	9,8	0,7	1,9	2,7	4,0	A+
7	7	12	2,1	2,1	3,6	2,9	7,9	9,8	0,7	2,1	2,7	4,0	A+
7	9	9	2,2	2,8	2,8	2,9	7,9	9,8	0,7	2,1	2,7	4,0	A+
7	9	12	2,1	2,6	3,5	2,9	8,2	9,8	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
7	12	12	1,9	3,2	3,2	2,9	8,3	9,8	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
9	9	9	2,7	2,7	2,7	2,9	8,2	9,8	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
9	9	12	2,5	2,5	3,3	2,9	8,3	9,8	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
9	12	12	2,3	3,0	3,0	2,9	8,3	9,8	0,7	2,2	2,7	4,0	A+
12	12	12	2,8	2,8	2,8	2,9	8,3	9,8	0,7	2,2	2,7	4,0	A+

4x1

M4OE-28HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	—	—
9	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	3,5	—	—	—	1,5	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	5,0	—	—	—	1,7	5,0	6,5	0,5	1,6	1,8	—	—
24	—	—	—	7,0	—	—	—	2,1	7,0	8,0	0,6	2,2	2,5	—	—
7	7	—	—	2,1	2,1	—	—	2,1	4,2	6,1	0,6	1,3	2,0	6,1	A++
7	9	—	—	2,1	2,6	—	—	2,1	4,7	6,4	0,6	1,5	2,1	6,1	A++
7	12	—	—	2,0	3,3	—	—	2,1	5,3	6,8	0,6	1,7	2,2	6,1	A++
7	18	—	—	2,0	5,0	—	—	2,1	7,0	7,6	0,6	2,2	2,7	6,1	A++
7	24	—	—	1,7	5,8	—	—	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++
9	9	—	—	2,7	2,7	—	—	2,1	5,3	6,8	0,6	1,7	2,2	6,1	A++
9	12	—	—	2,6	3,4	—	—	2,1	6,0	7,0	0,6	1,9	2,3	6,1	A++
9	18	—	—	2,4	4,9	—	—	2,1	7,3	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++
9	24	—	—	2,0	5,5	—	—	2,1	7,5	7,4	0,6	2,3	2,7	6,1	A++
12	12	—	—	3,3	3,3	—	—	2,1	6,5	7,4	0,6	2,0	2,4	6,1	A++
12	18	—	—	2,9	4,4	—	—	2,1	7,3	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++
12	24	—	—	2,5	5,0	—	—	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++
18	18	—	—	3,8	3,8	—	—	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	6,1	A++
7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	—	2,6	6,0	8,5	0,7	1,8	2,9	6,5	A++
7	7	9	—	2,0	2,0	2,5	—	2,6	6,5	8,5	0,7	2,0	2,9	6,5	A++
7	7	12	—	1,9	1,9	3,3	—	2,6	7,1	8,5	0,7	2,2	2,9	6,5	A++
7	7	18	—	1,7	1,7	4,4	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
7	7	24	—	1,4	1,4	4,9	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
7	9	9	—	1,9	2,4	2,7	—	2,6	6,8	8,5	0,7	2,1	2,9	6,5	A++
7	9	12	—	1,9	2,4	3,2	—	2,6	7,5	8,5	0,7	2,3	2,9	6,5	A++
7	9	18	—	1,6	2,1	4,1	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
7	9	24	—	1,4	1,8	4,7	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
7	12	12	—	1,8	3,0	3,0	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
7	12	18	—	1,5	2,5	3,8	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
9	9	9	—	2,4	2,4	2,4	—	2,6	7,1	8,5	0,7	2,2	2,9	6,5	A++
9	9	12	—	2,3	2,3	3,1	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
9	9	18	—	2,0	2,0	3,9	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
9	12	12	—	2,1	2,8	2,8	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
9	12	18	—	1,8	2,4	3,6	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
12	12	12	—	2,6	2,6	2,6	—	2,6	7,8	8,5	0,7	2,4	2,9	6,5	A++
7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	7	7	9	1,9	1,9	1,9	2,5	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	7	7	12	1,7	1,7	1,7	3,0	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	7	7	18	1,5	1,5	1,5	3,8	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	7	9	9	1,8	1,8	2,3	2,3	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	7	9	12	1,6	1,6	2,1	2,8	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	7	12	12	1,5	1,5	2,6	2,6	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	9	9	9	1,7	2,2	2,2	2,2	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	9	9	12	1,6	2,0	2,0	2,7	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
7	9	12	12	1,4	1,8	2,5	2,5	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
9	9	9	9	2,1	2,1	2,1	2,1	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++
9	9	9	12	1,9	1,9	1,9	2,5	3,0	8,2	9,9	0,8	2,5	3,1	6,8	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	2,5	—	—	—	1,6	2,5	2,9	0,4	0,7	0,9	—	—
9	—	—	—	3,0	—	—	—	1,6	3,0	3,2	0,4	0,9	1,1	—	—
12	—	—	—	3,8	—	—	—	1,6	3,8	3,9	0,4	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	5,6	—	—	—	1,8	5,6	6,8	0,5	1,6	1,8	—	—
24	—	—	—	7,3	—	—	—	2,1	7,3	7,9	0,6	2,1	2,6	—	—
7	7	—	—	2,5	2,5	—	—	2,2	5,0	6,5	0,6	1,4	2,0	3,8	A
7	9	—	—	2,5	3,2	—	—	2,2	5,6	6,9	0,6	1,6	2,1	3,8	A
7	12	—	—	2,2	3,8	—	—	2,2	6,0	7,3	0,6	1,7	2,2	3,8	A
7	18	—	—	2,2	5,6	—	—	2,2	7,8	8,1	0,6	2,2	2,7	3,8	A
7	24	—	—	1,8	6,2	—	—	2,2	8,0	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A
9	9	—	—	3,0	3,0	—	—	2,2	6,0	7,3	0,6	1,7	2,2	3,8	A
9	12	—	—	3,0	4,0	—	—	2,2	7,0	7,5	0,6	2,0	2,3	3,8	A
9	18	—	—	2,6	5,3	—	—	2,2	7,9	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A
9	24	—	—	2,2	5,7	—	—	2,2	7,9	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A
12	12	—	—	3,8	3,8	—	—	2,2	7,5	7,9	0,6	2,1	2,4	3,8	A
12	18	—	—	3,2	4,8	—	—	2,2	8,0	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A
12	24	—	—	2,5	5	—	—	2,0	7,5	7,6	0,6	2,3	2,7	3,8	A
18	18	—	—	4,0	4,0	—	—	2,2	8,0	8,1	0,6	2,3	2,7	3,8	A
7	7	7	—	2,3	2,3	2,3	—	2,8	7,0	9,1	0,7	2,0	2,8	3,9	A
7	7	9	—	2,4	2,4	3,1	—	2,8	7,8	9,1	0,7	2,2	2,8	3,9	A
7	7	12	—	2,3	2,3	3,9	—	2,8	8,4	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	7	18	—	1,9	1,9	4,8	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	7	24	—	1,6	1,6	5,4	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	9	9	—	2,4	3,0	2,7	—	2,8	8,4	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	9	12	—	2,1	2,7	3,6	—	2,8	8,5	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	9	18	—	1,8	2,3	4,6	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	9	24	—	1,5	1,9	5,2	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	12	12	—	1,9	3,3	3,3	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	12	18	—	1,6	2,8	4,2	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
9	9	9	—	2,9	2,9	2,9	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
9	9	12	—	2,6	2,6	3,4	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
9	9	18	—	2,2	2,2	4,3	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
9	12	12	—	2,3	3,1	3,1	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
9	12	18	—	2,0	2,6	4,0	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
12	12	12	—	2,9	2,9	2,9	—	2,8	8,6	9,1	0,7	2,4	2,8	3,9	A
7	7	7	7	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	8,8	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
7	7	7	9	2,1	2,1	2,1	2,7	3,3	8,9	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	7	7	12	1,9	1,9	1,9	3,3	3,3	9,0	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	7	7	18	1,6	1,6	1,6	4,2	3,3	9,1	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	7	9	9	1,9	1,9	2,5	2,5	3,3	8,9	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	7	9	12	1,8	1,8	2,3	3,1	3,3	9,0	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	7	12	12	1,7	1,7	2,9	2,9	3,3	9,1	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	9	9	9	1,8	2,4	2,4	2,4	3,3	8,9	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	9	9	12	1,7	2,2	2,2	2,9	3,3	9,0	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
7	9	12	12	1,6	2,0	2,7	2,7	3,3	9,1	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
9	9	9	9	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	8,9	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+
9	9	9	12	2,1	2,1	2,1	2,8	3,3	9,1	10,6	0,8	2,5	3,0	4,0	A+

Combinaciones

4x1

M4OB-36HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	2,0	2,9	0,5	0,6	0,8	—	—
9	—	—	—	2,5	—	—	—	1,6	2,5	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	3,5	—	—	—	1,6	3,5	3,9	0,5	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	5,0	—	—	—	1,8	5,0	6,5	0,6	1,6	1,8	—	—
24	—	—	—	7,0	—	—	—	2,2	7,0	8,0	0,6	2,2	2,5	—	—
7	7	—	—	2,1	2,1	—	—	2,2	4,2	6,4	0,6	1,3	2,1	6,8	A++
7	9	—	—	2,1	2,6	—	—	2,2	4,7	6,6	0,6	1,5	2,3	6,8	A++
7	12	—	—	2,0	3,5	—	—	2,2	5,5	6,9	0,6	1,7	2,5	6,8	A++
7	18	—	—	2,0	5,0	—	—	2,2	7,0	8,5	0,6	2,2	2,9	6,8	A++
7	24	—	—	2,0	7,0	—	—	2,2	9,0	9,5	0,6	2,8	3,1	6,8	A++
9	9	—	—	2,7	2,7	—	—	2,2	5,3	6,9	0,6	1,7	2,5	6,8	A++
9	12	—	—	2,6	3,4	—	—	2,2	6,0	7,4	0,6	1,9	2,6	6,8	A++
9	18	—	—	2,5	5,0	—	—	2,2	7,5	9,5	0,6	2,3	3,0	6,8	A++
9	24	—	—	2,6	6,9	—	—	2,2	9,5	10,1	0,6	3,0	3,2	6,8	A++
12	12	—	—	3,5	3,5	—	—	2,2	7,0	8,0	0,6	2,2	2,8	6,8	A++
12	18	—	—	3,4	5,1	—	—	2,2	8,5	10,1	0,6	2,6	3,0	6,8	A++
12	24	—	—	3,3	6,7	—	—	2,2	10,0	10,6	0,6	3,1	3,2	6,8	A++
18	18	—	—	5,0	5,0	—	—	2,2	10,0	10,6	0,6	3,1	3,3	6,8	A++
7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	—	2,9	6,0	7,4	0,8	1,8	3,0	7,2	A++
7	7	9	—	2,0	2,0	2,5	—	2,9	6,5	8,0	0,8	2,0	3,1	7,2	A++
7	7	12	—	2,0	2,0	3,5	—	2,9	7,5	9,0	0,8	2,3	3,3	7,2	A++
7	7	18	—	2,0	2,0	5,1	—	2,9	9,0	11,7	0,8	2,8	3,6	7,2	A++
7	7	24	—	1,8	1,8	6,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
7	9	9	—	2,0	2,5	2,5	—	2,9	7,0	9,0	0,8	2,2	3,3	7,2	A++
7	9	12	—	2,0	2,6	3,4	—	2,9	8,0	10,1	0,8	2,5	3,5	7,2	A++
7	9	18	—	2,0	2,5	5,0	—	2,9	9,5	11,7	0,8	3,0	3,6	7,2	A++
7	9	24	—	1,8	2,3	6,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
7	12	12	—	2,0	3,5	3,5	—	2,9	9,0	10,6	0,8	2,8	3,5	7,2	A++
7	12	18	—	1,9	3,2	4,9	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
7	12	24	—	1,6	2,8	5,6	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
7	18	18	—	1,6	4,2	4,2	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
9	9	9	—	2,5	2,5	2,5	—	2,9	7,5	10,1	0,8	2,3	3,5	7,2	A++
9	9	12	—	2,6	2,6	3,4	—	2,9	8,5	10,6	0,8	2,6	3,5	7,2	A++
9	9	18	—	2,5	2,5	5,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
9	9	24	—	2,1	2,1	5,7	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
9	12	12	—	2,6	3,5	3,5	—	2,9	9,5	11,7	0,8	3,0	3,6	7,2	A++
9	12	18	—	2,3	3,1	4,6	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
9	12	24	—	2,0	2,7	5,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
9	18	18	—	2,0	4,0	4,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
12	12	12	—	3,3	3,3	3,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
12	12	18	—	2,9	2,9	4,3	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
12	12	24	—	2,5	2,5	5,0	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
12	18	18	—	2,5	3,8	3,8	—	2,9	10,0	11,7	0,8	3,1	3,6	7,2	A++
7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	3,7	8,2	10,6	0,9	2,3	3,3	7,6	A++
7	7	7	9	2,0	2,0	2,0	2,6	3,7	8,5	11,7	0,9	2,5	3,5	7,6	A++
7	7	7	12	2,0	2,0	2,0	3,5	3,7	9,5	12,7	0,9	2,9	3,6	7,6	A++
7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	4,8	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++
7	7	7	24	1,6	1,6	1,6	5,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++
7	7	9	9	2,0	2,0	2,5	2,5	3,7	9,0	12,7	0,9	2,7	3,6	7,6	A++
7	7	9	12	2,0	2,0	2,6	3,4	3,7	10,0	13,3	0,9	3,1	4,0	7,6	A++
7	7	9	18	1,8	1,8	2,3	4,6	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	7	9	24	1,6	1,6	2,0	5,4	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	7	12	12	1,9	1,9	3,3	3,3	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	7	12	18	1,7	1,7	2,9	4,3	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	7	18	18	1,5	1,5	3,8	3,8	3,7	10,5	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++
7	9	9	9	2,0	2,5	2,5	2,5	3,7	9,5	13,3	0,9	2,9	3,8	7,6	A++
7	9	9	12	2,0	2,6	2,6	3,4	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	9	9	18	1,7	2,2	2,2	4,4	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	9	9	24	1,5	1,9	1,9	5,2	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	9	12	12	1,9	2,4	3,2	3,2	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	9	12	18	1,6	2,1	2,8	4,1	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	9	18	18	1,4	1,8	3,7	3,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	12	12	12	1,7	3,0	3,0	3,0	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
7	12	12	18	1,5	2,6	2,6	3,9	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++
9	9	9	9	2,7	2,7	2,7	2,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
9	9	9	12	2,4	2,4	2,4	3,3	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
9	9	9	18	2,1	2,1	2,1	4,2	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
9	9	12	12	2,3	2,3	3,0	3,0	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
9	9	12	18	2,0	2,0	2,7	4,0	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
9	12	12	12	2,1	2,8	2,8	2,8	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++
9	12	12	18	1,9	2,5	2,5	3,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,4	A++
12	12	12	12	2,7	2,7	2,7	2,7	3,7	10,6	13,8	0,9	3,3	4,3	7,6	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	2,5	—	—	—	1,7	2,5	2,9	0,5	0,7	0,9	—	—
9	—	—	—	3,0	—	—	—	1,7	3,0	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	3,8	—	—	—	1,7	3,8	3,9	0,5	1,0	1,3	—	—
18	—	—	—	5,6	—	—	—	1,9	5,6	7,0	0,6	1,6	1,8	—	—
24	—	—	—	7,3	—	—	—	1,9	7,3	8,0	0,6	2,0	2,3	—	—
7	7	—	—	2,5	2,5	—	—	2,3	5,0	6,7	0,6	1,4	2,0	3,5	A
7	9	—	—	2,5	3,2	—	—	2,3	5,6	6,9	0,6	1,5	2,1	3,5	A
7	12	—	—	2,2	3,8	—	—	2,3	6,0	7,2	0,6	1,7	2,3	3,5	A
7	18	—	—	2,2	5,8	—	—	2,3	8,0	8,9	0,6	2,2	2,7	3,4	A
7	24	—	—	2,2	7,4	—	—	2,3	9,6	10,8	0,6	2,7	2,9	3,4	A
9	9	—	—	3,0	3,0	—	—	2,3	6,0	7,2	0,6	1,7	2,3	3,5	A
9	12	—	—	3,0	4,0	—	—	2,3	7,0	7,8	0,6	1,9	2,4	3,5	A
9	18	—	—	2,9	5,9	—	—	2,3	8,8	10,0	0,6	2,4	2,8	3,4	A
9	24	—	—	2,7	7,1	—	—	2,3	9,8	10,7	0,6	2,7	2,9	3,4	A
12	12	—	—	3,8	3,8	—	—	2,3	7,5	8,3	0,6	2,1	2,6	3,5	A
12	18	—	—	3,8	5,6	—	—	2,3	9,4	10,5	0,6	2,6	2,8	3,4	A
12	24	—	—	3,3	6,7	—	—	2,3	10,0	10,9	0,6	2,8	3,0	3,4	A
18	18	—	—	5,1	5,1	—	—	2,3	10,1	11,1	0,6	2,8	3,1	3,6	A
7	7	7	—	2,5	2,5	2,5	—	3,0	7,5	7,8	0,7	2,1	2,8	3,6	A
7	7	9	—	2,4	2,4	3,1	—	3,0	7,8	8,3	0,7	2,1	2,9	3,6	A
7	7	12	—	2,3	2,3	3,9	—	3,0	8,5	9,4	0,7	2,3	3,1	3,6	A
7	7	18	—	2,3	2,3	6,0	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
7	7	24	—	2,0	2,0	6,8	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
7	9	9	—	2,4	3,1	3,1	—	3,0	8,5	9,4	0,7	2,3	3,1	3,6	A
7	9	12	—	2,5	3,2	4,3	—	3,0	10,0	10,5	0,7	2,7	3,2	3,6	A
7	9	18	—	2,2	2,8	5,7	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
7	9	24	—	1,9	2,4	6,4	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
7	12	12	—	2,3	3,9	3,9	—	3,0	10,1	11,1	0,7	2,8	3,2	3,6	A
7	12	18	—	2,0	3,5	5,2	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
7	12	24	—	1,7	3,0	6,0	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
7	18	18	—	1,7	4,5	4,5	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
9	9	9	—	3,3	3,3	3,3	—	3,0	10,0	10,5	0,7	2,8	3,2	3,6	A
9	9	12	—	3,0	3,0	4,0	—	3,0	10,1	11,1	0,7	2,8	3,2	3,6	A
9	9	18	—	2,7	2,7	5,4	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
9	9	24	—	2,3	2,3	6,1	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
9	12	12	—	2,9	3,9	3,9	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
9	12	18	—	2,5	3,3	4,9	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
9	12	24	—	2,1	2,9	5,7	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
9	18	18	—	2,1	4,3	4,3	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
12	12	12	—	3,6	3,6	3,6	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,4	3,6	A
12	12	18	—	3,1	3,1	4,6	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
12	12	24	—	2,7	2,7	5,4	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
12	18	18	—	2,7	4,0	4,0	—	3,0	10,7	12,2	0,7	3,0	3,4	3,6	A
7	7	7	7	2,5	2,5	2,5	2,5	3,9	10,0	11,1	0,8	2,6	3,1	3,8	A
7	7	7	9	2,4	2,4	2,4	3,0	3,9	10,1	11,7	0,8	2,7	3,2	3,8	A
7	7	7	12	2,3	2,3	2,3	4,0	3,9	10,9	12,2	0,8	2,9	3,4	3,8	A
7	7	7	18	2,0	2,0	2,0	5,1	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	4,0	3,8	A
7	7	7	24	1,7	1,7	1,7	5,9	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	4,0	3,8	A
7	7	9	9	2,4	2,4	3,1	3,1	3,9	10,9	12,2	0,8	2,9	3,4	3,8	A
7	7	9	12	2,2	2,2	2,9	3,8	3,9	11,1	12,8	0,8	3,0	3,7	3,8	A
7	7	9	18	1,9	1,9	2,4	4,9	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	7	9	24	1,7	1,7	2,1	5,7	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	7	12	12	2,0	2,0	3,5	3,5	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	4,0	3,8	A
7	7	12	18	1,8	1,8	3,0	4,5	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	7	18	18	1,6	1,6	4,0	4,0	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	9	9	9	2,3	2,9	2,9	2,9	3,9	11,1	12,8	0,8	3,0	3,5	3,8	A
7	9	9	12	2,1	2,7	2,7	3,6	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	4,0	3,8	A
7	9	9	18	1,8	2,3	2,3	4,6	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	9	9	24	1,6	2,0	2,0	5,4	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	9	12	12	1,9	2,5	3,3	3,3	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	4,0	3,8	A
7	9	12	18	1,7	2,2	2,9	4,3	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	9	18	18	1,5	1,9	3,8	3,8	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	12	12	12	1,8	3,1	3,1	3,1	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
7	12	12	18	1,6	2,7	2,7	4,1	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	9	9	9	2,8	2,8	2,8	2,8	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	9	9	12	2,6	2,6	2,6	3,4	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	9	9	18	2,2	2,2	2,2	4,4	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	9	12	12	2,4	2,4	3,2	3,2	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	9	12	18	2,1	2,1	2,8	4,2	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	12	12	12	2,2	3,0	3,0	3,0	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
9	12	12	18	2,0	2,6	2,6	3,9	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A
12	12	12	12	2,8	2,8	2,8	2,8	3,9	11,1	13,3	0,8	3,1	4,0	3,8	A

4x1

M4OE-28HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	–	–	–	2,0	–	–	–	1,5	2,0	2,9	0,4	0,6	0,8	–	–
9	–	–	–	2,5	–	–	–	1,5	2,5	3,2	0,4	0,8	1,0	–	–
12	–	–	–	3,5	–	–	–	1,5	3,5	3,9	0,4	1,1	1,3	–	–
18	–	–	–	5,0	–	–	–	1,7	5,0	6,5	0,5	1,5	1,8	–	–
7	7	–	–	2,1	2,1	–	–	2,1	4,2	6,1	0,6	1,3	2,0	6,1	A++
7	9	–	–	2,1	2,6	–	–	2,1	4,7	6,4	0,6	1,5	2,2	6,1	A++
7	12	–	–	2,0	3,3	–	–	2,1	5,3	6,8	0,6	1,6	2,3	6,1	A++
7	18	–	–	2,0	5,0	–	–	2,1	7,0	7,6	0,6	2,2	2,8	6,1	A++
9	9	–	–	2,7	2,7	–	–	2,1	5,3	6,8	0,6	1,6	2,3	6,1	A++
9	12	–	–	2,6	3,4	–	–	2,1	6,0	7,0	0,6	1,9	2,4	6,1	A++
9	18	–	–	2,4	4,9	–	–	2,1	7,3	7,6	0,6	2,3	2,8	6,1	A++
12	12	–	–	3,3	3,3	–	–	2,1	6,5	7,4	0,6	2,0	2,5	6,1	A++
12	18	–	–	2,9	4,4	–	–	2,1	7,3	7,6	0,6	2,3	2,8	6,1	A++
18	18	–	–	3,8	3,8	–	–	2,1	7,5	7,6	0,6	2,3	2,8	6,1	A++
7	7	7	–	2,0	2,0	2,0	–	2,6	6,0	8,5	0,8	1,9	2,9	6,5	A++
7	7	9	–	2,0	2,0	2,5	–	2,6	6,5	8,5	0,8	2,0	2,9	6,5	A++
7	7	12	–	1,9	1,9	3,3	–	2,6	7,1	8,5	0,8	2,2	2,9	6,5	A++
7	7	18	–	1,7	1,7	4,4	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
7	9	9	–	1,9	2,4	2,7	–	2,6	6,8	8,5	0,8	2,1	2,9	6,5	A++
7	9	12	–	1,9	2,4	3,2	–	2,6	7,5	8,5	0,8	2,3	2,9	6,5	A++
7	9	18	–	1,6	2,1	4,1	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
7	12	12	–	1,8	3,0	3,0	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
9	9	9	–	2,4	2,4	2,4	–	2,6	7,1	8,5	0,8	2,2	2,9	6,5	A++
9	9	12	–	2,3	2,3	3,1	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
9	9	18	–	2,0	2,0	3,9	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
9	12	12	–	2,1	2,8	2,8	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
12	12	12	–	2,6	2,6	2,6	–	2,6	7,8	8,5	0,8	2,4	2,9	6,5	A++
7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++
7	7	7	9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++
7	7	7	12	1,7	1,7	1,7	3,0	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++
7	7	9	9	1,8	1,8	2,3	2,3	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++
7	7	9	12	1,6	1,6	2,1	2,8	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++
7	9	9	9	1,7	2,2	2,2	2,2	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++
9	9	9	9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,9	8,2	9,9	0,9	2,5	3,2	7,0	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	–	–	–	2,5	–	–	–	1,6	2,5	2,9	0,4	0,7	0,8	–	–
9	–	–	–	3,0	–	–	–	1,6	3,0	3,2	0,4	0,8	1,0	–	–
12	–	–	–	3,8	–	–	–	1,6	3,8	3,9	0,4	1,0	1,2	–	–
18	–	–	–	5,6	–	–	–	1,8	5,6	6,8	0,5	1,5	1,7	–	–
7	7	–	–	2,5	2,5	–	–	2,2	5,0	6,5	0,6	1,3	1,9	3,8	A
7	9	–	–	2,5	3,2	–	–	2,2	5,6	6,9	0,6	1,5	2,0	3,8	A
7	12	–	–	2,2	3,8	–	–	2,2	6,0	7,3	0,6	1,6	2,1	3,8	A
7	18	–	–	2,2	5,6	–	–	2,2	7,8	8,1	0,6	2,1	2,6	3,8	A
9	9	–	–	3,0	3,0	–	–	2,2	6,0	7,3	0,6	1,6	2,1	3,8	A
9	12	–	–	3,0	4,0	–	–	2,2	7,0	7,5	0,6	1,9	2,3	3,8	A
9	18	–	–	2,6	5,3	–	–	2,2	7,9	8,1	0,6	2,1	2,6	3,8	A
12	12	–	–	3,8	3,8	–	–	2,2	7,5	7,9	0,6	2,0	2,3	3,8	A
12	18	–	–	3,2	4,8	–	–	2,2	8,0	8,1	0,6	2,2	2,6	3,8	A
18	18	–	–	4,0	4,0	–	–	2,2	8,0	8,1	0,6	2,2	2,6	3,8	A
7	7	7	–	2,3	2,3	2,3	–	2,8	7,0	9,1	0,7	1,9	2,8	3,9	A
7	7	9	–	2,4	2,4	3,1	–	2,8	7,8	9,1	0,7	2,1	2,8	3,9	A
7	7	12	–	2,3	2,3	3,9	–	2,8	8,4	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	7	18	–	1,9	1,9	4,8	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	9	9	–	2,4	3,0	2,7	–	2,8	8,4	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	9	12	–	2,1	2,7	3,6	–	2,8	8,5	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	9	18	–	1,8	2,3	4,6	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	12	12	–	1,9	3,3	3,3	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
9	9	9	–	2,9	2,9	2,9	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
9	9	12	–	2,6	2,6	3,4	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
9	9	18	–	2,2	2,2	4,3	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
9	12	12	–	2,3	3,1	3,1	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
12	12	12	–	2,9	2,9	2,9	–	2,8	8,6	9,1	0,7	2,3	2,8	3,9	A
7	7	7	7	2,2	2,2	2,2	2,2	3,1	8,8	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
7	7	7	9	2,1	2,1	2,1	2,7	3,1	8,9	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
7	7	7	12	1,9	1,9	1,9	3,3	3,1	9,0	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
7	7	9	9	1,9	1,9	2,5	2,5	3,1	8,9	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
7	7	9	12	1,8	1,8	2,3	3,1	3,1	9,0	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
7	9	9	9	1,8	2,4	2,4	2,4	3,1	8,9	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+
9	9	9	9	2,2	2,2	2,2	2,2	3,1	8,9	10,6	0,8	2,4	3,0	4,0	A+

Combinaciones

4x1

M4OB-36HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	2,0	2,9	0,5	0,6	0,8	—	—
9	—	—	—	2,5	—	—	—	1,6	2,5	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	3,5	—	—	—	1,6	3,5	3,9	0,5	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	5,0	—	—	—	1,8	5,0	6,5	0,6	1,5	1,8	—	—
24	—	—	—	7,0	—	—	—	2,2	7,0	8,0	0,6	2,1	2,5		
7	7	—	—	2,1	2,1	—	—	2,2	4,2	6,3	0,6	1,3	2,1	6,1	A++
7	9	—	—	2,1	2,6	—	—	2,2	4,7	6,5	0,6	1,4	2,3	6,1	A++
7	12	—	—	2,0	3,5	—	—	2,2	5,5	6,8	0,6	1,7	2,4	6,1	A++
7	18	—	—	2,0	5,0	—	—	2,2	7,0	8,4	0,6	2,1	2,9	6,1	A++
7	24	—	—	2,0	7,0	—	—	2,2	9,0	9,5	0,6	2,7	3,1	6,1	A++
9	9	—	—	2,7	2,7	—	—	2,2	5,3	6,8	0,6	1,6	2,4	6,1	A++
9	12	—	—	2,6	3,4	—	—	2,2	6,0	7,4	0,6	1,8	2,6	6,1	A++
9	18	—	—	2,5	5,0	—	—	2,2	7,5	9,5	0,6	2,3	2,9	6,1	A++
9	24	—	—	2,6	6,9	—	—	2,2	9,5	10,0	0,6	2,9	3,1	6,1	A++
12	12	—	—	3,5	3,5	—	—	2,2	7,0	7,9	0,6	2,1	2,8	6,1	A++
12	18	—	—	3,4	5,1	—	—	2,2	8,5	10,0	0,6	2,6	2,9	6,1	A++
12	24	—	—	3,3	6,7	—	—	2,2	10,0	10,5	0,6	3,1	3,2	6,1	A++
18	18	—	—	5,0	5,0	—	—	2,2	10,0	10,5	0,6	3,1	3,3	6,1	A++
7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	—	2,8	6,0	7,4	0,8	1,8	2,9	6,3	A++
7	7	9	—	2,0	2,0	2,5	—	2,8	6,5	7,9	0,8	2,0	3,1	6,3	A++
7	7	12	—	2,0	2,0	3,5	—	2,8	7,5	8,9	0,8	2,3	3,3	6,3	A++
7	7	18	—	2,0	2,0	5,1	—	2,8	9,0	11,6	0,8	2,7	3,6	6,3	A++
7	7	24	—	1,8	1,8	6,3	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
7	9	9	—	2,0	2,5	2,5	—	2,8	7,0	8,9	0,8	2,1	3,3	6,3	A++
7	9	12	—	2,0	2,6	3,4	—	2,8	8,0	10,0	0,8	2,4	3,4	6,3	A++
7	9	18	—	2,0	2,5	5,0	—	2,8	9,5	11,6	0,8	2,9	3,6	6,3	A++
7	9	24	—	1,8	2,3	6,0	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
7	12	12	—	2,0	3,5	3,5	—	2,8	9,0	10,5	0,8	2,8	3,4	6,3	A++
7	12	18	—	1,9	3,2	4,9	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
7	12	24	—	1,6	2,8	5,6	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
7	18	18	—	1,6	4,2	4,2	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
9	9	9	—	2,5	2,5	2,5	—	2,8	7,5	10,0	0,8	2,3	3,4	6,3	A++
9	9	12	—	2,6	2,6	3,4	—	2,8	8,5	10,5	0,8	2,6	3,4	6,3	A++
9	9	18	—	2,5	2,5	5,0	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
9	9	24	—	2,1	2,1	5,7	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
9	12	12	—	2,6	3,5	3,5	—	2,8	9,5	11,6	0,8	2,9	3,6	6,3	A++
9	12	18	—	2,3	3,1	4,6	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
9	12	24	—	2,0	2,7	5,3	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
9	18	18	—	2,0	4,0	4,0	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
12	12	12	—	3,3	3,3	3,3	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
12	12	18	—	2,9	2,9	4,3	—	2,8	10,0	11,6	0,8	3,1	3,6	6,3	A++
7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	3,7	8,2	10,5	0,9	2,3	3,3	6,5	A++
7	7	7	9	2,0	2,0	2,0	2,6	3,7	8,5	11,6	0,9	2,5	3,4	6,5	A++
7	7	7	12	2,0	2,0	2,0	3,5	3,7	9,5	12,6	0,9	2,9	3,8	6,5	A++
7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	4,8	3,7	10,4	13,7	0,9	3,2	4,0	6,5	A++
7	7	9	9	2,0	2,0	2,5	2,5	3,7	9,0	12,6	0,9	2,7	3,8	6,5	A++
7	7	9	12	2,0	2,0	2,6	3,4	3,7	10,0	13,1	0,9	3,1	3,9	6,5	A++
7	7	9	18	1,8	1,8	2,3	4,6	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
7	7	12	12	1,9	1,9	3,3	3,3	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
7	7	12	18	1,7	1,7	2,9	4,3	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
7	9	9	9	2,0	2,5	2,5	2,5	3,7	9,5	13,1	0,9	2,9	3,8	6,5	A++
7	9	9	12	2,0	2,6	2,6	3,4	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
7	9	9	18	1,7	2,2	2,2	4,4	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
7	9	12	12	1,8	2,4	3,2	3,2	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
7	12	12	12	1,7	2,9	2,9	2,9	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
9	9	9	9	2,6	2,6	2,6	2,6	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
9	9	9	12	2,4	2,4	2,4	3,2	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
9	9	9	18	2,1	2,1	2,1	4,2	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
9	9	12	12	2,3	2,3	3,0	3,0	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
9	12	12	12	2,1	2,8	2,8	2,8	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++
12	12	12	12	2,6	2,6	2,6	2,6	3,7	10,5	13,7	0,9	3,3	4,0	6,5	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.				Capacidad Nominal (kW)				Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	A	B	C	D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	2,5	—	—	—	1,7	2,5	2,9	0,5	0,7	0,8	—	—
9	—	—	—	3,0	—	—	—	1,7	3,0	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	3,8	—	—	—	1,7	3,8	3,9	0,5	1,0	1,2	—	—
18	—	—	—	5,2	—	—	—	1,9	5,2	7,0	0,6	1,4	1,6	—	—
24	—	—	—	7,2	—	—	—	1,9	7,2	8,0	0,6	1,9	2,2	—	—
7	7	—	—	2,5	2,5	—	—	2,3	5,0	6,7	0,6	1,3	1,9	3,5	A
7	9	—	—	2,5	3,2	—	—	2,3	5,6	6,9	0,6	1,5	2,1	3,5	A
7	12	—	—	2,2	3,8	—	—	2,3	6,0	7,2	0,6	1,6	2,2	3,5	A
7	18	—	—	2,2	5,8	—	—	2,3	8,0	8,9	0,6	2,2	2,6	3,4	A
7	24	—	—	2,2	7,4	—	—	2,3	9,6	10,8	0,6	2,6	2,8	3,4	A
9	9	—	—	3,0	3,0	—	—	2,3	6,0	7,2	0,6	1,6	2,2	3,5	A
9	12	—	—	3,0	4,0	—	—	2,3	7,0	7,8	0,6	1,9	2,4	3,5	A
9	18	—	—	2,9	5,9	—	—	2,3	8,8	10,0	0,6	2,4	2,7	3,4	A
9	24	—	—	2,7	7,1	—	—	2,3	9,8	10,7	0,6	2,6	2,8	3,4	A
12	12	—	—	3,8	3,8	—	—	2,3	7,5	8,3	0,6	2,0	2,5	3,5	A
12	18	—	—	3,8	5,6	—	—	2,3	9,4	10,5	0,6	2,5	2,7	3,4	A
12	24	—	—	3,3	6,7	—	—	2,3	10,0	10,9	0,6	2,7	2,9	3,4	A
18	18	—	—	5,1	5,1	—	—	2,3	10,1	11,1	0,6	2,7	3,0	3,6	A
7	7	7	—	2,5	2,5	2,5	—	3,0	7,5	7,8	0,7	2,0	2,7	3,6	A
7	7	9	—	2,4	2,4	3,1	—	3,0	7,8	8,3	0,7	2,1	2,8	3,6	A
7	7	12	—	2,3	2,3	3,9	—	3,0	8,5	9,4	0,7	2,3	3,0	3,6	A
7	7	18	—	2,3	2,3	6,0	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	7	24	—	2,0	2,0	6,8	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	9	9	—	2,4	3,1	3,1	—	3,0	8,5	9,4	0,7	2,3	3,0	3,6	A
7	9	12	—	2,5	3,2	4,3	—	3,0	10,0	10,5	0,7	2,7	3,1	3,6	A
7	9	18	—	2,2	2,8	5,7	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	9	24	—	1,9	2,4	6,4	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	12	12	—	2,3	3,9	3,9	—	3,0	10,1	11,1	0,7	2,7	3,1	3,6	A
7	12	18	—	2,0	3,5	5,2	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	12	24	—	1,7	3,0	6,0	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	18	18	—	1,7	4,5	4,5	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
9	9	9	—	3,3	3,3	3,3	—	3,0	10,0	10,5	0,7	2,7	3,1	3,6	A
9	9	12	—	3,0	3,0	4,0	—	3,0	10,1	11,1	0,7	2,7	3,1	3,6	A
9	9	18	—	2,7	2,7	5,4	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
9	9	24	—	2,3	2,3	6,1	—	2,7	10,7	11,1	0,6	2,9	2,9	3,6	A
9	12	12	—	2,9	3,9	3,9	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
9	12	18	—	2,5	3,3	4,9	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
9	12	24	—	2,1	2,9	5,7	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
9	18	18	—	2,1	4,3	4,3	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
12	12	12	—	3,6	3,6	3,6	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
12	12	18	—	3,1	3,1	4,6	—	3,0	10,7	12,2	0,7	2,9	3,3	3,6	A
7	7	7	7	2,5	2,5	2,5	2,5	3,9	10,0	11,1	0,8	2,6	3,0	4,0	A+
7	7	7	9	2,4	2,4	2,4	3,0	3,9	10,1	11,7	0,8	2,6	3,1	4,0	A+
7	7	7	12	2,3	2,3	2,3	4,0	3,9	10,9	12,2	0,8	2,9	3,3	4,0	A+
7	7	7	18	2,0	2,0	2,0	5,1	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	7	9	9	2,4	2,4	3,1	3,1	3,9	10,9	12,2	0,8	2,9	3,3	4,0	A+
7	7	9	12	2,2	2,2	2,9	3,8	3,9	11,1	12,8	0,8	3,0	3,6	4,0	A+
7	7	9	18	1,9	1,9	2,4	4,9	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	7	12	12	2,0	2,0	3,5	3,5	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	7	12	18	1,8	1,8	3,0	4,5	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	9	9	9	2,3	2,9	2,9	2,9	3,9	11,1	12,8	0,8	3,0	3,4	4,0	A+
7	9	9	12	2,1	2,7	2,7	3,6	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	9	9	18	1,8	2,3	2,3	4,6	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	9	12	12	1,9	2,5	3,3	3,3	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
7	12	12	12	1,8	3,1	3,1	3,1	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
9	9	9	9	2,8	2,8	2,8	2,8	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
9	9	9	12	2,6	2,6	2,6	3,4	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
9	9	9	18	2,2	2,2	2,2	4,4	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
9	9	12	12	2,4	2,4	3,2	3,2	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
9	12	12	12	2,2	3,0	3,0	3,0	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+
12	12	12	12	2,8	2,8	2,8	2,8	3,9	11,1	13,3	0,8	3,0	3,9	4,0	A+

5x1

M5OE-42HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,7	2,0	2,9	0,5	0,6	0,8	—	—
9	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,7	2,5	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,7	3,5	3,9	0,5	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,8	5,0	6,5	0,6	1,6	1,8	—	—
24	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,1	7,0	8,2	0,7	2,2	2,3	—	—
7	7	—	—	—	2,1	2,1	—	—	—	2,3	4,2	7,4	0,6	1,3	2,2	6,2	A++
7	9	—	—	—	2,1	2,6	—	—	—	2,3	4,7	7,6	0,6	1,5	2,3	6,2	A++
7	12	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	2,3	5,5	8,0	0,6	1,7	2,5	6,2	A++
7	18	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	2,3	7,0	9,8	0,6	2,2	2,6	6,2	A++
7	24	—	—	—	2,1	7,0	—	—	—	2,3	9,1	11,7	0,6	2,8	3,0	6,2	A++
9	9	—	—	—	2,7	2,7	—	—	—	2,3	5,3	8,0	0,6	1,6	2,5	6,2	A++
9	12	—	—	—	2,6	3,4	—	—	—	2,3	6,0	8,6	0,6	1,9	2,5	6,2	A++
9	18	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	2,3	7,5	11,1	0,6	2,3	2,8	6,2	A++
9	24	—	—	—	2,6	7,1	—	—	—	2,3	9,7	12,3	0,6	3,0	3,2	6,2	A++
12	12	—	—	—	3,5	3,5	—	—	—	2,3	7,0	9,2	0,6	2,2	2,6	6,2	A++
12	18	—	—	—	3,4	5,1	—	—	—	2,3	8,5	11,7	0,6	2,6	3,1	6,2	A++
12	24	—	—	—	3,3	6,7	—	—	—	2,3	10,0	12,3	0,6	3,1	3,4	6,2	A++
18	18	—	—	—	5,3	5,3	—	—	—	2,3	10,5	12,3	0,6	3,3	3,4	6,2	A++
18	24	—	—	—	4,9	6,6	—	—	—	2,3	11,5	12,5	0,6	3,6	3,4	6,2	A++
24	24	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	2,3	12,0	12,5	0,6	3,7	3,4	6,2	A++
7	7	7	—	—	2,0	2,0	2,0	—	—	2,9	6,0	7,4	0,8	1,8	3,0	6,5	A++
7	7	9	—	—	2,0	2,0	2,5	—	—	2,9	6,5	8,6	0,8	2,0	3,2	6,5	A++
7	7	12	—	—	2,0	2,0	3,5	—	—	2,9	7,5	9,2	0,8	2,3	3,4	6,5	A++
7	7	18	—	—	2,0	2,0	5,1	—	—	2,9	9,0	11,1	0,8	2,8	3,5	6,5	A++
7	7	24	—	—	2,0	2,0	6,9	—	—	2,9	11,0	12,9	0,8	3,4	3,7	6,5	A++
7	9	9	—	—	2,0	2,5	2,5	—	—	2,9	7,0	9,2	0,8	2,2	3,3	6,5	A++
7	9	12	—	—	2,0	2,6	3,4	—	—	2,9	8,0	10,5	0,8	2,5	3,4	6,5	A++
7	9	18	—	—	2,0	2,5	5,0	—	—	2,9	9,5	11,1	0,8	2,9	3,7	6,5	A++
7	9	24	—	—	2,0	2,6	6,9	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	6,5	A++
7	12	12	—	—	2,0	3,5	3,5	—	—	2,9	9,0	11,1	0,8	2,8	3,5	6,5	A++
7	12	18	—	—	2,0	3,4	5,1	—	—	2,9	10,5	12,3	0,8	3,3	3,7	6,5	A++
7	12	24	—	—	1,9	3,2	6,4	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	6,5	A++
7	18	18	—	—	1,9	4,8	4,8	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	6,5	A++
9	9	9	—	—	2,7	2,7	2,7	—	—	2,9	8,0	10,5	0,8	2,5	3,7	6,5	A++
9	9	12	—	—	2,7	2,7	3,6	—	—	2,9	9,0	12,9	0,8	2,8	3,5	6,5	A++
9	9	18	—	—	2,6	2,6	5,3	—	—	2,9	10,5	12,3	0,8	3,3	3,7	6,5	A++
9	9	24	—	—	2,5	2,5	6,6	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	6,5	A++
9	12	12	—	—	2,5	3,3	3,3	—	—	2,9	9,0	11,1	0,8	2,8	3,5	6,5	A++
9	12	18	—	—	2,5	3,4	5,1	—	—	2,9	11,0	11,7	0,8	3,4	3,7	6,5	A++
9	12	24	—	—	2,3	3,1	6,1	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	6,5	A++
9	18	18	—	—	2,4	4,8	4,8	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	6,5	A++
12	12	12	—	—	3,2	3,2	3,2	—	—	2,9	9,5	11,1	0,8	2,9	3,7	6,5	A++
12	12	18	—	—	3,3	3,3	4,9	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	6,5	A++
12	12	24	—	—	3,0	3,0	6,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	6,5	A++
12	18	18	—	—	3,0	4,5	4,5	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	6,5	A++
12	18	24	—	—	2,7	4,0	5,3			2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	6,5	A++
18	18	18	—	—	4,0	4,0	4,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	6,5	A++
7	7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	2,0	—	3,7	8,0	10,5	0,9	2,5	3,4	6,8	A++
7	7	7	9	—	2,0	2,0	2,0	2,6	—	3,7	8,5	11,1	0,9	2,6	3,5	6,8	A++
7	7	7	12	—	2,0	2,0	2,0	3,5	—	3,7	9,5	11,7	0,9	2,9	3,7	6,8	A++
7	7	7	18	—	2,1	2,1	2,1	5,3	—	3,7	11,5	12,3	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
7	7	7	24	—	1,9	1,9	1,9	6,4	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++
7	7	9	9	—	2,1	2,1	2,7	2,7	—	3,7	9,5	11,7	0,9	2,9	3,7	6,8	A++
7	7	9	12	—	2,0	2,0	2,6	3,4	—	3,7	10,0	12,3	0,9	3,1	4,1	6,8	A++
7	7	9	18	—	2,0	2,0	2,5	5,0	—	3,7	11,5	12,3	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
7	7	9	24		1,8	1,8	2,3	6,1	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++
7	7	12	12	—	1,9	1,9	3,3	3,3	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,1	6,8	A++
7	7	12	18	—	1,8	1,8	3,1	4,7	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
7	7	12	24	—	1,7	1,7	3,0	5,9	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	7	18	18	—	1,7	1,7	4,4	4,4	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	7	18	24		1,5	1,5	4,0	5,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	9	9	9	—	2,1	2,6	2,6	2,6	—	3,7	10,0	12,3	0,9	3,1	4,1	6,8	A++
7	9	9	12	—	2,0	2,6	2,6	3,4	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,1	6,8	A++
7	9	9	18	—	1,9	2,4	2,4	4,8	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
7	9	9	24	—	1,8	2,3	2,3	6,0	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,7	2,5	2,9	0,5	0,7	0,9	—	—
9	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,7	3,0	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	1,7	3,8	3,9	0,5	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	1,8	5,6	7,0	0,6	1,6	1,8	—	—
24	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	2,1	7,6	8,5	0,7	2,1	2,2	—	—
7	7	—	—	—	2,5	2,5	—	—	—	2,3	5,0	7,4	0,6	1,4	2,0	3,6	A
7	9	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	2,3	5,6	7,6	0,6	1,5	2,1	3,6	A
7	12	—	—	—	2,2	3,8	—	—	—	2,3	6,0	8,0	0,6	1,7	2,3	3,6	A
7	18	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	2,3	8,0	9,8	0,6	2,2	2,4	3,6	A
7	24	—	—	—	2,2	7,6	—	—	—	2,3	9,8	11,7	0,6	2,7	2,7	3,6	A
9	9	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	2,3	6,0	8,0	0,6	1,7	2,3	3,6	A
9	12	—	—	—	2,9	3,9	—	—	—	2,3	6,8	8,6	0,6	1,9	2,3	3,6	A
9	18	—	—	—	2,9	5,9	—	—	—	2,3	8,8	11,1	0,6	2,4	2,5	3,6	A
9	24	—	—	—	2,8	7,4	—	—	—	2,3	10,2	12,3	0,6	2,8	2,9	3,6	A
12	12	—	—	—	3,8	3,8	—	—	—	2,3	7,5	9,2	0,6	2,1	2,4	3,6	A
12	18	—	—	—	3,8	5,6	—	—	—	2,3	9,4	11,7	0,6	2,6	2,8	3,8	A
12	24	—	—	—	3,5	7,0	—	—	—	2,3	10,5	12,3	0,6	2,9	3,0	3,8	A
18	18	—	—	—	5,5	5,5	—	—	—	2,3	11,0	12,3	0,6	3,0	3,0	3,8	A
18	24	—	—	—	4,9	6,6	—	—	—	2,3	11,5	12,5	0,6	3,2	3,0	3,8	A
24	24	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	2,3	11,5	12,5	0,6	3,2	3,0	3,8	A
7	7	7	—	—	2,5	2,5	2,5	—	—	2,9	7,5	8,6	0,7	2,1	2,7	3,6	A
7	7	9	—	—	2,4	2,4	3,1	—	—	2,9	7,8	9,2	0,7	2,1	2,9	3,6	A
7	7	12	—	—	2,3	2,3	3,9	—	—	2,9	8,5	9,8	0,7	2,3	3,0	3,6	A
7	7	18	—	—	2,5	2,5	6,5	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,2	3,2	3,5	A
7	7	24	—	—	2,2	2,2	7,6	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,4	3,4	A
7	9	9	—	—	2,4	3,1	3,1	—	—	2,9	8,5	9,8	0,7	2,3	3,0	3,6	A
7	9	12	—	—	2,5	3,2	4,3	—	—	2,9	10,0	12,3	0,7	2,7	3,1	3,6	A
7	9	18	—	—	2,4	3,0	6,1	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,2	3,3	3,5	A
7	9	24	—	—	2,1	2,7	7,2	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,6	A
7	12	12	—	—	2,5	4,3	4,3	—	—	2,9	11,0	12,3	0,7	3,0	3,2	3,6	A
7	12	18	—	—	2,2	3,7	5,6	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,2	3,4	3,6	A
7	12	24	—	—	2,0	3,3	6,7	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
7	18	18	—	—	2,0	5,0	5,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
9	9	9	—	—	3,3	3,3	3,3	—	—	2,9	10,0	12,3	0,7	2,7	3,4	3,6	A
9	9	12	—	—	3,3	3,3	4,4	—	—	2,9	11,0	12,3	0,7	3,0	3,2	3,6	A
9	9	18	—	—	2,9	2,9	5,8	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,2	3,4	3,5	A
9	9	24	—	—	2,6	2,6	6,9	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
9	12	12	—	—	3,1	4,2	4,2	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,2	3,2	3,4	A
9	12	18	—	—	2,8	3,7	5,5	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,4	3,5	A
9	12	24	—	—	2,4	3,2	6,4	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
9	18	18	—	—	2,4	4,8	4,8	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,5	A
12	12	12	—	—	3,8	3,8	3,8	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,2	3,3	3,5	A
12	12	18	—	—	3,4	3,4	5,1	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,5	A
12	12	24	—	—	3,0	3,0	6,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
12	18	18	—	—	3,0	4,5	4,5	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
12	18	24	—	—	2,7	4,0	5,3			2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,4	A
18	18	18	—	—	4,0	4,0	4,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,3	3,5	3,5	A
7	7	7	7	—	2,5	2,5	2,5	2,5	—	3,7	10,0	12,7	0,8	2,7	3,0	3,8	A
7	7	7	9	—	2,6	2,6	2,6	3,3	—	3,7	11,0	12,9	0,8	3,0	3,2	3,8	A
7	7	7	12	—	2,5	2,5	2,5	4,3	—	3,7	11,8	13,5	0,8	3,2	3,3	3,7	A
7	7	7	18	—	2,2	2,2	2,2	5,5	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A
7	7	7	24	—	1,9	1,9	1,9	6,6	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
7	7	9	9	—	2,6	2,6	3,4	3,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,3	3,6	A
7	7	9	12	—	2,4	2,4	3,1	4,1	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A
7	7	9	18	—	2,0	2,0	2,6	5,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,5	A
7	7	9	24		1,8	1,8	2,4	6,3	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
7	7	12	12	—	2,2	2,2	3,8	3,8	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A
7	7	12	18	—	1,9	1,9	3,3	4,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,5	A
7	7	12	24	—	1,7	1,7	3,0	5,9	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
7	7	18	18	—	1,7	1,7	4,3	4,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,4	A
7	7	18	24		1,5	1,5	4,0	5,3	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
7	9	9	9	—	2,5	3,2	3,2	3,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,7	A
7	9	9	12	—	2,3	2,9	2,9	3,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,5	A
7	9	9	18	—	2,0	2,5	2,5	5,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,5	A
7	9	9	24	—	1,8	2,3	2,3	6,0	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A

5x1

M5OE-42HFN1-Q (R-410A)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	9	12	12	—	2,0	2,6	3,5	3,5	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
7	9	12	18	—	1,8	2,3	3,1	4,7	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++
7	9	12	24	—	1,7	2,1	2,8	5,7	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	9	18	18	—	1,7	2,1	4,3	4,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	9	18	24	—	1,5	1,9	3,8	5,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	12	12	12	—	1,9	3,2	3,2	3,2	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
7	12	12	18	—	1,7	2,9	2,9	4,4	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++
7	12	12	24		1,6	2,7	2,7	5,4	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	12	18	18	—	1,6	2,7	4,0	4,0	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
9	9	9	9	—	2,6	2,6	2,6	2,6	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,1	6,8	A++
9	9	9	12	—	2,7	2,7	2,7	3,5	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
9	9	9	18	—	2,4	2,4	2,4	4,8	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++
9	9	9	24	—	2,2	2,2	2,2	5,8	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
9	9	12	12	—	2,5	2,5	3,3	3,3	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
9	9	12	18	—	2,3	2,3	3,0	4,5	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,3	6,8	A++
9	9	12	24	—	2,1	2,1	2,7	5,5	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
9	9	18	18	—	2,1	2,1	4,1	4,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
9	12	12	12	—	2,3	3,1	3,1	3,1	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
9	12	12	18	—	2,2	2,9	2,9	4,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
9	12	12	24	—	1,9	2,6	2,6	5,2	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
9	12	18	18	—	1,9	2,6	3,9	3,9	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
12	12	12	12	—	2,9	2,9	2,9	2,9	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,1	6,8	A++
12	12	12	18	—	2,7	2,7	2,7	4,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,3	6,8	A++
7	7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	10,5	14,0	1,0	3,1	4,5	7,7	A++
7	7	7	7	9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	4,2	11,0	14,0	1,0	3,2	4,5	7,7	A++
7	7	7	7	12	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	4,2	11,5	14,0	1,0	3,4	4,5	7,7	A++
7	7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	1,9	4,8	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	7	7	24	1,7	1,7	1,7	1,7	5,7	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	7	9	9	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	4,2	11,5	14,0	1,0	3,4	4,5	7,7	A++
7	7	7	9	12	2,0	2,0	2,0	2,6	3,4	4,2	12,0	14,0	1,0	3,6	4,5	7,7	A++
7	7	7	9	18	1,8	1,8	1,8	2,3	4,6	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	7	9	24	1,6	1,6	1,6	2,1	5,5	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	7	12	12	1,9	1,9	1,9	3,3	3,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	7	12	18	1,7	1,7	1,7	2,9	4,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	7	12	24	1,5	1,5	1,5	2,6	5,2	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	7	18	18	1,5	1,5	1,5	3,9	3,9	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	9	9	9	2,0	2,0	2,6	2,6	2,6	4,2	12,0	14,0	1,0	3,6	4,5	7,7	A++
7	7	9	9	12	2,0	2,0	2,5	2,5	3,4	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	9	9	18	1,7	1,7	2,2	2,2	4,4	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	9	9	24	1,5	1,5	2,0	2,0	5,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	9	12	12	1,8	1,8	2,4	3,1	3,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	9	12	18	1,6	1,6	2,1	2,8	4,2	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	9	18	18	1,5	1,5	1,9	3,8	3,8	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	7	12	12	12	1,7	1,7	3,0	3,0	3,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	7	12	12	18	1,5	1,5	2,6	2,6	4,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	9	9	9	9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	9	9	9	12	1,9	2,4	2,4	2,4	3,2	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	9	9	9	18	1,7	2,1	2,1	2,1	4,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	9	9	9	24	1,5	1,9	1,9	1,9	5,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	9	9	12	12	1,8	2,3	2,3	3,0	3,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	9	9	12	18	1,6	2,0	2,0	2,7	4,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	9	12	12	12	1,7	2,1	2,8	2,8	2,8	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
7	9	12	12	18	1,5	1,9	2,5	2,5	3,8	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
7	12	12	12	12	1,6	2,7	2,7	2,7	2,7	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
9	9	9	9	9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
9	9	9	9	12	2,3	2,3	2,3	2,3	3,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
9	9	9	9	18	2,1	2,1	2,1	2,1	4,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
9	9	9	12	12	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
9	9	9	12	18	1,9	1,9	1,9	2,6	3,9	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++
9	9	12	12	12	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	4,2	12,3	14,0	1,0	3,7	4,5	7,7	A++
9	12	12	12	12	1,9	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,5	7,7	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	9	12	12	—	2,1	2,7	3,6	3,6	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,4	A
7	9	12	18	—	1,8	2,3	3,1	4,7	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
7	9	12	24	—	1,7	2,1	2,8	5,7	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
7	9	18	18	—	1,6	2,1	4,2	4,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
7	9	18	24	—	1,5	1,9	3,8	5,1	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,5	A
7	12	12	12	—	2,0	3,3	3,3	3,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,4	A
7	12	12	18	—	1,7	2,9	2,9	4,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
7	12	12	24		1,6	2,7	2,7	5,4	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,5	A
7	12	18	18	—	1,5	2,6	3,9	3,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,4	A
9	9	9	9	—	3,0	3,0	3,0	3,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,8	A
9	9	9	12	—	2,8	2,8	2,8	3,7	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,7	A
9	9	9	18	—	2,4	2,4	2,4	4,8	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,6	A
9	9	9	24	—	2,2	2,2	2,2	5,8	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
9	9	12	12	—	2,6	2,6	3,4	3,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,5	A
9	9	12	18	—	2,3	2,3	3,0	4,5	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
9	9	12	24	—	2,1	2,1	2,7	5,5	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
9	9	18	18	—	2,0	2,0	4,0	4,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
9	12	12	12	—	2,4	3,2	3,2	3,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A
9	12	12	18	—	2,1	2,8	2,8	4,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
9	12	12	24	—	1,9	2,6	2,6	5,2	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,4	3,9	3,4	A
9	12	18	18	—	1,9	2,5	3,8	3,8	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,4	A
12	12	12	12	—	3,0	3,0	3,0	3,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,7	3,6	A
12	12	12	18	—	2,7	2,7	2,7	4,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,3	3,9	3,5	A
7	7	7	7	7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,7	A
7	7	7	7	9	2,3	2,3	2,3	2,3	3,0	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	7	12	2,2	2,2	2,2	2,2	3,7	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	1,9	4,8	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	7	24	1,7	1,7	1,7	1,7	5,7	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
7	7	7	9	9	2,2	2,2	2,2	2,8	2,8	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	9	12	2,1	2,1	2,1	2,6	3,5	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	9	18	1,8	1,8	1,8	2,3	4,6	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,8	A
7	7	7	9	24	1,6	1,6	1,6	2,1	5,5	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,8	A
7	7	7	12	12	1,9	1,9	1,9	3,3	3,3	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	7	12	18	1,7	1,7	1,7	2,9	4,3	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
7	7	7	12	24	1,5	1,5	1,5	2,6	5,2	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A
7	7	7	18	18	1,5	1,5	1,5	3,9	3,9	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A
7	7	9	9	9	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	9	9	12	2,0	2,0	2,5	2,5	3,4	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	7	9	9	18	1,7	1,7	2,2	2,2	4,4	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,8	A
7	7	9	9	24	1,5	1,5	2,0	2,0	5,3	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A
7	7	9	12	12	1,8	1,8	2,4	3,1	3,1	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,6	A
7	7	9	12	18	1,6	1,6	2,1	2,8	4,2	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,6	A
7	7	9	18	18	1,5	1,5	1,9	3,8	3,8	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,4	A
7	7	12	12	12	1,7	1,7	3,0	3,0	3,0	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,6	A
7	7	12	12	18	1,5	1,5	2,6	2,6	4,0	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
7	9	9	9	9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	9	9	9	12	1,9	2,4	2,4	2,4	3,2	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	9	9	9	18	1,7	2,1	2,1	2,1	4,3	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,8	A
7	9	9	9	24	1,5	1,9	1,9	1,9	5,1	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A
7	9	9	12	12	1,8	2,3	2,3	3,0	3,0	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
7	9	9	12	18	1,6	2,0	2,0	2,7	4,0	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
7	9	12	12	12	1,7	2,1	2,8	2,8	2,8	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
7	9	12	12	18	1,5	1,9	2,5	2,5	3,8	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,4	A
7	12	12	12	12	1,6	2,7	2,7	2,7	2,7	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
9	9	9	9	9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
9	9	9	9	12	2,3	2,3	2,3	2,3	3,1	4,2	12,3	14,9	0,9	3,4	4,2	3,8	A
9	9	9	9	18	2,1	2,1	2,1	2,1	4,1	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A
9	9	9	12	12	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
9	9	9	12	18	1,9	1,9	1,9	2,6	3,9	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A
9	9	12	12	12	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,6	A
9	12	12	12	12	1,9	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	12,3	14,9	0,9	3,3	4,2	3,5	A

M5OD-42HFN8-Q (R-32)

FRÍO

Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SEER	Class. Energ.
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,7	2,0	2,9	0,5	0,6	0,8	—	—
9	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,7	2,5	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,7	3,5	3,9	0,5	1,1	1,3	—	—
18	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,8	5,0	6,5	0,6	1,5	1,8	—	—
24	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,1	7,0	8,2	0,7	2,2	2,3	—	—
7	7	—	—	—	2,1	2,1	—	—	—	2,3	4,2	7,4	0,6	1,3	2,2	5,6	A+
7	9	—	—	—	2,1	2,6	—	—	—	2,3	4,7	7,6	0,6	1,5	2,4	5,6	A+
7	12	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	2,3	5,5	8,0	0,6	1,7	2,5	5,6	A+
7	18	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	2,3	7,0	9,8	0,6	2,2	2,7	5,6	A+
7	24	—	—	—	2,1	7,0	—	—	—	2,3	9,1	11,7	0,6	2,8	3,0	5,6	A+
9	9	—	—	—	2,7	2,7	—	—	—	2,3	5,3	8,0	0,6	1,6	2,5	5,6	A+
9	12	—	—	—	2,6	3,4	—	—	—	2,3	6,0	8,6	0,6	1,9	2,6	5,6	A+
9	18	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	2,3	7,5	11,1	0,6	2,3	2,8	5,6	A+
9	24	—	—	—	2,6	7,1	—	—	—	2,3	9,7	12,3	0,6	3,0	3,2	5,6	A+
12	12	—	—	—	3,5	3,5	—	—	—	2,3	7,0	9,2	0,6	2,2	2,7	5,6	A+
12	18	—	—	—	3,4	5,1	—	—	—	2,3	8,5	11,7	0,6	2,6	3,1	5,6	A+
12	24	—	—	—	3,3	6,7	—	—	—	2,3	10,0	12,3	0,6	3,1	3,4	5,6	A+
18	18	—	—	—	5,3	5,3	—	—	—	2,3	10,5	12,3	0,6	3,3	3,4	5,6	A+
7	7	7	—	—	2,0	2,0	2,0	—	—	2,9	6,0	7,4	0,8	1,8	3,0	5,8	A+
7	7	9	—	—	2,0	2,0	2,5	—	—	2,9	6,5	8,6	0,8	2,0	3,2	5,8	A+
7	7	12	—	—	2,0	2,0	3,5	—	—	2,9	7,5	9,2	0,8	2,3	3,4	5,8	A+
7	7	18	—	—	2,0	2,0	5,1	—	—	2,9	9,0	11,1	0,8	2,8	3,6	5,8	A+
7	7	24	—	—	2,0	2,0	6,9	—	—	2,9	11,0	12,9	0,8	3,4	3,8	5,8	A+
7	9	9	—	—	2,0	2,5	2,5	—	—	2,9	7,0	9,2	0,8	2,2	3,3	5,8	A+
7	9	12	—	—	2,0	2,6	3,4	—	—	2,9	8,0	10,5	0,8	2,5	3,5	5,8	A+
7	9	18	—	—	2,0	2,5	5,0	—	—	2,9	9,5	11,1	0,8	2,9	3,7	5,8	A+
7	9	24	—	—	2,0	2,6	6,9	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	5,8	A+
7	12	12	—	—	2,0	3,5	3,5	—	—	2,9	9,0	11,1	0,8	2,8	3,6	5,8	A+
7	12	18	—	—	2,0	3,4	5,1	—	—	2,9	10,5	12,3	0,8	3,3	3,8	5,8	A+
7	12	24	—	—	1,9	3,2	6,4	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	5,8	A+
7	18	18	—	—	1,9	4,8	4,8	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	5,8	A+
9	9	9	—	—	2,7	2,7	2,7	—	—	2,9	8,0	10,5	0,8	2,5	3,8	5,8	A+
9	9	12	—	—	2,7	2,7	3,6	—	—	2,9	9,0	12,9	0,8	2,8	3,6	5,8	A+
9	9	18	—	—	2,6	2,6	5,3	—	—	2,9	10,5	12,3	0,8	3,3	3,8	5,8	A+
9	9	24	—	—	2,5	2,5	6,6	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	5,8	A+
9	12	12	—	—	2,5	3,3	3,3	—	—	2,9	9,0	11,1	0,8	2,8	3,6	5,8	A+
9	12	18	—	—	2,5	3,4	5,1	—	—	2,9	11,0	11,7	0,8	3,4	3,8	5,8	A+
9	12	24	—	—	2,3	3,1	6,1	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	5,8	A+
9	18	18	—	—	2,4	4,8	4,8	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	5,8	A+
12	12	12	—	—	3,2	3,2	3,2	—	—	2,9	9,5	11,1	0,8	2,9	3,7	5,8	A+
12	12	18	—	—	3,3	3,3	4,9	—	—	2,9	11,5	12,9	0,8	3,6	3,9	5,8	A+
12	12	24	—	—	3,0	3,0	6,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	5,8	A+
12	18	18	—	—	3,0	4,5	4,5	—	—	2,9	12,0	12,9	0,8	3,7	3,9	5,8	A+
7	7	7	7	—	2,0	2,0	2,0	2,0	—	3,7	8,0	10,5	0,9	2,5	3,4	6,1	A++
7	7	7	9	—	2,0	2,0	2,0	2,6	—	3,7	8,5	11,1	0,9	2,6	3,6	6,1	A++
7	7	7	12	—	2,0	2,0	2,0	3,5	—	3,7	9,5	11,7	0,9	2,9	3,7	6,1	A++
7	7	7	18	—	2,1	2,1	2,1	5,3	—	3,7	11,5	12,3	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
7	7	7	24	—	1,9	1,9	1,9	6,4	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,4	6,1	A++
7	7	9	9	—	2,1	2,1	2,7	2,7	—	3,7	9,5	11,7	0,9	2,9	3,7	6,1	A++
7	7	9	12	—	2,0	2,0	2,6	3,4	—	3,7	10,0	12,3	0,9	3,1	4,2	6,1	A++
7	7	9	18	—	2,0	2,0	2,5	5,0	—	3,7	11,5	12,3	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
7	7	9	24	—	1,8	1,8	2,3	6,1	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,4	6,1	A++
7	7	12	12	—	1,9	1,9	3,3	3,3	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,2	6,1	A++
7	7	12	18	—	1,8	1,8	3,1	4,7	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
7	7	12	24	—	1,7	1,7	3,0	5,9	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
7	9	9	9	—	2,1	2,6	2,6	2,6	—	3,7	10,0	12,3	0,9	3,1	4,2	6,1	A++
7	9	9	12	—	2,0	2,6	2,6	3,4	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,2	6,1	A++
7	9	9	18	—	1,9	2,4	2,4	4,8	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
7	9	9	24	—	1,8	2,3	2,3	6,0	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
7	9	12	12	—	2,0	2,6	3,5	3,5	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
7	9	12	18	—	1,8	2,3	3,1	4,7	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,4	6,1	A++
7	9	12	24	—	1,7	2,1	2,8	5,7	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
7	9	18	18	—	1,7	2,1	4,3	4,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
7	9	18	24	—	1,5	1,9	3,8	5,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
7	12	12	12	—	1,9	3,2	3,2	3,2	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
7	12	12	18	—	1,7	2,9	2,9	4,4	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,4	6,1	A++
9	9	9	9	—	2,6	2,6	2,6	2,6	—	3,7	10,5	12,9	0,9	3,3	4,2	6,1	A++
9	9	9	12	—	2,7	2,7	2,7	3,5	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
9	9	9	18	—	2,4	2,4	2,4	4,8	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,4	6,1	A++
9	9	9	24	—	2,2	2,2	2,2	5,8	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
9	9	12	12	—	2,5	2,5	3,3	3,3	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
9	9	12	18	—	2,3	2,3	3,0	4,5	—	3,7	12,0	13,5	0,9	3,7	4,4	6,1	A++
9	9	12	24	—	2,1	2,1	2,7	5,5	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
9	12	12	12	—	2,3	3,1	3,1	3,1	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
9	12	12	18	—	2,2	2,9	2,9	4,3	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
12	12	12	12	—	2,9	2,9	2,9	2,9	—	3,7	11,5	13,5	0,9	3,6	4,2	6,1	A++
12	12	12	18	—	2,7	2,7	2,7	4,1	—	3,7	12,3	13,5	0,9	3,8	4,4	6,1	A++
7	7	7	7	7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	10,5	14,0	1,0	3,1	4,6	6,6	A++
7	7	7	7	9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	4,2	11,0	14,0	1,0	3,3	4,6	6,6	A++
7	7	7	7	12	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	4,2	11,5	14,0	1,0	3,5	4,6	6,6	A++
7	7	7	7	18	1,9	1,9	1,9	1,9	4,8	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	7	9	9	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	4,2	11,5	14,0	1,0	3,5	4,6	6,6	A++
7	7	7	9	12	2,0	2,0	2,0	2,6	3,4	4,2	12,0	14,0	1,0	3,6	4,6	6,6	A++
7	7	7	9	18	1,8	1,8	1,8	2,3	4,6	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	7	12	12	1,9	1,9	1,9	3,3	3,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	7	12	18	1,7	1,7	1,7	2,9	4,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	9	9	9	2,0	2,0	2,6	2,6	2,6	4,2	12,0	14,0	1,0	3,6	4,6	6,6	A++
7	7	9	9	12	2,0	2,0	2,5	2,5	3,4	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	9	9	18	1,7	1,7	2,2	2,2	4,4	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	9	12	12	1,8	1,8	2,4	3,1	3,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	9	12	18	1,6	1,6	2,1	2,8	4,2	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	12	12	12	1,7	1,7	3,0	3,0	3,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	7	12	12	18	1,5	1,5	2,6	2,6	4,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	9	9	9	9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	9	9	9	12	1,9	2,4	2,4	2,4	3,2	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	9	9	9	18	1,7	2,1	2,1	2,1	4,3	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	9	9	12	12	1,8	2,3	2,3	3,0	3,0	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
7	9	12	12	12	1,7	2,1	2,8	2,8	2,8	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
9	9	9	9	9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
9	9	9	9	12	2,3	2,3	2,3	2,3	3,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
9	9	9	9	18	2,1	2,1	2,1	2,1	4,1	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
9	9	9	12	12	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++
9	9	12	12	12	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	4,2	12,3	14,0	1,0	3,8	4,6	6,6	A++

CALOR

Combinaciones Uni. Int.					Capacidad Nominal (kW)					Capacidad Refrigeración (kW)			Potencia Absorbida (kW)			SCOP	Class. Energ.
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		
7	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,7	2,5	2,9	0,5	0,7	0,8	—	—
9	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,7	3,0	3,2	0,5	0,8	1,0	—	—
12	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	1,7	3,8	3,9	0,5	1,0	1,2	—	—
18	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	1,8	5,2	7,0	0,6	1,4	1,6	—	—
24	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	2,1	7,2	8,5	0,7	1,9	2,0	—	—
7	7	—	—	—	2,5	2,5	—	—	—	2,3	5,0	7,4	0,6	1,3	1,9	3,6	A
7	9	—	—	—	2,5	3,2	—	—	—	2,3	5,6	7,6	0,6	1,5	2,0	3,6	A
7	12	—	—	—	2,2	3,8	—	—	—	2,3	6,0	8,0	0,6	1,6	2,2	3,6	A
7	18	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	2,3	8,0	9,8	0,6	2,2	2,3	3,6	A
7	24	—	—	—	2,2	7,6	—	—	—	2,3	9,8	11,7	0,6	2,6	2,6	3,6	A
9	9	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	2,3	6,0	8,0	0,6	1,6	2,2	3,6	A
9	12	—	—	—	2,9	3,9	—	—	—	2,3	6,8	8,6	0,6	1,8	2,2	3,6	A
9	18	—	—	—	2,9	5,9	—	—	—	2,3	8,8	11,1	0,6	2,4	2,5	3,6	A
9	24	—	—	—	2,8	7,4	—	—	—	2,3	10,2	12,3	0,6	2,7	2,8	3,6	A
12	12	—	—	—	3,8	3,8	—	—	—	2,3	7,5	9,2	0,6	2,0	2,3	3,6	A
12	18	—	—	—	3,8	5,6	—	—	—	2,3	9,4	11,7	0,6	2,5	2,7	3,8	A
12	24	—	—	—	3,5	7,0	—	—	—	2,3	10,5	12,3	0,6	2,8	3,0	3,8	A
18	18	—	—	—	5,5	5,5	—	—	—	2,3	11,0	12,3	0,6	3,0	3,0	3,8	A
7	7	7	—	—	2,5	2,5	2,5	—	—	2,9	7,5	8,6	0,7	2,0	2,6	3,6	A
7	7	9	—	—	2,4	2,4	3,1	—	—	2,9	7,8	9,2	0,7	2,1	2,8	3,6	A
7	7	12	—	—	2,3	2,3	3,9	—	—	2,9	8,5	9,8	0,7	2,3	3,0	3,6	A
7	7	18	—	—	2,5	2,5	6,5	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,1	3,1	3,5	A
7	7	24	—	—	2,2	2,2	7,6	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,3	3,4	A
7	9	9	—	—	2,4	3,1	3,1	—	—	2,9	8,5	9,8	0,7	2,3	2,9	3,6	A
7	9	12	—	—	2,5	3,2	4,3	—	—	2,9	10,0	12,3	0,7	2,7	3,0	3,6	A
7	9	18	—	—	2,4	3,0	6,1	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,1	3,2	3,5	A
7	9	24	—	—	2,1	2,7	7,2	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,6	A
7	12	12	—	—	2,5	4,3	4,3	—	—	2,9	11,0	12,3	0,7	3,0	3,1	3,6	A
7	12	18	—	—	2,2	3,7	5,6	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,1	3,3	3,6	A
7	12	24	—	—	2,0	3,3	6,7	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,4	A
7	18	18	—	—	2,0	5,0	5,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,4	A
9	9	9	—	—	3,3	3,3	3,3	—	—	2,9	10,0	12,3	0,7	2,7	3,3	3,6	A
9	9	12	—	—	3,3	3,3	4,4	—	—	2,9	11,0	12,3	0,7	3,0	3,1	3,6	A
9	9	18	—	—	2,9	2,9	5,8	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,1	3,3	3,5	A
9	9	24	—	—	2,6	2,6	6,9	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,4	A
9	12	12	—	—	3,1	4,2	4,2	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,1	3,1	3,4	A
9	12	18	—	—	2,8	3,7	5,5	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,3	3,5	A
9	12	24	—	—	2,4	3,2	6,4	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,4	A
9	18	18	—	—	2,4	4,8	4,8	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,5	A
12	12	12	—	—	3,8	3,8	3,8	—	—	2,9	11,5	12,3	0,7	3,1	3,2	3,5	A
12	12	18	—	—	3,4	3,4	5,1	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,5	A
12	12	24	—	—	3,0	3,0	6,0	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,4	A
12	18	18	—	—	3,0	4,5	4,5	—	—	2,9	12,0	12,9	0,7	3,2	3,4	3,4	A
7	7	7	7	—	2,5	2,5	2,5	2,5	—	3,7	10,0	12,7	0,8	2,7	3,0	3,8	A
7	7	7	9	—	2,6	2,6	2,6	3,3	—	3,7	11,0	12,9	0,8	3,0	3,1	3,8	A
7	7	7	12	—	2,5	2,5	2,5	4,3	—	3,7	11,8	13,5	0,8	3,2	3,2	3,7	A
7	7	7	18	—	2,2	2,2	2,2	5,5	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,6	A
7	7	7	24	—	1,9	1,9	1,9	6,6	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
7	7	9	9	—	2,6	2,6	3,4	3,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,2	3,6	A
7	7	9	12	—	2,4	2,4	3,1	4,1	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,6	A
7	7	9	18	—	2,0	2,0	2,6	5,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,5	A
7	7	9	24	—	1,8	1,8	2,4	6,3	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
7	7	12	12	—	2,2	2,2	3,8	3,8	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,6	A
7	7	12	18	—	1,9	1,9	3,3	4,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,5	A
7	7	12	24	—	1,7	1,7	3,0	5,9	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
7	7	18	18	—	1,7	1,7	4,3	4,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,8	3,4	A
7	9	9	9	—	2,5	3,2	3,2	3,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,7	A
7	9	9	12	—	2,3	2,9	2,9	3,9	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,5	A
7	9	9	18	—	2,0	2,5	2,5	5,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,5	A
7	9	9	24	—	1,8	2,3	2,3	6,0	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
7	9	12	12	—	2,1	2,7	3,6	3,6	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,4	A
7	9	12	18	—	1,8	2,3	3,1	4,7	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,8	3,5	A
7	9	12	24	—	1,7	2,1	2,8	5,7	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
7	9	18	18	—	1,6	2,1	4,2	4,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,8	3,5	A
7	12	12	12	—	2,0	3,3	3,3	3,3	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,4	A
7	12	12	18	—	1,7	2,9	2,9	4,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,8	3,5	A
9	9	9	9	—	3,0	3,0	3,0	3,0	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,8	A
9	9	9	12	—	2,8	2,8	2,8	3,7	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,7	A
9	9	9	18	—	2,4	2,4	2,4	4,8	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,6	A
9	9	9	24	—	2,2	2,2	2,2	5,8	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
9	9	12	12	—	2,6	2,6	3,4	3,4	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,5	A
9	9	12	18	—	2,3	2,3	3,0	4,5	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,8	3,5	A
9	9	12	24	—	2,1	2,1	2,7	5,5	—	3,7	12,3	13,5	0,8	3,3	3,8	3,4	A
9	12	12	12	—	2,4	3,2	3,2	3,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,6	3,6	A
9	12	12	18	—	2,1	2,8	2,8	4,2	—	3,7	12,0	13,5	0,8	3,2	3,8	3,5	A
12	12	12	12	—	3,0	3,0	3,0

Portátiles

Gracias a su movilidad y facilidad de transporte, los aires acondicionados portátiles Midea garantizan el confort en cualquier lugar de la casa. Unidades que no requieren instalación, disponibles en solo frío y bomba de calor. Una opción de climatización sin necesidad de realizar obras en nuestra vivienda.

Función Follow Me

El mando inalámbrico incluido en todos los modelos de la gama, incluye la función Follow Me. Esto significa que podemos hacer que la máquina pare por la temperatura de la sonda integrada en el mando.

Programador 24 horas

Todas las unidades de la gama disponen de programador horario de 24 horas. Esto nos permite programar un encendido o un apagado durante el día.

WiFi

En la unidad MPPFB-11CRN7-QB6 es posible gestionar los equipos remotamente desde nuestra Tablet o Smartphone. Con una pequeña configuración podemos controlar remotamente la unidad y incluso dispondremos de programador semanal.

Otras caraterísticas importantes:

Fácil de transportar

Todos los equipos disponen de ruedas para transportarlos cómodamente.

Sistema auto-evaporativo de condensados

Sistema incluido de evaporación de condensados en todas las unidades.

RG51B31/E
de serie

A

R-290
Refrig. R-290

R-410A
Refrig. R-410A

LED
Pantalla led

Hasta fin de existencias

Modelo			Modo frío		Modo frío y calor	
			MPPD-09CRN1-QB6	MPPD-12CRN1-QB6(J1)	MPPD-12HRN1-QB6(J1)	MPPDB-12HRN7-QB6G1*
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	2,6	3,5	3,5	3,5
		kcal/h	2236	3010	3010	3010
	Calorífica nominal	kW	-	-	2,9	2,9
		kcal/h	-	-	2494	2494
Consumo[1]	Frío nominal	W	1010	1350	1350	1350
	Calor nominal	W	-	-	1130	1045
Coeficiente energético[1]	EER - clas. energ.		2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A	2,6 / A
	COP - clas. energ.		-	-	2,6 / A+	2,8 / A+
Caudal de aire (bj/me/al)		m^3/h	370	386	340/365/425	355/370/420
Presión sonora[2] (bj/me/al)		dB(A)	46/49/52	52,4/52,7/53,7	52,4/52,7/53,7	54/54,3/54,5
Nivel de potencia acústica		dB(A)	64	65	65	64
Ancho/alto/fondo		mm	466/765/397	466/765/397	466/765/397	467/765/397
Peso		kg	30	32,5	34	34,4
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-290
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Rango de operación	Tª interior para refrigeración		17ºC hasta 35ºC	17ºC hasta 35ºC	17ºC hasta 35ºC	17ºC hasta 35ºC
	Tª interior para calefacción		-	-	5ºC hasta 30ºC	5ºC hasta 30ºC
P.V.R.			**622 €**	**736 €**	**785 €**	**785€**

RG51B31/E
de serie

A

R-290
Refrig. R-290

LED
Pantalla led

WiFi

Modelo			Modo frío
			MPPFB-11CRN7-QB6
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,22
		kcal/h	2769
	Calorífica nominal	kW	-
		kcal/h	-
Consumo[1]	Frío nominal	W	1240
	Calor nominal	W	-
Coeficiente energético[1]	EER - clas. energ.		2,6 / A
	COP - clas. energ.		-
Caudal de aire (bj/me/al)		m^3/h	320/350/390
Presión sonora[2] (bj/me/al)		dB(A)	51,1/53,1/54,5
Nivel de potencia acústica		dB(A)	65
Ancho/alto/fondo		mm	458/880/443
Peso		kg	31,2
Refrigerante			R-290
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50
Rango de operación	Tª interior para refrigeración		17ºC hasta 35ºC
	Tª interior para calefacción		-
P.V.R.			**774 €**

1. Los coeficientes energéticos están calculados en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.

Deshumidificadores

Las gama de deshumidificadores de Midea ofrecen un diseño compacto y ligero, con diferentes modos de trabajo para adaptarse a todas las necesidades regulando los excesos de humedad y mantener el nivel adecuado de confort.

Programador 24 horas

El modelo de unidad DF dispone de programador horario de 24 horas. Esto nos permite programar un encendido o un apagado durante el día.

Auto-Restart



Si la unidad se para inesperadamente debido a un corte de energía, se reiniciará automáticamente con la configuración anterior cuando se reanude la alimentación.

Indicador nivel agua

Todos los deshumidificadores de Midea, disponen de un indicador de nivel de agua con el objetivo de conocer el estado del depósito y de este modo poder vaciarlo antes de que se llene. En el caso llenar todo el depósito, la unidad se parará automáticamente hasta que se vacié la agua.

Otras caraterísticas importantes:

Fácil de transportar

Equipos pensados para poder transpórtalos cómodamente.

Desescarche automatico

La unidad puede evitar que el evaporador se congele y seguir trabajando en ambientes de baja temperatura.

R-134A
Refrigerante
R-134A

Modelo		MDDN-10DEN3-QA3
Capacidad de deshumidificación[1]	L/día	10
Consumo	W	240
Caudal de aire	m^3/h	107
Presión sonora[2]	dB(A)	43
Capacidad del deposito	L	2,1
Ancho/alto/fondo	mm	320/420/215
Peso	kg	11,2
Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50
Rango de operación	Cº / HR	5-35 / 30%-80%
Área de trabajo recomendada	m^2	15
P.V.R.		**244 €**

NOVEDAD

R-290
Refrig.
R-290

Modelo		MDDF-20DEN7-QA3
Capacidad de deshumidificación[1]	L/día	20
Consumo	W	440
Caudal de aire (alta/baja)	m^3/h	168/99
Presión sonora[2]	dB(A)	46/41
Capacidad del deposito	L	3
Ancho/alto/fondo	mm	350/510/245
Peso	kg	15,1
Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50
Rango de operación	Cº / HR	5-35 / 35%-85%
Área de trabajo recomendada	m^2	37
P.V.R.		**341 €**

1. Capacidad en condiciones nominales entre 30% y 80% de humedad relativa.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.

Referencias
Instalaciones emblemáticas

Universidad de Salamanca. Escuelas y universidades

Ubicación: Salamanca
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Multisitema DC Inverter
Potencia: 150 kW

Referencias
Instalaciones emblemáticas

La gama doméstico está presente en los espacios más habituales y cotidianos. desde apartamentos hasta hospitales, pasando por escuelas y universidades, el confort y la tecnología de esta gama aportan el bienestar que necesitan todos los hogares.

El Celler de Can Roca Residencial

Ubicación: Girona
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Multisistema DC inverter
Potencia: 20 kW

Otros clientes que han confiado en **MIDEA DOMÉSTICO**

Hoteles
Apartahotel Vera (Almería)
Sangulí Resort Salou (Tarragona)

Centros de ocio
Centro Deportivo Vals Sport (Málaga)

Escuelas y universidades
Universidad de Salamanca (Salamanca), Colegio Capuchinos (Murcia), Colegio María Maroto (Murcia), Sede Autismo Jerez (Cádiz)

Hospitales, clínicas y centros
Hospital Jesus Nazareno (Córdoba), Centro Salud Santomera (Murcia)

Centros de negocio y oficinas
Oficina ISOLAIS (Sevilla)

Viviendas
51 viviendas en Carrión (Sevilla), 52 viviendas en Torreblanca (Sevilla), Apartamentos La Pineda (Tarragona), Apartamentos Puerto Mahón (Mallorca), Viviendas Jardines de Santa Ana (Sevilla)

Pagés del Corro. Residencial

Ubicación: Sevilla
Situación de partida: Nueva construcción
Equipos instalados: Multisistema DC Inverter
Potencia: 396 kW

Castilleja de la Cuesta. Residencial

Ubicación: Sevilla
Situación de partida: Nueva construcción
Equipos instalados: Sistemas 1x1
Potencia: 112 kW

Instituto Teknon Retine. Centro médico

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Multisistema DC Inverter
Potencia: 73 kW

Celtamotor. Venta automóviles

Ubicación: Pontevedra
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Sistemas 1x1
Potencia: 80 kW

Hotel La Roca. Hotel

Ubicación: Málaga
Situación de partida: Nueva construcción
Equipos instalados: Multisistema DC Inverter
Potencia: 236 kW

Promoción 502. Residencial

Ubicación: Sevilla
Situación de partida: Nueva construcción
Equipos instalados: Multisistema DC Inverter
Potencia: 4 MW

Aerotermia

Gama Aerotermia

Presentación de Gama 76
M-Thermal Monobloc 84
M-Thermal Bibloc Mural 88
Depósitos para Agua Caliente Sanitaria 92
M-Thermal Bibloc Integrado 94
Combo 98

Instalaciones Emblemáticas 100

La tecnología más eficiente

Solución de energía renovable

Sistemas de confort inteligentes y adaptables

Aerotermia
Presentación de gama

M-Thermal Monobloc

M-Thermal aporta climatización, calefacción y agua caliente sanitaria a su hogar mediante el uso de la bomba de calor. En el sistema Monobloc, todos los componentes se encuentran en una unidad exterior compacta.

Unidad ACS · Compresor DC inverter · Frío y calor

Capacidad kW	5	7	9	12	14	16	**Monofásicas**
Capacidad kW				12	14	16	**Trifásicas**

M-Thermal Bibloc Mural

M-Thermal aporta climatización, calefacción y agua caliente sanitaria a su hogar mediante el uso de la bomba de calor. En el sistema Bibloc Mural, el sistema hidráulico se encuentra en una unidad interior, y la bomba de calor en una unidad exterior.

Unidad ACS · Compresor DC inverter · Frío y calor

Capacidad kW	4	6	8	10	12	14	16	**Monofásicas**
Capacidad kW					12	14	16	**Trifásicas**

M-Thermal Bibloc Integrado

M-Thermal aporta climatización, calefacción y agua caliente sanitaria a su hogar mediante el uso de la bomba de calor. En el sistema Bibloc Integrado, el sistema hidráulico se encuentra en una unidad interior, y la bomba de calor en una unidad exterior. Además, incluye depósito para agua caliente sanitaria, valvulería de serie, y mucho más.

Unidad ACS · Compresor DC inverter · Frío y calor · Depósito de ACS

Capacidad kW	4	6	8	10	12	14	16	**Monofásicas**
Capacidad kW					12	14	16	**Interior Monofásica, Exterior Trifásica**

Depósitos para Agua Caliente Sanitaria

La gama de Aerotermia dispone de depósitos para agua caliente sanitaria o para calefacción a través de suelo radiante. Estos equipos son un complemento ideal para los sistemas M-Thermal Monobloc y M-Thermal Bibloc Mural.

Depósito de ACS

Capacidad L 160 190 270 475

Combo

Unidad compacta con evaporador, condensador y depósito integrado. Genera y acumula agua para agua caliente sanitaria o para calefacción a través de suelo radiante.

Unidad ACS

Depósito de ACS

Capacidad L 180 280

Aerotermia

MIDEA presenta sus sistemas de Aerotermia, que aportan climatización, calefacción y agua caliente sanitaria a su hogar mediante el uso de la bomba de calor. Estos sistemas de máxima eficiencia energética, reducen el consumo energético de un hogar aportando un ahorro económico al usuario. Sólo Midea, como fabricante número 1 de equipos de tratamiento de aire a nivel mundial, podía reunir todas las últimas tecnologías e innovaciones para crear M-Thermal, el sistema que ofrece el máximo confort y rendimiento energético a su hogar durante todo el año.

Midea M-Thermal

- **Ofrece calefacción, climatización y agua caliente sanitaria: Solución total para todo el año**
- **Energéticamente eficiente (ecológico, económico)**
- **Amplio rango de temperaturas de funcionamiento**
- **Capaz de trabajar con otras fuentes de energía como energía solar o calderas**

Descubre M-Thermal, el sistema integrado que proporciona calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a su hogar. Disfrute del máximo confort todo el año, con la gran eficiencia energética que caracteriza a este sistema basado en la bomba de calor.

La bomba de calor reversible es un sistema que permite obtener energía renovable del exterior para climatizar (con frío o calor) su hogar. Se caracteriza por ser la tecnología más eficiente, pues absorbe más energía del exterior de la que M-Thermal consume.

M-Thermal, además de ser más ecológico y energéticamente eficiente que otros sistemas como las calderas, puede sustituir totalmente estos sistemas, así como trabajar conjuntamente con ellos.

Calefacción:
- Suelo Radiante
- Radiadores
- Fancoils
- Combinación de las anteriores

Climatización:
- Fancoils
- Suelo refrescante
- Combinación de las anteriores

ACS:
- Depósitos de acumulación



M-Thermal proporciona agua caliente o fría a su suelo radiante, radiadores, fancoils y depósitos de agua. Además de ser una fuente de energía totalmente autónoma, también es capaz de trabajar con fuentes externas (energía solar, calderas, etc)

Fácil instalación, mínimo mantenimiento
- Estructura compacta, pudiendo elegir instalar la parte hidrónica en el interior o el exterior.
- Fácil conexión con el sistema de tuberías del hogar.
- Rápido acceso a los componentes del sistema para su revisión y mantenimiento

Sistema inteligente y adaptable
- Elija una curva de trabajo, y en función de su temperatura deseada, el sistema se adaptará automáticamente cuando cambie la temperatura exterior

Gran rango de temperaturas de trabajo





Aerotermia

Dos opciones de instalación, según sus necesidades:

MONOBLOC

Todos los componentes en la unidad exterior compacta.

BIBLOC MURAL

Sistema hidráulico en una unidad interior, bomba de calor en una unidad exterior.

BIBLOC INTEGRADO

Bomba de calor compuesta de unidad exterior y unidad interior con el sistema hidráulico integrado. Además la unidad interior incluye deposito de 280 L para agua caliente sanitaria y gran variedad de los componentes ya integrados.

Control M-THERMAL

- Control táctil
- Selección entre varios modos de funcionamiento
- Gestor de prioridades
- Temperaturas de consigna
- Programaciones diarias y semanales
- Consulta de parámetros de trabajo, códigos error, service call
- Diferentes niveles de usuario
- Test Run
- Función Follow me (sonda de temperatura integrada en el mando)
- Comunicación Modbus

KJRH-120H/BMKO-E

Algunas Funciones Destacadas

- Modo silence: Mínimo ruido garantizado
- Modo ACS forzado
- Modo desinfección: Eleva la temperatura hasta 70ºC
- Purga de aire
- Pre-calentamiento del ambiente
- Deshumidificar ambiente
- Selección entre diversos modos de funcionamiento (modo eco, modo vacaciones) y prioridades



BIBLOC INTEGRADO
Control exclusivo integrado en el mueble

El Midea M-thermal bibloc integrado lleva incorporado su control en el panel frontal del mueble de la unidad interior.

Características generales de Midea M-Thermal

Capacidad en calor de hasta el 80% a -7ºC gracias al tamaño del intercambiador y el compresor



Intercambiador de calor

La tubería de 9.5 con ranurado interior optimiza la eficiencia del intercambio de calor. Las aletas aumentan el área de intercambio de calor y reducen la resistencia al aire. El revestimiento azul mejora la resistencia contra agentes corrosivos, y aumenta la durabilidad.

Ventilador con motor DC sin escobillas

Los motores DC con control sin etapas reducen el ruido y el consumo del sistema.

Módulo hidrónico

Módulo hidrónico con bomba de agua DC integrada (Monobloc) o separada (Bibloc)

Resistencia de apoyo

Dispone de una resistencia eléctrica de apoyo para temperaturas exteriores extremas

Compresor con inversor DC

El novedoso compresor rotativo doble con inversor DC aporta un menor ruido, una frecuencia de trabajo más ancha y una mayor precisión en el control. El sistema de alimentación y esta mayor frecuencia reducen el consumo más del 30%.



Compresor rotativo doble

Motor DC de alta eficiencia
- Núcleo del motor rediseñado
- Imán de neodimio de alta densidad
- Estator concentrado
- Gran rango de frecuencia de funcionamiento

Mínimas vibraciones
- Levas excéntricas gemelas
-2 pesos de equilibrio

Piezas móviles altamente estables
- Encaje perfecto de los componentes del motor
- Accionamiento del compresor optimizado
- Rodamientos muy robustos
- Estructura compacta

Unidad interior del Midea M-Thermal Bibloc Integrado

- Depósito de agua caliente sanitaria de 280 L en acero vitrificado con aislamiento externo de poliuretano.
- Válvula de tres vías incorporada.
- Válvula de drenaje, seguridad y ventilación, incluida como estándar para ambos sistemas (ACS y refrigeración/calefacción).
- Ánodo electrónico para la protección más completa.
- Bombas de agua incluidas para el circuito primario y el circuito de recirculación.
- Resistencia eléctrica de 2 kW.
- Controlador del sistema integrado en el panel frontal.
- Gran cantidad de accesorios opcionales: kit de 2 zonas, integración de energía solar, caldera, vasos de expansión y muchos más.

Midea M-Thermal Bibloc Integrado es una de las unidades más avanzadas y completas del mercado y ofrece la una gran eficiencia estacional

Características

DC Inverter

Los motores tradicionales usados en sistemas de bomba de calor, desperdician energía pues trabajan siempre a plena carga.
La tecnología de los compresores DC Inverter de MIDEA reduce el consumo de energía hasta en un 30% pues adapta el consumo a la carga real del sistema.

Agua a temperatura constante

Gracias a la tecnología DC Inverter, la velocidad de rotación del compresor se controla con gran precisión y según la demanda. La temperatura de consigna del agua se mantiene estable, proporcionando más confort al usuario.

Menos arranques y paros

La tecnología Inverter reduce los ciclos de arranque y paro. Esto alarga la vida de los componentes y minimiza el ruido.

Silencioso

Durante la mayor parte del tiempo de funcionamiento, la necesidad energética de su hogar es inferior a la carga máxima.
Además de contar con un modo silencio, gracias a la frecuencia ajustable del compresor el equipo trabaja mayormente a carga parcial, reduciendo también el nivel sonoro.

Los equipo Midea M-Thermal, alcanzan un grado de eficiencia energética Erp A++

M-Thermal Monobloc

Sistema integrado que proporciona calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a su hogar. Puede generar energía de manera totalmente independiente y autónoma, gracias a su bomba de calor, o apoyarse en otras fuentes (energía solar, calderas, etc) ya instaladas. En el sistema Monobloc, todos los componentes se encuentran en una unidad exterior compacta.

Calefacción

- Suelo radiante
- Radiadores
- Fancoils
- Combinación de las anteriores

Climatización

- Fancoils
- Suelo frio
- Combinación de las anteriores

ACS

- Depósitos de acumulación

Control táctil de serie

Desde un solo control táctil de uso fácil e intuitivo, se puede gestionar la climatización, calefacción y agua caliente sanitaria producida por este sistema u otras fuentes de energía ya instaladas en su hogar. Dispone, como no, de una gran variedad de modos de funcionamiento.

Sistema inteligente y adaptable

El sistema se regula automáticamente según cambie la temperatura exterior y según la demanda energética de su instalación o vivienda, ofreciéndole siempre el mejor resultado.

Fácil instalación, mínimo mantenimiento

M-Thermal es un equipo silencioso, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, respetando la harmonía de su hogar tanto en su instalación y puesta en marcha como en sus años de funcionamiento.

Amplio rango de temperaturas de trabajo

M-Thermal dispone de un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, pudiendo trabajar perfectamente en climas muy fríos o tropicales, bajo cualquier condición meteorológica.

KJRH-120H/BMKO-E
Control incluido de serie

Contacto ON/OFF · Control táctil · Program. semanal · Modo Economic · Kit hidráulico · Refrig. R-410A · Unidad ACS · Compresor DC inverter · Frío y calor · Ventilador exterior DC inverter

M-Thermal Monobloc			MHC-V5W/ D2N1	MHC-V7W/ D2N1	MHC-V9W/ D2N1	MHC-V12W/ D2N1	MHC-V12W/ D2RN1
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 30/35ºC	Capacidad calorífica	kW	4,58	6,55	8,64	12,17	12,37
		kcal/h	3940	5630	7429	10460	10640
	Consumo	kW	0,97	1,45	2,01	2,73	2,76
	COP	W/W	4,72	4,52	4,3	4,46	4,48
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 40/45ºC	Capacidad calorífica	kW	4,67	6,69	9,19	12,58	12,02
		kcal/h	4020	5750	7902	10820	10340
	Consumo	kW	1,43	2,05	2,63	3,86	3,72
	COP	W/W	3,27	3,26	3,49	3,26	3,23
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 23/18ºC	Capacidad frigorífica	kW	4,55	6,45	8,35	12,19	12,64
		kcal/h	3910	5550	7180	10480	10870
	Consumo	kW	1	1,47	2,1	2,65	2,75
	EER	W/W	4,55	4,4	3,97	4,60	4,6
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 12/7ºC	Capacidad frigorífica	kW	4,6	6,71	8,06	12,21	12,58
		kcal/h	3955	5770	6930	10500	10820
	Consumo	kW	1,55	2,57	3,51	4,17	4,32
	EER	W/W	2,94	2,61	2,30	2,93	2,91
SCOP zona media	Agua 35ºC - clas. energ.		4,47-A++	4,53-A++	4,16-A++	4,21-A++	4,45-A++
	Agua 55ºC - clas. energ.		3,29-A++	3,29-A++	3,25-A++	3,25-A++	3,25-A++
SCOP zona cálida	Agua 35ºC		5,8	6,28	6,32	6,36	6,32
	Agua 55ºC		3,71	4,27	4,16	4,05	3,8
Unidad exterior	Tipo de compresor		DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble
	Nº ventiladores		1	1	1	2	2
	Caudal aire exterior	m^3/h	3050	3050	3050	6250	6250
	Presión sonora calor[1]	dB(A)	45.4	50.5	53,9	50.7	55.1
	Presión sonora frío[2]	dB(A)	46.8	48.5	54,4	52.3	55.4
	Alto/ancho/fondo	mm	945/1210/402	945/1210/402	945/1210/402	1414/1404/405	1414/1404/405
	Peso	kg	99	99	99	162	177
Refrigerante	Sistema expansión		Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica
	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga refrigerante	kg	2,4	2,4	2,4	3,6	3,6
Parte hidráulica	Tipo de intercambiador		Placas	Placas	Placas	Placas	Placas
	Presión bomba de agua	mca	6	6	7,5	7,5	7,5
		kPa	58,84	58,84	73,55	73,55	73,55
	Conexiones hidráulicas	mm (pulg)	Ø25(1")	Ø25(1")	Ø32(1 1/4")	Ø32(1 1/4")	Ø32(1 1/4")
	Válvula de seguridad	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Volumen total de agua	l	2	5,5	5,5	5,5	5,5
	Volumen del vaso de expansión	l	2	2	5	5	5
Resistencias	Apoyo de serie	kW	-	-	-	3	4,5
	Apoyo opcional	kW	3	3	3	-	-
Temperatura ambiente exterior	Calor	ºC	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35
	Frío	ºC	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46
	ACS	ºC	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
	ACS	ºC	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
P.V.R.	Monobloc		4.253 €	4.395 €	5.177 €	6.937 €	7.135 €
	Control		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Conjunto		**4.453 €**	**4.595 €**	**5.377 €**	**7.137 €**	**7.335 €**

Presión sonora en las siguientes condiciones:
1. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 7ºC DB y 85% H.R., agua 30/35ºC.
2. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 35ºC DB, agua 23/18ºC.

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Bomba de 6 mca adicional para modelos de 4 a 9 kW	Bomba 6 mca	**369 €**
Bomba de 7,5 mca adicional para modelos de 10 a 16 kW	Bomba 7,5 mca	**544 €**
Kit resistencia de apoyo opcional*	BH30A	**615 €**
Sonda T1B para fuente de calor adicional **	T1B	**-**

*Para MHC-V5W/D2N1, MHC-V7W/D2N1 y MHC-V9W/D2N1, en el resto de modelos se incluye de serie
**Recuerde solicitar la sonda T1B si su M-Thermal debe gestionar una caldera, panel solar, etc

M-Thermal Monobloc

KJRH-120H/BMKO-E
Control incluido de serie

Contacto ON/OFF | Control táctil | Program. semanal | Modo Economic | Kit hidráulico | Refrig. R-410A | Unidad ACS | Compresor DC inverter | Frío y calor | Ventilador exterior DC inverter

M-Thermal Monobloc			MHC-V14W/D2N1	MHC-V14W/D2RN1	MHC-V16W/D2N1	MHC-V16W/D2RN1
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 30/35ºC	Capacidad calorífica	kW	14,76	14,1	16,33	16,3
		kcal/h	12690	12120	14040	14020
	Consumo	kW	3,4	3,26	3,9	3,88
	COP	W/W	4,34	4,33	4,19	4,2
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/ salida 40/45ºC	Capacidad calorífica	kW	14,08	14,11	16,12	16,06
		kcal/h	12110	12130	13860	13810
	Consumo	kW	4,47	4,46	5,22	5,23
	COP	W/W	3,15	3,16	3,09	3,07
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 23/18ºC	Capacidad frigorífica	kW	14,61	14,03	14,82	15,1
		kcal/h	12560	12060	12740	12980
	Consumo	kW	3,32	3,26	3,66	3,78
	EER	W/W	4,4	4,3	4,05	4
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 12/7ºC	Capacidad frigorífica	kW	12,95	13,8	13,72	15,26
		kcal/h	11130	11870	11800	13120
	Consumo	kW	4,53	5,14	5,16	6,41
	EER	W/W	2,86	2,68	2,66	2,38
SCOP zona media	Agua 35ºC - clas.energ.		4,39-A++	4,27-A++	4,26-A++	4,17-A++
	Agua 55ºC - clas.energ.		3,25-A++	3,27-A++	3,2-A++	3,22-A++
SCOP zona cálida	Agua 35ºC		6,01	4,77	5,54	5,38
	Agua 55ºC		4,09	3,75	3,95	4,31
Unidad exterior	Tipo de compresor		DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble
	Nº ventiladores		2	2	2	2
	Caudal aire exterior	m^3/h	6250	6250	6250	6250
	Presión sonora calor[1]	dB(A)	57.1	58.7	59.2	59.0
	Presión sonora frío[2]	dB(A)	57.9	57.9	57.6	57.8
	Alto/ancho/fondo	mm	1414/1404/405	1414/1404/405	1414/1404/405	1414/1404/405
	Peso	kg	162	177	162	177
Refrigerante	Sistema expansión		Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica
	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga refrigerante	kg	3,6	3,6	3,6	3,6
Parte hidráulica	Tipo de intercambiador		Placas	Placas	Placas	Placas
	Presión bomba de agua	mca	7,5	7,5	7,5	7,5
		kPa	73,55	73,55	73,55	73,55
	Conexiones hidráulicas	mm (pulg)	Ø32(1 1/4")	Ø32(1 1/4")	Ø32(1 1/4")	Ø32(1 1/4")
	Válvula de seguridad	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3
	Volumen total de agua	l	5,5	5,5	5,5	5,5
	Volumen del vaso de expansión	l	5	5	5	5
Resistencias	Apoyo de serie	kW	3	4,5	3	4,5
	Apoyo opcional	kW	-	-	-	-
Temperatura ambiente exterior	Calor	ºC	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35
	Frío	ºC	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46
	ACS	ºC	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	5-25	5-25	5-25	5-25
	ACS	ºC	40-60	40-60	40-60	40-60
P.V.R.	Monobloc		7.050 €	7.466 €	7.419 €	7.702 €
	Control		200 €	200 €	200 €	200 €
	Conjunto		**7.250 €**	**7.666 €**	**7.619 €**	**7.902 €**

Presión sonora en las siguientes condiciones:
1. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 7ºC DB y 85% H.R., agua 30/35ºC.
2. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 35ºC DB, agua 23/18ºC.

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Bomba de 6 mca adicional para modelos de 4 a 9 kW	Bomba 6 mca	**369 €**
Bomba de 7,5 mca adicional para modelos de 10 a 16 kW	Bomba 7,5 mca	**544 €**
Sonda T1B para fuente de calor adicional **	T1B	**-**

**Recuerde solicitar la sonda T1B si su M-Thermal debe gestionar una caldera, panel solar, etc

La gama más eficiente de Midea

Gama Midea Optimal

A+++

Máxima clasificación energética

Sensor de presencia para distribución confortable del aire

Máximo silencio para tu bienestar (21 dB)



Frigicoll

M-Thermal Bibloc Mural

Sistema partido que proporciona calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a su hogar. Puede generar energía de manera totalmente independiente y autónoma, gracias a su bomba de calor, o apoyarse en otras fuentes (energía solar, calderas, etc) ya instaladas. En los modelos Bibloc, el sistema hidráulico se encuentra en una unidad interior, y el sistema de bomba de calor en una unidad exterior.

Calefacción

- Suelo radiante
- Radiadores
- Fancoils
- Combinación de las anteriores

Climatización

- Fancoils
- Suelo frio
- Combinación de las anteriores

ACS

- Depósitos de acumulación

Control táctil de serie

Desde un solo control táctil de uso fácil e intuitivo, se puede gestionar la climatización, calefacción y agua caliente sanitaria producida por este sistema u otras fuentes de energía ya instaladas en su hogar. Dispone, como no, de una gran variedad de modos de funcionamiento.

Sistema inteligente y adaptable

El sistema se regula automáticamente según cambie la temperatura exterior y según la demanda energética de su instalación o vivienda, ofreciéndole siempre el mejor resultado.

Fácil instalación, mínimo mantenimiento

M-Thermal es un equipo silencioso, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, respetando la harmonía de su hogar tanto en su instalación y puesta en marcha como en sus años de funcionamiento.

Amplio rango de temperaturas de trabajo

M-Thermal dispone de un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, pudiendo trabajar perfectamente en climas muy fríos o tropicales, bajo cualquier condición meteorológica.

KJRH-120H/BMKO-E
Control incluido de serie

Contacto ON/OFF | Control táctil | Program. semanal | Modo Economic | Kit hidráulico | Refrig. R-410A | Unidad ACS | Compresor DC inverter | Frío y calor | Ventilador exterior DC inverter

M-Thermal Bibloc Mural Unidad Exterior			MHA-V4W/ D2N1	MHA-V6W/ D2N1	MHA-V8W/ D2N1	MHA-V10W/ D2N1	MHA-V12W/ D2N1
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 30/35ºC	Capacidad calorífica	kW	4,1	6,1	8	10	12,1
		kcal/h	3525	5245	6879	8598	10404
	Consumo	kW	0,82	1,29	1,73	2,17	2,74
	COP	W/W	5	4,73	4,62	4,61	4,42
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/ salida 40/45ºC	Capacidad calorífica	kW	4,01	5,96	7,34	10,12	11,85
		kcal/h	3448	5125	6311	8702	10189
	Consumo	kW	1,13	1,68	2,13	2,93	3,48
	COP	W/W	3,55	3,55	3,45	3,45	3,41
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 23/18ºC	Capacidad frigorífica	kW	4,1	6,2	8	10,5	11,7
		kcal/h	3525	5331	6879	9208	10060
	Consumo	kW	0,84	1,43	1,93	2,30	2,79
	EER	W/W	4,88	4,34	4,15	4,57	4,19
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 12/7ºC	Capacidad frigorífica	kW	4,12	6,15	6,44	9,39	11,02
		kcal/h	3543	5288	5537	9630	9476
	Consumo	kW	1,3	2,08	2,24	3,26	4,17
	EER	W/W	3,17	2,96	2,88	2,88	2,64
SCOP zona media	Agua 35ºC - clas. energ.		4,62-A++	4,68-A++	4,33-A++	4,50-A++	4,46-A++
	Agua 55ºC - clas. energ.		3,25-A+	3,3-A+	3,2-A++	3,12-A++	3,24-A++
SCOP zona cálida	Agua 35ºC		5,4	5,6	5,76	5,93	6,1
	Agua 55ºC		3,74	3,48	3,84	3,81	4,26
Unidad exterior	Tipo de compresor		DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble
	Nº ventiladores		1	1	1	2	2
	Caudal aire exterior	m^3/h	3180	3180	5116	6250	6250
	Presión sonora calor[1]	dB(A)	45.4	50.5	48,4	50,7	53,6
	Presión sonora frío[2]	dB(A)	46.8	48.5	49,2	52,3	52,7
	Alto/ancho/fondo	mm	860/960/380	860/960/380	965/1075/395	1327/900/400	1327/900/400
	Peso	kg	60	60	76	99	99
Refrigerante	Sistema expansión		Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica
	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga refrigerante	kg	2,5	2,5	2,8	3,9	3,9
	Diámetro líquido	mm (pulg)	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")
	Diámetro gas	mm (pulg)	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")
	Longitud tubería (min/max)	m	2/20	2/20	2/30	2/50	2/50
	Altura unidad ext. encima	m	10	10	20	30	30
	Altura unidad ext. debajo	m	8	8	15	25	25
Temperatura ambiente exterior	Calor	ºC	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35
	Frío	ºC	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46
	ACS	ºC	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
	ACS	ºC	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Unidad interior			SMK-80/ CD30GN1-B	SMK-80/ CD30GN1-B	SMK-80/ CD30GN1-B	SMK-160/ CD30GN1-B	SMK-160/ CD30GN1-B
P.V.R.	Unidad exterior		1.763 €	1.796 €	2.174 €	3.024 €	3.327 €
	Unidad interior		2.246 €	2.246 €	2.246 €	2.388 €	2.388 €
	Control		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Conjunto (incluye control)		**4.209 €**	**4.242 €**	**4.620 €**	**5.612 €**	**5.915 €**

Presión sonora en las siguientes condiciones:
1. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 7°C DB y 85% H.R., agua 30/35°C.
2. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 35°C DB, agua 23/18°C.

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Bomba de 6 mca adicional para modelos de 4 a 9 kW	Bomba 6 mca	**369 €**
Bomba de 7,5 mca adicional para modelos de 10 a 16 kW	Bomba 7,5 mca	**544 €**
Sonda T1B para fuente de calor adicional **	T1B	**-**

**Recuerde solicitar la sonda T1B si su M-Thermal debe gestionar una caldera, panel solar, etc

M-Thermal Bibloc Mural



KJRH-120H/BMKO-E
Control incluido de serie

Contacto ON/OFF | Control táctil | Program. semanal | Modo Economic | Kit hidráulico | Refrig. R-410A | Unidad ACS | Compresor DC inverter | Frío y calor | Ventilador exterior DC inverter

M-Thermal Bibloc Mural Unidad Exterior			MHA-V12W/ D2RN1	MHA-V14W/ D2N1	MHA-V14W/ D2RN1	MHA-V16W/ D2N1	MHA-V16W/ D2RN1
Alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 30/35ºC	Capacidad calorífica	kW	12	14	14	15,5	15,5
		kcal/h	10318	12038	12038	13328	13328
	Consumo	kW	2,66	3,39	3,26	3,82	3,79
	COP	W/W	4,51	4,13	4,29	4,06	4,09
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/ salida 40/45ºC	Capacidad calorífica	kW	11,97	14,05	13,93	16,05	15,48
		kcal/h	10292	12081	11978	13801	13310
	Consumo	kW	3,5	4,41	4,21	5,03	4,87
	COP	W/W	3,42	3,19	3,31	3,19	3,18
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 23/18ºC	Capacidad frigorífica	kW	12	13,1	13,5	13,8	14,5
		kcal/h	10318	11264	11608	11866	12468
	Consumo	kW	2,8	3,48	3,45	3,77	3,94
	EER	W/W	4,29	3,76	3,91	3,66	3,68
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 12/7ºC	Capacidad frigorífica	kW	11,7	12,49	12,53	12,85	12,91
		kcal/h	10060	10740	10774	11049	11101
	Consumo	kW	4,65	5,07	5,21	5,39	5,52
	EER	W/W	2,52	2,46	2,4	2,38	2,34
SCOP zona media	Agua 35ºC - clas. energ.		4,58-A++	4,28-A++	4,62-A++	4,01-A++	4,37-A++
	Agua 55ºC - clas. energ.		3,23-A++	3,24-A++	3,31-A++	3,2-A+	3,29-A++
SCOP zona cálida	Agua 35ºC		6,74	5,25	6,42	5,23	5,9
	Agua 55ºC		4,08	4,13	4,13	4,44	4,11
Unidad exterior	Tipo de compresor		DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble
	Nº ventiladores		2	2	2	2	2
	Caudal aire exterior	m^3/h	6250	6250	6250	6250	6250
	Presión sonora calor[1]	dB(A)	55,1	57,1	58,7	59,2	59.0
	Presión sonora frío[2]	dB(A)	55,4	57.9	57,9	57,6	57.8
	Alto/ancho/fondo	mm	1327/900/400	1327/900/400	1327/900/400	1327/900/400	1327/900/400
	Peso	kg	115	99	115	99	115
Refrigerante	Sistema expansión		Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica	Válvula de expansión electrónica
	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga refrigerante	kg	4,2	3,9	4,2	3,9	4,2
	Diámetro líquido	mm (pulg)	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")
	Diámetro gas	mm (pulg)	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")
	Longitud tubería (min/max)	m	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50
	Altura unidad ext. encima	m	30	30	30	30	30
	Altura unidad ext. debajo	m	25	25	25	25	25
Temperatura ambiente exterior	Calor	ºC	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35
	Frío	ºC	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46
	ACS	ºC	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
	ACS	ºC	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Unidad interior			SMK-160/CS-D45GN1-B	SMK-160/ CD30GN1-B	SMK-160/CS-D45GN1-B	SMK-160/ CD30GN1-B	SMK-160/CS-D45GN1-B
P.V.R.	Unidad exterior		3.450 €	3.639 €	3.733 €	3.828 €	4.064 €
	Unidad interior		2.624 €	2.388 €	2.624 €	2.388 €	2.624 €
	Contol		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	Conjunto (incluye control)		**6.274 €**	**6.227 €**	**6.557 €**	**6.416 €**	**6.888 €**

Presión sonora en las siguientes condiciones:
1. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 7°C DB y 85% H.R., agua 30/35°C.
2. A 1 metro del equipo, compresor trabajando en frecuencia fija con aire 35°C DB, agua 23/18°C.

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Bomba de 6 mca adicional para modelos de 4 a 9 kW	Bomba 6 mca	**369 €**
Bomba de 7,5 mca adicional para modelos de 10 a 16 kW	Bomba 7,5 mca	**544 €**
Sonda T1B para fuente de calor adicional **	T1B	-

**Recuerde solicitar la sonda T1B si su M-Thermal debe gestionar una caldera, panel solar, etc



KJRH-120H/BMKO-E
Control incluido de serie

Contacto ON/OFF
Control táctil
Program. semanal
Modo Economic
Kit hidráulico
Refrig. R-410A
Unidad ACS
Compresor DC inverter
Frío y calor
Ventilador exterior DC inverter

M-Thermal Bibloc Unidad Interior			SMK-80/CD30GN1-B	SMK-160/CD30GN1-B	SMK-160/CSD45GN1-B
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	5-25	5-25	5-25
	ACS	ºC	40-60	40-60	40-60
Unidad	Alto/ancho/fondo	mm	865/400/427	865/400/427	865/400/427
	Peso	kg	43	54	54
	Resistencias apoyo	kW	3	3	4,5
Conexiones	Tuberia agua	mm (pulg)	25(1")	25(1")	25(1")
	Líquido refrigerante	mm (pulg)	9,5(3/8")	9,5(3/8")	9,5(3/8")
	Gas refrigerante	mm (pulg)	15,9(5/8")	15,9(5/8")	15,9(5/8")
Parte hidráulica	Tipo de intercambiador		Placas	Placas	Placas
	Volumen total de agua	l	4,7	5	5
	Volumen del vaso de expansión	l	3	3	3
	Válvula de seguridad	MPa	0,3	0,3	0,3
	Pérdida carga bomba agua	mca	6	7,5	7,5

Depósitos para Agua Caliente Sanitaria

La gama de ACS dispone de depósitos para agua caliente sanitaria o para calefacción a través de suelo radiante. Estos equipos son un complemento ideal para los sistemas M-Thermal.

Termómetro y protección contra la corrosión de serie

El depósito incluye termómetro analógico para conocer la temperatura de acumulación, así como ánodo de magnesio para evitar la corrosión interna del depósito. Test de fallo de funcionamiento incluido.

El complemento ideal de M-Thermal

Con una gama de acumuladores desde 160 hasta 2.000 litros, Frigicoll cubre las necesidad de acumulación de Agua Caliente Sanitaria de domicilios, residencias, centros deportivos, etc.

Resistencia opcional

Posibilidad de añadir una resistencia eléctrica de apoyo de 2 kW, con su propio termostato de arranque y paro.

Fácil mantenimiento

Acceso rápido y cómodo para tareas de mantenimiento, sustitución del ánodo de magnesio, etc.

Depósito de ACS

Depósitos agua caliente sanitaria			BSX160*	BSX190	BSX270	BS475
Depósito	Capacidad del tanque	l	160	190	270	475
	Altura / Diámetro	mm	1.124 / Ø 590	1.315 / Ø 590	1.209 / Ø 700	1.800 / Ø 750
	Fondo incluyendo tapa frontal	mm	630	630	740	790
	Peso neto	kg	104	123	136	192
	Tapa de limpieza	mm	280	280	280	280
	Material capa protectora del tanque		Acero	Acero	Acero	Acero
	Cobertura interior		Capa de esmalte	Capa de esmalte	Capa de esmalte	Capa de esmalte
	Cobertura exterior		Acero Galvanizado con Recubrimiento Electrostático de Pintura en Polvo			
	Color carcasa		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Material tapones y tapa exterior		Plástico color negro			
	Material aislante y grosor	mm	Espuma de poliuretano inyectada, 50 mm			
	Entrada sensores para control automático de la unidad	Ø / profundidad (mm)	3 uds, Ø13 x 100	3 uds, Ø13 x 100	3 uds, Ø13 x 100	3 uds, Ø13 x 100
	Presión de operación	bar	10	10	10	10
	Presión de prueba	bar	13	13	13	13
	Indicador de temperatura		Termómetro analógico			
	Protección anti-corrosión		Vara de ánodo de magnesio y tester			
Intercambio	Tipo de intercambiador de calor		Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín
	Diámetro de entrada del serpentín	pulg	1"	1"	1"	1 1/4"
	Diámetro de salida del serpentín	pulg	1"	1"	1"	1 1/4"
	Área del serpentín	m^2	1,42	1,85	2,48	2,13
	Entrada de agua fría	pulg	3/4"	3/4"	1"	1"
	Salida de agua caliente	pulg	3/4"	3/4"	1"	1"
	Circulación	pulg	3/4"	3/4"	1"	1"
P.V.R.			**1.163 €**	**1.248 €**	**1.494 €**	**1.588 €**

*El depósito BSX160 no debe combinarse con los M-Thermal de 12, 14 y 16 kW. Para estos equipos, elija un depósito mayor.

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Resistencia 2 kW con termostato	RT2	**81 €**

M-Thermal Bibloc Integrado

Sistema partido que proporciona calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a su hogar. Puede generar energía de manera totalmente independiente y autónoma, gracias a su bomba de calor, o apoyarse en otras fuentes (energía solar, calderas, etc) ya instaladas. Estos modelos de Bibloc llevan la mayoría de los principales componentes y el tanque de agua integrados en la unidad interior.

Calefacción

- Suelo radiante
- Radiadores
- Fancoils
- Combinación de las anteriores

Climatización

- Fancoils
- Suelo frio
- Combinación de las anteriores

ACS

- Depósitos de acumulación

Unidad interior con gran numero de elementos incluidos

- Depósito de agua caliente sanitaria de 280 L en acero vitrificado con aislamiento externo de poliuretano.
- Válvula de tres vías incorporada.
- Válvula de drenaje, seguridad y ventilación, incluida como estándar para ambos sistemas (ACS y refrigeración/calefacción).
- Ánodo electrónico para la protección más completa.
- Bombas de agua incluidas para el circuito primario y el circuito de recirculación.
- Resistencia eléctrica de 2 kW.
- Controlador del sistema integrado en el panel frontal.
- Gran cantidad de accesorios opcionales: kit de 2 zonas, integración de energía solar, caldera, vasos de expansión y muchos más

Control integrado en el mueble

El Midea M-thermal bibloc integrado lleva incorporado su control en el panel frontal del mueble de la unidad interior.

Fácil instalación, mínimo mantenimiento

M-Thermal es un equipo silencioso, de fácil instalación y mínimo mantenimiento, respetando la harmonía de su hogar tanto en su instalación y puesta en marcha como en sus años de funcionamiento.

Sistema inteligente y adaptable

El sistema se regula automáticamente según cambie la temperatura exterior y según la demanda energética de su instalación o vivienda, ofreciéndole siempre el mejor resultado.

Control integrado de serie

Contacto ON/OFF · Control táctil · Program. semanal · Modo Economic · Kit hidráulico

Refrig. R-410A · Unidad ACS · Compresor DC inverter · Frío y calor · Ventilador exterior DC inverter · Depósito de ACS

M-Thermal Bibloc Integrado Unidad Exterior			MHA-V4W/ D2N1	MHA-V6W/ D2N1	MHA-V8W/ D2N1	MHA-V10W/ D2N1	MHA-V12W/ D2N1
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 30/35ºC	Capacidad calorífica	kW	4,23	6,33	8,09	9,69	12,35
		kcal/h	3638	5444	6957	8333	10621
	Consumo	kW	0,81	1,31	1,77	2,11	2,71
	COP	W/W	5,22	4,83	4,57	4,59	4,56
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/ salida 40/45ºC	Capacidad calorífica	kW	4,06	6,00	7,29	9,77	12,26
		kcal/h	3492	5160	6269	8402	10544
	Consumo	kW	1,10	1,65	2,15	2,70	3,40
	COP	W/W	3,69	3,64	3,39	3,62	3,61
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 23/18ºC	Capacidad frigorífica	kW	4,47	6,19	8,01	10,16	11,74
		kcal/h	3844	5323	6889	8738	10096
	Consumo	kW	0,80	1,29	1,81	2,03	2,73
	EER	W/W	5,58	4,80	4,43	5,00	4,30
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 12/7ºC	Capacidad frigorífica	kW	4,34	6,24	7,57	9,52	11,27
		kcal/h	3732	5366	6510	8187	9692
	Consumo	kW	1,27	2,05	2,73	3,20	4,33
	EER	W/W	3,42	3,05	2,77	2,97	2,60
SCOP zona media	Agua 35ºC		4,61	4,67	4,43	4,51	4,29
	Agua 55ºC		3,32	3,26	3,26	3,28	3,29
SCOP zona cálida	Agua 35ºC		6,49	5,70	6,30	6,27	5,61
	Agua 55ºC		3,86	3,75	3,86	4,23	4,17
Unidad exterior	Tipo de compresor		DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble
	Nº ventiladores		1	1	1	2	2
	Caudal aire exterior	m^3/h	3180	3180	5120	6500	6500
	Presión sonora calor[1]	dB(A)	46	48	50	52	54
	Alto/ancho/fondo	mm	860/960/380	860/960/380	965/1075/395	1327/900/400	1327/900/400
	Peso	kg	60	60	76	99	99
Refrigerante	Sistema expansión		Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica
	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga refrigerante	kg	2,5	2,5	2,8	3,9	3,9
	Diámetro líquido	mm (pulg)	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")
	Diámetro gas	mm (pulg)	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")
	Longitud tubería (min/max)	m	2/20	2/20	2/30	2/50	2/50
	Altura unidad ext. encima	m	15	15	15	25	25
	Altura unidad ext. debajo	m	20	20	20	20	30
Temperatura ambiente exterior	Calor	ºC	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35
	Frío	ºC	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46
	ACS	ºC	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	7-25	7-25	7-25	7-25	7-25
	ACS	ºC	40-55	40-55	40-55	40-55	40-55
Unidad interior			SMKI-80	SMKI-80	SMKI-80	SMKI-160	SMKI-160
P.V.R.	Unidad exterior		1.763 €	1.796 €	2.174 €	3.024 €	3.327 €
	Unidad interior		8.269 €	8.269 €	8.269 €	9.072 €	9.072 €
	Conjunto (incluye control)		**10.032 €**	**10.065 €**	**10.443 €**	**12.096 €**	**12.399 €**

Capacidades nominales basadas en las siguientes condiciones:
1. A 1 metro del equipo, trabajando a plena carga con aire 7ºC, agua 47/55ºC

Control integrado de serie



M-Thermal Bibloc Integrado Unidad Exterior			MHA-V12W/ D2RN1	MHA-V14W/ D2N1	MHA-V14W/ D2RN1	MHA-V16W/ D2N1	MHA-V16W/ D2RN1
Alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50 (Nótese que la interior es 220-240/1/50)	220-240/1/50	380-415/3/50 (Nótese que la interior es 220-240/1/50)	220-240/1/50	380-415/3/50 (Nótese que la interior es 220-240/1/50)
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/salida 30/35ºC	Capacidad calorífica	kW	12,16	14,48	14,16	15,63	15,80
		kcal/h	10458	12453	12178	13442	13588
	Consumo	kW	2,54	3,49	2,91	3,75	3,28
	COP	W/W	4,79	4,15	4,87	4,17	4,81
Evaporador a 7ºC y 85% H.R., agua en condesador entrada/ salida 40/45ºC	Capacidad calorífica	kW	12,20	15,05	14,60	15,48	16,50
		kcal/h	10492	12943	12556	13313	14190
	Consumo	kW	3,34	4,40	3,85	4,81	4,44
	COP	W/W	3,65	3,42	3,79	3,22	3,72
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 23/18ºC	Capacidad frigorífica	kW	11,39	13,64	14,34	14,38	15,40
		kcal/h	9795	11730	12332	12367	13244
	Consumo	kW	2,59	3,43	3,10	3,71	3,56
	EER	W/W	4,40	3,98	4,63	3,88	4,33
Condensador a 35ºC, agua en evaporador entrada/salida 12/7ºC	Capacidad frigorífica	kW	11,34	12,94	14,15	13,29	15,53
		kcal/h	9752	11128	12169	11429	13356
	Consumo	kW	4,25	5,33	5,14	5,63	5,71
	EER	W/W	2,67	2,43	2,75	2,36	2,72
SCOP zona media	Agua 35ºC		4,61	4,09	4,46	4,00	4,38
	Agua 55ºC		3,30	3,26	3,36	3,20	3,38
SCOP zona cálida	Agua 35ºC		5,91	6,39	6,84	6,09	6,58
	Agua 55ºC		4,29	4,49	4,21	4,31	4,55
Unidad exterior	Tipo de compresor		DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble	DC Inverter Rotativo Doble
	Nº ventiladores		2	2	2	2	2
	Caudal aire exterior	m^3/h	6500	6500	6500	6500	6500
	Presión sonora calor[1]	dB(A)	54	55	55	55	55
	Alto/ancho/fondo	mm	1327/900/400	1327/900/400	1327/900/400	1327/900/400	1327/900/400
	Peso	kg	115	99	115	99	115
Refrigerante	Sistema expansión		Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica	Válvula de expan. electrónica
	Tipo refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga refrigerante	kg	4,2	3,9	4,2	3,9	4,2
	Diámetro líquido	mm (pulg)	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")	Ø9,5(3/8")
	Diámetro gas	mm (pulg)	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")	Ø15,9(5/8")
	Longitud tubería (min/max)	m	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50
	Altura unidad ext. encima	m	25	25	25	25	25
	Altura unidad ext. debajo	m	30	30	30	30	30
Temperatura ambiente exterior	Calor	ºC	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35	-20-35
	Frío	ºC	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46	-5-46
	ACS	ºC	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
Temperatura salida de agua	Calor	ºC	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
	Frío	ºC	7-25	7-25	7-25	7-25	7-25
	ACS	ºC	40-55	40-55	40-55	40-55	40-55
Unidad interior			SMKI-160	SMKI-160	SMKI-160	SMKI-160	SMKI-160
P.V.R.	Unidad exterior		3.450 €	3.639 €	3.733 €	3.828 €	4.064 €
	Unidad interior		9.072 €	9.072 €	9.072 €	9.072 €	9.072 €
	Conjunto (incluye control)		**12.522 €**	**12.711 €**	**12.805 €**	**12.900 €**	**13.136 €**

Capacidades nominales basadas en las siguientes condiciones:
1. A 1 metro del equipo, trabajando a plena carga con aire 7°C, agua 47/55°C

Control integrado de serie

M-Thermal Bibloc Integrado Unidad Interior			SMKI-80	SMKI-160
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Rangos de temperatura salida agua	Calor	ºC	25-60	25-60
	Frío	ºC	7-25	7-25
	ACS	ºC	40-55	40-55
Unidad	Alto/Ancho/fondo	mm	2020/600/800	2020/600/800
	Presión sonora	dB(A)	24	24
	Peso en funcionamiento	kg	480	500
	Resistencias apoyo	kW	2	2
Conexiones	Toma de Agua / Salida a ACS	mm (pulg)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
	Recirculación ACS	mm (pulg)	9,5 (3/8")	9,5 (3/8")
	Entrada y Salida Clima	mm (pulg)	31,75 (1 1/4")	31,75 (1 1/4")
	Líquido refrigerante	mm (pulg)	9,5(3/8")	9,5(3/8")
	Gas refrigerante	mm (pulg)	15,9(5/8")	15,9(5/8")
Parte hidráulica	Volumen Depósito		280	280
	Tipo de intercambiador		Placas	Placas
	Válvula de seguridad ACS / Clima	MPa	0,6 / 0,3	0,6 / 0,3

A la gran eficienda de la Bomba de Calor Midea se añade la nueva unidad interior con depósito integrado.

- Tanque de almacenamiento sanitario de 280 L en acero vitrificado con aislamiento externo de poliuretano
- Válvula de tres vías incorporada de serie
- Valvulería de drenaje, seguridad y purgador, de serie para ambas soluciones (ACS y Calefacción/Climatización)
- Ánodo electrónico para una protección completa
- Bomba DC y Bomba de recirculación incluidas de serie
- Resistencia eléctrica de 2 kW
- Control integrado
- Gran cantidad de accesorios: Kit de 2 zonas, integración de energía solar, caldera, vasos de expansión, y mucho más.

M-Thermal Bibloc Integrado es la unidad más avanzada y completa del mercado que le ofrece la máxima eficiencia estacional.

Accesorios

Modelo	Descripción	P.V.R.
KIR2HX	Kit de zonas de alta temperatura	**2.413 €**
KIR2HLX	Kit de 2 zonas alta y baja temperatura	**2.829 €**
KVE8X	Vaso expansión de 8 litros	**384 €**
SOLX	Kit de integración para energía solar o caldera	**528 €**
DTX	Bandeja auxiliar de condensados	**417 €**
HIDTi52BX	Control táctil de pared opcional de temperatura y humedad. Blanco	**562 €**
HIDTi52BX	Control táctil de pared opcional de temperatura y humedad. Negro	**562 €**
AL12X	Fuente de alimentación 12 v para control de pared HIDTi52	**232 €**

Combo

Estos equipos son a la vez generadores y acumuladores de agua para agua caliente sanitaria o suelo radiante. Permiten obtener temperaturas de agua de hasta 70ºC. Disponen de un condensador alrededor del tanque evitando el contacto entre el refrigerante y el agua caliente sanitaria. Estan diseñados para ser instalados como unidad interior.

Diseño compacto

El equipo incluye una bomba de calor para la generación de ACS encima del mismo depósito de acumulación de agua caliente sanitaria.

Modo económico y modo inmediato

En el modo económico, solo funciona la bomba de calor, siendo pues un sistema altamente eficiente. Según la temperatura ambiente o pulsando un botón, se activa la resistencia eléctrica de apoyo incluida de serie, aportando inmediatez.

Modo desinfección

El combo disponde de un modo desinfección anti-legionela. De serie, se realiza automáticamente una vez a la semana.

Pantalla LCD y protección contra la corrosión de serie

El equipo dispone de control con pantalla LCD, así como ánodo de magnesio para evitar la corrosión interna del depósito.

Modo Economic

R-134A

Refrig. R-134A

Unidad ACS

Depósito de ACS

Combo			COMBO RSJ-16/190	COMBO RSJ-23/300
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Volumen depósito		l	176	284
Temperatura exterior 15/12ºC (bulbo seco/bulbo húmedo), agua entrada salida 15/45ºC	Capacidad calorífica	kW	1,62	2,30
		kcal/h	1.390	1.980
	Consumo	kW	0,42	0,53
	COP	W/W	3,86	4,34
	Resistencia eléctrica de apoyo	kW	3	3
Rangos de temperatura	Temp. ambiente funcionamiento	ºC	-7-43	-7-43
	Máxima temperatura de ACS	ºC	70ºC	70ºC
Sistema hidráulico	Entrada agua	mm (pulg)	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")
	Salida agua	mm (pulg)	19,1 (3/4")	19,1 (3/4")
	Máx. presión	MPa	1	1
	Caudal de agua	m^3/h	0,043	0,086
	Intercambiador		Tubería de cobre alrededor del depósito	Tubería de cobre alrededor del depósito
Entrada y salida de aire	Diámetro	mm	Ø160	Ø190
	Presión estática	Pa	25	25
	Longitud máxima	m	10	10
	Caudal aire exterior	m^3/h	270	414
Unidad interior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Cantidad de refrigerante R-134A	kg	1,10	1,50
	Material del evaporador		Aletas de aluminio hidrofílicas, tubo de cobre interior ranurado	Aletas de aluminio hidrofílicas, tubo de cobre interior ranurado
	Dimensiones	mm	Ø610 x 1.830	Ø650 x 1.930
	Peso en funcionamiento	kg	287	412
	Presión sonora	dB(A)	36,6	38,2
	Función anti-legionela		Sí	Sí
	Protección anti-corrosión		Vara de ánodo de magnesio	Vara de ánodo de magnesio
P.V.R.			**2.363 €**	**2.888 €**

Presión sonora a 1 metro del equipo.

Referencias
Instalaciones emblemáticas

Ubicación: Baleares
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Sistemas de ACS
Potencia: 7 kW

Referencias
Instalaciones emblemáticas

La bomba de calor es una solución más sostenible a la tradicional caldera de agua caliente, con una mayor eficiencia energética y una instalación más rápida y sencilla. El ahorro y la eficiencia la definen.

On Hotels Oceanfront. Hotel

Ubicación: Matalascañas
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Combos
Potencia: 80 kW

Hospital Ruber. Edificio público

Ubicación: Madrid
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Combo
Potencia: 130 kW

Institución St. Louis. Colegio

Ubicación: Francia
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Combo y depósito
Potencia: 6,5 kW

Hospital Quirón. Edificio público

Ubicación: Torrevieja
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Combo
Potencia: 65 kW

Synergym. Gimnasio

Ubicación: Algeciras
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Sistema de ACS
Potencia: 18 kW

Hotel Jardines de Lorca. Hotel

Ubicación: Murcia
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Combo
Capacidad: 260 kW

Midea Expert R-32

Gama Comercial Axial

Presentación de Gama 106
Conjuntos Centrifugos 108
- Conductos A6 110
- Cassette Superslim 112
- Suelo / Techo 114

Conjuntos Axiales 116
- Conducto A6 116
- Cassette Compacto 120
- Cassette Superslim 122
- Suelo / Techo 124
- Consola de Doble Flujo 128

Twins 130

Instalaciones Emblemáticas 132

- Alta eficiencia energética
- Máxima fiabilidad
- Control inteligente
- Gama completa,
una solución para cada instalación
- La solución más compacta

Midea Expert R-32
Presentación de gama

Unidades interiores

Conductos A6

R-32

Los conductos A6 es una solución perfecta dentro de la gama Midea, unidad con gran versatilidad de instalación y con un gran cantidad de posibilidades incluidas de serie.

WiFi | Bomba de drenaje | Doble posibilidad de aspiración

Potencias kW 3.5 | 5.2 | 7.1 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14 | 16

Cassette Compacto

R-32

Cassette 600x600, con salida de aire de 360º. Una solución elegante y compacta con las medidas estándar para integrarlo en cualquier techo.

Salida de aire 360º | WiFi | Bomba de drenaje

Potencias kW 3.5 | 5.2

Cassette Superslim

R-32

Cassette de 840x840 de altura reducida, equipado con el panel 360º para una mejor difusión del aire.

Salida de aire 360º | WiFi | Bomba de drenaje

Potencias kW 7.1 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14 | 16

Suelo/Techo

R-32

Diseño compacto y vanguardista que permite integrarse en cualquier espacio. Una unidad sencilla pero al mismo tiempo muy versátil.

WiFi | Ventilador interior DC inverter

Potencias kW 5.2 | 7.1 | 9 | 10.5 | 12.5 | 14 | 16

Consola de Doble Flujo

R-32

La consola de doble flujo es una solución elegante para instalaciones de suelo y de fácil acceso para el mantenimiento y limpieza.

DC INVERTER INTERIOR
Ventilador interior DC Inverter

Potencia kW 3.5 5.2

Unidades exteriores



Centrífuga

R-32

Las unidades exteriores centrífugas que ofrece Midea son una opción muy recomendable para instalaciones donde no se dispone de espacio de instalación en el exterior.

R-32
Refrig. R-32

Twins

DC INVERTER
Compresor DC inverter

Potencias kW 14 16

Axial

R-32

La unidades exteriores axiales son unas máquina pensadas para facilitar el mantenimiento, proteger sus componentes principales y necesitan muy poco espacio para su instalación.

R-32
Refrig. R-32

DC INVERTER
Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 3.5 5.2 7.1 9 10.5 12.5 14 16

Midea Expert R-32

La gama comercial con refrigerante R-32 de Midea se presenta con unidades exteriores axiales y 3 tipologías diferentes de unidades interiores. Las unidades exteriores axiales de Midea son máquinas compactas, robustas y que necesitan poco espacio de instalación. Admiten metrajes de tubería frigorífica de hasta 65 metros con un desnivel de 30 metros, dependiendo de la capacidad. Adaptabilidad y flexibilidad en tipología de unidad interior, podemos escoger la que se adapta mejor a nuestras necesidades.

Alta eficiencia energética

Todas las unidades de la gama Midea Expert R-32 están totalmente equipadas con compresores DC Inverter. El compresor regula el consumo de la unidad sin descuidar en ningún momento el confort y bienestar del usuario. Los ventiladores DC se adaptan perfectamente a la velocidad en cada instante con gran precisión para conseguir un alto rendimiento con un bajo consumo.

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone. Podemos gestionar las unidades remotamente y incluso dispondremos de programador semanal.

Twins

Dentro de la gama es posible la instalación de algunas de sus unidades en tipo TWINS, esto significa una instalación con dos unidades interiores que ofrece una mayor distribución del aire y del clima con una única unidad exterior.

Unidades exteriores centrífugas

Estas unidades exteriores, ideales cuando no hay espacio en el exterior, ofrecen hasta 60Pa de presión disponible para poder dirigir el aire hacia el exterior mediante un conducto. También es posible configurar las posiciones de entrada y salida del aire para adaptarse a todo tipo de instalación y poder diseñar el conducto hacia el exterior con mayor facilidad.

Unidades exteriores axiales

Las unidades exteriores axiales están pensadas para facilitar el mantenimiento, proteger sus componentes principales y necesitan muy poco espacio para su instalación. Las unidades de Midea son robustas, compactas y de bajo nivel sonoro.

Unidades con refrigerante R-32

Las principales características del R-32 son que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 675, menor al del R-410A, es más económico y tiene entre un 2-9% más de eficiencia con un volumen de carga menor.

Flexibilidad en unidades interiores

A nivel de unidades interiores podemos escoger dependiendo de las capacidades requeridas entre 5 tipologías diferente de interior: Conducto A6, cassette compacto o superslim, suelo-techo, consola Doble Flujo.

Conductos A6 R-32 Conjuntos Centrífugos

La gama de conductos A6 de Midea es una gran solución para lugares donde sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente la presión estática y se puede instalar en vertical para adaptarse a cualquier lugar.

Posibilidad de instalación vertical

Con la posibilidad de instalación en vertical se puede adaptar perfectamente a todo tipo de instalaciones, donde no se pueda colocar la unidad en el techo o sea preferible ponerlo en el suelo.

Aporte de aire exterior en la lateral máquina

Es posible añadir aire desde el exterior mediante un troquelado en el lateral de la unidad, de este modo se puede conseguir un aire más limpio y fresco en el interior del local sin descuidar la temperatura y bienestar del usuario.

Ajuste de la presión estática automática

Dentro de las funciones del conducto A6 de Midea, disponemos del ajuste automático de la presión estática. De esta manera en el momento de la puesta en marcha, adaptaremos mejor la unidad de conductos a la instalación para proporcionar el máximo confort y ajustar el nivel sonoro.

Presión estática hasta 160 Pa



La presión estática de algunos modelos de conductos A6 llegan hasta 160 Pa, para proporcionar una presión suficiente y así obtener un caudal de aire ideal en todos los difusores.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Bomba de condensados

Todos los equipos disponen de un elevador de nivel de agua para los condensados de hasta 750 mm.

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF · Follow me · WiFi · Aporte de aire exterior · Bomba de drenaje · Comunicación dos hilos · Doble posibilidad de aspiración · Refrig. R-32 · Compresor DC inverter · Ventilador interior DC inverter

• Información preliminar

			A consultar disponiblidad	
Modelo conjunto			**MTIC-140(48)N8R**	**MTIC-160(55)N8R**
Unidad interior			MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-55HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN8-R	MOUC-55HDN8-R
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	13,4	16
		kcal/h	11524	13760
	Calorífica nominal	kW	14,55	17
		kcal/h	12513	14620
Consumo[1]	Frío nominal	W	5250	6281
	Calor nominal	W	4916	5775
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	160	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	1680/2040/2400	1820/2210/2600
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	48/49,5/50,5	50,5/52/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	70	74
	Ancho/alto/fondo	mm	1200/300/874	1200/300/874
	Asp. aire ancho/alto	mm	1101/280	1101/280
	Imp. aire ancho/alto	mm	1044/227	1044/227
	Peso	kg	47,6	47,6
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posiblidad de instalación en vertical		Si	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Presión estática	Pa	60	60
	Caudal de aire exterior	m³/h	3600	3600
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394/568/783	1394/568/783
	Peso	kg	177	177
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(4+T)x4	(4+T)x4
	Refrigerante		R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	3400 / 24	3600 / 24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm²	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		A consultar	A consultar
	Unidad exterior		A consultar	A consultar
	Control recomendado		A consultar	A consultar
	Conjunto		**A consultar**	**A consultar**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG-70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Superslim R-32 Conjuntos Centrífugos

Las unidades de cassette Superslim de Midea de baja altura y con un flujo de 360° de aire climatizado llega a cualquier rincón de la sala y gracias a su ventilador DC Inverter consigue una climatización uniforme, rápida y de gran alcance.

Bomba de condensados



Los cassettes de Midea incorporan una bomba de condensados, que permite levantar el agua hasta 750 mm de altura.

Flujo de aire 360º

Los cassettes de MIDEA disponen de un sistema de difusión del aire de 360º que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el máximo confort al usuario.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Unidad de baja altura

Gracias a que son unidades de baja altura, las podemos instalar en falsos techos de altura reducida.

RG70C/BGEF
recomendado



Contacto ON/OFF | Follow me | Salida de aire 360º | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Comunicación dos hilos | Super slim | Refrig. R-32 | Compresor DC inverter | Ventilador interior DC inverter

• Información preliminar

			A consultar disponiblidad	
Modelo conjunto			**MCDC-140(48)N8R**	**MCDC-160(55)N8R**
Unidad interior			MCD-48HRFNX-QRD0	MCD-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN8-R	MOUC-55HDN8-R
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	12,6	16,11
		kcal/h	10836	13854,6
	Calorífica nominal	kW	12,89	16,99
		kcal/h	11085	14611
Consumo[1]	Frío nominal	W	5490	6760
	Calor nominal	W	4670	6130
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1381/1568/1715	1537/1737/1970
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	49/50/52	48/50,5/53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	68
	Ancho/alto/fondo	mm	840/287/840	840/287/840
	Peso	kg	29	29,7
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950/55/950	950/55/950
	Peso	kg	5	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Presión estática	Pa	60	60
	Caudal de aire exterior	m^3/h	3600	3600
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394/568/783	1394/568/783
	Peso	kg	177	177
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x4
	Refrigerante		R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	3400 / 24	3600 / 24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		A consultar	A consultar
	Unidad exterior		A consultar	A consultar
	Panel		A consultar	A consultar
	Control recomendado		A consultar	A consultar
	Conjunto		**A consultar**	**A consultar**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

Control WiFi

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 106 €)

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo R-32 Conjuntos Centrífugos

La gama Midea Expert de R32, se completa mediante las unidades de suelo-techo, el modelo más versátil de la gama gracias a su doble posibilidad de instalación.
Gracias al ventilador Inverter de la unidad interior, hace una unidad con un bajo consumo y de bajo nivel sonoro.

Versatilidad

Gracias a su doble posibilidad de instalación, en aplicaciones de techo y de suelo, es capaz adaptarse con gran facilidad a cada instalación.

Fácil Mantenimiento

Unidades con fácil acceso a los principales componentes y piezas, para facilitar el mantenimiento, limpieza y reparaciones.

WiFi

Estas unidades tienen la posibilidad de adaptar un controlador WiFi opcional, para controlar las unidades mediante Smartphone o tablet. Con el objetivo de facilitar el control de la unidad desde cualquier lugar.

Otras características importantes:

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Ventilador DC Inverter

El ventilador de la unidad está equipada de un ventilador DC Inverter, mejorando el confort y consumo de la unidad.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Comunicación dos hilos | Refrig. R-32 | Compresor DC inverter | Ventilador interior DC inverter

• Información preliminar

A consultar disponiblidad

Modelo conjunto			MUEC-140(48)N8R	MUEC-160(55)N8R
Unidad interior[6]			MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN8-R	MOUC-55HDN8-R
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	13,5	16
		kcal/h	11610	13760
	Calorífica nominal	kW	14,65	17
		kcal/h	12599	14620
Consumo[1]	Frío nominal	W	5885	6891
	Calor nominal	W	5657	6468
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1417/1930/2329	1426/1834/2454
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	46/50/54	42/47/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	71
	Ancho/alto/fondo (techo)	mm	1650/235/675	1650/235/675
	Peso	kg	41,2	41,4
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Presión estática	Pa	60	60
	Caudal de aire exterior	m^3/h	3600	3600
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394/568/783	1394/568/783
	Peso	kg	177	177
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x4
	Refrigerante		R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	3400 / 24	3600 / 24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		A consultar	A consultar
	Unidad exterior		A consultar	A consultar
	Control recomendado		A consultar	A consultar
	Conjunto		**A consultar**	**A consultar**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Conducto A6 R-32 Conjuntos Axiales

La gama de conductos A6 de Midea es una gran solución para lugares donde sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente la presión estática y se puede instalar en vertical para adaptarse a cualquier lugar.

Ajuste de la presión estática automática



Dentro de las funciones del conducto A6 de Midea, disponemos del ajuste automático de la presión estática. De esta manera en el momento de la puesta en marcha, adaptaremos mejor la unidad a la instalación para proporcionar el máximo confort y ajustar el nivel sonoro.

Posibilidad de instalación vertical

Con la posibilidad de instalación en vertical se puede adaptar perfectamente a todo tipo de instalaciones, donde no se pueda colocar la unidad en el techo o sea preferible ponerla en el suelo.

*Excepto MTIU-35(12)N8Q y MTIU-52(18)N8Q

Aporte de aire exterior en la lateral máquina

La aportación de aire exterior se puede hacer directamente a la unidad mediante un troquelado en el lateral del cuerpo de la máquina, de este modo se puede conseguir un aire más limpio y fresco.

Presión estática hasta 160 Pa



La presión estática de algunos modelos de conductos A6 llegan hasta 160 Pa, para proporcionar una presión suficiente y así obtener un caudal de aire ideal en todos los difusores.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Bomba de condensados de serie

Todos los equipos disponen de un elevador de nivel de agua para los condensados de hasta 750 mm.

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF · Follow me · WiFi · Aporte de aire exterior · Bomba de drenaje · Doble posibilidad de aspiración · Herzios · Control inteligente · Refrig. R-32 · Compresor DC inverter · Ventilador exterior DC inverter · Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MTIU-35(12)N8Q	MTIU-52(18)N8Q	Hasta finalizar existencias MTI-52(18)N8Q	MTI-71(24)N8Q
Unidad interior			MTIU-12HWFNX-QRD0W	MTIU-18HWFNX-QRD0W	MTI-18FNXD0	MTI-24HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOB30-12HFN8-QRD6GW(A)	MOB30-18HFN8-QRD0W	MOB30U-18HFN8-QRD0	MOCA30U-24HFN8-QRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,51 (1,49 - 4,74)	5,27 (2,54 - 5,68)	5,28 (1,23 - 6,15)	7,03 (2,20 - 8,21)
		kcal/h	3020 (1280 - 4075)	4530 (2185 - 4885)	4540 (1055 - 5230)	6045 (1890 - 7060)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	4,1 (0,96 - 5,62)	5,86 (2,19 - 6,15)	5,57 (1,76 - 7,03)	7,62 (2,43 - 8,65)
		kcal/h	3525 (825 - 4832)	5040 (1885 - 5290)	4790 (1515 - 6045)	6550 (2090 - 7440)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	950 (350 - 1620)	1633 (710 - 1900)	1640 (280 - 2150)	2190 (480 - 2850)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	1100 (350 - 2050)	1580 (740 - 1760)	1500 (330 - 2180)	2050 (500 - 2880)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,5 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	60	100	100	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	300/480/600	350/650/880	684/853/1006	839/1054/1248
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	26/30,5/35	33/38/41,5	40/42/44	38/40/42
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	56	59	60	62
	Ancho/alto/fondo	mm	700/200/450	880/210/674	1055/210/674	1100/249/774
	Asp. aire ancho/alto	mm	599/186	782/190	782/190	1001/228
	Imp. aire ancho/alto	mm	537/152	706/136	706/136	926/175
	Peso	kg	18	24,3	24,3	31,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posibilidad de instalación vertical		No	No	No	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2000	2100	2700
	Presión sonora[2]	dB(A)	55,5	55,5	57	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	64	65	66
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	800/554/333	845/702/363
	Peso	kg	34,7	33,7	35,6	49.4
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	870 / 12	1150 / 12	1350/12	1500/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	30/20	30/20	50/25
Cableado comunicación apantallado		mm^2	(4+T)x2,5	(3+T)x2,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		551 €	552 €	552 €	603 €
	Unidad exterior		886 €	1.124 €	1.124 €	1.552 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €	77 €
	Conjunto		**1.514 €**	**1.753 €**	**1.753 €**	**2.232 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG-70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Conductos A6 R-32 Conjuntos Axiales

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Doble posibilidad de aspiración | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-32 | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MTI-90(30)N8Q	MTI-90(30)N8Q-48	MTI-105(36)N8Q	MTI-105(36) N8Q-48	MTI-105(36)N8R
Unidad interior			MTI-30HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-36HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-36HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-30HFN8-QRD0	MOD30U-30HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	8,79 (2,22 - 9,81)	8,79 (2,22 - 9,81)	10,55 (2,64 - 12,01)	10,55 (2,64 - 12,01)	10,55 (2,64 - 12,01)
		kcal/h	7560 (1910 - 8440)	7560 (1910 - 8440)	9070 (2270 - 10325)	9070 (2270 - 10325)	9070 (2270 - 10325)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	9,37 (2,69 - 11,13)	9,37 (2,69 - 11,13)	11,14 (2,93 - 13,19)	11,14 (2,93 - 13,19)	11,14 (2,93 - 13,19)
		kcal/h	8060 (2310 - 9570)	8060 (2310 - 9570)	9580 (2520 - 11340)	9580 (2520 - 11340)	9580 (2520 - 11340)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	2600 (190 - 3350)	2600 (190 - 3350)	3750 (660 - 4500)	3750 (660 - 4500)	3950 (660 - 4500)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	2300 (430 - 2900)	2300 (430 - 2900)	2960(650 - 4550)	2960(650 - 4550)	3000 (650 - 4550)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	160	160	160	160	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	635/1015/1400	1680/2040/2400	750/1150/1400	1680/2040/2400	750/1150/1400
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	40/43/45,5	48/49,5/50,5	40/43/47	48/49,5/50,5	40/43/47
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	70	62	68	63
	Ancho/alto/fondo	mm	1360/249/774	1200/300/874	1360/249/774	1200/300/874	1360/249/774
	Asp. aire ancho/alto	mm	1261/228	1101/280	1261/228	1101/280	1261/228
	Imp. aire ancho/alto	mm	1186/175	1044/227	1186/175	1044/227	1186/175
	Peso	kg	46,3	47,6	40,5	47,6	40,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posibilidad de instalación vertical		Si	Si	Si	Si	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	3800	3800	4000	4000	4000
	Presión sonora[2]	dB(A)	58,5	58,5	65	65	64
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	67	68	68	68
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	56,9	56,9	66,8	66,8	81,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	(4+T)x2,5
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	2000 / 24	2000 / 24	2400/24	2400/24	2400/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	50/25	50/25	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		910 €	1.156 €	916 €	1.156 €	916 €
	Unidad exterior		1.756 €	1.756 €	2.286 €	2.286 €	2.486 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €	77 €	77 €
	Conjunto		**2.743 €**	**2.989 €**	**3.279 €**	**3.519 €**	**3.479 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG-70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Doble posibilidad de aspiración | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-32 | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MTI-105(36)N8R-48	MTI-125(42)N8Q	MTI-140(48)N8R	MTI-160(55)N8R
Unidad interior			MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-42HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-55HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-36HFN8-RRD0	MOD30U-42HFN8-QRD0	MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	10,55 (2,64 - 12,01)	12,3 (2,57 - 13,39)	14,0 (4,26 - 15,20)	15,4 (5,86 - 17,29)
		kcal/h	9070 (2270 - 10325)	10575 (2210 - 11515)	12070 (3660 - 13070)	13240 (5040 - 14870)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	11,14 (2,93 - 13,19)	13,48 (2,05 - 14,27)	16,1 (3,7 - 18,03)	18,2 (4,69 - 20,52)
		kcal/h	9580 (2520 - 11340)	11590 (1760 - 12270)	13845 (3180 - 15500)	15650 (4030 - 17650)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	3950 (660 - 4500)	3653 (230 - 4350)	5150 (1170 - 5699)	5423 (1274 - 6651)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	3000 (650 - 4550)	3680 (340 - 4291)	4280 (1048 - 6124)	5329 (1042 - 6034)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,0 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,0 - A++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	160	160	160	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	1680/2040/2400	1047/1574/1871	1680/2040/2400	1820/2210/2600
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	48/49,5/50,5	48,8/51,3/53,5	48/49,5/50,5	50,5/52/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68	71	68	71
	Ancho/alto/fondo	mm	1200/300/874	1200/300/874	1200/300/874	1200/300/874
	Asp. aire ancho/alto	mm	1101/280	1101/280	1101/280	1101/280
	Imp. aire ancho/alto	mm	1044/227	1044/227	1044/227	1044/227
	Peso	kg	47,6	52,8	47,6	47,6
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posibilidad de instalación vertical		Si	Si	Si	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	4000	4000	7500	7500
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	65	66	66
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68	71	72	74
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410	952/1333/415	952/1333/415
	Peso	kg	81,5	73,9	106,7	111,3
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(4+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x4	(4+T)x6
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	2400/24	2800 / 24	2800/24	2950/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm²	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.156 €	950 €	1.156 €	1.225 €
	Unidad exterior		2.486 €	2.633 €	3.046 €	3.331 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €	77 €
	Conjunto		**3.719 €**	**3.660 €**	**4.279 €**	**4.633 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG-70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Compacto

R-32

Conjuntos Axiales

El cassette compacto de Midea encaja perfectamente en cualquier techo gracias a su tamaño de 600x600. El panel aporta un flujo de aire de 360º climatizado para una difusión estable. Gracias a su ventilador DC Inverter de bajo consumo consigue una climatización uniforme y rápida.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el aire del ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Bomba de condensados



Los cassettes de Midea incorporan de serie una bomba de condensados, que permite levantar el agua hasta 750 mm de altura.

Flujo de aire 360º

Los cassettes de MIDEA disponen de un sistema de difusión del aire de 360º que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el máximo confort al usuario.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70CBGEF
recomendado

Contacto ON/OFF · Follow me · Salida de aire 360º · WiFi · Aporte de aire exterior · Bomba de drenaje · Herzios · Control inteligente · Refrig. R-32 · Ventilador exterior DC inverter · Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCAU-35(12)N8Q	MCAU-52(18)N8Q
Unidad interior			MCA3U-12HRFNX-QRD0W	MCA3U-18HRFNX-QRD0W
Unidad exterior			MOB30-12HFN8-QRD6GW(A)	MOB30-18HFN8-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,51 (1,52 - 5,27)	5,27 (2,90 - 5,45)
		kcal/h	3020 (1305 - 4530)	4531 (2495 - 4685)
	Calorífica nominal	kW	4,39 (1,02 - 5,56)	5.42 (2.37 - 6.09)
		kcal/h	3775 (875 - 4780)	4660 (2035 - 5235)
Consumo[1]	Frío nominal	W	850(350-1600)	1633 (720 - 1860)
	Calor nominal	W	1100(310-1800)	1460 (700 - 1930)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		7,8 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	4,9 - A++
	SCOP - clas. energ.		4,6 - A++	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	416/504/617	540/625/720
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	33/36/41	35,5/39/42,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	51	56
	Ancho/alto/fondo	mm	570/260/570	570/260/570
	Peso	kg	16.2	16.2
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación[3]	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación
Panel	Modelo		T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
	Ancho/alto/fondo	mm	647/50/647	647/50/647
	Peso	kg	2.5	2.5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2000
	Presión sonora[2]	dB(A)	55.5	55.5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	60	60
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333
	Peso	kg	34,7	33,7
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	870 / 12	1150 / 12
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	30/20
Cableado comunicación apantallado		mm^2	(4+T)x2.5	(3+T)x2.5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		575 €	685 €
	Unidad exterior		886 €	1.124 €
	Panel		65 €	65 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Conjunto		**1.555 €**	**1.903 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Superslim

R-32

Conjuntos Axiales

Las unidades de cassette superslim de Midea de baja altura y con un flujo de aire de 360° climatizado que llega a cualquier rincón de la sala y gracias a su ventilador DC Inverter consigue una climatización uniforme, rápida y de gran alcance.

Flujo de aire 360º

Los cassettes de MIDEA disponen de un sistema de difusión del aire de 360º que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el máximo confort al usuario.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el aire del ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Bomba de condensados



Los cassettes de Midea incorporan de serie una bomba de condensados, que permite levantar el agua hasta 750 mm de altura.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Herzios | Control inteligente | Super slim | Refrig. R-32 | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCD-71(24) N8Q	MCD-90(30)N8Q	MCD-105(36)N8Q	MCD-105(36)N8R	MCD-125(42)N8Q	MCD-140(48)N8R	MCD-160(55)N8R
Unidad interior			MCD-24HRFNX-QRD0	MCD-30HRFNX-QRD0	MCD-36HRFNX-QRD0	MCD-36HRFNX-QRD0	MCD-48HRFNX-QRD0	MCD-48HRFNX-QRD0	MCD-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOCA30U-24HFN8-QRD0	MOD30U-30HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-RRD0	MOD30U-42HFN8-QRD0	MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	7,03 (2,23 - 8,21)	8,79 (4,04 - 10,02)	10,55 (2,64 - 12,02)	10,55 (2,64 - 12,02)	11,4 (4,75 - 13,09)	14,0 (4,76 - 14,58)	15,8 (5,28 - 16,71)
		kcal/h	6045 (1920 - 7060)	7560 (3475 - 8615)	9070 (2270 - 10335)	9070 (2270 - 10335)	9800 (4085 - 11341)	12040 (4090 - 12540)	13585 (4540 - 14370)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	7,62 (2,43 - 8,65)	9,82 (2,94 - 11,48)	11,14 (2,93 - 13,19)	11,14 (2,93 - 13,19)	13,2 (3,93 - 15,03)	16,1 (3,93 - 16,77)	18,2 (4,4 - 19,34)
		kcal/h	6550 (2090 - 7440)	8445 (2530 - 9870)	9580 (2520 - 11340)	9580 (2520 - 11340)	11350 (3380 - 12925)	13840 (3380 - 14420)	15650 (3780 - 16630)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	2190 (480 - 2850)	2927 (890 - 4200)	3750 (660 - 4500)	3950 (660 - 4500)	3772 (1158 - 4789)	5130 (1174 - 5602)	5951 (1147 - 6682)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	2050 (500 - 2880)	2423 (720 - 4150)	2960 (650 - 4550)	3000 (650 - 4550)	3755 (987 - 4382)	5050 (987 - 5378)	6036 (1022 - 6448)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,5 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	5,9 - A+	6,1 - A++	6,1 - A+
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	4,0 - A+	3,9 - A	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	1032/1200/1378	1438/1620/1775	1438/1620/1775	1438/1620/1775	1381/1568/1715	1381/1568/1715	1537/1737/1970
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	40/43/47	46/49/52	46/49/52	46/49/52	49/50/52	49/50/52	48/50,5/53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	59	61	61	62	66	65	65
	Ancho/alto/fondo	mm	840/245/840	840/245/840	840/245/840	840/245/840	840/287/840	840/287/840	840/287/840
	Peso	kg	23	27,5	27,5	27,5	29	29	29,7
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950
	Peso	kg	5	5	5	5	5	5	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	2700	3800	4000	4000	4000	7500	7500
	Presión sonora[2]	dB(A)	62	58,5	65	64	65	66	66
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	66	67	68	68	71	72	74
	Ancho/alto/fondo	mm	845/702/363	946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410	952/1333/415	952/1333/415
	Peso	kg	49.4	56,9	66,8	81,5	73,9	106,7	111,3
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(2+T)x4	(4+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x4	(4+T)x6
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1500/24	2000/24	2400/24	2400/24	2800/24	2800/24	2950/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	50/25	50/25	65/30	65/30	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm²	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		816 €	1.056 €	1.056 €	1.056 €	1.075 €	1.095 €	1.175 €
	Unidad exterior		1.552 €	1.756 €	2.286 €	2.486 €	2.633 €	3.046 €	3.331 €
	Panel		93 €	93 €	93 €	29 €	93 €	93 €	93 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €	93 €	29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**2.490 €**	**2.934 €**	**3.464 €**	**3.664 €**	**3.830 €**	**4.263 €**	**4.628 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo R-32 Conjuntos Axiales

El modelo más versátil de la gama gracias a su doble posibilidad de instalación. Dispone de ventilador DC lo que la convierte en una unidad con bajo consumo y bajo nivel sonoro.

Versatilidad

Gracias a su doble posibilidad de instalación, en aplicaciones de techo y de suelo, es capaz de adaptarse con gran facilidad a cada instalación.

Fácil mantenimiento

Unidades con fácil acceso a los principales componentes y piezas, para facilitar el mantenimiento, limpieza y reparaciones.

WiFi

Estas unidades disponen de la posibilidad de conexión de un control WiFi opcional, para su gestión a través de un Smartphone o tablet, con el objetivo de facilitar el control de la unidad desde cualquier lugar.

Otras características importantes:

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | 50/60 Hz Herzios | Control inteligente | R-32 Refrig. R-32 | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter | DC INVERTER INTERIOR Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MUEU-52(18)N8Q	Hasta finalizar existencias MUE-52(18)N8Q	MUE-71(24)N8Q
Unidad interior			MUEU-18HRFNX-QRD0W	MUE-18HRFNX-QRD0	MUE-24HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOB30-18HFN8-QRD0W	MOB30U-18HFN8-QRD0	MOCA30U-24HFN8-QRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	5,27 (2,71 - 5,56)	5,28 (1,29 - 6,15)	7,03 (2,20 - 8,21)
		kcal/h	4530 (2330 - 4780)	4540 (1110 - 5290)	6045 (1890 - 7060)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	5,56 (2,41 - 6,3)	5,57 (1,76 - 7,03)	7,62 (2,43 - 8,65)
		kcal/h	4780 (2070 - 5420)	4790 (1515 - 6045)	6550 (2090 - 7440)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	1633 (670 - 1850)	1640 (280 - 2150)	2190 (480 - 2850)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	1500 (540 - 1640)	1500 (330 - 2180)	2050 (500 - 2880)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,1 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	650/760/880	677/786/902	853/1066/1208
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	34,5/38,5/41,5	37/40/45	41/46/50
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	56	61
	Ancho/alto/fondo (techo)	mm	1068/235/675	1068/235/675	1068/235/675
	Peso	kg	28	26,6	26,8
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	Con la comunicación	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	2000	2100	2700
	Presión sonora[2]	dB(A)	55,5	57	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	65	66
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	845/702/363
	Peso	kg	33,7	35,6	49.4
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1150/12	1350/12	1500/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	30/20	30/20	50/25
Cableado comunicación apantallado		mm²	(3+T)x2,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		942 €	942 €	1.029 €
	Unidad exterior		1.124 €	1.124 €	1.552 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**2.095 €**	**2.095 €**	**2.610 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo R-32 Conjuntos Axiales

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | 50/60 Hz Herzios | Control inteligente | R-32 Refrig. R-32 | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter | DC INVERTER INTERIOR Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MUE-90(30)N8Q	MUE-105(36)N8Q	MUE-105(36)N8R
Unidad interior			MUE-30HRFNX-QRD0	MUE-36HRFNX-QRD0	MUE-36HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-30HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-QRD0	MOD30U-36HFN8-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	8,79 (4,04 - 10,02)	10,55 (2,64 - 12,02)	10,55 (2,64 - 12,02)
		kcal/h	7560 (3475 - 8615)	9070 (2270 - 10335)	9070 (2270 - 10335)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	9,82 (2,94 - 11,48)	11,14 (2,93 - 13,19)	11,14 (2,93 - 13,19)
		kcal/h	8445 (2530 - 9870)	9580 (2520 - 11340)	9580 (2520 - 11340)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	2654 (890 - 4000)	3750 (660 - 4500)	3950 (660 - 4500)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	2373 (720 - 4050)	2960 (650 - 4550)	3000 (650 - 4550)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		7,0 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		3,8 - A	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1431/1844/2160	1431/1844/2160	1431/1844/2160
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	42/47/51	42/47/51	42/47/51
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	62	61	61
	Ancho/alto/fondo (techo)	mm	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675
	Peso	kg	39	39	39
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	3800	4000	4000
	Presión sonora[2]	dB(A)	58,5	65	64
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	68	68
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	56,9	66,8	81,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x4	(2+T)x4	(4+T)x2,5
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	2000/24	2400/24	2400/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	50/25	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.210 €	1.238 €	1.238 €
	Unidad exterior		1.756 €	2.286 €	2.486 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**2.995 €**	**3.553 €**	**3.753 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-32 | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MUE-125(42)N8Q	MUE-140(48)N8R	MUE-160(55)N8R
Unidad interior			MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-42HFN8-QRD0	MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	11,7 (4,96 - 13,11)	14,2 (4,96 - 15,11)	16,0 (5,28 - 17,0)
		kcal/h	10060 (4265 - 11275)	12210 (4265 - 12990)	13760 (4540 - 14620)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	12,9 (3,81 - 14,96)	16,1 (3,81 - 18,07)	18,2 (4,4 - 19,64)
		kcal/h	11090 (3275 - 12865)	13845 (3275 - 15540)	15650 (3785 - 16890)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	3734 (1158 - 4720)	5500 (1158 - 5703)	6063 (1227 - 6296)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	3824 (1026 - 4200)	5050 (1026 - 6200)	6036 (1022 - 6546)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		7,0 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		3,7 - A	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1417/1930/2329	1417/1930/2329	1426/1834/2454
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	46/50/54	46/50/54	42/47/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	66	68
	Ancho/alto/fondo (techo)	mm	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675
	Peso	kg	41,2	41,2	41,4
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(4+T)x4	(4+T)x6
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	4000	7500	7500
	Presión sonora[2]	dB(A)	65	66	66
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	71	72	74
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	952/1333/415	952/1333/415
	Peso	kg	73.9	106,7	111,3
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(4+T)x4	(4+T)x6
	Refrigerante		R-32	R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	2800/24	2800/24	2950/24
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.239 €	1.239 €	1.323 €
	Unidad exterior		2.633 €	3.046 €	3.331 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**3.901 €**	**4.314 €**	**4.683 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 12 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 24 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Consola de Doble Flujo R-32 Conjuntos Axiales

La consola de doble flujo tiene un diseño elegante y compacto para adaptarse a cualquier zona a climatizar. Es una unidad fácil de instalar y dotada de las más altas prestaciones, permitiendo el máximo confort al usuario. Esta unidad tiene la opción de impulsar el aire por arriba o por abajo y es posible contralarla mediante WiFi y mando por cable.

Mando por cable

Esta unidad es compatible con mando por cable, permitiendo instalar el control en el sitio más cómodo de la estancia a climatizar.

Doble posibilidad de salida del aire

Mediante la doble posibilidad de salida del aire, la unidad es capaz de climatizar de forma más eficiente el local.

Unidad silenciosa

El ventilador de flujo cruzado de gran diámetro, puede reducir de forma importante el nivel sonoro de la unidad manteniendo un caudal de aire elevado.

Otras características importantes:

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Follow me | 50/60 Hz Herzios | R-32 Refrig. R-32 | DC INVERTER Compresor DC Inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC Inverter | DC INVERTER INTERIOR Ventilador interior DC Inverter

Modelo conjunto			MFAU-35(12)N8Q	MFAU-16HRFNX-QRD0W
Unidad interior[6]			MFAU-12HRFNX-QRD0W	MFA-16HRFNX-QRC8W
Unidad exterior			MOB30-12HFN8-QRD6GW(A)	MOB30-18HFN8-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,52(1,49-4,74)	4,7(0,73-5,57)
		kcal/h	3027(662-3277)	4040(630-4790)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,81(0,46-4,34)	5,0(0,82-6,3)
		kcal/h	3277(396-3732)	4300(705-5420)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	1170(174-1844)	1630(240-2200)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	1100(149-1465)	1700(270-2150)
Coeficiente energético[1]	SEER - class. energ.		6,1 - A++	6,4 - A++
	SCOP - class. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	4,6-A++
	SCOP - class. energ.		4,0 - A+	3,8 - A
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	370/480/512	480/540/590
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	35/41,5/43	35/41/48
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	58
	Ancho/alto/fondo	mm	700/600/210	700/600/210
	Peso	kg	14,8	15
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2000
	Presión sonora[2]	dB(A)	55,5	57
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333
	Peso	kg	34,7	33.7
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-32	R-32
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	870 / 12	1150/12
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	30/20
Cableado comunicación apantallado[6]		mm^2	(4+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		470 €	A consultar
	Unidad exterior		886 €	A consultar
	Control recomendado		29 €	A consultar
	Conjunto		**1385 €**	**A consultar**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le dé.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de líquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control más adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles descontando la diferencia de precio.
6. Es necesario realizar un puente en la unidad interior entre W y 1(L) para que funcione correctamente la unidad.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Twins

Twins Centrífuga

Conductos A6

		A consultar disponiblidad	
Modelo Conjunto Centrifugo		**TWINS CENTRIFUGA MTIC-24N8R**	**TWINS CENTRIFUGA MTIC-30N8R**
Unidad interior		MTI-24HWFNX-QRD0 x 2	MTI-30HWFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior		MOUC-48HDN8-R	MOUC-55HDN8-R
Potencia total frigorífica		14	16
Tensión alimentación interior	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado		KJR-120G2/TFBG-E	KJR-120G2/TFBG-E
P.V.R.	2x Unidad interior	A consultar	A consultar
	Unidad exterior	A consultar	A consultar
	Control recomendado	A consultar	A consultar
	Distribuidor frigorífico	A consultar	A consultar
	Conjunto	**A consultar**	**A consultar**



Cassete Superslim

		A consultar disponiblidad	
Modelo Conjunto Centrifugo		**TWINS CENTRIFUGA MCDC-24N8R**	**TWINS CENTRIFUGA MCDC-30N8R**
Unidades interiores		MCD-24HRFNX-QRD0 x 2	MCD-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior		MOUC-48HDN8-R	MOUC-55HDN8-R
Potencia total frigorífica		14	16
Tensión alimentación interior	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado		RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior	A consultar	A consultar
	Unidad exterior	A consultar	A consultar
	Panel	A consultar	A consultar
	Control recomendado	A consultar	A consultar
	Distribuidor frigorífico	A consultar	A consultar
	Conjunto	**A consultar**	**A consultar**

Suelo/Techo

		A consultar disponiblidad	
Modelo Conjunto Centrifugo		**TWINS CENTRIFUGA MUEC-24N8R**	**TWINS CENTRIFUGA MUEC-30N8R**
Unidades interiores		MUE-24HRFNX-QRD0 x 2	MUE-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior		MOUC-48HDN8-R	MOUC-55HDN8-R
Potencia total frigorífica		14	16
Tensión alimentación interior	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado		RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior	A consultar	A consultar
	Unidad exterior	A consultar	A consultar
	Control recomendado	A consultar	A consultar
	Distribuidor frigorífico	A consultar	A consultar
	Conjunto	**A consultar**	**A consultar**

Twins Axial



Conductos A6

Modelo Conjunto Axial			TWINS AXIAL MTI-24N8R	TWINS AXIAL MTI-30N8R
Unidad interior			MTI-24HWFNX-QRD0 x 2	MTI-30HWFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior			MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Potencia total frigorífica			14	16
Tensión alimentación interior		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado			KJR-120G2/TFBG-E	KJR-120G2/TFBG-E
P.V.R.	2x Unidad interior		1.206 €	1.820 €
	Unidad exterior		3.046 €	3.331 €
	Control recomendado		77 €	77 €
	Distribuidor frigorífico		75 €	75 €
	Conjunto		**4.404 €**	**5.303 €**



Cassete Superslim

Modelo Conjunto Axial			TWINS AXIAL MCD-24N8R	TWINS AXIAL MCD-30N8R
Unidades interiores			MCD-24HRFNX-QRD0 x 2	MCD-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior			MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Potencia total frigorífica			14	16
Tensión alimentación interior		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado			RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior		1.632 €	2.112 €
	Unidad exterior		3.046 €	3.331 €
	2x Panel		186 €	186 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Distribuidor frigorífico		75 €	75 €
	Conjunto		**4.968 €**	**5.733 €**

Suelo/Techo

Modelo Conjunto Axial			TWINS AXIAL MUE-24N8R	TWINS AXIAL MUE-30N8R
Unidades interiores			MUE-24HRFNX-QRD0 x 2	MUE-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior			MOE30U-48HFN8-RRD0	MOE30U-55HFN8-RRD0
Potencia total frigorífica			14	16
Tensión alimentación interior		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado			RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior		2.058 €	2.420 €
	Unidad exterior		3.046 €	3.331 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Distribuidor frigorífico		75 €	75 €
	Conjunto		**5.208 €**	**5.855 €**

Referencias
Instalaciones emblemáticas

Ubicación: Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 40 kW

MONTADITOS

Referencias
Instalaciones emblemáticas

La gama comercial Midea Expert axial para aplicaciones comerciales, ofrece múltiples posibilidades de instalación con una gran eficiencia energética y respeto por el medio ambiente, gracias a la tecnología Inverter. Con gran variedad de combinaciones, equipos de alta fiabilidad y control inteligente, Midea Expert es una solución ideal para centros de negocio, restaurantes, edificios públicos y viviendas, entre otros.

Los equipos con unidad exterior axial de la gama Expert se caracterizan por ser la solución más compacta a su instalación.

Palacio del Mar. Centro de negocio

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 100 kW

Telepizza. Restauración

Ubicación: Sevilla
Situación de partida: Rehabilitación y obra nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 79,4 kW

Fira de Barcelona. Centro de negocio

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 355 kW

Estaciones ADIF. Edificios públicos

Ubicación: Zaragoza - Huesca - Gerona - Barcelona
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 130 kW

Midea Expert R-410A

Gama Comercial Centrífuga

Presentación de Gama 137

Conjuntos Centrifugos 140
- Conductos A6 142
- Cassette Superslim 144
- Suelo / Techo 146

Conjuntos Axiales 148
- Conducto A6 148
- Cassette Compacto 152
- Cassette Superslim 154
- Suelo / Techo 158
- Consola de Doble Flujo 162

Twins 164

Instalaciones Emblemáticas 166

- Alta eficiencia energética
- Máxima fiabilidad
- Control inteligente
- Gama completa,
una solución para cada instalación
- Instalación interior de la unidad exterior

Midea Expert R-410A
Presentación de gama

Unidades interiores

Conductos A6

R-410A

Los conductos A6 son una solución perfecta dentro de la gama Midea, unidad con gran versatilidad de instalación y con un gran cantidad de posibilidades incluidas de serie.

WiFi · Bomba de drenaje · Doble posibilidad de aspiración · Twins

Potencias kW 3.5 · 5.2 · 7.1 · 9 · 10.5 · 14 · 16

Cassette Superslim

R-410A

Cassette de 840x840 de altura reducida, equipado con el panel 360º para una mejor difusión del aire.

Salida de aire 360º · WiFi · Bomba de drenaje · Twins

Potencias kW 7.1 · 9 · 10.5 · 14 · 16

Cassette Compacto

R-410A

Cassette 600x600, con salida de aire de 360º. Una solución elegante y compacta con las medidas estándar para integrarlo en cualquier techo.

Salida de aire 360º · WiFi · Bomba de drenaje

Potencias kW 3.5 · 5.2

Suelo/Techo

R-410A

Diseño compacto y vanguardista que permite integrarse en cualquier espacio. Una unidad sencilla pero al mismo tiempo muy versátil.

WiFi · Twins · Ventilador interior DC inverter

Potencias kW 5.2 · 7.1 · 9 · 10.5 · 14 · 16

Unidades interiores

Consola de Doble Flujo

R-410A

La consola de doble flujo es una solución elegante para instalaciones de suelo. De fácil acceso para el mantenimiento y limpieza.

DC INVERTER INTERIOR
Ventilador interior DC inverter

Potencias kW 3.5 5.2

Unidades exteriores



Centrífuga

R-410A

Las unidades exteriores centrífugas que ofrece Midea son una opción muy recomendable para instalaciones donde no se dispone de espacio de instalación en el exterior.

Twins
DC INVERTER
Compresor DC inverter

Potencias kW 14 16

Axial

R-410A

Las unidades exteriores axiales son unas máquinas pensadas para facilitar el mantenimiento, proteger sus componentes principales y necesitan muy poco espacio para su instalación.

Twins
DC INVERTER
Compresor DC inverter
DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 3.5 5.2 7.1 9 10.5 14 16

Midea Expert R-410A

La gama comercial de Midea se presenta con dos tipologías de unidades exteriores y cinco unidades interiores diferentes. Las unidades exteriores axiales son compactas, robustas y necesitan poco espacio de instalación. Las unidades exteriores centrífugas las podemos instalar en el interior gracias a sus 60 Pa de presión disponibles. Ambas tipologías de unidad exterior admiten metrajes de tubería frigorífica de hasta 65 metros con un desnivel de 30 metros. Adaptabilidad y flexibilidad en tipología de unidad interior, podemos escoger la que se adapte mejor a nuestras necesidades.

Alta eficiencia energética

Todas las unidades exteriores de la gama Midea Expert R-410A están totalmente equipadas con compresores DC Inverter. El compresor regula el consumo de la unidad sin descuidar en ningún momento el confort y bienestar del usuario. Los ventiladores DC se adaptan perfectamente a la velocidad en cada instante con gran precisión para conseguir un alto rendimiento con un bajo consumo.

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone. Podemos gestionar las unidades remotamente y incluso dispondremos de programador semanal.

Twins

Dentro de la gama es posible la instalación de algunas de sus unidades en tipo TWINS, esto significa una instalación con dos unidades interiores que ofrece una mayor distribución del aire y del clima con una única unidad exterior.

Unidades exteriores centrífugas

Estas unidades exteriores, ideales cuando no hay espacio en el exterior, ofrecen hasta 60Pa de presión disponible para poder dirigir el aire hacia el exterior mediante un conducto. También es posible configurar las posiciones de entrada y salida del aire para adaptarse a todo tipo de instalación y poder diseñar el conducto hacia el exterior con mayor facilidad.

Unidades exteriores axiales

Las unidades exteriores axiales están pensadas para facilitar el mantenimiento, proteger sus componentes principales y necesitan muy poco espacio para su instalación. Las unidades de Midea son robustas, compactas y de bajo nivel sonoro.

Ventiladores DC

Todas las unidades interiores de la gama Midea Expert R-410A disponen de ventilador DC. Estos ventiladores se caracterizan por su bajo consumo, su excelente eficiencia y elevado rendimiento acompañados de una regulación ideal de la velocidad del giro.

Flexibilidad en unidades interiores

A nivel de unidades interiores podemos escoger dependiendo de las capacidades requeridas entre 5 tipologías diferente de interior: Conducto A6, cassette compacto o superslim, suelo-techo, consola Doble Flujo..

Conductos A6 R-410A Conjuntos Centrífugos

La gama de conductos A6 de Midea es una gran solución para lugares donde sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente la presión estática y se puede instalar en vertical para adaptarse a cualquier lugar.

Posibilidad de instalación vertical

Con la posibilidad de instalación en vertical se puede adaptar perfectamente a todo tipo de instalaciones, donde no se pueda colocar la unidad en el techo o sea preferible ponerla en el suelo.

Aporte de aire exterior en la lateral máquina

La aportación de aire exterior se puede hacer directamente a la unidad mediante un troquelado en el lateral del cuerpo de la máquina, de este modo se puede conseguir un aire más limpio y fresco en el interior del local sin descuidar la temperatura y bienestar del usuario.

Ajuste de la presión estática automática

Dentro de las funciones del conducto A6 de Midea, disponemos del ajuste automático de la presión estática. De esta manera en el momento de la puesta en marcha, adaptaremos mejor la unidad a la instalación para proporcionar el máximo confort y ajustar el nivel sonoro.

Presión estática hasta 160 Pa



La presión estática de algunos modelos de conductos A6 llegan hasta 160 Pa, para proporcionar una presión suficiente y así obtener un caudal de aire ideal en todos los difusores.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Bomba de condensados de serie

Todos los equipos disponen de un elevador de nivel de agua para los condensados de hasta 750 mm.

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Comunicación dos hilos | Doble posibilidad de aspiración | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MTIC-140(48)N1R	MTIC-160(55)N1R
Unidad interior			MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-55HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	13,4	16
		kcal/h	11524	13760
	Calorífica nominal	kW	14,55	17
		kcal/h	12513	14620
Consumo[1]	Frío nominal	W	5250	6281
	Calor nominal	W	4916	5775
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	160	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	1680/2040/2400	1820/2210/2600
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	48/49,5/50,5	50,5/52/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	70	74
	Ancho/alto/fondo	mm	1200/300/874	1200/300/874
	Asp. aire ancho/alto	mm	1101/280	1101/280
	Imp. aire ancho/alto	mm	1044/227	1044/227
	Peso	kg	47,6	47,6
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posiblidad de instalación en vertical		Si	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll	Scroll
	Presión estática	Pa	60	60
	Caudal de aire exterior	m³/h	3600	3600
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394/568/783	1394/568/783
	Peso	kg	177	177
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(4+T)x4	(4+T)x4
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	4300 / 30	4300 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm²	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.156 €	1.225 €
	Unidad exterior		7.030 €	7.409 €
	Control recomendado		77 €	77 €
	Conjunto		**8.263 €**	**8.711 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Superslim

R-410A

Conjuntos Centrífugos

Las unidades de cassette superslim de Midea de baja altura y con un flujo de 360º de aire climatizado llega a cualquier rincón de la sala y gracias a su ventilador DC Inverter consigue una climatización uniforme, rápida y de gran alcance.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el aire del ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Bomba de condensados



Los cassettes de Midea incorporan de serie una bomba de condensados, que permite levantar el agua hasta 750 mm de altura.

Flujo de aire 360º



Los cassettes de MIDEA disponen de un sistema de difusión del aire de 360º que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el máximo confort al usuario.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Unidad de baja altura

Gracias a que son unidades de baja altura, las podemos instalar en falsos techos de altura reducida.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | Salida de aire 360º | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Comunicación dos hilos | Super slim | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCDC-140(48)N1R	MCDC-160(55)N1R
Unidad interior			MCD-48HRFNX-QRD0	MCD-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	12,6	16,11
		kcal/h	10836	13854,6
	Calorífica nominal	kW	12,89	16,99
		kcal/h	11085	14611
Consumo[1]	Frío nominal	W	5490	6760
	Calor nominal	W	4670	6130
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1381/1568/1715	1537/1737/1970
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	49/50/52	48/50,5/53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	68
	Ancho/alto/fondo	mm	840/287/840	840/287/840
	Peso	kg	29	29,7
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950/55/950	950/55/950
	Peso	kg	5	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll	Scroll
	Presión estática	Pa	60	60
	Caudal de aire exterior	m^3/h	3600	3600
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394/568/783	1394/568/783
	Peso	kg	177	177
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x4
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	4300 / 30	4300 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.095 €	1.175 €
	Unidad exterior		7.030 €	7.409 €
	Panel		93 €	93 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Conjunto		**8.247 €**	**8.706 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 30 gr. por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo R-410A Conjuntos Centrífugos

Podemos combinar las unidades exteriores centrifugas de Midea Expert con unidades interiores de suelo/techo, el modelo más versátil de la gama gracias a su doble posibilidad de instalación. Dispone de ventilador DC lo que la convierte en una unidad con bajo consumo y bajo nivel sonoro.

Versatilidad

Gracias a su doble posibilidad de instalación, en aplicaciones de techo y de suelo, es capaz adaptarse con gran facilidad a cada instalación.

Fácil Mantenimiento

Unidades con fácil acceso a los principales componentes y piezas, para facilitar el mantenimiento, limpieza y reparaciones.

WiFi

Estas unidades disponen de la posibilidad de conexión de un control WiFi opcional, para su gestión a través de un Smartphone o tablet, con el objetivo de facilitar el control de la unidad desde cualquier lugar.

Otras características importantes:

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Comunicación dos hilos | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MUEC-140(48)N1R	MUEC-160(55)N1R
Unidad interior			MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	13,5	16
		kcal/h	11610	13760
	Calorífica nominal	kW	14,65	17
		kcal/h	12599	14620
Consumo[1]	Frío nominal	W	5885	6891
	Calor nominal	W	5657	6468
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1417/1930/2329	1426/1834/2454
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	46/50/54	42/47/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	71
	Ancho/alto/fondo (techo)	mm	1650/235/675	1650/235/675
	Peso	kg	41,2	41,4
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll	Scroll
	Presión estática	Pa	60	60
	Caudal de aire exterior	m^3/h	3600	3600
	Presión sonora[2]	dB(A)	64	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1394/568/783	1394/568/783
	Peso	kg	177	177
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x4
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	4300 / 30	4300 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1239 €	1323 €
	Unidad exterior		7030 €	7409 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Conjunto		**8.298 €**	**8.761 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77€)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Conducto A6 R-410A Conjuntos Axiales

La gama de conductos A6 de Midea es una gran solución para lugares donde sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente la presión estática y se puede instalar en vertical para adaptarse a cualquier lugar.

Ajuste de la presión estática automática

Dentro de las funciones del conducto A6 de Midea, disponemos del ajuste automático de la presión estática. De esta manera en el momento de la puesta en marcha, adaptaremos mejor la unidad a la instalación para proporcionar el máximo confort y ajustar el nivel sonoro.

Posibilidad de instalación vertical

Con la posibilidad de instalación en vertical se puede adaptar perfectamente a todo tipo de instalaciones, donde no se pueda colocar la unidad en el techo o sea preferible ponerla en el suelo.

Excepto MTIU-35(12)N1Q y MTIU-52(18)N1Q

Aporte de aire exterior en la lateral máquina

La aportación de aire exterior se puede hacer directamente a la unidad mediante un troquelado en el lateral del cuerpo de la máquina, de este modo se puede conseguir un aire más limpio y fresco.

Presión estática hasta 160 Pa



La presión estática de algunos modelos de conductos A6 llegan hasta 160 Pa, para proporcionar una presión suficiente y así obtener un caudal de aire ideal en todos los difusores.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.



Bomba de condensados de serie

Todos los equipos disponen de un elevador de nivel de agua para los condensados de hasta 750 mm.

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Doble posibilidad aspiración | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Hasta finalizar existencias

Modelo conjunto			MTIU-35(12)N1Q	MTIU-52(18)N1Q	MTI-52(18)N1Q	MTI-71(24)N1Q
Unidad interior			MTIU-12HWFNX-QRD0W	MTIU-18HWFNX-QRD0W	MTI-18FNXD0	MTI-24HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOB30U-12HFN1-QRD0W-[X]	MOB30-18HFN1-QRD0W	MOB30U-18HFN1-QRD0	MOCA30U-24HFN1-QRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,52 (0,53-3,75)	5,28(1,23-6,15)	5,28(1,23-6,15)	7,03(1,99-8,21)
		kcal/h	3027 (455-3225)	4540 (1550 - 5230)	4540 (1550 - 5230)	6045 (1710 - 7060)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,81 (1,00-3,99)	5,57(1,8-7,03)	5,57(1,8-7,03)	7,62(2,40-8,65)
		kcal/h	3277 (860 - 3431)	4790 (1550 - 6045)	4790 (1550 - 6045)	6552 (2065 - 7440)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	1240(155-1600)	1643(260-2120)	1643(260-2120)	2175(450-2800)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	1200(302-1400)	1542(310-2150)	1542(310-2150)	2050(480-2850)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		5,6 - A+	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		4,9 - A++	4,8 - A++	4,8 - A++	5,2 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	60	100	100	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	300/480/600	350/650/880	684/853/1006	839/1054/1248
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	26/30.5/35	33/38/41.5	40/42/44	38/40/42
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	56	59	59	64
	Ancho/alto/fondo	mm	700/200/450	880/210/674	1055/210/674	1100/249/774
	Asp. aire ancho/alto	mm	599/186	782/190	782/190	1001/228
	Imp. aire ancho/alto	mm	537/152	706/136	706/136	926/175
	Peso	kg	18	24,3	25,6	31,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	con la comunicación	con la comunicación	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	con la comunicación	con la comunicación	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posiblidad de instalación en vertical		No	No	No	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2100	2100	2700
	Presión sonora[2]	dB(A)	57	56,5	56,5	60,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	65	65	65
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	800/554/333	845/702/363
	Peso	kg	34,5	35,5	35,5	49
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1380 / 15	1780 / 15	1780 / 15	1950 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	30/20	30/20	50/25
Cableado comunicación apantallado		mm^2	(4+T)x2,5	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		551 €	552 €	552 €	603 €
	Unidad exterior		941 €	1.186 €	1.186 €	1.638 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €	77 €
	Conjunto		**1.569 €**	**1.815 €**	**1.815 €**	**2.318 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Conductos A6 R-410A Conjuntos Axiales

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Doble posibilidad aspiración | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MTI-90(30)N1Q	MTI-90(30) N1Q-48	MTI-105(36)N1Q	MTI-105(36) N1Q-48	MTI-105(36)N1R
Unidad interior			MTI-30HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-36HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-36HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-30HFN1-QRD0	MOD30U-30HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	8,79(2,20-10,55)	8,79 (2,20 - 10,55)	10,55(2,40-12,01)	10,55 (2,40 - 12,01)	10,55(2,40-12,01)
		kcal/h	7560 (1890 - 9070)	7560 (1890 - 9070)	9070 (2065 - 10330)	9070 (2065 - 10330)	9070 (2065 - 10325)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	9,38(2,70-10,84)	9,38 (2,70 - 10,84)	11,14(2,78-13,2)	11,14 (2,78 - 13,2)	11,14(2,78-13,2)
		kcal/h	8065 (2321 - 9320)	8065 (2321 - 9320)	9580 (2390 - 11350)	9580 (2390 - 11350)	9580 (2390 - 11350)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	2836(500-3200)	2836 (500 - 3200)	4058(660-4380)	4058 (660 - 4380)	4058(660-4380)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	2287(550-3250)	2287 (550 - 3250)	3085(650-4400)	3085 (650 - 4400)	3085(650-4400)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,0 - A++	5,0 - A+++	4,9 - A++	4,9 - A++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	160	160	160	160	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	635/1015/1400	1680/2040/2400	750/1150/1400	1680/2040/2400	750/1150/1400
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	40/42/44	48/49,5/50,5	40/43/47	48/49,5/50,5	40/43/47
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	70	64	70	64
	Ancho/alto/fondo	mm	1360/249/774	1200/300/874	1360/249/774	1200/300/874	1360/249/774
	Asp. aire ancho/alto	mm	1261/228	1101/280	1261/228	1101/280	1261/228
	Imp. aire ancho/alto	mm	1186/175	1044/227	1186/175	1044/227	1186/175
	Peso	kg	46.3	47,6	40,5	47,6	40,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posiblidad de instalación en vertical		Si	Si	Si	Si	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	4300	4300	4300	4300	4300
	Presión sonora[2]	dB(A)	59,5	59,5	61	61	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68	68	69	69	69
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	62,9	62,9	67,2	67,2	78,9
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x4	(4+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	(4+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/carga adicional[4]	gr	2800 / 30	2800 / 30	3200 / 30	3200 / 30	3200 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	50/25	50/25	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		910 €	1.156 €	916 €	1.156 €	916 €
	Unidad exterior		1.854 €	1.854 €	2.414 €	2.414 €	2.625 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €	77 €	77 €
	Conjunto		**2.841 €**	**3.087 €**	**3.407 €**	**3.647 €**	**3.618 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

KJR-120G2/TFBG-E
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Doble posibilidad aspiración | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MTI-105(36)N1R-48	MTI-140(48)N1Q	MTI-140(48)N1R	MTI-160(55)N1R
Unidad interior			MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-48HWFNX-QRD0	MTI-55HWFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-36HFN1-RRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	10,55 (2,40 - 12,01)	14,07(3,1-16,4)	14,07(3,1-16,4)	15,2(3,4-18,2)
		kcal/h	9070 (2065 - 10325)	12100 (2665 - 14100)	12100 (2665 - 14100)	12915 (2925 - 15650)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	11,14 (2,78 - 13,2)	16,12(3,5-18,2)	16,12(3,5-18,2)	18,17(4,2-20,5)
		kcal/h	9580 (2390 - 11350)	13860 (3010 - 15650)	13860 (3010 - 15650)	15625 (3610 - 17625)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	4058 (660 - 4380)	5030(880-6000)	5030(880-6000)	6300(1100-7100)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	3085 (650 - 4400)	4345(920-5900)	4345(920-5900)	5030(1150-7200)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	5,9 - A+	5,9 - A+	5,6 - A+
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		4,9 - A++	5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Máxima presión estática	Pa	160	160	160	160
	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1680/2040/2400	1680/2040/2400	1680/2040/2400	1820/2210/2600
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	48/49,5/50,5	48/49,5/50,5	48/49,5/50,5	50,5/52/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	70	70	70	74
	Ancho/alto/fondo	mm	1200/300/874	1200/300/874	1200/300/874	1200/300/874
	Asp. aire ancho/alto	mm	1101/280	1101/280	1101/280	1101/280
	Imp. aire ancho/alto	mm	1044/227	1044/227	1044/227	1044/227
	Peso	kg	47,6	47,6	47,6	47,6
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Posiblidad de instalación en vertical		Si	Si	Si	Si
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	4300	6800	6800	7200
	Presión sonora[2]	dB(A)	62	65	65	62,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	69	73	73	75
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	952/1333/410	952/1333/410	952/1333/410
	Peso	kg	78,9	95,1	108,1	112,8
	Tensión alimentación	V/F/Hz	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(4+T)x2,5	(2+T)x6	(4+T)x4	(4+T)x6
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	3200 / 30	4000 / 30	4000 / 30	4300 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.156 €	1.156 €	1.156 €	1.225 €
	Unidad exterior		2.625 €	3.216 €	3.216 €	3.517 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €	77 €
	Conjunto		**3.858 €**	**4.449 €**	**4.449 €**	**4.819 €**

Controles compatibles[5]

Control inalámbrico

RG70C/BGEF
(P.V.R. 29 €)

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Compacto R-410A Conjuntos Axiales

El cassette compacto de Midea encaja perfectamente en cualquier techo gracias a su tamaño de 600x600. El panel aporta un flujo de aire de 360º climatizado para una difusión estable. Gracias a su ventilador DC Inverter de bajo consumo consigue una climatización uniforme y rápida.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el aire del ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Bomba de condensados



Los cassettes de Midea incorporan de serie una bomba de condensados, que permite levantar el agua hasta 750 mm de altura.

Flujo de aire 360º

Los cassettes de MIDEA disponen de un sistema de difusión del aire de 360º que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el máximo confort al usuario.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | Salida de aire 360º | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-410A | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCAU-35(12)N1Q	MCAU-52(18)N1Q
Unidad interior			MCA3U-12HRFNX-QRD0W	MCA3U-18HRFNX-QRD0W
Unidad exterior			MOB30U-12HFN1-QRD0W-[X]	MOB30-18HFN1-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	3,52(0,85-4,13)	5,28(0,79-6,15)
		kcal/h	3027(730-3550)	4541(679-5289)
	Calorífica nominal	kW	4,1(0,47-4,41)	5,57(0,88-7,03)
		kcal/h	3277(405-3790)	4790(757-6046)
Consumo[1]	Frío nominal	W	1080(168-1539)	1630(270-2365)
	Calor nominal	W	1060(124-1361)	1500(295-2510)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,3 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	416/504/617	540/625/720
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	33/36/41	35.5/39/42.5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	51	56
	Ancho/alto/fondo	mm	570/260/570	570/260/570
	Peso	kg	16,2	16,2
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación[3]	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación
Panel	Modelo		T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
	Ancho/alto/fondo	mm	647/50/647	647/50/647
	Peso	kg	2,5	2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2100
	Presión sonora[2]	dB(A)	57	56,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	65
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333
	Peso	kg	34,5	35,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1050 / 15	1780 / 15
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	30/20
Cableado comunicación apantallado		mm^2	(4+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		575 €	685 €
	Unidad exterior		941 €	1.186 €
	Panel		65 €	65 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Conjunto		**1.610 €**	**1.965 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Superslim R-410A Conjuntos Axiales

Las unidades de cassette superslim de Midea de baja altura y con un flujo de aire de 360° climatizado que llega a cualquier rincón de la sala y gracias a su ventilador DC Inverter consigue una climatización uniforme, rápida y de gran alcance.

Flujo de aire 360º

Los cassettes de MIDEA disponen de un sistema de difusión del aire de 360º que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el máximo confort al usuario.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el aire del ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Bomba de condensados



Los cassettes de Midea incorporan de serie una bomba de condensados, que permite levantar el agua hasta 750 mm de altura.

Otras características importantes:

WiFi

Es posible controlar de manera opcional las unidades de Midea desde nuestra Tablet o Smartphone.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | Salida de aire 360º | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Herzios | Control inteligente | Super slim | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCD-71(24)N1Q	MCD-90(30)N1Q
Unidad interior			MCD-24HRFNX-QRD0	MCD-30HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOCA30U-24HFN1-QRD0	MOD30U-30HFN1-QRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	7,03(1,20-8,21)	8,79(2,08-10,55)
		kcal/h	6046(1032-7061)	7559(1789-9073)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	7,62(1,20-8,65)	9,08(2,08-10,52)
		kcal/h	6553(1032-4739)	7809(1789-9047)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	2170(400-3155)	2765(690-4055)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	2050(400-3090)	2380(690-3755)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1032/1200/1378	1300/1460/1700
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	40/43/47	44/48/53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	64
	Ancho/alto/fondo	mm	840/245/840	840/245/840
	Peso	kg	23	26,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950/55/950	950/55/950
	Peso	kg	5	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2700	4300
	Presión sonora[2]	dB(A)	60,5	59,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	68
	Ancho/alto/fondo	mm	845/702/363	946/810/410
	Peso	kg	49	62,9
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x4
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1950 / 30	2800 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	50/25	50/25
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		816 €	1.056 €
	Unidad exterior		1.638 €	1.854 €
	Panel		93 €	93 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Conjunto		**2.576 €**	**3.032 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Cassette Superslim R-410A Conjuntos Axiales

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | Salida de aire 360º | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Herzios | Control inteligente | Super slim | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCD-105(36)N1Q	MCD-105(36)N1R
Unidad interior			MCD-36HRFNX-QRD0	MCD-36HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-36HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	10,55(2,93-12,02)	10,55(2,93-12,02)
		kcal/h	9073(2520-10337)	9073(2520-10337)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	11,13(2,64-13,19)	11,13(2,64-13,19)
		kcal/h	9572(2270-11343)	9572(2270-11343)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	4060(975-4620)	4060(975-4620)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	3085(880-4690)	3085(880-4690)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1438/1620/1775	1438/1620/1775
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	46/49/52	46/49/52
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	62
	Ancho/alto/fondo	mm	840/245/840	840/245/840
	Peso	kg	27,5	27,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950/55/950	950/55/950
	Peso	kg	5	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	4300	4300
	Presión sonora[2]	dB(A)	61	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	69	69
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	67,2	78,9
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x4	(4+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	3200 / 30	3200 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.056 €	1.056 €
	Unidad exterior		2.414 €	2.625 €
	Panel		93 €	93 €
	Control recomendado		29 €	29 €
	Conjunto		**3.592 €**	**3.803 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | Salida de aire 360º | WiFi | Aporte de aire exterior | Bomba de drenaje | Herzios | Control inteligente | Super slim | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MCD-140(48)N1Q	MCD-140(48)N1R	MCD-160(55)N1R
Unidad interior			MCD-48HRFNX-QRD0	MCD-48HRFNX-QRD0	MCD-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOE30U-48HFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	14,07(3,99-16,12)	14,07(3,99-16,12)	15,53(4,98-18,46)
		kcal/h	12100(3431-13863)	12100(3431-13863)	13356(4283-15876)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	16,12(4,19-17,59)	16,12(4,19-17,59)	18,17(5,28-20,51)
		kcal/h	13863(3604-15127)	13863(3604-15127)	15626(4541-17639)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	5740(1330-6200)	5390(1330-6200)	6400(1660-7100)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	5355(1400-6765)	5355(1400-6765)	5735(1760-7320)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		5,6 - A+	5,6 - A+	5,6 - A+
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	1381/1568/1715	1381/1568/1715	1537/1737/1970
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	49/50/52	49/50/52	48/50,5/53
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	64	64	68
	Ancho/alto/fondo	mm	840/287/840	840/287/840	840/287/840
	Peso	kg	29	29	29,7
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Panel	Modelo		T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7	T-MBQ-02D7
	Ancho/alto/fondo	mm	950/55/950	950/55/950	950/55/950
	Peso	kg	5	5	5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	6800	6800	7200
	Presión sonora[2]	dB(A)	65	65	62,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	73	73	75
	Ancho/alto/fondo	mm	952/1333/410	952/1333/410	952/1333/410
	Peso	kg	95,1	108,1	112,8
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(2+T)x6	(4+T)x4	(4+T)x6
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	4000 / 30	4000 / 30	4300 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm²	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.095 €	1.095 €	1.175 €
	Unidad exterior		3.216 €	3.216 €	3.517 €
	Panel		93 €	93 €	93 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**4.433 €**	**4.433 €**	**4.814 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/
TFBG-E
(P.V.R. 77 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C
(P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo R-410A Conjuntos Axiales

El modelo más versátil de la gama gracias a su doble posibilidad de instalación. Dispone de ventilador DC lo que la convierte en una unidad con bajo consumo y bajo nivel sonoro.

Versatilidad

Gracias a su doble posibilidad de instalación, en aplicaciones de techo y de suelo, es capaz de adaptarse con gran facilidad a cada instalación.

Fácil mantenimiento

Unidades con fácil acceso a los principales componentes y piezas, para facilitar el mantenimiento, limpieza y reparaciones.

WiFi

Estas unidades disponen de la posibilidad de conexión de un control WiFi opcional, para su gestión a través de un Smartphone o tablet, con el objetivo de facilitar el control de la unidad desde cualquier lugar.

Otras características importantes:

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | 50/60 Hz Herzios | Control inteligente | R-410A Refrig. R-410A | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter | DC INVERTER INTERIOR Ventilador interior DC inverter

Hasta finalizar existencias

Modelo conjunto			MUEU-52(18)N1Q	MUE-52(18)N1Q	MUE-71(24)N1Q
Unidad interior[6]			MUEU-18HRFNX-QRD0W	MUE-18FNXD0	MUE-24HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOB30-18HFN1-QRD0W	MOB30U-18HFN1-QRD0	MOCA30U-24HFN1-QRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	5,28(0,79-6,15)	5,28(0,79-6,15)	7,03(1,20-8,21)
		kcal/h	4541 (679-5289)	4541 (679-5289)	6046 (1032-7061)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	5,67(0,88-7,03)	5,67(0,88-7,03)	7,62(1,20-8,65)
		kcal/h	4876 (757-6046)	4876 (757-6046)	6553(1032-7439)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	1630(270-2365)	1630(270-2365)	2285(400-3155)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	1460(255-2510)	1460(255-2510)	2050(400-3090)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,5 - A++	6,5 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m³/h	650/760/880	677/786/902	853/1066/1208
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	34,5/38,5/41,5	37/40/45	41/46/50
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	57	63
	Ancho/alto/fondo	mm	1068/235/675	1068/235/675	1068/235/675
	Peso	kg	28	26,6	26,8
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	Con la comunicación	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m³/h	2100	2100	2700
	Presión sonora[2]	dB(A)	56,5	56,5	60,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	65	65	65
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333	845/702/363
	Peso	kg	35,5	35,5	49
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm²	(3+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1780 / 15	1780 / 15	1950 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	30/20	30/20	50/25
Cableado comunicación apantallado		mm²	(3+T)x2,5	(3+T)x2,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		942 €	942 €	1.029 €
	Unidad exterior		1.186 €	1.186 €	1.638 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**2.157 €**	**2.157 €**	**2.696 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.
6. Ambos modelos disponen de las mismas características técnicas, los modelos que incorporan la letra X en la nomenclatura son compatibles con refrigerante R-410A y R-32. Modelos Sujetos a disponibilidad.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Suelo/Techo R-410A Conjuntos Axiales

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | Herzios | Control inteligente | Refrig. R-410A | Compresor DC inverter | Ventilador exterior DC inverter | Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MUE-90(30)N1Q	MUE-105(36)N1Q	MUE-105(36)N1R
Unidad interior[6]			MUE-30HRFN1-QRD0 MUE-30HRFNX-QRD0	MUE-36HRFN1-QRD0 MUE-36HRFNX-QRD0	MUE-36HRFN1-QRD0 MUE-36HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOD30U-30HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	8,79(2,08-10,55)	10,55(2,93-12,02)	10,55(2,93-12,02)
		kcal/h	7559 (1789-9073)	9073(2520-10337)	9073(2520-10337)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	9,38(2,08-10,84)	11,13(2,64-13,19)	11,13(2,64-13,19)
		kcal/h	8067 (1789-9322)	9572(2270-11343)	9572(2270-11343)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	2960(690-4055)	4060(975-4620)	4060(975-4620)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	2475(690-3870)	2985(880-4690)	2985(880-4690)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,3 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1431/1844/2160	1431/1844/2160	1431/1844/2160
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	42/47/51	42/47/51	42/47/51
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	63	63	63
	Ancho/alto/fondo	mm	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675
	Peso	kg	39	39	39
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	4300	4300	4300
	Presión sonora[2]	dB(A)	59,5	61	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	68	69	69
	Ancho/alto/fondo	mm	946/810/410	946/810/410	946/810/410
	Peso	kg	62,9	67,2	78,9
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x4	(2+T)x4	(4+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	2800 / 30	3200 / 30	3200 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	50/25	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.210 €	1.238 €	1.238 €
	Unidad exterior		1.854 €	2.414 €	2.625 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**3.093 €**	**3.681 €**	**3.892 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.
6. Ambos modelos disponen de las mismas características técnicas, los modelos que incorporan la letra X en la nomenclatura son compatibles con refrigerante R-410A y R-32. Modelos sujetos a disponibilidad.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF | Follow me | WiFi | 50/60 Hz Herzios | Control inteligente | R-410A Refrig. R-410A | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter | DC INVERTER INTERIOR Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MUE-140(48)N1Q	MUE-140(48)N1R	MUE-160(55)N1R
Unidad interior[6]			MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-48HRFNX-QRD0	MUE-55HRFN1-QRD0 MUE-55HRFNX-QRD0
Unidad exterior			MOE30U-48HFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	14,07(4,10-16,41)	14,07(4,10-16,41)	15,82(4,98-18,11)
		kcal/h	12100(3526-14113)	12100(3526-14113)	13605(4283-15575)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	16,12(4,40-18,46)	16,12(4,40-18,46)	18,17(5,28-20,51)
		kcal/h	13863(3784-15876)	13863(3784-15876)	15626(4541-17639)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	5190(1370-6310)	5190(1370-6310)	6060(1660-6965)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	4730(1465-6590)	4730(1465-6590)	5645(1760-7320)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	5,1 - A+++	5,1 - A+++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	1417/1930/2329	1417/1930/2329	1426/1834/2454
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	46/50/54	46/50/54	42/47/54
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	67	67	71
	Ancho/alto/fondo	mm	1650/235/675	1650/235/675	1650/235/675
	Peso	kg	41,2	41,2	41,4
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	6800	6800	7200
	Presión sonora[2]	dB(A)	65	65	62,5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	73	73	75
	Ancho/alto/fondo	mm	952/1333/410	952/1333/410	952/1333/410
	Peso	kg	95,1	108,1	112,8
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x6	(4+T)x4	(4+T)x6
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	4000 / 30	4000 / 30	4300 / 30
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")
Long. máx. tubería total/vertical		m	65/30	65/30	65/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		1.239 €	1.239 €	1.323 €
	Unidad exterior		3.216 €	3.216 €	3.517 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Conjunto		**4.484 €**	**4.484 €**	**4.869 €**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-120G2/ TFBG-E (P.V.R. 77 €)

KJR-29B/BK-E (P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E (P.V.R. 79 €)

Control WiFi

WF-60-A1-C (P.V.R. 106 €)

IS-IR-WIFI-1 (P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.
6. Ambos modelos disponen de las mismas características técnicas, los modelos que incorporan la letra X en la nomenclatura son compatibles con refrigerante R-410A y R-32. Modelos sujetos a disponibilidad.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Consola de Doble Flujo R-410A Conjuntos Axiales

La consola de doble flujo tiene un diseño elegante y compacto para adaptarse a cualquier zona a climatizar. Es una unidad fácil de instalar y dotada de las más altas prestaciones, permitiendo el máximo confort al usuario. Esta unidad tiene la opción de impulsar el aire por arriba o por abajo y es posible contralarla mediante WiFi y mando por cable.

Mando por cable

Esta unidad es compatible con mando por cable, permitiendo instalar el control en el sitio más cómodo de la estancia a climatizar.

Doble posibilidad de salida del aire

Mediante la doble posibilidad de salida del aire, la unidad es capaz de climatizar de forma más eficiente el local.

Unidad silenciosa

El ventilador de flujo cruzado de gran diámetro, puede reducir de forma importante el nivel sonoro de la unidad manteniendo un caudal de aire elevado.

Otras características importantes:

Aporte de aire exterior

Posibilidad de aportar aire fresco directamente a la aspiración de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente interior renovado, fresco y saludable.

Ventilador DC Inverter

La unidad está equipada con ventiladores DC Inverter de bajo consumo que logran ambientes más confortables y grandes eficiencias energéticas.

RG70C/BGEF
recomendado

Contacto ON/OFF

Herzios

Refrig. R-410A

Compresor DC inverter

Ventilador exterior DC inverter

Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MFAU-35(12)N1Q	MFAU-16HRFNX-QRD0W
Unidad interior			MFAU-12HRFNX-QRD0W	MFA-16HRFNX-QRC8W
Unidad exterior			MOB30U-12HFN1-QRD0W-[X]	MOB30-18HFN1-QRD0W
Capacidad[1]	Frigorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,52(0,77-3,81)	4,69(0,73-5,57)
		kcal/h	3027(662-3277)	4032(630-4788)
	Calorífica nominal (mín.- máx.)	kW	3,81(0,46-4,34)	5,00(0,82-6,30)
		kcal/h	3277(396-3732)	4299(705-5417)
Consumo[1]	Frío nominal (mín.- máx.)	W	1170(174-1844)	1670(240-2200)
	Calor nominal (mín.- máx.)	W	1100(149-1465)	1550(270-2150)
Coeficiente energético[1]	SEER - clas. energ.		6,1 - A++	5.3 - A
	SCOP - clas. energ. zonas cálidas		5,1 - A+++	4.6 - A++
	SCOP - clas. energ.		4,0 - A+	3.8 - A
Unidad interior	Caudal de aire (bj/me/al)	m^3/h	370/480/512	480/540/590
	Presión sonora[2] (bj/me/al)	dB(A)	35/41,5/43	35/41/48
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	58	58
	Ancho/alto/fondo	mm	700/600/210	700/600/210
	Peso	kg	14,8	15
	Tensión alimentación	V/F/Hz	Con la comunicación	Con la comunicación
	Cableado alimentación[3]	mm^2	Con la comunicación	Con la comunicación
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo
	Caudal de aire exterior	m^3/h	2000	2100
	Presión sonora[2]	dB(A)	57	56.5
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	61	65
	Ancho/alto/fondo	mm	800/554/333	800/554/333
	Peso	kg	34,5	35,5
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[3]	mm^2	(2+T)x2,5	(3+T)x2,5
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante/ carga adicional[4]	gr	1380 / 15	1780 / 15
Diám. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø12,7(1/2")
Long. máx. tubería total/vertical		m	25/10	30/20
Cableado comunicación apantallado		mm^2	(4+T)x2,5	(3+T)x2,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15 hasta 50	-15 hasta 50
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15 hasta 24	-15 hasta 24
P.V.R.	Unidad interior		470 €	A consultar
	Unidad exterior		941 €	A consultar
	Control recomendado		29 €	A consultar
	Conjunto		**1440 €**	**A consultar**

Controles compatibles[5]

Control por cable

KJR-29B/BK-E
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Datos en condiciones estándar, las condiciones reales de funcionamiento dependen de donde está instalado el aparato y del uso que se le de.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina.
3. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
4. Carga adicional: La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5, hay que añadir 15 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 1/4" o 30 gr. por metro adicional para una tubería de liquido de 3/8".
5. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Twins

Twins Centrífuga



Conductos A6

Modelo conjunto		TWINS CENTRÍFUGA MTIC-24N1R	TWINS CENTRÍFUGA MTIC-30N1R
Unidades interiores		MTI-24HWFNX-QRD0 x 2	MTI-30HWFNX-QRD0 x2
Unidad exterior		MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Potencia total frigorífica		14	16
Tensión alimentación interior	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior	V/F/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50
Control recomendado		KJR-120G2/TFBG-E	KJR-120G2/TFBG-E
P.V.R.	2x Unidad interior	1.206 €	1.820 €
	Unidad exterior	7.030 €	7.409 €
	Control recomendado	77 €	77 €
	Distribuidor frigorífico	75 €	75 €
	Conjunto	**8.388 €**	**9.381 €**



Cassete Superslim

Modelo conjunto		TWINS CENTRÍFUGA MUEC-24N1R	TWINS CENTRÍFUGA MUEC-30N1R
Unidades interiores		MUE-24HRFNX-QRD0 x 2	MUE-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior		MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Potencia total frigorífica		14	16
Tensión alimentación interior	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior	V/F/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50
Control recomendado		RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior	2.058 €	2.420 €
	Unidad exterior	7.030 €	7.409 €
	Control recomendado	29 €	29 €
	Distribuidor frigorífico	75 €	75 €
	Conjunto	**9.192 €**	**9.933 €**

Suelo/Techo

Modelo conjunto		TWINS CENTRÍFUGA MCDC-24N1R	TWINS CENTRÍFUGA MCDC-30N1R
Unidades interiores		MCD-24HRFNX-QRD0 x 2	MCD-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior		MOUC-48HDN1-R	MOUC-55HDN1-R
Potencia total frigorífica		14	16
Tensión alimentación interior	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior	V/F/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50
Control recomendado		RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior	1.632 €	2.112 €
	Unidad exterior	7.030 €	7.409 €
	2x Panel	186 €	186 €
	Control recomendado	29 €	29 €
	Distribuidor frigorífico	75 €	75 €
	Conjunto	**8.952 €**	**9.811 €**

Twins Axial



Conductos A6

Modelo conjunto			TWINS AXIAL MTI-24N1Q	TWINS AXIAL MTI-24N1R	TWINS AXIAL MTI-30N1R
Unidades interiores			MTI-24HWFNX-QRD0 x 2	MTI-24HWFNX-QRD0 x 2	MTI-30HWFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior			MOD30U-48HFN1-QRD0	MOD30U-48HFN1-RRD0	MOD30U-55HFN1-RRD0
Potencia total frigorífica		kW	14	14	16
Tensión alimentación interior		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior		V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado			KJR-120G2/TFBG-E	KJR-120G2/TFBG-E	KJR-120G2/TFBG-E
P.V.R.	2x Unidad interior		1.206 €	1.206 €	1.820 €
	Unidad exterior		3.216 €	3.216 €	3.517 €
	Control recomendado		77 €	77 €	77 €
	Distribuidor frigorífico		75 €	75 €	75 €
	Conjunto		**4.574 €**	**4.574 €**	**5.489 €**



Cassete Superslim

Modelo conjunto			TWINS AXIAL MCD-24N1Q	TWINS AXIAL MCD-24N1R	TWINS AXIAL MCD-30N1R
Unidades interiores			MCD-24HRFNX-QRD0 x 2	MCD-24HRFNX-QRD0 x 2	MCD-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior			MOD30U-48HFN1-QRD0	MOD30U-48HFN1-RRD0	MOD30U-55HFN1-RRD0
Potencia total frigorífica		kW	14	14	16
Tensión alimentación interior		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior		V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado			RG70C/BGEF	RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior		1.632 €	1.632 €	2.112 €
	Unidad exterior		3.216 €	3.216 €	3.517 €
	2x Panel		186 €	186 €	186 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Distribuidor frigorífico		75 €	75 €	75 €
	Conjunto		**5.138 €**	**5.138 €**	**5.919 €**

Suelo/Techo

Modelo conjunto			TWINS AXIAL MUE-24N1Q	TWINS AXIAL MUE-24N1R	TWINS AXIAL MUE-30N1R
Unidades interiores			MUE-24HRFNX-QRD0 x 2	MUE-24HRFNX-QRD0 x 2	MUE-30HRFNX-QRD0 x 2
Unidad exterior			MOD30U-48HFN1-QRD0	MOD30U-48HFN1-RRD0	MOD30U-55HFN1-RRD0
Potencia total frigorífica		kW	14	14	16
Tensión alimentación interior		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Tensión alimentación exterior		V/F/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Control recomendado			RG70C/BGEF	RG70C/BGEF	RG70C/BGEF
P.V.R.	2x Unidad interior		2.058 €	2.058 €	2.420 €
	Unidad exterior		3.216 €	3.216 €	3.517 €
	Control recomendado		29 €	29 €	29 €
	Distribuidor frigorífico		75 €	75 €	75 €
	Conjunto		**5.378 €**	**5.378 €**	**6.041 €**

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Referencias
Instalaciones emblemáticas

Caja Mágica. Complejo deportivo

Ubicación: Madrid
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Comercial Inverter

Referencias
Instalaciones emblemáticas

La gama comercial Midea Expert centrífuga para aplicaciones comerciales, ofrece múltiples posibilidades de instalación con una gran eficiencia energética y respeto por el medio ambiente, gracias a la tecnología Inverter. Con gran variedad de combinaciones, equipos de alta fiabilidad y control inteligente, Midea Expert es una solución ideal para centros de negocio, restaurantes, edificios públicos y viviendas, entre otros.

Los equipos con unidad exterior centrífuga de la gama Expert, se caracterizan por permitir la instalación interior de la unidad exterior.

Palacio de Congresos Buenavista. Edificios singulares

Ubicación: Oviedo
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Comercial Inverter

Lowfit 2. Gimnasio



Ubicación: Dos Hermanas
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 252 kW

The Good Burguer. Restauración

Ubicación: Madrid
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 180 kW

Estaciones ADIF. Edificios públicos

Ubicación: Reus
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 9 kW

Midea Expert R-410A

Gama Comercial Gran Capacidad

Presentación de Gama 172

Descarga frontal 174
Descarga vertical MIV6 176
Comdensada por agua 178

Instalaciones emblemáticas 180

Alta eficiencia energética

Máxima fiabilidad

Control inteligente

Gama completa,
una solución para cada instalación

Grandes caudales de aire

Midea Expert Gran Capacidad
Presentación de gama

Unidades interiores

Conductos Gran Capacidad

R-410A

Las unidades de conductos de gran capacidad, están diseñadas para ofrecer grandes caudales de aire y lograr presiones estáticas de aire elevadas.

DC INVERTER INTERIOR
Ventilador interior DC inverter

Potencias kW 20 25 28 40 45 56

Unidades exteriores

Descarga Frontal

R-410A

Requieren poco espacio de instalación y están equipadas de compresores rotativos para lograr un mayor rendimiento de la unidad.

DC INVERTER
Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 20 25 26 40 45

Descarga vertical MIV6

R-410A

Entre las principales ventajas de estos equipos es que es posible instalarlas en el interior gracias a que sus ventiladores ofrecen presión disponible para evacuar el aire. También destacar que pueden llegar hasta 175 metros de longitud real de tubería.

DC INVERTER
Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 28 40 45 56

Condensada por Agua

R-410A

Las unidades condensadas por agua, son excelentes para colocar la unidad en el interior del local y ofrecen elevadas eficiencias energéticas gracias al tipo de condensación.

DC INVERTER
Compresor DC inverter

Potencias kW 25 28 56

La gama de Midea de conductos de alta capacidad es ideal para la climatización de grandes superficies, ya que ofrece elevadas potencias frigoríficas, presiones disponibles de hasta 200 Pa y grandes caudales de aire. También, gracias a la gran variedad de unidades exteriores, permite adaptarse de forma ideal a cualquier tipo de instalación.

Tipología de unidades exteriores

Se pueden encontrar hasta tres tipos distintos de unidades exteriores para conductos de alta capacidad, de esta forma se adapta a la perfección a cualquier tipo de instalación.

Grandes potencias frigoríficas

Los conductos de alta capacidad están diseñados para ofrecer grandes caudales de aire con una presión disponible de hasta 200 Pa. Las unidades también disponen de altas potencias frigoríficas para climatizar grandes locales o superficies.

Expansión en la unidad interior

Las unidades interiores realizan la expansión en la propia unidad, ya que utilizan unidades exteriores de VRF. De este modo se permiten longitudes más elevadas de tubería tanto en vertical como en horizontal.

Tecnología DC Inverter

Los compresores DC Inverter regulan la capacidad de la unidad en cada momento, ahorrando energía y aportando confort al usuario. Los ventiladores DC que destacan por su bajo consumo y su gran eficiencia, adaptan su velocidad con precisión en cada momento de funcionamiento de la unidad.

Descarga Frontal

R-410A

Las unidades exteriores de descarga frontal requieren poco espacio para realizar la instalación y para el mantenimiento.
Están equipadas de compresores Inverter doble rotativo para obtener un elevado rendimiento. Respecto a las interiores, disponen de elevados caudales de aire y una presión disponible de hasta 200Pa.

Elevada presión disponible

Los conductos de alta presión de Midea disponen de una mayor presión estática de hasta 200Pa para cubrir grandes distancias de conductos, permitiendo una mayor flexibilidad de instalación y una climatización precisa incluso en techos de gran altura

Poco espacio de instalación

Estas unidades al tener la descarga del aire de forma frontal, no requieren de mucho espacio para ejecutar la instalación i el mantenimiento oportuno de la unidad.

Compresores altamente eficientes

Los compresores utilizados en estas unidades exteriores son Inverter doble rotativo. Compresores de gran eficiencia, mínimas vibraciones y altamente estables.

Ventiladores DC de bajo consumo

Las unidades exteriores utilizan ventiladores DC que adecuan su funcionamiento y consumo a las necesidades de la unidad en cada momento buscando siempre la máxima eficiencia energética.

WDC-86E/KD
recomendado

R-410A
Refrig. R-410A

DC INVERTER
Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

DC INVERTER INTERIOR
Ventilador interior DC inverter

Modelo conjunto			MIF-200T1N1R	MIF-250T1N1R	MIF-280T1N1R	MIF-400T1N1R	MIF-450T1N1R
Unidad interior			MI2-200T1DN1	MI2-250T1DN1	MI2-280T1DN1	MI2-400T1DN1	MI2-450T1DN1
Unidad exterior			MDV-V200W/ DRN1	MDV-V260W/ DRN1	MDV-V260W/ DRN1	MDV-V400W/ DRN1	MDV-V450W/ DRN1
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	20,0 (10 - 21,1)	25,0 (13,0 - 27,5)	26,1 (13,0 - 27,5)	40,0 (20,0 - 42,3)	45,0 (22,5 - 47,6)
		kcal/h	17200 (8600 - 18146)	21500 (11180 - 23650)	22446 (11180 - 23650)	34400 (17200 - 36378)	38700 (19350 - 40936)
	Calorífica nominal	kW	22,0 (11,0 - 26,1)	27,0 (14,3 - 33,7)	28,5 (14,3 - 33,7)	45,0 (22,5 - 53,3)	50,0 (25,0 - 59,2)
		kcal/h	18920 (9460 - 22446)	23200 (12298 - 28982)	24510 (12298 - 28982)	38700 (19350 - 45838)	43000 (21500 - 50912)
Consumo[1]	Frío nominal	W	7090	8590	8800	13485	15185
	Calor nominal	W	7090	7790	8000	13085	14285
Coeficiente energético[1]	SEER		5,8	5,7	5,7	5,7	5,65
	SCOP		3,75	4	4	3,75	3,7
Unidad interior	Caudal de aire (7 vel.)	m^3/h	3745/3837/3941/4043/4144/4237/4358	3745/3837/3941/4043/4144/4237/4358	3745/3837/3941/4043/4144/4237/4358	4400/4750/5100/5450/5800/6150/6500	4400/4750/5100/5450/5800/6150/6500
	Máxima presión estática	Pa	250	250	250	300	300
	Presión sonora[2] (7 vel.)	dB(A)	50/52/53/54/55/56/57	50/52/53/54/55/56/57	50/52/53/54/55/56/57	49/51/53/54/55/56/57	49/51/53/54/55/56/57
	Ancho/alto/fondo	mm	1440/505/925	1440/505/925	1440/505/925	1937/680/905	1937/680/905
	Peso	kg	130	130	130	205	205
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[4]	mm^2	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4
Unidad exterior	Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo (2)	Rotativo (2)
	Caudal de aire exterior	m^3/h	10999	10494	10494	16575	16575
	Presión sonora[2]	dB(A)	59	60	60	62	62
	Ancho/alto/fondo	mm	1120/1558/528	1120/1558/528	1120/1558/528	1360/1650/540	1460/1650/540
	Peso	kg	137	146,5	147	250	280
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	4800	6200	6200	9000	12000
	Tensión alimentación		380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[4]	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x4	(4+T)x4	(4+T)x16	(4+T)x16
Diám. tuberías líquido/gas[5]		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/ Ø19,1(3/4")	Ø9,52(3/8")/ Ø22,2(7/8")	Ø9,52(3/8")/ Ø22,2(7/8")	Ø12,7(1/2")/ Ø25,4(1")	Ø12,7(1/2")/ Ø25,4(1")
Long. máx. tubería total/vertical[5]		m	60/30	60/30	60/30	120/30	120/30
Cableado comunicación apantallado		mm^2	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	ºC	-15ºC hasta 46ºC	-15ºC hasta 46ºC	-15ºC hasta 46ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción	ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.	Unidad interior		2.470 €	2.525 €	2.579 €	4.405 €	4.611 €
	Unidad exterior		5.662 €	6.654 €	6.654 €	9.959 €	11.355 €
	Control recomendado		132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
	Conjunto		**8.132 €**	**9.179 €**	**9.233 €**	**14.364 €**	**15.966 €**

Controles compatibles[6]

Control inalámbrico

RM12D/BGEF
(P.V.R. 74 €)

Control por cable

WDC-120G/WK
(P.V.R. 315 €)

WDC-86E/KD
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Para longitudes superiores a 45 metros de tubería, consultar el diámetro con el departamento técnico.
6. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Descarga Vertical MIV6

R-410A

La nueva generación de unidades exteriores Full DC Inverter de Midea. Estas unidades agrupan las más eficientes y avanzadas tecnologías en aire acondicionado para proveer a nuestros clientes de un sistema de climatización con gran capacidad frigorífica, de alta fiabilidad y con un gran eficiencia. Gracias a los ventiladores de la unidad exterior, que ofrecen hasta 60 Pa de presión disponible, es más fácil realizar la instalación en el interior de un local.

Alta fiabilidad

Las unidades exteriores de estos sistemas disponen de refrigeración del cuadro eléctrico con un sistema de multituberia de refrigerante para garantizar una temperatura estable en el cuadro eléctrico y el IPM. Estas unidades también auto detección de nivel de refrigerante.



AUTO

Detecting

Compresor EVI de alta eficiencia

Gracias al compresor Scroll Inverter con inyección de vapor (EVI), logramos un aumento de eficiencia del 26% en calefacción a la temperatura ambiente de -15ºC y de un 10% en refrigeración en temperaturas de 43ºC.

Alta eficiencia



Las unidades exteriores de la gama. Disponen de un intercambiador de alta eficiencia de hasta 3 filas, con un aumento de diámetro del tubo interior de 8mm para un mejor intercambio térmico.

WDC-86E/KD
recomendado

R-410A
Refrig.
R-410A

DC INVERTER
Compresor
DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador
exterior
DC inverter

DC INVERTER INTERIOR
Ventilador
interior
DC inverter

Modelo conjunto			MIV6-280T1N1R	MIV6-400T1N1R	MIV6-450T1N1R	MIV6-560T1N1R
Unidad interior			MI2-280T1DN1	MI2-400T1DN1	MI2-450T1DN1	MI2-560T1DN1
Unidad exterior			MV6-i280WV2GN1-E	MV6-i400WV2GN1-E	MV6-i450WV2GN1-E	MV6-i560WV2GN1-E
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	28,0 (14,1 - 30,2)	40,0 (20,2 - 43,1)	45,0 (22,7 - 48,5)	56,0 (28,3 - 60,4)
		kcal/h	24075 (12125 - 25970)	34400 (17370 - 37060)	38695 (19520 - 41705)	48150 (24335 - 51935)
	Calorífica nominal	kW	28,0 (14,04 - 36,34)	40,0 (20,06 - 51,92)	45,0 (22,57 - 58,41)	56,0 (28,02 - 72,69)
		kcal/h	24075 (12070 - 31250)	38700 (17250 - 44650)	38700 (19410 - 50225)	48150 (24100- 62500)
Consumo[1]	Frío nominal	W	7900	12585	14485	18272
	Calor nominal	W	6700	10885	12285	16072
Coeficiente energético[1]	SEER		7,45	6,1	5,9	6,45
	SCOP		4	4,2	4,2	3,65
Unidad interior	Caudal de aire (7 vel.)	m³/h	3745/3837/3941/4043/4144/4237/4358	4400/4750/5100/5450/5800/6150/6500	4400/4750/5100/5450/5800/6150/6500	5000/5400/5800/6200/6600/7000/7400
	Máxima presión estática	Pa	250	300	300	300
	Presión sonora[2] (7 vel.)	dB(A)	50/52/53/54/55/56/57	49/51/53/54/55/56/57	49/51/53/54/55/56/57	51/53/55/56/57/58/59
	Ancho/alto/fondo	mm	1440/505/925	1937/680/905	1937/680/905	1937/680/905
	Peso	kg	130	205	205	218
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Cableado alimentación[4]	mm²	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
	Caudal de aire exterior	m³/h	11000	13000	13000	17000
	Presión estática	Pa	60	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	58	62	65	66
	Ancho/alto/fondo	mm	990/1635/790	1340/1635/850	1340/1635/850	1340/1635/825
	Peso	kg	227	277	277	348
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	11000	13000	13000	17000
	Tensión alimentación		380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[4]	mm²	(4+T)x6	(4+T)x10	(4+T)x10	(4+T)x16
Diám. tuberías líquido/gas[5]		mm (pulg)	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")	Ø12,7(1/2")/Ø28,6(1 1/8")	Ø12,7(1/2")/Ø28,6(1 1/8")	Ø15,9(5/8")/Ø28,6(1 1/8")
Long. máx. tubería total/vertical[5]		m	175/90	175/90	175/90	175/90
Cableado comunicación apantallado		mm²	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 48ºC	-15ºC hasta 48ºC	-15ºC hasta 48ºC	-15ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-20ºC hasta 27ºC	-20ºC hasta 27ºC	-20ºC hasta 27ºC	-20ºC hasta 27ºC
P.V.R.	Unidad interior		2.579 €	4.405 €	4.611 €	4.730 €
	Unidad exterior		8.648 €	12.171 €	12.897 €	16.043 €
	Control recomendado		132 €	132 €	132 €	132 €
	Conjunto		**11.227 €**	**16.576 €**	**17.508 €**	**20.773 €**

Controles compatibles[6]

Control inalámbrico

RM12D/BGEF
(P.V.R. 74 €)

Control por cable

WDC-120G/WK
(P.V.R. 315 €)

WDC-86E/KD
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Para longitudes superiores a 45 metros de tubería, consultar el diámetro con el departamento técnico.
6. Elige tu control: Midea escoge el control mas adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles o bien con uno del capitulo de controles compatible con esta unidad descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Condensada por Agua

R-410A

Las unidades exteriores condensadas por agua, es una solución ideal para cubrir las necesidades de climatización en locales medianos y grandes. Todas las unidades están equipadas de compresores Scroll DC inverter de alta eficiencia y al ser unidades que realizan la condensación con agua obtenemos unidades de una elevada eficiencia energética.

Compresor Scroll inverter de alta eficiencia

Las unidades exteriores condensadas por agua. Están equipadas de un compresor Scroll Inverter, regula la capacidad de la unidad en cada momento, ahorrando energía y aportando máximo confort al usuario

Bajo nivel sonoro

Gracias a la ausencia de ventiladores en las unidades exteriores, el nivel sonoro se reduce significativamente y es posible instalarlo en el interior gracias a la utilización de agua como método de intercambio de calor.



Sistema tubo en tubo

Intercambiador altamente eficiente

El condensador en estas unidades es de tipo tubo en tubo de flujo cruzado. Dispone de una gran área de circulación de agua para evitar obstrucciones, nos aporta fiabilidad y facilidad de mantenimiento.

WDC-86E/KD
recomendado

R-410A
Refrig.
R-410A

DC INVERTER
Compresor
DC inverter

DC INVERTER INTERIOR
Ventilador
interior
DC inverter

Modelo conjunto			MIW-250T1N1R	MIW-280T1N1R	MIW-560T1N1R	
Unidad interior			MI2-250T1DN1	MI2-280T1DN1	MI2-560T1DN1	
Unidad exterior			MDVS-252(8)W/DRN1	MDVS-280(10)W/DRN1	MDVS-280(10)W/DRN1	MDVS-280(10)W/DRN1
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	25,2 (12,6 - 26,6)	28,0 (14,1 - 29,6)	56,0 (14,1 - 59,2)	
		kcal/h	21672 (10836 - 22876)	24080 (12126 - 25456)	48160 (12126 - 50912)	
	Calorífica nominal	kW	27,0 (14,5 - 28,2)	31,5 (17,0 - 32,9)	63,0 (17,0 - 65,8)	
		kcal/h	23220 (12470 - 24252)	27090 (14620 - 28294)	54180 (14620 - 56588)	
Consumo[1]	Frío nominal	W	5790	7300	14472	
	Calor nominal	W	5440	7030	13932	
Unidad interior	Caudal de aire (7 vel.)	m^3/h	3745/3837/3941/4043/4144/4237/4358	3745/3837/3941/4043/4144/4237/4358	5000/5400/5800/6200/6600/7000/7400	
	Máxima presión estática	Pa	250	250	300	
	Presión sonora[2] (7 vel.)	dB(A)	50/52/53/54/55/56/57	50/52/53/54/55/56/57	51/53/55/56/57/58/59	
	Ancho/alto/fondo	mm	1440/505/925	1440/505/925	1937/680/905	
	Peso	kg	130	130	218	
	Tensión alimentación	V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
	Cableado alimentación[4]	mm^2	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x4	
Unidad exterior	Tipo de compresor		Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter	Scroll Inverter
	Presión sonora[2]	dB(A)	51	52	52	52
	Ancho/alto/fondo	mm	780/1000/550	780/1000/550	780/1000/550	780/1000/550
	Peso	kg	146	146	146	146
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	2000	2000	2000	2000
	Tensión alimentación		380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Cableado alimentación[4]	mm^2	(4+T)x4	(4+T)x6	(4+T)x6	(4+T)x6
Diám. tuberías líquido/gas[5]		mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø19,1(3/4")	Ø12,7(1/2")/Ø22,2(7/8")	Ø15,9(5/8")/Ø28,6(1 1/8")	Ø15,9(5/8")/Ø28,6(1 1/8")
Long. máx. tubería total/vertical[5]		m	150/50	150/50	150/50	150/50
Cableado comunicación apantallado		mm^2	3x0,75	3x0,75	3x0,75	3x0,75
Rango de temperatura entrada de agua			7ºC hasta 45ºC	7ºC hasta 45ºC	7ºC hasta 45ºC	7ºC hasta 45ºC
P.V.R.	Unidad interior		2.525 €	2.579 €	4.730 €	
	Unidad exterior		9.545 €	10.636 €	21.272 €	
	Control recomendado		132 €	132 €	132 €	
	Conjunto		**12.202 €**	**13.347 €**	**26.134 €**	

Controles compatibles[6]

Control inalámbrico

RM12D/BGEF
(P.V.R. 74 €)

Control por cable

WDC-120G/WK
(P.V.R. 315 €)

WDC-86E/KD
(P.V.R. 132 €)

KJR-86C-E
(P.V.R. 79 €)

Control WiFi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.R. 305 €)

Para más información consultar la gama de Controles

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS Temperatura del agua. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH Temperatura del agua. Long. tubería 5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 10 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Para longitudes superiores a 90 metros de tubería, consultar el diámetro con el departamento técnico.
6. Elige tu control: Midea escoge el control más adecuado para cada unidad incluyéndolo en el precio, este puede ser sustituido por cualquiera de la tabla de controles compatibles descontando la diferencia de precio.

Para poder realizar la instalación de estos equipos por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.

Referencias
Instalaciones emblemáticas

La gama comercial Midea Expert gran capacidad para aplicaciones comerciales, ofrece múltiples posibilidades de instalación con una gran eficiencia energética y respeto por el medio ambiente, gracias a la tecnología DE MIDEA. Con gran variedad de combinaciones, equipos de alta fiabilidad y control inteligente, Midea Expert es una solución ideal para centros de negocio, restaurantes, edificios públicos y viviendas, entre otros.

Los equipos de gran capacidad de la gama Expert se caracterizan por poder aportar el confort a aquellas instalaciones que requieran grandes caudales de aire.

E.LECLERC. Hipermercado

Ubicación: Oviedo
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 100 kW

Bijou Brigitte. Espacio comercial



Ubicación: Málaga
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Comercial

The Good Burguer. Restauración

Ubicación: Madrid
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Comercial Inverter
Potencia: 180 kW

Restaurante Fosters Hollywood. Restauración

Ubicación: Gijón
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Comercial

Ventilación

Gama recuperadores y cortinas

Presentación de gama 184

Recuperador de calor ERP Pro 188
Recuperador de calor AZURE 190
Recuperador Entálpico AZURE WHEEL 192
Recuperador Entálpico EVO-R 194
ERP PRO Gráficas de presión 196
AZURE Gráficas de presión 197
Ready 198
Ready empotrable 200
Minibel 201
Optima 202
Optima Empotrable 203
WINDBOX M 204
WINDBOX RM 205
WINDBOX DX 206
ZEN M 207
RUND 208
ROTOWIND 209
Controles y accesorios 210

Instalaciones emblemáticas 212

Gama completa,
una solución para cada instalación

Ahorro energético en su instalación

Control inteligente

Diseño elegante y funcional

Ventilación
Presentación de gama

Recuperadores de calor

ERP Pro

Recuperadores de calor de flujo cruzado con una eficiencia de un 73%. Unidades diseñadas para cumplir con la normativa Eco-Design 2018.

Caudal de aire (m³/h) 800 1400 2300 3000

Azure

Los recuperadores Azure de bajo perfil son unidades con una alta eficiencia gracias al intercambiador de calor pudiendo llegar a alcanzar hasta un 92% de eficiencia.

Caudal de aire (m³/h) 500 700 1400 2200 3200

Recuperadores entálpicos

Azure Wheel

Recuperadores entálpicos con dos Intercambiadores rotativos y de alto rendimiento. Unidades de bajo perfil para habilitar la instalación en el falso techo.

Caudal de aire (m³/h) 2500 3800 4100 5100

Evo-R

Unidades verticales con un intercambiador rotativo pudiendo llegar alcanzar grandes caudales de aire de hasta 17000 m³/h.

Caudal de aire (m³/h) 1200 1400 2700 4300 5100 7350 8400 12000 15000

Cortinas de aire

Ready

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales. Pensadas para ser instaladas hasta una altura de 3 metros y con distintas posiblidades de calefacción.

Largo cortina (mm) 1000 1500 2000

Tipo calefacción*: A/E/P
Altura recomendada: Hasta 3 metros

Ready empotrable

Cortinas de aire de falso techo para instalar en recintos comerciales de forma empotrable. Pensadas para ser instaladas hasta una altura de 3 metros y con distintas posiblidades de calefacción.

Largo cortina (mm) 1000 1500

Tipo calefacción*: A/E/P
Altura recomendada: Hasta 3 metros

Minibel

Diseñada para puertas de baja altura y de bajo nivel sonoro ideal para kioscos, tiendas interiores, ventanas de servicio y tiendas fast-food.

Largo cortina (mm) 600 900

Tipo calefacción*: A/E230
Altura recomendada: Hasta 1.80

Optima / Optima Empotrable

Pensada para instalaciones de mayor altura, en versión empotrable y en obra vista con la posibilidad de introducir batería de agua o resistencias eléctricas.

Largo cortina (mm) 1000 1500 2000 2500

Tipo calefacción: A/E/E230/P86
Altura recomendada: 2.20 – 2.80 m

Windbox / Winbox Empotrable

Gracias a su gran variedad de tipos de instalación y también con la versión empotrable se adapta perfectamente a todo tipo de instalación.

Largo cortina (mm) 1000 1500 2000 2500

Tipo calefacción*: A/E/P86/P64/DX
Altura recomendada*: M/ECM/G/ECG

Zen

Cortina de aire decorativa, se integra perfectamente en cualquier ambiente a la vez que ofrece múltiples posibilidades de personalización.

Largo cortina (mm) 1000 1500 2000 2500

Tipo calefacción*: A/E/P86/P64
Altura recomendada*: M/G/ECG

Consultar gama completa de cortinas de aire en el catálogo general.

Ventilación

Los recuperadores entálpicos y de calor de AERA, son una solución ideal para realizar una eficaz ventilación en cualquier tipo de local, obteniendo un aire limpio fresco y renovado. Todas las unidades han sido diseñadas para para cumplir con la nueva normativa Eco-Design 2018. Unidades de elevado rendimiento energético, de bajo nivel sonoro y con una elevada eficiencia en el intercambio de calor y/o humedad. Las cortinas de aire son un complemento perfecto para mantener un ambiente confortable en cualquier tipo de local y crear una barrera de aire invisible, para separar eficazmente el interior del exterior.

Tipología de recuperadores

Existe una elevada gama de recuperadores de calor y entálpicos para adaptarse de la mejor forma posible a cualquier instalación y así poder satisfacer las necesidades de cualquier local. La gama de recuperadores EVO-R puede llegar hasta unos caudales de aire de 17.000 m^3/h.

Control recuperadores

El controlador de AERA ofrece múltiples alternativas para realizar la regulación y control de la unidad. Dentro de la multitud de posibilidades se puede configurar un controlador semanal, ofrece información sobre el estado del filtro y realiza el control de By-Pass para realizar free cooling de forma automática. También es posible definir tres puntos de trabajo para cada ventilador de esta forma es posible ajustar la unidad a la instalación y crear una sobrepresión o depresión en el local.

Protocolos de comunicación

Los recuperadores de AERA ofrecen una gran cantidad de protocolos de comunicación y así poder integrar la unidad al edificio de forma ideal.

Filtros de los recuperadores

Existe una amplia gama de filtros para instalar en los recuperadores. Las unidades vienen equipadas de serie con un filtro F7 en la impulsión del aire y un filtro F6 en la extracción.

Ventiladores EC

Todos los ventiladores EC que incorpora los recuperadores de calor y entálpicos, en la impulsión y extracción de aire, son ventiladores de elevada eficiencia energética y con posibilidad de controlar ambos ventiladores de forma independiente.

Eco-Design 2018

Los recuperadores de calor han sido diseñados para cumplir con la nueva normativa Eco-Design 2018.

Tipología de cortinas de aire

Frigicoll ofrece una extensa tipología de cortinas de aire para conseguir adaptarse en cualquier tipo de puerta. Desde cortinas decorativas, empotradas y cortinas realizadas a medida para puertas giratorias.

Cortinas con calefacción



Existe una gran variedad de soluciones para cortinas con calefacción, de este modo permite adaptarse de la mejor forma posible a cada instalación y así poder controlar mejor el clima del interior del local.

Ahorro energético

Disminuye las pérdidas de energía del local por lo que influye en un mayor rendimiento del equipo de climatización. También evita que la suciedad del exterior entre en el local, logrando una mayor higiene y una atmósfera más limpia.

Recuperador de calor

Los recuperadores de calor ERP PRO consiguen una eficaz renovación del aire del local, aportando un aire fresco, limpio y renovado. Los recuperadores ERP PRO, utilizan un intercambiador de calor de flujo cruzado obteniendo un gran ahorro energético, cumpliendo con la normativa ECODESIGN 2018. Estas unidades también se caracterizan por tener un bajo consumo gracias a sus ventiladores EC tanto en la extracción y impulsión.

Filtros

Para obtener un aire más limpio, los recuperadores de calor llevan de serie un filtro M6 para la extracción y un F7 para la impulsión del aire. También existe la posibilidad de colocar filtros F8 o F9 o un tercer filtro adicional en la impulsión del aire.

Ventiladores EC

Los ventiladores EC que incorpora el recuperador ERP PRO en la impulsión y extracción de aire, son ventiladores de elevada eficiencia energética y con posibilidad de controlar ambos ventiladores de forma independiente.

Senso Control

El controlador de AERA ofrece múltiples alternativas para la regulación y control de la unidad. Dentro de la multitud de posibilidades se puede configurar un controlador semanal, ofrece información sobre el estado del filtro y realiza el control de By-Pass para realizar free cooling de forma automática. También es posible definir tres puntos de trabajo para cada ventilador de esta forma es posible ajustar la unidad a la instalación y crear una sobrepresión o depresión en el local.

Otras características importantes:

- Ventilación bajo demanda (VOD), instalando una sonda CO2, es posible controlar la ventilación del local en función de la calidad del aire en el interior del local.
- Información real del estado de los filtros y de posibles errores del recuperador de calor.
- La unidad dispone de un BY-PASS (Free cooling) gobernada por el control SENSO.
- El recuperador admite el protocolo Modbus.

ERP Pro

Control SENSO

Modelo Recuperador calor			ERP PRO 1200	ERP PRO 2200	ERP PRO 3200	ERP PRO 4200
Eficiencia térmica	EN308: 5ºC exterior / 25ºC interior	%	73	73	73	73
	Invierno: -3ºC exterior / 22ºC interior	%	80	82	83	83
	Verano: 35ºC exterior / 24ºC interior	%	73	74	73	73
Unidad	Nº de ventiladores		2	2	2	2
	Tipo de ventilador		ERP 2018, EC Motor			
	Caudal aire nominal (máx.)	m^3/h	820 (1140)	1400 (2000)	2325 (3300)	3000 (4240)
	Presión estática nominal	Pa	400	400	400	400
	Nivel presión sonora	dB(A)	49	49	53	48
	Potencia máx. absorbida	W	500x2	480x2	780x2	1500x2
	Ancho/alto/fondo	mm	1102/500/1752	1232/580/1990	1600/685/2500	1600/815/2500
	Peso	kg	98	155	205	260
Alimentación unidad		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50
Intercambiador			Flujo cruzado			
Compuerta by-pass (free cooling)			sí	sí	sí	sí
Dimensión conexión conductos		mm	300x300	350x350	435x435	435x435
Filtro impulsión / extracción			F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6
Rango de trabajo		ºC	-5ºC hasta 40ºC			
P.V.R.			**5.250 €**	**7.950 €**	**9.940 €**	**11.770 €**

Filtro M6

Accesorio	PVR
FILTRO M6 1200 ERP	77 €
FILTRO M6 2200 ERP	11 €
FILTRO M6 3200 ERP	162 €
FILTRO M6 4200 ERP	194 €

Filtro F8

Accesorio	PVR
FILTRO F8 1200 ERP	84 €
FILTRO F8 2200 ERP	119 €
FILTRO F8 3200 ERP	172 €
FILTRO F8 4200 ERP	212 €

Accesorio	PVR
VOD KitAZ (sonca CO2)	1.400 €
PREH 1200 ERP (pre-heater)	420 €
PREH 2200 ERP (pre-heater)	710 €
PREH 3200 ERP (pre-heater)	830 €
PREH 4200 ERP (pre-heater)	980 €

Filtro F7

Accesorio	PVR
FILTRO F7 1200 ERP	84 €
FILTRO F7 2200 ERP	119 €
FILTRO F7 3200 ERP	172 €
FILTRO F7 4200 ERP	212 €

Filtro F9

Accesorio	PVR
FILTRO F9 1200 ERP	99 €
FILTRO F9 2200 ERP	131 €
FILTRO F9 3200 ERP	189 €
FILTRO F9 4200 ERP	242 €

Nota:
Condiciones EN 308, +5°C y 70"HR Aire exterior, 25°C y 28%HR Aire interior.
El cálculo de presión estática y caudal de aire está realizado con los filtros F7 y M6 instalados.

Recuperador de calor

La gama AZURE es la unidad más eficiente de Frigicoll, pudiendo llegar hasta un 93% de eficiencia. Estas unidades están equipadas de ventiladores EC de bajo consumo eléctrico. Gracias, el controlador Senso Plus es posible definir 3 velocidades de trabajo en ambos ventiladores para obtener un gran control de la unidad y poder adaptar de la mejor forma posible el recuperador a la instalación.

Ventiladores EC

Las unidades AZURE incorporan ventiladores EC de alta eficiencia energética y de baja presión sonora. Los ventiladores pueden trabajar en un amplio rango de caudales de aire ofreciendo al mismo tiempo elevadas presiones disponibles.

Función BY-PASS (Free cooling)



El controlador SENSO PLUS, controla automáticamente la función by-pass de la unidad para poder realizar free-cooling y de este modo obtener un mayor ahorro energético

Control Senso Plus

El controlador SENSO PLUS de AERA ofrece múltiples alternativas para la regulación y control del recuperador de calor. Algunas de las características más importantes son la del programador semanal, información del estado del filtro, control del precalentamiento de las resistencias o crear una sobrepresión o depresión en el local.

Protocolos comunicación

La unidad Azure ofrece una gran cantidad de protocolos de comunicación y así poder integrar la unidad al edificio. Dentro de los protocoles de comunicación se ofrece ModBus, EXOline y BACnet.

Otras características importantes:

- Ventilación bajo demanda (VOD), instalando una sonda CO2, es posible controlar la ventilación del local en función de la calidad del aire en el interior del local.
- La unidad incorpora de serie un filtro F7 para la impulsión del aire y un M6 para la extracción, con la posibilidad de incorporar un F8 y F9 o un filtro adicional en la impulsión.
- El controlador SENSO PLUS informa de todos los posibles errores del recuperador de calor.
- Control total de la unidad mediante la página web AeraCloud.

Azure



Control SENSO PLUS

Modelo recuperador calor			AZURE 500	AZURE 700	AZURE 1400	AZURE 2200	AZURE 3200
Eficiencia térmica	EN308: 5ºC exterior / 25ºC interior	%	82	83	82	81	81
	Invierno: -3ºC exterior / 22ºC interior	%	83	84	89	89	89
	Verano: 35ºC exterior / 24ºC interior	%	78	78	77	79	79
Unidad	Nº de ventiladores		2	2	2	2	2
	Tipo de ventilador		ERP 2015, EC Motor				
	Caudal aire nominal (máx.)	m³/h	500 (725)	600 (850)	1450 (1700)	2200 (2600)	3200 (3600)
	Presión estática nominal	Pa	300	300	300	300	300
	Nivel presión sonora	dB(A)	42	47	54	52	54
	Potencia máx. absorbida	W	338	340	1000	1000	2000
	Ancho/alto/fondo	mm	880/360/1300	1055/360/1500	1355/400/1550	1675/485/1850	1950/567/2125
	Peso	kg	80	125	150	185	225
Alimentación unidad		V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Compuerta By-pass (Free cooling)			sí	sí	sí	sí	sí
Dimensión conexión conductos		mm	300x150	400x200	500x250	500x300	700x400
Filtro impulsión / extracción			F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6
Rango de trabajo		ºC	-5ºC hasta 40ºC				
P.V.R.			**5.290 €**	**6.620 €**	**9.080 €**	**11.960 €**	**15.360 €**

Modelo recuperador de calor con resistencia*			AZURE 500 R	AZURE 700 R	AZURE 1400 R	AZURE 2200 R	AZURE 3200 R
Eficiencia térmica	EN308: 5ºC exterior / 25ºC interior	%	82	83	82	81	81
	Invierno: -3ºC exterior / 22ºC interior	%	83	84	89	89	89
	Verano: 35ºC exterior / 24ºC interior	%	78	78	77	79	79
Unidad	Nº de ventiladores		2	2	2	2	2
	Tipo de ventilador		ERP 2015, EC Motor				
	Caudal aire nominal (máx.)	m³/h	500 (725)	600 (850)	1450 (1700)	2200 (2600)	3200 (3600)
	Presión estática nominal	Pa	300	300	300	300	300
	Nivel presión sonora	dB(A)	42	47	54	52	54
	Potencia máx. absorbida	W	338	340	1000	1000	2000
	Ancho/alto/fondo	mm	880/360/1300	1055/360/1500	1355/400/1550	1675/485/1850	1950/567/2125
	Peso	kg	80	125	150	185	225
Resistencias eléctricas	Potencia resistencia eléctrica	kW	1,35	1,9	3,8	6	8,8
	Alimentación	V/F/Hz	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	Incremento de temperatura	ºC	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2
Alimentación unidad		V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intercambiador			Flujo cruzado				
Compuerta by-pass (free cooling)			sí	sí	sí	sí	sí
Dimensión conexión conductos		mm	300x150	400x200	500x250	500x300	700x400
Filtro impulsión / extracción			F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6
Rango de trabajo		ºC	-20ºC hasta 40ºC				
P.V.R.			**5.560 €**	**6.860 €**	**9.480 €**	**12.680 €**	**16.100 €**

Nota:
Condiciones EN 308, +5°C y 70"HR Aire exterior, 25°C y 28%HR Aire interior.
El cálculo de presión estática y caudal de aire está realizado con los filtros F7 y M6 instalados.
* Unidades que llevan incorporadas resistencias precalentadoras.

Accesorio	PVR
FILTRO M6 500 Azure	61 €
FILTRO M6 700 Azure	88 €
FILTRO M6 1400 Azure	131 €
FILTRO M6 2200 Azure	154 €
FILTRO M6 3200 Azure	181 €
VOD KitAZ (sonca CO2)	1.400 €

Accesorio	PVR
FILTRO F7 500 Azure	69 €
FILTRO F7 700 Azure	96 €
FILTRO F7 1400 Azure	138 €
FILTRO F7 2200 Azure	168 €
FILTRO F7 3200 Azure	184 €

Accesorio	PVR
FILTRO F8 500 Azure	69 €
FILTRO F8 700 Azure	96 €
FILTRO F8 1400 Azure	138 €
FILTRO F8 2200 Azure	169 €
FILTRO F8 3200 Azure	196 €

Accesorio	PVR
FILTRO F9 500 Azure	80 €
FILTRO F9 700 Azure	104 €
FILTRO F9 1400 Azure	149 €
FILTRO F9 2200 Azure	192 €
FILTRO F9 3200 Azure	212 €

Recuperador entálpico

Los recuperadores entálpicos Azure Wheel presentan dos ruedas giratorias de última generación, de alto rendimiento y ofrecen una elevada eficiencia en el intercambió térmico y de humedad. Gracias a las dos ruedas rotativas se consigue una unidad de bajo perfil ideal para colocar la unidad en un falso techo.

Dos ruedas giratorias

Las unidades Azure Wheel mediante las ruedas giratoras ofrecen un elevado rendimiento para realizar la transferencia de calor y humedad. Estas ruedas han sido recubiertas de Zeloita para lograr un mayor rendimiento en la transferencia de la humedad tanto en verano como en invierno. Estas unidades al ser bajo perfil es más realizar la instalación en un falso techo.

Bastidor unidad

La carcasa de las unidades de azure wheel, ha sido diseñada para disminuir el nivel sonoro de la unidad, también ofrece una elevada resistencia a la corrosión y ofrece una mayor facilidad para realizar la instalación y servicio posterior de la unidad.

Ventiladores EC



Estás están equipadas con ventiladores EC que ofrecen una alta eficiencia aerodinámica y pueden ofrecer elevados caudales de aire al mismo tiempo que tiene presiones disponibles elevadas.

Otras características importantes:

- Ventilación bajo demanda (VOD), instalando una sonda CO2, es posible controlar la ventilación del local en función de la calidad del aire en el interior del local.
- La unidad incorpora de serie un filtro F7 para la impulsión del aire y un M6 para la extracción, con la posibilidad de incorporar un F8 y F9 o un filtro adicional en la impulsión.
- El controlador SENSO PLUS informa de todos los posibles errores del recuperador de calor.
- El recuperador admite el protocolo Modbus, EXOline y BACnet.
- Control total de la unidad mediante la página web AeraCloud.

Azure Wheel



NOVEDAD

Control SENSO PLUS

Modelo recuperador entálpico			Azure wheel 25	Azure wheel 35	Azure wheel 40	Azure wheel 55
Eficiencia térmica	Eficiencia térmica	%	88	88	88	89
	Eficiencia latente	%	91	90	90	91
Unidad	Nº de ventiladores		2	2	2	2
	Tipo de ventilador		ERP 2015, EC Motor			
	Caudal aire nominal (máx.)	m^3/h	2450 (3100)	3800 (4200)	4100 (4700)	5100 (5950)
	Presión estática nominal	Pa	300	300	300	300
	Nivel presión sonora	dB(A)	54	56	58	58
	Potencia máx. absorbida	W	2080	3800	5000	5000
	Ancho/alto/fondo	mm	1550/650/1850	1750/750/1850	1850/800/1980	1950/850/1980
	Peso	kg	220	275	360	421
Alimentación unidad		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Intercambiador			Doble rotativo			
Compuerta by-pass (free cooling)			sí	sí	sí	sí
Dimensión conexión conductos		mm	500x400	500x600	550x650	600x700
Filtro impulsión / extracción			F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6
Rango de trabajo		ºC	-5ºC hasta 40ºC			
P.V.R.			**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

Recuperador entálpico

Los recuperadores entálpicos EVO-R, son unidades que puede llegar a alcanzar elevados caudales de aire de hasta 17600 m3/h, de bajo nivel sonoro gracias al doble panel aislante que lleva la unidad y de alta eficiencia energética. Todas sus unidades han sido diseñadas para cumplir con la nueva normativa Eco-Design 2018.

Control Senso Plus

El controlador SENSO PLUS de AERA ofrece múltiples alternativas para la regulación y control del recuperador de calor. Algunas de las características más importantes son la de programador semanal, información del filtro, control del precalentamiento de las resistencias o crear una sobrepresión o depresión en el local.

Diseño del revestimiento



Los paneles de esta unidad disponen de una alta resistencia térmica y de bajo nivel sonoro. Unidades formadas por dos chapas metálicas y juntadas con un marco de PVC especialmente diseñado.

Ventiladores EVO-R

Las unidades EVO-R estan equipadas con ventiladores EC de alta eficiencia aerodinámica, de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético. Todos los ventiladores cumplen con la normativa Eco-Design 2018. Gracias el sistema de control SENSO PLUS, los ventiladores pueden ser controlados de forma inteligente ya sea instalando una sonda de CO2 o definiendo tres puntos de trabajo.

Otras características importantes:

- Ventilación bajo demanda (VOD), instalando una sonda CO2, es posible controlar la ventilación del local en función de la calidad del aire en el interior del local.
- La unidad incorpora de serie un filtro F7 para la impulsión del aire y un M6 para la extracción, con la posibilidad de incorporar un F8 y F9 o un filtro adicional en la impulsión.
- El controlador SENSO PLUS informa de todos los posibles errores del recuperador de calor.
- El recuperador admite el protocolo Modbus, EXOline y BACnet.
- Control total de la unidad mediante la página web AeraCloud.

Evo-R

NOVEDAD

Control SENSO PLUS

Modelo recuperador entálpico			EVO-R 15	EVO-R 20	EVO-R 30	EVO-R 50	EVO-R 60
Eficiencia térmica	Térmica: 5ºC exterior / 25ºC interior	%	75	75	75	75	75
	Eficiencia latente	%	74	74	74	74	74
	Verano: 35ºC exterior / 24ºC interior	%	74	74	74	74	74
Unidad	Nº de ventiladores		2	2	2	2	2
	Tipo de ventilador		ERP 2015, EC Motor				
	Caudal aire nominal (máx.)	m³/h	1180 (1800)	1400 (2350)	2700 (3860)	4300 (5810)	5100 (6810)
	Presión estática nominal	Pa	400	400	400	400	400
	Nivel presión sonora	dB(A)	46	53	55	58	60
	Potencia máx. absorbida	W	900	1000	2000	3400	3700
	Ancho/alto/fondo	mm	726/988/1539	816/1048/1539	966/1188/1688	1236/1471/1697	1356/1591/1765
	Peso	kg	205	270	340	470	590
Alimentación unidad		V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Intercambiador			Rotativo				
Compuerta by-pass (free cooling)			sí	sí	sí	sí	sí
Dimensión conexión conductos		mm	415x210	505x210	655x310	855x310	975x310
Filtro impulsión / extracción			F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6
Rango de trabajo		ºC	-5ºC hasta 40ºC				
P.V.R.			**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

Modelo recuperador entálpico			EVO-R 80	EVO-R 95	EVO-R 120	EVO-R 150
Eficiencia térmica	Térmica: 5ºC exterior / 25ºC interior	%	75	75	75	75
	Eficiencia latente	%	74	74	74	74
	Verano: 35ºC exterior / 24ºC interior	%	74	74	74	74
Unidad	Nº de ventiladores		2	2	2	2
	Tipo de ventilador		ERP 2015, EC Motor			
	Caudal aire nominal (máx.)	m³/h	7350 (9460)	8400 (11850)	12000 (14750)	15000 (17620)
	Presión estática nominal	Pa	400	400	400	400
	Nivel presión sonora	dB(A)	59	61	62	58
	Potencia máx. absorbida	W	5280	6900	9400	10000
	Ancho/alto/fondo	mm	1506/1741/1955	1636/1884/1955	1856/2104/2223	2106/2354/2403
	Peso	kg	720	840	1095	1390
Alimentación unidad		V/F/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Intercambiador			Rotativo			
Compuerta by-pass (free cooling)			sí	sí	sí	sí
Dimensión conexión conductos		mm	1075x410	1205x410	1475x510	1725x510
Filtro impulsión / extracción			F7/M6	F7/M6	F7/M6	F7/M6
Rango de trabajo		ºC	-5ºC hasta 40ºC			
P.V.R.			**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**	**Consultar**

ERP PRO

Gráficas de presión estática y eficiencia

Unidad ERP PRO 1200





Unidad ERP PRO 2200





Unidad ERP PRO 3200





Unidad ERP PRO 4200





NOTA: El cálculo de presión estática y caudal de aire está realizado con los filtros F7 y M6 instalados

AZURE

Gráficas de presión estática y eficiencia

Azure 500





Azure 700





Azure 1400





Azure 2200





Azure 3200



Cortinas de aire

Gracias a las cortinas de aire se crea una barrera de aire invisible para separar dos ambientes protegiendo la climatización del local y el confort de las personas. Frigicoll dispone de una amplia gama de cortinas para adaptarse a cualquier tipo de puerta y a todo tipo de local.

Ahorro energético

Mantiene calefacción
Protege del frío del invierno

Mantiene refrigeración
Protege del calor de verano

Atmósfera limpia
Protege de plagas, insectos, polvo, humo...

Confort /higiene
Protege de corrientes de aire, malos olores...

Disminuye las pérdidas de energía del local por lo que influye en un mayor rendimiento del equipo de climatización. También evita que la suciedad del exterior entre en el local, logrando una mayor higiene y una atmósfera más limpia.

Calefacción en cortinas



Existe una gran variedad de soluciones para cortinas con calefacción, de este modo permite adaptarse de la mejor forma posible a cada instalación y así poder controlar mejor el clima del interior del local.

Control Clever

Para un mayor ahorro energético de las cortinas de aire existe las posibilidades de conectar el control Clever y así obtener una regulación automática de la cortina de aire.
El control Clever se adapta de forma automática el funcionamiento de la cortina de aire en función del estado de la puerta, frecuencia de apertura, temperatura exterior e interior y a la potencia de calefacción de la cortina.
Este control se puede controlar mediante un ordenador o sistema Android o con un módulo extra que permite la gestión vía WIFI.

Ready

NOVEDAD

Posiblidad de instalación en serie

FC-CR-F

(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-1000 A	KORT-1500 A	KORT-2000 A	KORT-1000 P	KORT-1500 P	KORT-2000 P
Caudal aire (Baja/media/alta)	m^3/h	1400	2700	2700	1600	2800	3300
Altura instalación	m	1,8 hasta 3					
Nº Velocidades		2	2	2	3	3	3
Potencia calorífica agua 80/60ºC	kW	-	-	-	10	16,4	21,9
Caudal de agua 80/60ºC	l/s	-	-	-	0,12	0,2	0,3
Pérdida presión agua 80/60ºC	kPa	-	-	-	9,73	42,35	25,75
Conexiones agua 80/60ºC	pulg	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"
Alimentación		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Potencia ventilador	W	100	200	142	115	180	160
Nivel sonoro (3m)	dB(A)	48	50	49	48	50	48
Peso	kg	15	20	26	19	25	33
Largo cortina	mm	1080	1686	2186	1080	1686	2186
P.V.R.		**705 €**	**1.050 €**	**1.390 €**	**1.700 €**	**2.145 €**	**2.980 €**

Modelo cortina aire			KORT-1000 3,5E	KORT-1000 6E	KORT-1000 9E	KORT-1500 9E	KORT-1500 12E	KORT-2000 18E
Caudal aire (Baja/media/alta)		m^3/h	1400	1400	1300	2500	2500	2600
Altura instalación		m	1,8 hasta 3					
Nº Velocidades			3	3	3	3	3	3
Potencia calorífica resistencias		kW	3,5	3/6	4,5/9	4,5/9	6/12	9/18
Potencia ventilador		W	100	100	100	200	200	200
Incremento temperatura	Vel. Ráp	ºC	7	13	20	11	14	20
	Vel. Med	ºC	9	16	24	13	18	23
	Vel. Baja	ºC	14	23	26	22	23	26
Alimentación		V/F/Hz	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Nivel sonoro (3m)		dB(A)	48	48	48	50	49	49
Peso		kg	16	16	16	21	22	30
Largo cortina		mm	1080	1080	1080	1686	1686	2186
P.V.R.			**910 €**	**1.250 €**	**1.500 €**	**1.880 €**	**2.310 €**	**2.590 €**

Controles compatibles

CR-CONTROL
(P.V.R. 350 €)

Ready empotrable

NOVEDAD

Posiblidad de instalación en serie.

FC-CR-F

(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-1000R A	KORT-1500R A	KORT-1000R P	KORT-1500R P
Caudal aire (Baja/media/alta)	m^3/h	1300/-/1700	2300/-/2600	1600	2400
Altura instalación	m		Hasta 3		
Nº Velocidades		2	2	3	3
Potencia calorífica agua 80/60ºC	kW	-	-	10	16,4
Caudal de agua 80/60ºC	l/s	-	-	0,12	0,2
Pérdida presión agua 80/60ºC	kPa	-	-	9,73	42,35
Conexiones agua 80/60ºC	pulg	-	-	1/2"	1/2"
Alimentación		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Potencia ventilador	W	128	164	115	180
Nivel sonoro (3m)	dB(A)	59	61	59	61
Peso	kg	20	30	24	32
Largo cortina	mm	1087	1694	1087	1694
P.V.R.		**1.420 €**	**1.910 €**	**1.710 €**	**2.230 €**

Modelo cortina aire			KORT-1000R 6E	KORT-1000R 9E	KORT-1500R 9E	KORT-1500R 12E
Caudal aire (Baja/media/alta)		m^3/h	1000/1300/1600	1000/1300/1600	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Altura instalación		m		Hasta 3		
Nº velocidades			3	3	3	3
Potencia calorífica resistencias		kW				
Incremento temperatura potencia maxima	Vel. Ráp	ºC	11	16	11	15
	Vel. Baja	ºC	18	26	15	21
Incremento temperatura potencia mínima	Vel. Ráp	ºC	5	8	5	7
	Vel. Baja	ºC	9	13	8	10
Alimentación		V/F/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potencia ventilador		W	128	128	166	166
Nivel sonoro (3m)		dB(A)	59	59	61	61
Peso		kg	24	24	35	3
Largo cortina		mm	1087	1087	1694	1694
P.V.R.			**1.970 €**	**2.210 €**	**2.700 €**	**3.090 €**

El precio de la cortina no inluye la reja. Es necesario pedirlo por separado.

Accesorio	PVR
REJILLA ALUMINIO 1000	385
REJILLA BLANCA 1000	440
REJILLA NEGRA 1000	440

Accesorio	PVR
REJILLA ALUMINIO 1500	525
REJILLA BLANCA 1500	600
REJILLA NEGRA 1500	600

Accesorio	PVR
REJILLA ALUMINIO 2000	675
REJILLA BLANCA 2000	765
REJILLA NEGRA 2000	765

Controles compatibles

CR-CONTROL
(P.V.R. 350 €)

Minibel

Cortina de aire de color gris estructural con cable de conexión de 1,5m integrado.

Control de interruptores C-MIN*

(*) Integrados en el equipo

Modelo cortina aire		KORT-MIN			
		600 A	900 A	600 E230	900 E230
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	60	90	60	90
Caudal aire	m^3/h	420	630	420	630
Altura instalación	m	Hasta 1,8m			
Potencia calorífica resistencias	kW	-	-	2,5	3,2
Alimentación	V/F/Hz	-	-	220-240/1/50	220-240/1/50
Aumento temperatura	°C	-	-	18	15
Nivel sonoro	dB(A)	46	47	46	47
Peso	kg	9	12,5	10	13,5
Largo cortina	mm	636	936	636	936
P.V.R.		**450 €**	**550 €**	**595 €**	**715 €**

(A) Sólo aire / (E230) Resistencia eléctrica monofásica

Dimensiones



Optima



Cortina de aire de color blanco estructural. Disponible en otros colores bajo demanda.
Ventiladores de bajo nivel sonoro de 2 velocidades.

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR

(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-OPT					
		1000 A	1500 A	2000 A	1000 P86	1500 P86	2000 P86
Caudal aire	m^3/h	1500	2150	2900	1400	2100	2750
Altura instalación	m	2,20 hasta 2,80					
Potencia calorífica agua 80/60ºC	kW	-	-	-	8,2	12,7	16,7
Pérdida presión agua 80/60ºC	Pa	-	-	-	7090	7200	6550
Conexiones agua 80/60ºC	pulg	-	-	-	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	80	117	160	80	117	160
Nivel sonoro	dB(A)	35/50	36/51	38/53	37/51	38/52	40/54
Peso	kg	17,5	25,5	33	20,5	27,5	37,5
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	1050	1550	2050
P.V.R.		**1.185 €**	**1.375 €**	**1.960 €**	**1.625 €**	**1.955 €**	**2.700 €**

Modelo cortina aire		KORT-OPT						
		1000 E	1500 E	2000 E	1000 E230	2000 E230	1500 E230-6	1500 E230-9
Caudal aire	m^3/h	1500	2150	2900	1500	2900	2150	2150
Altura instalación	m	2,20 hasta 2,80						
Potencia calorífica resistencias	kW	4/6	6/9	5,6/11,3	3,8/5,6	5,6/11,3	3,8/5,6	6/9
Alimentación	V/F/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia ventilador	W	80	117	160	80	160	117	117
Nivel sonoro	dB(A)	35/50	36/51	38/53	35/50	38/53	36/51	36/51
Peso	kg	20,5	27,5	42	20,5	42	27,5	27,5
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	1050	2050	1550	1550
P.V.R.		**1.625 €**	**1.910 €**	**2.890 €**	**1.720 €**	**3.135 €**	**1.995 €**	**2.035 €**

(A) Sólo aire / (P86) Batería agua 80/60ºC / (P64) batería agua 60/40ºC / (E) Resistencia eléctrica trifásica

Dimensiones



Optima Empotrable



Cortina de aire de color blanco estructural.
Ventiladores de bajo nivel sonoro de 2 velocidades.

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR

(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-OPT R					
		1000 A	1500 A	2000 A	1000 P86	1500 P86	2000 P86
Caudal aire	m³/h	1700	2200	3200	1450	2175	2850
Altura instalación	m	2,20 hasta 2,80					
Potencia calorífica agua 80/60ºC	kW	-	-	-	8,3	13	17,1
Pérdida presión agua 80/60ºC	Pa	-	-	-	7360	7480	6810
Conexiones agua 80/60ºC	pulg	-	-	-	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	80	117	160	80	117	160
Nivel sonoro	dB(A)	35/50	36/51	38/53	37/51	38/52	40/54
Peso	kg	24	34	44,5	26,5	37,5	49
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	1050	1550	2050
P.V.R.		**1.550 €**	**1.800 €**	**2.560 €**	**1.985 €**	**2.365 €**	**3.295 €**

Modelo cortina aire		KORT-OPT R						
		1000 E	1500 E	2000 E	1000 E230	2000 E230	1500 E230-6	1500 E230-9
Caudal aire	m³/h	1700	2200	3200	1700	3200	2200	2200
Altura instalación	m	2,20 hasta 2,80						
Potencia calorífica resistencias	kW	4/6	6/9	5,6/11,3	3,8/5,6	5,6/11,3	3,8/5,6	6/9
Alimentación	V/F/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	80	117	160	80	160	117	117
Nivel sonoro	dB(A)	35/50	36/51	38/53	35/50	38/53	36/51	36/51
Peso	kg	26	37,5	53,5	26	53,5	37,5	37,5
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	1050	2050	1550	1550
P.V.R.		**1.945 €**	**2.330 €**	**3.485 €**	**2.030 €**	**3.680 €**	**2.420 €**	**2.485 €**

(A) Sólo aire / (E) Resistencia trifásica / (E230) Resistencia eléctrica monofásica

Dimensiones



Windbox

Cortina de aire de color blanco con pintura epoxi-poliéster.
Disponible en otros colores bajo demanda. Ventiladores de bajo nivel sonoro de 5 velocidades.

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR

(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-WIND M									
		1000 A	1500 A	2000 A	2500 A	3000 A	1000 E	1500 E	2000 E	2500 E	3000 E
Caudal aire	m³/h	1800	2700	3600	4500	5400	1800	2700	3600	4500	5400
Altura instalación	m	2,20 hasta 3,80									
Potencia calorífica resistencias	kW	-	-	-	-	-	3/6/9	4/8/12	6/12/18	6/12/18	8/16/24
Alimentación	V/F/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	212	318	424	530	636	212	318	424	530	636
Nivel sonoro	dB(A)	55	56	57	58	59	55	56	57	58	59
Peso	kg	31	46	58	72	86	37	57	75	94	112
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	2550	3050	1050	1550	2050	2550	3050
P.V.R.		**1.905 €**	**2.350 €**	**2.860 €**	**3.550 €**	**5.025 €**	**3.085 €**	**3.735 €**	**4.415 €**	**5.565 €**	**7.650 €**

Modelo cortina aire		KORT-WIND M									
		1000 P64	1500 P64	2000 P64	2500 P64	3000 P64	1000 P86	1500 P86	2000 P86	2500 P86	3000 P86
Caudal aire	m³/h	1660	2490	3320	4150	4980	1660	2490	3320	4150	4980
Altura instalación	m	2,20 hasta 3,80									
Potencia calorífica agua 60/40°C	kW	8,56	13,69	18,26	22,12	28,37	-	-	-	-	-
Pérdida presión agua 60/40°C	Pa	4370	6460	4790	3850	6760	-	-	-	-	-
Potencia calorífica agua 80/60°C	kW	-	-	-	-	-	9,17	14,26	20,65	26,92	33,24
Pérdida presión agua 80/60°C	Pa	-	-	-	-	-	880	760	1930	3810	6590
Conexiones agua	pulg	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	428	642	856	1007	1280	428	642	856	1007	1280
Nivel sonoro	dB(A)	56	57	58	59	60	56	57	58	59	60
Peso	kg	35	53	69	86	103	35	53	69	86	103
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	2550	3050	1050	1550	2050	2550	3050
P.V.R.		**2.425 €**	**2.995 €**	**3.700 €**	**4.820 €**	**6.625 €**	**2.305 €**	**2.865 €**	**3.475 €**	**4.515 €**	**6.190 €**

(A) Sólo aire / (P86) Batería agua 80/60ºC / (P64) batería agua 60/40ºC / (E) Resistencia eléctrica trifásica

Nota: Tablas con los principales modelos, para ver la gama completa consultar en el catálogo general.

Dimensiones



Opciones de instalación

*Consulte los diferentes kits
para estas opciones de instalación

Windbox Empotrable

Cortina de aire de color blanco. Disponible en otros colores bajo demanda.
Ventiladores de bajo nivel sonoro de 5 velocidades.

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR

(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-WIND RM							
		1000 A	1500 A	2000 A	2500 A	1000 E	1500 E	2000 E	2500 E
Caudal aire	m³/h	1800	2700	3600	4500	1800	2700	3600	4500
Altura instalación	m	2,50 hasta 3,50							
Potencia calorífica resistencias	kW	-	-	-	-	3/6/9	4/8/12	6/12/18	6/12/18
Alimentación	V/F/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	212	318	424	530	212	318	424	530
Nivel sonoro	dB(A)	55	56	57	58	55	56	57	58
Peso	kg	57	85	109	137	65	98	130	162
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	2550	1050	1550	2050	2550
P.V.R.		**2.870 €**	**3.435 €**	**4.045 €**	**4.720 €**	**4.050 €**	**4.790 €**	**5.530 €**	**6.630 €**

Modelo cortina aire		KORT-WIND RM							
		1000 P64	1500 P64	2000 P64	2500 P64	1000 P86	1500 P86	2000 P86	2500 P86
Caudal aire	m³/h	1660	2490	3320	4150	1660	2490	3320	4150
Altura instalación	m	2,50 hasta 3,50							
Potencia calorífica agua 60/40°C	kW	8,56	13,69	18,26	22,12	-	-	-	-
Pérdida presión agua 60/40°C	Pa	4370	6460	4790	3850	-	-	-	-
Potencia calorífica agua 80/60°C	kW	-	-	-	-	9,17	14,26	20,65	26,92
Pérdida presión agua 80/60°C	Pa	-	-	-	-	880	760	1930	3810
Conexiones agua	pulg	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	428	642	856	1007	428	642	856	1007
Nivel sonoro	dB(A)	56	57	58	59	56	57	58	59
Peso	kg	63	93	122	153	63	93	122	153
Largo cortina	mm	1050	1550	2050	2550	1050	1550	2050	2550
P.V.R.		**3.390 €**	**4.090 €**	**4.830 €**	**5.915 €**	**3.280 €**	**3.960 €**	**4.620 €**	**5.620 €**

(A) Sólo aire / (P86) Batería agua 80/60ºC / (P64) batería agua 60/40ºC / (E) Resistencia eléctrica trifásica

Nota: Tablas con los principales modelos, para ver la gama completa consultar en el catálogo general.

Dimensiones



Windbox DX (expansión directa)

Cortina de aire de color blanco con pintura epoxi-poliéster.
Disponible en otros colores bajo demanda. Ventiladores de bajo nivel sonoro de 5 velocidades.
Unidad exterior bloqueada en modo calefacción. También disponible en Windbox empotrable.

Unidad exterior

Controles

Control KJR-86C-E

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR

Modelo cortina aire			KORT-WIND							
			ECM 1500 DX105	ECM 2000 DX140	ECG 1000 DX105	ECG 1500 DX140	ECG 2000 DX160	ECG 2000 DX210/2	ECG 2500 DX280/2	ECG 3000 DX280/2
Caudal aire		m^3/h	2460	3280	2190	2920	4380	4380	5110	5840
Altura instalación		m	2,5 - 3,5	2,5 - 3,5	3,2 - 4,2	3,2 - 4,2	3,2 - 4,2	3,2 - 4,2	3,2 - 4,2	3,2 - 4,2
Conjunto	Capacidad calorífica	kW	11,1	16,1	11,1	16,1	18	22,2	32,2	32,2
	Potencia absorbida calorífica	kW	2,9	4,4	2,9	4,4	5,91	5,80	8,8	8,80
	COP		3,82	3,65	3,82	3,65	3,20	3,82	3,65	3,65
	Diám. tuberías líquido/gas	mm (pulg)	Ø9,52(3/8")/Ø15,9(5/8")							
	Tubería long. máxima	m	65	65	50	65	65	65	65	65
	Tubería altura máxima	m	30	30	25	30	30	30	30	30
Cortina	Alimentación	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Potencia ventilador 230V-50Hz	kW	0,198	0,264	0,225	0,3	0,45	0,45	0,525	0,6
	Intensidad ventilador	A	1,71	2,28	1,95	2,6	3,9	3,9	4,55	5,2
	Nivel sonoro	dB(A)	57	58	61	62	63	63	64	65
	Peso	kg	53	69	50	59	92	92	96	109
Unidad exterior 230V/1/50			MOD30U-36HFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	MOD30U-36HFN1-QRD0	MOE30U-48HFN1-QRD0	-	2x MOD30U-36HFN1-QRD0	2x MOE30U-48HFN1-QRD0	2x MOE30U-48HFN1-QRD0
Unidad exterior 400V/3/50			MOD30U-36HFN1-RRD0	MOD30U-48HFN1-RRD0	MOD30U-36HFN1-RRD0	MOE30U-48HFN1-RRD0	MOE30U-55HFN1-RRD0	2x MOD30U-36HFN1-RRD0	2x MOE30U-48HFN1-RRD0	2x MOE30U-48HFN1-RRD0
P.V.R.	Cortina		5.000 €	6.065 €	4.625 €	5.725 €	7.020 €	7.490 €	9.180 €	11.535 €
	Kit cortina		222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	2x 222 €	2x 222 €	2x 222 €
	KJR-86C-E		79 €	79 €	79 €	79 €	79 €	2x 79 €	2x 79 €	2x 79 €
	Unidad exterior 230V/1/50		2.414 €	3.216 €	2.414 €	3.216 €	-	2x 2.414 €	2x 3.216 €	2x 3.216 €
	Conjunto		**7.715 €**	**9.582 €**	**7.340 €**	**9.242 €**	**-**	**12.920 €**	**16.214 €**	**18.569 €**
	Unidad exterior 400V/3/50		2.625 €	3.216 €	2.625 €	3.216 €	3.517 €	2x 2.625 €	2x 3.216 €	2x 3.216 €
	Conjunto		**7.926 €**	**9.582 €**	**7.551 €**	**9.242 €**	**10.838 €**	**13.342 €**	**16.214 €**	**18.569 €**

Dimensiones



Opciones de instalación

*Consulte los diferentes kits para estas opciones de instalación

Zen M

Cortina de aire decorativa. Se integra en cualquier ambiente a la vez que ofrece múltiples posibilidades de personalización.
Bastidor central de acero acabado con pintura de color negro forja RAL 9913. Otros colores disponibles.
Ventiladores centrífugos con selección de 5 velocidades y de bajo nivel sonoro.

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR W/LOGO
(*) Puede variar según el modo de calefacción

Modelo cortina aire		KORT-ZEN M							
		1000 A	1500 A	2000 A	2500 A	1000 E	1500 E	2000 E	2500 E
Caudal aire	m³/h	1980	2640	3960	4620	1980	2640	3960	4620
Altura instalación	m	2,50 hasta 3,50							
Potencia calorífica resistencias	kW	-	-	-	-	3/6/9	4/8/12	6/12/18	6/12/18
Tensión alimentación resistencia eléctrica	V/F/Hz	-	-	-	-	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	318	424	636	742	318	424	636	742
Intensidad ventilador	A	1,41	1,88	2,82	3,29	1,41	1,88	2,82	3,29
Nivel sonoro (5m)	dB(A)	55	56	57	58	55	56	57	58
Peso	kg	32	46	62	75	40	58	77	94
Ancho	mm	1220	1620	2120	2620	1220	1620	2120	2620
P.V.R.		**2.910 €**	**3.525 €**	**4.700 €**	**5.265 €**	**4.135 €**	**4.935 €**	**6.210 €**	**7.215 €**

Modelo cortina aire		KORT-ZEN M							
		1000 P64	1500 P64	2000 P64	2500 P64	1000 P86	1500 P86	2000 P86	2500 P86
Caudal aire	m³/h	1860	2480	3720	4340	1860	2480	3720	4340
Altura instalación	m	2,50 hasta 3,50							
Potencia calorífica agua 60/40°C	kW	9,2	13,65	19,7	23,48	-	-	-	-
Pérdida presión agua 60/40°C	Pa	4990	6430	5470	4060	-	-	-	-
Potencia calorífica agua 80/40°C	kW	-	-	-	-	9,84	14,23	22,17	27,69
Pérdida presión agua 80/40°C	Pa	-	-	-	-	1000	760	2190	4000
Conexiones agua	pulg	2x3/4"							
Potencia ventilador 230V-50Hz	W	318	424	636	742	318	424	636	742
Intensidad ventilador 230V-50Hz	A	1,41	1,88	2,82	3,29	1,41	1,88	2,82	3,29
Nivel sonoro (5m)	dB(A)	55	56	57	58	55	56	57	58
Peso	kg	37	53	71	86	37	53	71	86
Ancho	mm	1220	1620	2120	2620	1220	1620	2120	2620
P.V.R.		**3.755 €**	**4.490 €**	**5.940 €**	**7.100 €**	**3.460 €**	**4.150 €**	**5.430 €**	**6.350 €**

(A) Sólo aire / (P86) Batería agua 80/60ºC / (P64) batería agua 60/40ºC / (E) Resistencia eléctrica trifásica

Dimensiones



Opciones de instalación

Acabados especiales con otros materiales como chapa envejecida, madera, cristal, ...

Personalización con logotipos, señalización, grafismos...

Rund

Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR W/LOGO
(*) Puede variar según el modo de calefacción

Características

Rund

- Cortina de aire decorativa para instalación vertical u horizontal.
- Bastidor de acero acabado con pintura de color blanco RAL 9016 o gris RAL 9006. Disponible en otros colores o en acero inoxidable bajo demanda.
- Los modelos P incorporan batería de agua caliente 80/60ºC o 60/40ºC, los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas y los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.

Tecnología

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo con selección de hasta 5 velocidades. El difusor de descarga lineal con lamas de aluminio. Ángulo de descarga regulable de 0º a 15º de inclinación en ambas direcciones.

Altura instalación

La altura recomendada para el modelo "M" es de 2.50 hasta 3.50m y para el modelo "G" es de 3.00 hasta 3.80m.

Opciones de instalación

Fijación con brazos laterales a pared

Fijación con brazos al techo/pared

Fijación con ángulo al techo/pared

Fijación con varilla roscada al techo

Instalación vertical con pie

Fijación con brazos al suelo (portería)

Rotowind



Caja de control: CA-5AW-IR
Control inalámbrico: IR-AIR W/LOGO
(*) Puede variar según el modo de calefacción

Características

Puertas rotativas

- Cortina de aire hecha a medida para puertas rotativas con dos tipos de configuración encima de la puerta y instalación en el falso techo.
- Los modelos P incorporan batería de agua caliente 80/60ºC o 60/40ºC, los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas y los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.

Tecnología

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo con selección de hasta 5 velocidades.
El difusor de descarga circular fabricado a medida con lamas de aluminio anodizado.

Altura instalación

La altura recomendada para el modelo "M" es de 2.50 hasta 3.50m y para el modelo "G" es de 3.00 hasta 3.80m.

Opciones de instalación

Encima de la puerta

Instalación en falso techo

Controles y accesorios

Dos gamas de controladores, diseñados para una sencilla y rápida conexión Plug & Play, libre de errores, mediante cable telefónico y conectores RJ45. La comunicación digital entre el controlador y la cortina de aire es extremadamente fiable sin pérdida de información incluso a largas distancias.

Todos los controladores tienen un contacto ON/OFF para detener o poner en funcionamiento la cortina externamente. Están equipados de una memoria interna para volver al estado seleccionado en caso de corte de alimentación por fallo de suministro eléctrico.

Controles

2 Velocidades

Para los modelos OPTIMA y OPTIMA Empotrable

CW-2AO-NE
Control agua y sólo aire
2 Velocidades ventilación

CE-2AO-NE
Controlador eléctrico
2 Velocidades ventilación
2 Etapas de calefacción

5 Velocidades

Para los modelos WINDBOX, WINDBOX Empotrable, ZEN, RUND y ROTOWIND

CA-5AW-NE
Controlador sólo aire
5 Velocidades ventilación

CW-5AW-NE
Controlador agua
5 Velocidades ventilación
Interruptor electro válvula

CE-5AW-NE
Controlador eléctrico
5 Velocidades ventilación
3 Etapas de calefacción

D-805 Auto/Hand
Controlador agua, funcionamiento manual o automático.
Funciones auxiliares: sensor anticongelación, contacto de puerta y termostato ambiente.

Opcionales

TD
Termostato digital
Modifica las etapas de calefacción y la velocidad de ventilación según la temperatura y el programa seleccionado.
Sólo para modelos eléctricos.

INTERFACE
Permite la conexión a un sistema de gestión centralizado (BMS, PLC...)

CT – CONTROL TOTAL
Concebido para todos los modelos, desde OPTIMA a ROTOWIND (excepto MINIBEL).
Válido para todos los modelos sean sólo aire, agua o eléctricos.
Accesorios: sensor anti-congelación, contacto de puerta, termostato ambiente, etc...
Programador horario: permite tres ON/OFF diferentes para cada día de la semana.
Display digital: indicador de hora, velocidad de ventilación, etapa de calefacción, temperatura actual y de consigna,...
Display multilingüe: 9 idiomas a elegir.
Funcionamiento manual o automático: con diferentes programas disponibles.

* Excepto Ready y Ready empotrable

Control clever

El nuevo control se adapta perfectamente a cualquier cortina que disponga de conexión RJ45, mediante cable desde la caja PCB a la cortina. Este control dispone de conexión para sensor de temperatura exterior y de contacto de puerta. Su instalación es inmediata, con el sistema PLUG&PLAY. Permite configurar el modo de trabajo y diferentes parámetros de manera independiente hasta 256 cortinas o grupos para sacarle máximo rendimiento a su instalación.

Funciones

- Funcionamiento
- Manual/Automático
- Multilingüe
- 3 sensores de temperatura
- Retardo de puerto fijo/flexible
- Modo ahorro energético
- Opción bloqueo del control
- 2 temperatura de consigna
- Alarmas
- Calendario
- Regulación proactiva inteligente
- Gestión Multi-Equipo
- y muchas más...

Conexión en serie

Fácil control y regulación de varias cortinas de aire utilizando un solo control, posibilidad de conectar hasta 12 unidades.



* Excepto Ready y Ready empotrable

Accesorios

Soporte e instalación Pies, soportes, amortiguadores , etc...

Conexión Cable telefónico, alargo cable telefónico, etc.

Tecnología Contacto de puerta, válvula termostática, válvula solenoide...

Referencias
Instalaciones emblemáticas

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Cortina Zen

Referencias
Instalaciones emblemáticas

FRIGICOLL SE CARACTERIZA POR TENER EN CUENTA EL confort y el bienestar del usuario, ofreciendo siempre un buen servicio. POR ESTA RAZÓN, la gama de cortinas de aire y recuperadores se presentan como un complemento ideal para acondicionar espacios comerciales, oficinas e instalaciones con elevada afluencia de personas.

Teatro Zarzuela. Teatro

Ubicación: Madrid
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Ventilación

Otros clientes que han confiado en **MIDEA VENTILACIÓN**

Hoteles Hotel Tepa (Madrid)
Edificios Públicos Aeropuerto (Barcelona, Bilbao y Girona), Tenencia de Alcaldía (Málaga), Ayuntamiento de Reus (Tarragona), MNAC Museu (Barcelona), Museu Picasso (Barcelona), Congreso de diputados (Madrid), Palacio Feria y Congresos (Malaga), Estación de Tren AVE (Lleida), FFCC Plaça Catalunya (Barcelona), RENFE Estació de França (Barcelona), Estación de Atocha (Madrid)
Hospitales, Clínicas Y Centros Hospital General de Catalunya (Barcelona), Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)
Edificio Comercial Benetton (Barcelona), Billabong (Barcelona), Calzedonia (Barcelona), Douglas (Barcelona), Etam (Barcelona), Guess (Barcelona), H&M (Oviedo), Le Coq Sportif (Barcelona), Muji (Barcelona), Fnac (Barcelona), Nike (Barcelona), Sita Murt (Barcelona)
Centros De Ocio Teatro de la Zarzuela (Madrid), F1 Circuito de Catalunya Montemeló (Barcelona), Port Esportiu (Tarragona), Port Aventura (Tarragona)
Centros De Negocio Y Oficinas Banco Popular (Madrid), Banco Santander (Girona), Thyssen Elevadores (Madrid) BBVA (Bilbao), La Caixa (Barcelona), ThyssenKrup (Madrid), Auto 88 FIAT (Barcelona).

Ikea. Edificio comercial

Ubicación: Jerez
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Cortina Windbox SMG

Mango. Edificio comercial

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Cortina Windbox SMG

BMW. Edificio comercial

Ubicación: Madrid
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Cortina Windbox SMG

Clínica Dexeus. Hospital

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Obra nueva
Equipos instalados: Cortina Windbox SMG

Swarovski. Edificio comercial

Ubicación: Bilbao
Situación de partida: Rehabilitación
Equipos instalados: Cortina Windbox SMG

Forum. Edificio público

Ubicación: Barcelona
Situación de partida: Obra Nueva
Equipos instalados: Cortina Rund

Midea Excellence

Gama Industrial VRF

Presentación De Gama. Unidades exteriores 218
- V6 Series 222
- V6i Series 226
- V4+i Descarga Frontal series 230
- Mini VRF series 232
- V4+W series 234
- V4+R series 236

Presentación De Gama. Unidades interiores 238
- Conductos 240
- Conductos de Alta Capacidad 244
- Cassette 248
- Cassette Compacto 250
- Cassette 1 Vía 252
- Consola Doble Flujo 254
- Suelo Con/Sin Envolvente 256
- Mural 258
- Suelo/Techo 260
- Unidad Interior Agua Caliente 262
- AHUKZ 264

Dimensionado 266

Distancias y Desniveles 274

Instalaciones Emblemáticas 280

- Alta eficiencia energética
- La gama más completa del mercado
- Grandes potencias y grandes distancias frigoríficas
- Recuperación de energía para ACS
- Fácil instalación y mantenimiento



Midea Excellence

Presentación de gama
Unidades exteriores

Bomba de calor (2 Tubos)

Midea V6 Series

R-410A

Las nuevas unidades exteriores Midea V6 Full DC Inverter están diseñadas en la busca de la alta eficiencia y el ahorro energético. Entre sus principales virtudes destaca su gran fiabilidad, amplia adaptabilidad, su gestión de control inteligente y sus grandes capacidades.

Unidad modular | 150% Simultaneidad | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90

Midea V6i Series

R-410A

Nuevas unidades exteriores no combinables, con todas las ventajas de las unidades V6 en un formato individual. Capacidades de hasta 90 kW en un solo módulo y con todos las avances tecnológicos de Midea.

150% Simultaneidad | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90

Midea V4+i Descarga Frontal Series

R-410A

Sistemas individuales con descarga de aire frontal. Unidades totalmente Full DC Inverter con hasta 2 compresores, donde tenemos capacidades disponibles desde 20 hasta 45 kW. Su principal ventaja es el poco espacio de instalación que necesita.

150% Simultaneidad | DC INVERTER Compresor DC inverter | DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 20 | 22.4 | 26 | 40 | 45

Midea Mini VRF Series

R-410A

Unidades con poca necesidad de espacio de instalación, no combinables y totalmente Full DC Inverter. Disponibles con alimentación monofásica o trifásica y capacidad de hasta 12 unidades interiores.

150% Simultaneidad

DC INVERTER Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 8 10.5 12 14 16 18

Midea V4+W Series

R-410A

Sistema modular VRF condensado por agua. Unidad muy compacta, eficiente y que admite potencias frigoríficas de hasta 100,5 kW.

Unidad modular

150% Simultaneidad

DC INVERTER Compresor DC inverter

Potencias kW 25.2 28 33.5

Recuperación de calor (3 Tubos)

Midea V4+R Series

R-410A

Sistema modular VRF con recuperación de calor. Admite hasta 64 unidades interiores y es capaz de suministrar frío y calor simultáneamente en el mismo sistema frigorífico. Es posible alcanzar capacidades frigoríficas de hasta 180 kW. Funciona con cajas inversoras multigrupo.

Unidad modular

150% Simultaneidad

DC INVERTER Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Potencias kW 25 28 33.5 40 45

Midea Excellence

Los sistemas de caudal variable son los más versátiles para de instalaciones de tipo medio y grande, gracias a sus innovaciones tecnológicas, su amplia gama de potencias frigoríficas y largos metrajes de tubería admitidos. Este tipo de unidades son conocidas por su eficiencia energética, gracias al uso de la tecnología Inverter en los compresores y los ventiladores DC, que son capaces de variar la capacidad frigorífica entregada para ajustarse a las necesidades de cada unidad interior, cada momento, estancia e instalación.

Diferentes tipologías de unidades exteriores

Midea dispone de varias tipologías en cuanto a unidades exteriores se refiere, desde potencias frigoríficas de 8 kW en las Mini VRF hasta unidades modulares V6 capaces de sumar 360 kW en un solo sistema frigorífico. Sistemas de 2 tubos con bomba de calor condensadas por aire o por agua y sistemas de 3 tubos con recuperación de calor, capaces de proporcionar frío y calor simultáneamente, como las series V4+R. De esta manera nuestros sistemas se pueden adaptar a cualquier instalación y a las necesidades distintas de cada cliente.

2 Tubos
Condesadas por aire descarga vertical

Modular e individual

3 Tubos
Recuperación de calor

2 Tubos
Condesadas por aire descarga frontal

Individual

Mini VRF

2 Tubos
Condesadas por agua

Versatilidad en unidades interiores

Las posibilidades de unidades interiores no sólo por tipo sino también por potencia son ilimitadas, abarcando un abanico tan amplio de potencias que va desde los 2,2 kW hasta los 56 kW y pudiendo llegar a instalar hasta 64 unidades interiores en un mismo circuito frigorífico. El control independiente de las unidades interiores permite que cada usuario pueda elegir su grado de confort personalizado sin interferir con el resto de usuarios.

Tecnología Inverter de alta eficiencia

Todas las unidades exteriores trabajan con compresores Inverter de alta eficiencia. El tipo de compresor utilizado en las máquinas depende de las gamas, pueden ser doble rotativos o tipo scroll.

Ventiladores DC de bajo consumo

En la gama Excellence de Midea la mayor parte de las unidades exteriores y interiores disponen de ventiladores DC de bajo consumo para lograr altas eficiencias energéticas.

150%

Simultaneidad de hasta el 150%

Todas las unidades exteriores de la gama Excellence admiten una simultaneidad en cuanto a capacidad de unidades interiores conectas de hasta un 150%.

Elige tu control

Toda la gama dispone de controles tecnológicamente a la altura de tipo individuales, centralizados, pasarelas BMS y gestión por ordenador.

Gran adaptabilidad

Las unidades exteriores de Midea Excellence se adaptan a cualquier instalación gracias a sus grandes metrajes de tubería. Dependiendo la selección del sistema podemos llegar hasta 1000 metros de tubería de longitud total, 200 metros entre unidad exterior y la unidad interior más alejada y 90 metros de desnivel entre unidades exteriores y unidades interiores.

Midea V6 series

Estas unidades exteriores Full DC Inverter de 2 tubos modulares de alta tecnología, agrupan las más eficientes y avanzadas tecnologías en aire acondicionado para proveer a nuestros clientes de un sistema de climatización con gran capacidad frigorífica, de alta fiabilidad, con una gran eficiencia, una gran adaptabilidad y un sistema de control inteligente.



Grandes capacidades y menos espacio de instalación

Midea dispone del módulo único de mayor capacidad del mercado con 32 HP y posibilidades de combinación de estos módulos hasta 4, llegando a capacidades de hasta 128 HP de refrigeración. Las Midea V6 series disfrutan de una reducción de hasta el 40% de espacio de instalación en comparación con generaciones anteriores.

Alta fiabilidad

Las Midea V6 series disponen de un sistema de refrigeración del cuadro eléctrico con un sistema de multituberia de refrigerante para garantizar una temperatura estable en el cuadro eléctrico y el IPM.



Estas unidades disponen de carga automática y auto detección de nivel de refrigerante.

Gran adaptabilidad

Las Midea V6 series se adaptan a cualquier instalación gracias a sus grandes metrajes de tubería. Hasta 1000 metros de tubería de longitud total, 200 metros entre unidad exterior y la unidad interior más alejada y 90 metros de desnivel entre unidades exteriores y unidades interiores.

Compresor EVI de alta eficiencia



Gracias al compresor Scroll Inverter con inyección de vapor (EVI), logramos un aumento de hasta 26% de la capacidad en calefacción en temperaturas ambiente de hasta -15ºC y de un 10% de la capacidad en refrigeración en temperaturas de 43ºC.

Sistema de control energética (EMS)

Con el EMS, la temperatura de evaporación (en refrigeración) y la temperatura de condensación (en calefacción) se ajustan automáticamente, para maximizar el confort y la eficiencia energética de las unidades.



Mejora del subenfriamiento en refrigeración

Gracias al intercambiador de placas como segunda etapa de subenfriamiento de refrigerante, obtenemos un aumento de este de hasta 18ºC. Esto nos aporta una mejora de rendimiento en refrigeración en las unidades de hasta un 10%, con el consecuente aumento de la eficiencia energética.



Intercambiador de alta eficiencia



Las unidades exteriores de la gama V6 disponen de un intercambiador de alta eficiencia de hasta 3 filas, con un aumento del diámetro del tubo interior a 8mm para un mejor intercambio térmico.

Mr. Doctor

Este accesorio opcional nos permite acceder a la consulta y lectura de parámetros de funcionamiento sin necesidad de abrir la unidad exterior. Además incorpora un procesador capaz de guardar más de 30 minutos de histórico de funcionamiento de la unidad.

Hasta 64 unidades interiores y 150% de simultaneidad

Dependiendo de la capacidad de la unidad exterior podemos conectar hasta 64 unidades interiores y un coeficiente de simultaneidad de hasta el 150%.

Hasta 60 Pa de presión estática

En las unidades exteriores de la Serie V6 tenemos una presión estática disponible de hasta 60 Pa.

Midea V6 series

R-410A
Refrig. R-410A

Unidad modular

150%
Simultaneidad

DC INVERTER
Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

Modelo unidad exterior			Módulos combinables			
			MV6-252WV2GN1-E	MV6-280WV2GN1-E	MV6-335WV2GN1-E	MV6-400WV2GN1-E
Capacidad		HP	8	10	12	14
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	25,2	28	33,5	40
		kcal/h	21672	24080	28810	34400
	Calorífica nominal	kW	25,2	28	33,5	40
		kcal/h	21672	24080	28810	34400
Consumo[1]	Frío nominal	kW	5,31	6,29	8,70	9,88
	Calor nominal	kW	4,58	5,19	6,57	8,51
Coeficiente energético[1]	EER		4,75	4,45	3,85	4,05
	COP		5,50	5,40	5,10	4,70
	SEER		7,7	7,54	7,28	6,22
	SCOP		4,11	4,11	4,51	4,31
Cantidad de interiores conectables			13	16	20	23
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		1	1	1	1
	Número ventiladores		1	1	1	1
	Caudal de aire exterior	m^3/h	11000	11000	11000	13000
	Presión estática	Pa	60	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	58	58	60	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	78	78	81	85
	Ancho/alto/fondo	mm	990/1635/790	990/1635/790	990/1635/790	1340/1635/850
	Peso	kg	227	227	227	277
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	11000	11000	11000	13000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")	Ø15,9(5/8")/Ø28,6(1 1/8")	Ø15,9(5/8")/Ø31,8(1 1/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x4	(4+T)x6	(4+T)x10
Cableado comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**10.425 €**	**11.004 €**	**12.510 €**	**14.479 €**

Modelo unidad exterior			Módulos combinables			
			MV6-450WV2GN1-E	MV6-500WV2GN1-E	MV6-560WV2GN1-E	MV6-615WV2GN1-E
Capacidad		HP	16	18	20	22
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	45	50	56	61,5
		kcal/h	38700	43000	48160	52890
	Calorífica nominal	kW	45	50	56	61,5
		kcal/h	38700	43000	48160	52890
Consumo[1]	Frío nominal	kW	12,00	12,50	15,14	18,36
	Calor nominal	kW	9,78	10,64	12,73	15,00
Coeficiente energético[1]	EER		3,75	4,00	3,70	3,35
	COP		4,60	4,70	4,40	4,10
	SEER		5,98	6,85	6,54	6,35
	SCOP		4,31	3,80	3,80	3,80
Cantidad de interiores conectables			26	29	33	36
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		1	2	2	2
	Número ventiladores		1	2	2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	13000	17000	17000	17000
	Presión estática	Pa	60	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	65	65	66	66
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	88	88	88	88
	Ancho/alto/fondo	mm	1340/1635/850	1340/1635/825	1340/1635/825	1340/1635/825
	Peso	kg	277	348	348	348
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	13000	17000	17000	17000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø15,9(5/8")/Ø31,8(1 1/4")	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x16	(4+T)x16	(4+T)x16	(4+T)x16
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**15.058 €**	**16.911 €**	**18.765 €**	**20.618 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Mr. Doctor	MCAC-BLACKBOX	**263 €**
Vatímetro	DTS634/DTS636	**525 €**
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	**115 €**
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	**140 €**
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	**175 €**
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	**770 €**
Derivadores frigoríficos (Unión unidades exteriores)	KCME 12.6	**315 €**
	KCME 13.6	**578 €**
	KCME 14.6	**A consultar**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Si las unidades interiores que conectamos a estas unidades exteriores no son modelos MI2, hay que poner para la maniobra 3x1,5 mm^2 apantallado.

R-410A
Refrig. R-410A

Unidad modular

150%
Simultaneidad

DC INVERTER
Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR
Ventilador exterior DC inverter

Modelo unidad exterior			Módulos combinables		
			MV6-670WV2GN1-E	MV6-730WV2GN1-E	MV6-785WV2GN1-E
Capacidad		HP	24	26	28
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	67	73	78,5
		kcal/h	57620	62780	67510
	Calorífica nominal	kW	67	73	78,5
		kcal/h	57620	62780	67510
Consumo[1]	Frío nominal	kW	18,11	20,86	24,15
	Calor nominal	kW	14,89	17,59	20,66
Coeficiente energético[1]	EER		3,70	3,50	3,25
	COP		4,50	4,15	3,80
	SEER		7,00	6,51	6,22
	SCOP		3,86	3,86	3,86
Cantidad de interiores conectables			39	43	46
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		2	2	2
	Número ventiladores		2	2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	25000	25000	25000
	Presión estática	Pa	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	67	68	68
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	89	90	90
	Ancho/alto/fondo	mm	1730/1830/850	1730/1830/850	1730/1830/850
	Peso	kg	430	430	430
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	22000	22000	22000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")	Ø22,2(7/8")/Ø38,1(1 1/2")	Ø22,2(7/8")/Ø38,1(1 1/2")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x25	(4+T)x25	(4+T)x25
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**22.762 €**	**24.379 €**	**26.059 €**

Modelo unidad exterior			Módulos combinables	
			MV6-850WV2GN1-E	MV6-900WV2GN1-E
Capacidad		HP	30	32
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	85	90
		kcal/h	73100	77400
	Calorífica nominal	kW	85	90
		kcal/h	73100	77400
Consumo[1]	Frío nominal	kW	24,42	31,03
	Calor nominal	kW	22,97	25,71
Coeficiente energético[1]	EER		3,10	2,90
	COP		3,70	3,50
	SEER		6,10	5,90
	SCOP		3,84	3,84
Cantidad de interiores conectables			50	53
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		2	2
	Número ventiladores		2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	24000	24000
	Presión estática	Pa	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	68	68
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	90	90
	Ancho/alto/fondo	mm	1730/1830/850	1730/1830/850
	Peso	kg	475	475
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	25000	25000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø22,2(7/8")/Ø38,1(1 1/2")	Ø22,2(7/8")/Ø38,1(1 1/2")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x25	(4+T)x25
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**27.733 €**	**29.648 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Mr. Doctor	MCAC-BLACKBOX	**263 €**
Vatímetro	DTS634/DTS636	**525 €**
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	**115 €**
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	**140 €**
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	**175 €**
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	**770 €**
Derivadores frigoríficos (Unión unidades exteriores)	KCME 12.6	**315 €**
	KCME 13.6	**578 €**
	KCME 14.6	**A consultar**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Si las unidades interiores que conectamos a estas unidades exteriores no son modelos MI2, hay que poner para la maniobra 3x1,5mm^2 apantallado.

Midea V6i series

Estas unidades exteriores de 2 tubos individuales Full DC Inverter de alta tecnología, agrupan las más eficientes y avanzadas tecnologías en aire acondicionado para proveer a nuestros clientes de un sistema de climatización con gran capacidad frigorífica, de alta fiabilidad, con una gran eficiencia, una gran adaptabilidad y un sistema de control inteligente.

El módulo individual más grande del mercado

Midea dispone del módulo único de mayor capacidad del mercado con 32 HP además, con una reducción del espacio necesario de instalación de hasta un 40% en comparación con generaciones anteriores.

Alta fiabilidad

Las nuevas exteriores individuales de Midea disponen de un sistema de refrigeración del cuadro eléctrico con un sistema de multituberia de refrigerante para garantizar una temperatura estable en el cuadro eléctrico y el IPM.



Estas unidades disponen de auto detección de nivel de refrigerante.

Gran adaptabilidad

Las Midea V6i series se adaptan a cualquier instalación gracias a sus grandes metrajes de tubería. Hasta 1000 metros de tubería de longitud total, 200 metros entre unidad exterior y la unidad interior más alejada y 90 metros de desnivel entre unidades exteriores y unidades interiores.

Compresor EVI de alta eficiencia



Gracias al compresor Scroll Inverter con inyección de vapor (EVI), logramos un aumento de hasta 26% de la capacidad en calefacción en temperaturas ambiente de hasta -15ºC y de un 10% de la capacidad en refrigeración en temperaturas de 43ºC.

Sistema de control energética (EMS)

Con el EMS, la temperatura de evaporación (en refrigeración) y la temperatura de condensación (en calefacción) se ajustan automáticamente, para maximizar el confort y la eficiencia energética de las unidades.



Mejora del subenfriamiento en refrigeración

Gracias al intercambiador de placas como segunda etapa de subenfriamiento de refrigerante, obtenemos un aumento de este de hasta 18ºC. Esto nos aporta una mejora de rendimiento en refrigeración en las unidades de hasta un 10%, con el consecuente aumento de la eficiencia energética.



Intercambiador de alta eficiencia



Las unidades exteriores de la gama V6i disponen de un intercambiador de alta eficiencia de hasta 3 filas, con un aumento del diámetro del tubo interior a 8mm para un mejor intercambio térmico.

Mr. Doctor

Este accesorio opcional nos permite acceder a la consulta y lectura de parámetros de funcionamiento sin necesidad de abrir la unidad exterior. Además incorpora un procesador capaz de guardar más de 30 minutos de histórico de funcionamiento de la unidad.

Hasta 53 unidades interiores y 150% de simultaneidad

Dependiendo de la capacidad de la unidad exterior podemos conectar hasta 53 unidades interiores y un coeficiente de simultaneidad de hasta el 150%.

Hasta 60 Pa de presión estática

En las unidades exteriores de la serie V6i tenemos una presión estática disponible de hasta 60 Pa.

Midea V6i series

INDIVIDUAL

R-410A — Refrig. R-410A

150% — Simultaneidad

DC INVERTER — Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR — Ventilador exterior DC inverter

Modelo unidad exterior			MV6-i280WV2GN1-E	MV6-i335WV2GN1-E	MV6-i400WV2GN1-E
Capacidad		HP	10	12	14
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	28	33,5	40
		kcal/h	24080	28810	34400
	Calorífica nominal	kW	28	33,5	40
		kcal/h	24080	28810	34400
Consumo[1]	Frío nominal	kW	6,67	8,93	10,96
	Calor nominal	kW	5,49	7,61	9,30
Coeficiente energético[1]	EER		4,20	3,75	3,65
	COP		5,10	4,40	4,30
	SEER		7,45	7,20	6,10
	SCOP		4,00	4,41	4,20
Cantidad de interiores conectables			16	20	23
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		1	1	1
	Número ventiladores		1	1	1
	Caudal de aire exterior	m^3/h	11000	11000	13000
	Presión estática	Pa	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	58	60	62
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	78	81	85
	Ancho/alto/fondo	mm	990/1635/790	990/1635/790	1340/1635/850
	Peso	kg	227	227	277
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	11000	11000	13000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")	Ø15,9(5/8")/Ø28,6(1 1/8")	Ø15,9(5/8")/Ø31,8(1 1/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x4	(4+T)x6	(4+T)x10
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**8.648 €**	**10.710 €**	**12.171 €**

Modelo unidad exterior			MV6-i450WV2GN1-E	MV6-i500WV2GN1-E	MV6-i560WV2GN1-E
Capacidad		HP	16	18	20
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	45	50	56
		kcal/h	38700	43000	48160
	Calorífica nominal	kW	45	50	56
		kcal/h	38700	43000	48160
Consumo[1]	Frío nominal	kW	12,86	14,71	16,00
	Calor nominal	kW	10,71	12,20	13,83
Coeficiente energético[1]	EER		3,50	3,40	3,50
	COP		4,20	4,10	4,05
	SEER		5,90	6,80	6,45
	SCOP		4,20	3,65	3,65
Cantidad de interiores conectables			26	29	33
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		1	1	2
	Número ventiladores		1	1	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	13000	13000	17000
	Presión estática	Pa	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	65	65	66
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	88	88	88
	Ancho/alto/fondo	mm	1340/1635/850	1340/1635/850	1340/1635/825
	Peso	kg	277	295	344
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	13000	13000	17000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø15,9(5/8")/Ø31,8(1 1/4")	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x16	(4+T)x16	(4+T)x16
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**12.897 €**	**14.620 €**	**16.043 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Mr. Doctor	MCAC-BLACKBOX	**263 €**
Vatímetro	DTS634/DTS636	**525 €**
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	**115 €**
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	**140 €**
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	**175 €**
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	**770 €**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Si las unidades interiores que conectamos a estas unidades exteriores no son modelos MI2, hay que poner para la maniobra 3x1,5mm² apantallado.

INDIVIDUAL

R-410A Refrig. R-410A

150% Simultaneidad

DC INVERTER Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Modelo unidad exterior			MV6-i615WV2GN1-E	MV6-i670WV2GN1-E	MV6-i730WV2GN1-E
Capacidad		HP	22	24	26
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	61,5	67	73
		kcal/h	52890	57620	62780
	Calorífica nominal	kW	61,5	67	73
		kcal/h	52890	57620	62780
Consumo[1]	Frío nominal	kW	20,16	21,61	21,47
	Calor nominal	kW	17,57	16,75	18,02
Coeficiente energético[1]	EER		3,05	3,10	3,40
	COP		3,50	4,00	4,05
	SEER		6,25	6,84	6,49
	SCOP		3,65	3,70	3,70
Cantidad de interiores conectables			36	39	43
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		2	2	2
	Número ventiladores		2	2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	17000	25000	25000
	Presión estática	Pa	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	66	67	68
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	88	89	90
	Ancho/alto/fondo	mm	1340/1635/825	1730/1830/850	1730/1830/850
	Peso	kg	344	407	429
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	17000	22000	22000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")	Ø19,1(3/4")/Ø31,8(1 1/4")	Ø22,2(7/8")/Ø31,8(1 1/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x16	(4+T)x25	(4+T)x25
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**16.970 €**	**17.982 €**	**21.484 €**

Modelo unidad exterior			MV6-i785WV2GN1-E	MV6-i850WV2GN1-E	MV6-i900WV2GN1-E
Capacidad		HP	28	30	32
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	78,5	85	90
		kcal/h	67510	73100	77400
	Calorífica nominal	kW	78,5	85	90
		kcal/h	67510	73100	77400
Consumo[1]	Frío nominal	kW	24,92	28,33	32,14
	Calor nominal	kW	21,81	24,29	26,47
Coeficiente energético[1]	EER		3,15	3,00	2,80
	COP		3,60	3,50	3,40
	SEER		6,20	6,05	5,87
	SCOP		3,70	3,75	3,75
Cantidad de interiores conectables			46	50	53
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		2	2	2
	Número ventiladores		2	2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	25000	24000	24000
	Presión estática	Pa	60	60	60
	Presión sonora[2]	dB(A)	68	68	68
	Nivel de potencia acústica	dB(A)	90	90	90
	Ancho/alto/fondo	mm	1730/1830/850	1730/1830/850	1730/1830/850
	Peso	kg	429	475	475
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	22000	25000	25000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø22,2(7/8")/Ø31,8(1 1/4")	Ø22,2(7/8")/Ø38,1(1 1/2")	Ø22,2(7/8")/Ø38,1(1 1/2")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x25	(4+T)x25	(4+T)x25
Cable comunicación apantallado[5]		mm^2	2x1,5	2x1,5	2x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC	-23ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**22.002 €**	**22.807 €**	**24.163 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Mr. Doctor	MCAC-BLACKBOX	**263 €**
Vatímetro	DTS634/DTS636	**525 €**
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	**115 €**
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	**140 €**
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	**175 €**
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	**770 €**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.
5. Si las unidades interiores que conectamos a estas unidades exteriores no son modelos MI2, hay que poner para la maniobra 3x1,5mm² apantallado.

Midea V4+i Descarga Frontal Series

Unidades exteriores individuales no combinables con un rango de potencias de 20 hasta 45 kW. Máquinas Full DC Inverter que incorporan compresores rotativos Inverter y ventiladores DC. La descarga frontal nos beneficia en que son unidades compactas y que necesitan poco espacio de instalación para las potencias frigoríficas disponibles.

Poco espacio de instalación

Gracias a la ventilación en descarga frontal, estas unidades son muy compactas y necesitan muy poco espacio de instalación en cubierta.

Compresores altamente eficientes

Los compresores utilizados en estas unidades exteriores son Inverter doble rotativo. Compresores de gran eficiencia, mínimas vibraciones y altamente estables.

Ventiladores DC de bajo consumo

Estas unidades utilizan ventiladores DC que adecuan su funcionamiento y consumo a las necesidades de la unidad en cada momento buscando siempre la máxima eficiencia energética.

Hasta 15 unidades interiores y 150% de simultaneidad

Dependiendo de la capacidad frigorífica de la unidad exterior, podemos conectar más o menos unidades interiores. Por ejemplo, en el caso de instalar una unidad exterior de 45 kW podríamos conectar hasta 15 unidades interiores. Hay que tener en cuenta que estas unidades nos permiten hasta el 150% de simultaneidad a nivel de capacidad interior instalada.

V4 PLUS DC INVERTER

R-410A — Refrig. R-410A

150% — Simultaneidad

DC INVERTER — Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR — Ventilador exterior DC inverter

Modelo unidad exterior			MDV-V200W/DRN1	MDV-V224W/DRN1	MDV-V260W/DRN1
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	20	22,4	26
		kcal/h	17200	19264	22360
	Calorífica nominal	kW	22	24,5	28,5
		kcal/h	18920	21070	24510
Consumo[1]	Frío nominal	kW	6,35	6,81	8,13
	Calor nominal	kW	6,20	5,90	7,22
Coeficiente energético[1]	EER		3,15	3,29	3,20
	COP		3,55	4,15	3,95
	SEER		5,80	5,90	5,70
	SCOP		3,75	3,80	4,00
Cantidad de interiores conectables			10	11	12
Unidad exterior	Compresores rotativo inverter		1	1	1
	Número ventiladores		2	2	2
	Caudal de aire exterior	m³/h	10999	10494	10494
	Presión sonora[2]	dB(A)	59	59	60
	Ancho/alto/fondo	mm	1120/1558/528	1120/1558/528	1120/1558/528
	Peso	kg	137	146,5	147
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	4800	6200	6200
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,53(3/8")/Ø19,1(3/4")	Ø9,53(3/8")/Ø19,1(3/4")	Ø9,53(3/8")/Ø22,2(7/8")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Cable comunicación apantallado		mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 46ºC	-15ºC hasta 46ºC	-15ºC hasta 46ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**5.662 €**	**6.371 €**	**6.654 €**

Modelo unidad exterior			MDV-V400W/DRN1(A)	MDV-V450W/DRN1(A)
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	40	45
		kcal/h	34400	38700
	Calorífica nominal	kW	40	45
		kcal/h	34400	38700
Consumo[1]	Frío nominal	kW	15,09	13,55
	Calor nominal	kW	10,00	11,11
Coeficiente energético[1]	EER		2,65	3,32
	COP		4,00	4,05
	SEER		5,70	5,65
	SCOP		3,75	3,70
Cantidad de interiores conectables			14	15
Unidad exterior	Compresores Rotativo Inverter		2	2
	Número ventiladores		2	2
	Caudal de aire exterior	m³/h	16575	16575
	Presión sonora[2]	dB(A)	62	62
	Ancho/alto/fondo	mm	1360/1650/540	1460/1650/540
	Peso	kg	250	280
	Refrigerante		R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	9000	12000
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø12,7(1/2")/Ø22,2(7/8")	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm²	(4+T)x10	(4+T)x16
Cable comunicación apantallado		mm²	3x1,5	3x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-5ºC hasta 48ºC	-5ºC hasta 48ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 24ºC	-15ºC hasta 24ºC
P.V.R.			**9.959 €**	**11.355 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Vatímetro	DTS634/DTS636	**525 €**
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	**115 €**
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	**140 €**
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	**175 €**
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	**770 €**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.

Midea Mini VRF Series

Unidades exteriores individuales no combinables con un rango de potencias de 8 hasta 18 kW. Máquinas con posibilidad de alimentación monofásica o trifásica Full DC Inverter que incorporan compresores rotativos Inverter y ventiladores DC. La descarga frontal nos beneficia en que son unidades compactas y que necesitan poco espacio de instalación.

Compresores altamente eficientes

Los compresores utilizados en estas unidades exteriores son Inverter doble rotativo. Compresores de gran eficiencia, mínimas vibraciones y altamente estables.

Ventiladores DC de bajo consumo

Estas unidades utilizan ventiladores DC que adecuan su funcionamiento y consumo a las necesidades de la unidad en cada momento buscando siempre la máxima eficiencia energética.

Hasta 9 unidades interiores y 150% de simultaneidad

Dependiendo de la capacidad frigorífica de la unidad, podemos conectar más o menos unidades interiores. Por ejemplo, en el caso de instalar una unidad exterior de 18 kW podríamos conectar hasta 9 unidades interiores. Hay que tener en cuenta que estas unidades nos permiten hasta el 150% de simultaneidad a nivel de capacidad interior instalada.

Poco espacio de instalación

Gracias a la ventilación en descarga frontal, estas unidades son muy compactas y necesitan muy poco espacio de instalación en cubierta.

V4 PLUS DC INVERTER

R-410A Refrig. R-410A

150% Simultaneidad

DC INVERTER Compresor DC inverter

DC INVERTER EXTERIOR Ventilador exterior DC inverter

Modelo unidad exterior			MDV-V80W/DN1	MDV-V105W/DN1	MDV-V120W/DN1	MDV-V140W/DN1	MDV-V160W/DN1(B)
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	7,2	9	12,3	14	15,5
		kcal/h	6192	7740	10578	12040	13330
	Calorífica nominal	kW	7,2	9	13,2	15,4	17
		kcal/h	6192	7740	11352	13244	14620
Consumo[1]	Frío nominal	kW	1,85	2,3	3,25	3,85	4,39
	Calor nominal	kW	1,79	2,27	3,47	4,05	4,64
Coeficiente energético[1]	EER		3,90	3,92	3,78	3,64	3,53
	COP		4,02	3,97	3,80	3,80	3,66
	SEER		6,50	6,25	5,60	5,90	6,00
	SCOP		4,05	4,05	4,05	4,00	3,70
Cantidad de interiores conectables			4	5	6	6	7
Unidad exterior	Compresores rotativo inverter		1	1	1	1	1
	Número ventiladores		1	1	2	2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	5500	5500	6000	6000	6000
	Presión sonora[2]	dB(A)	56	57	57	57	57
	Ancho/alto/fondo	mm	1075/966/396	1075/966/396	900/1327/400	900/1327/400	900/1327/400
	Peso	kg	75,5	75,5	95	95	100
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	2950	2950	3300	3900	3900
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,53(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,53(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,53(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,53(3/8")/ Ø15,9(5/8")	Ø9,53(3/8")/ Ø19,1(3/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	220-240/2/50	220-240/2/50	220-240/2/50	220-240/2/50	220-240/2/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(2+T)x4	(2+T)x6	(2+T)x6
Cable comunicación apantallado		mm^2	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC
P.V.R.			**2.967 €**	**3.873 €**	**4.135 €**	**4.255 €**	**4.473 €**

Modelo unidad exterior			MDV-V120W/DRN1	MDV-V140W/DRN1	MDV-V160W/DRN1	MDV-V180W/DRN1
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	12,3	14	15,5	17,5
		kcal/h	10578	12040	13330	15050
	Calorífica nominal	kW	13,2	15,4	17	19
		kcal/h	11352	13244	14620	16340
Consumo[1]	Frío nominal	kW	3,25	3,85	4,39	5,3
	Calor nominal	kW	3,47	4,05	4,64	5,14
Coeficiente energético[1]	EER		3,78	3,64	3,53	3,30
	COP		3,80	3,80	3,66	3,70
	SEER		5,60	5,90	6,00	5,50
	SCOP		4,05	4,00	3,70	4,10
Cantidad de interiores conectables			6	6	7	9
Unidad exterior	Compresores rotativo inverter		1	1	1	1
	Número ventiladores		2	2	2	2
	Caudal de aire exterior	m^3/h	6000	6000	6000	6800
	Presión sonora[2]	dB(A)	57	57	57	59
	Ancho/alto/fondo	mm	900/1327/400	900/1327/400	900/1327/400	900/1327/400
	Peso	kg	95	95	102	107
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	3300	3900	3900	4500
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø9,53(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,53(3/8")/Ø15,9(5/8")	Ø9,53(3/8")/Ø19,1(3/4")	Ø9,53(3/8")/Ø19,1(3/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/51	380-415/3/51	380-415/3/51
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Cable comunicación apantallado		mm^2	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración		-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC	-15ºC hasta 43ºC
	Tª exterior para calefacción		-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC	-15ºC hasta 27ºC
P.V.R.			**4.135 €**	**4.255 €**	**4.473 €**	**4.898 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior. Long. tubería 7,5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,2 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.

Midea V4+W Series

Unidades modulares con compresor scroll DC Inverter de caudal variable condensadas por agua de Midea. Compactas y de tamaño reducido, llegando a la posibilidad de combinar hasta 3 módulos para llegar a capacidades frigoríficas de 100 kW.

Compresores Scroll Inverter de alta eficiencia

En el diseño de estas máquinas se utilizan compresores Inverter de tipo scroll de alta eficiencia, en busca de la máxima eficiencia de la unidad.

Hasta 100 kW de capacidad en un solo sistema frigorífico

Unidades modulares donde podemos realizar combinaciones de hasta 3 módulos, llegando a capacidades frigoríficas de hasta 100,5 kW.

Hasta 59 unidades interiores y 150% de simultaneidad

Dependiendo de la capacidad frigorífica de la unidad, podemos conectar más o menos unidades interiores. Hay que tener en cuenta que estas unidades nos permiten hasta el 150% de simultaneidad a nivel de capacidad interior instalada.

Sistema tubo en tubo

Intercambiador altamente eficiente

El condensador en estas unidades de caudal variable es de tipo tubo en tubo de flujo cruzado. Dispone de una gran área de circulación de agua para evitar obstrucciones, nos aporta fiabilidad y facilidad de mantenimiento.

V4 PLUS DC INVERTER WATER SOURCE

R-410A Refrig. R-410A

Unidad modular

150% Simultaneidad

DC INVERTER Compresor DC inverter

			Módulos combinables		
Modelo unidad exterior			**MDVS-252(8)W/DRN1**	**MDVS-280(10)W/DRN1**	**MDVS-335(12)W/DRN1**
Capacidad		HP	8	10	12
Capacidad[1]	Frigorífica nominal	kW	25,2	28	33,5
		kcal/h	21672	24080	28810
	Calorífica nominal	kW	27	31,5	37,5
		kcal/h	23220	27090	32250
Consumo[1]	Frío nominal	kW	4,8	6,1	8
	Calor nominal	kW	4,45	5,83	7,8
Coeficiente energético[1]	EER		5,25	4,59	4,19
	COP		6,07	5,40	4,81
Cantidad de interiores conectables			13	16	19
Unidad exterior	Compresores scroll inverter		1	1	1
	Tipo intercambiador		Tubo en tubo	Tubo en tubo	Tubo en tubo
	Caudal de agua	m^3/h	5,4	6	7,2
	Pérdida de carga	kPa	35	40	48
	Máx. presión tubería de agua	Mpa	1,98	1,98	1,98
	Presión sonora[2]	dB(A)	51	52	52
	Ancho/alto/fondo	mm	780/1000/550	780/1000/550	780/1000/550
	Peso	kg	146	146	147
	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de refrigerante[3]	g	2000	2000	2000
Diá. tubería entrada agua/salida agua			DN32/DN32	DN32/DN32	DN32/DN32
Diá. tuberías líquido/gas		mm (pulg)	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")	Ø12,7(1/2")/Ø25,4(1")	Ø15,9(5/8")/Ø31,8(1 1/4")
Diá. tubería compensación aceite		mm (pulg)	Ø6,4(1/4")	Ø6,4(1/4")	Ø6,4(1/4")
Tensión alimentación		V/F/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Cableado alimentación[4]		mm^2	(4+T)x2,5	(4+T)x4	(4+T)x6
Cable comunicación apantallado		mm^2	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Rango de temperatura entrada de agua		°C	7ºC hasta 45ºC	7ºC hasta 45ºC	7ºC hasta 45ºC
P.V.R.			**9.545 €**	**10.636 €**	**12.436 €**

Accesorios

	Modelo	P.V.R.
Vatímetro	DTS634/DTS636	**525 €**
Derivadores frigoríficos	KCMI 112 (FRG100+FRG200)	**75 €**
	KCMI 212 (FRG100+FRG300)	**115 €**
	KCMI 312 (FRG200+FRG300)	**140 €**
	KCMI 412 (FRG200+FRG400)	**175 €**
	KCMI 512 (FRG300+FRG500)	**770 €**
Derivadores frigoríficos (Unión unidades exteriores)	KCME 12	**210 €**
	KCME 13	**336 €**
	KCME 14	**599 €**

1. Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS Temperatura del agua. Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH Temperatura del agua. Long. tubería 5m, Altura 0m.
2. La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi- anecoica a una distancia de 1 metro de la máquina y a 1,3 metros de altura.
3. Esta cantidad de refrigerante es la que viene en el interior de la unidad. Para la carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
4. Cableado de alimentación orientativo hasta 20 metros. Hay que calcularlo en base a las condiciones de cada una de las instalaciones.