

Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

frigicoll



CONSUMO
ENERGÉTICO
REDUCIDO



CALIDAD:
EXCELENCIA
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



DISEÑO



AMPLIA
GAMA

Frigoríficos y
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS
PRESTACIONES,
ALTO
RENDIMIENTO**





8 razones
para usar
LIEBHERR

LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



Tecnología punta

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Amplia gama de soluciones de refrigeración para refrigerar y congelar con la máxima seguridad.



Armarios para gastronomía



Armarios de bodega



Armarios especializados para laboratorios y farmacias

Leyenda nueva nomenclatura

- POSICIÓN 1**
Segmento mercado
S Científico
H Sanidad / Farmacia
F Alimentación
B Pastelería
M Merchandise

- POSICIÓN 3**
Diseño estructura
F Libre colocación
 Compresor parte inferior
P Libre colocación
 Compresor parte superior

- POSICIÓN 5**
Ventilación
s Estático
v Ventilado
f Interior a prueba de explosiones

- DÍGITOS 1 - 2**
Volumen bruto
07 70 litros
15 150 litros
40 400 litros
55 550 litros
14 1400 litros (heavyduty)

- DÍGITO 4**
Número de puertas / compartimentos
1 Uno
2 Dos
3 Tres
4 Cuatro
5 Cinco

F F F C v g 4 0 0 1

- POSICIÓN 2**
Temperatura
R Refrigeración
F Congelación
C Combi (R / C)
U Ultra congelador
M Medicina / Farmacia

- POSICIÓN 4**
Material carcasa
 - Acero recubierto o plástico
S Inox
C Inox Cromado
B Inox negro

- POSICIÓN 6**
Electrónica
d Control mecánico. Display temperatura exterior digital
g Electrónica básica
h Electrónica avanzada

- DÍGITO 3**
Variante de puerta
0 Puerta ciega
1 Puerta de vidrio aislante
3 Vidrio / puerta ciega (combi)

EQUIPOS DE LABORATORIO

Exclusividad en dos series

Nuestra gama de productos abarca modelos para todo tipo de necesidades, tanto para grandes centros de investigación, pequeños laboratorios, consultas médicas, establecimientos asistenciales como farmacias. A pesar de la gran variedad de electrodomésticos, hay algo que todos comparten: su excelente calidad.

La constancia de la temperatura es esencial a la hora de almacenar sustancias sensibles. Esto es aplicabl especialmente al trabajo en laboratorios, donde las mínimas desviaciones pueden poner en peligro la calidad de los resultados de la investigación. Por ello, Liebherr ha desarrollado nuevos frigoríficos y congeladores especiales para este sector, que aúnan una potencia frigorífica máxima y una óptima estabilidad de la temperatura.

Las características de seguridad innovadoras con funciones de monitorización y alarma ofrecen una excelente protección en caso de cualquier tipo de averías.

— SERIE PERFORMANCE —

— SERIE PERFECTION —



Iluminación LED interior



Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura



Iluminación LED vertical




LightAlarm y SmartLock



Estabilidad de la temperatura óptima



Electrónica básica
• Pantalla monocromática
• 3 botones táctiles



Puerto LAN/WiFi integrado para, entre otros, SmartMonitoring



Electrónica avanzada
• Pantalla a color 2,4"
• Táctil - tocar y deslizar



		MEDILINE	PERFORMANCE	PERFECTION
Temperatura	Refrigerador	+3°C a +16°C	+3°C a +16°C	+3°C a +16°C
	Congelador	-9°C a -26 / -30 / -35°C	-9°C a -30°C	-9°C a -35°C
Ventilación	Refrigerador	Dinámico	Dinámico	Dinámico
	Congelador	Estático	Estático / Smart Frost	SmartFrost / NoFrost (para general)
Display	Electrónica	-	Básica	Avanzada
	Pantalla	LED de 7 segmentos con teclas	Monocromática, 3 botones táctiles	Color 2,4", "Touch and swipe"
	Iluminación	Iluminación LED (techo)	Iluminación LED (techo)	Iluminación LED (vertical)
Smartmonitoring		SmartCoolingHub reequipable (Puerto RS485)	SmartModule reequipable (Puerto LAN / WIFI opcional)	SmartModule integrado (Puerto LAN / WIFI integrado)

LABORATORIO

USO GENERAL

PERFORMANCE

FRIGORÍFICOS

CONGELADORES



SRFvg 3501 **SRFvg 3511** **SRFvg 4001** **SRFvg 4011** **SRFvg 5501** **SRFvg 5511** **SFFsg 4001** **SFFsg 5501**
 Antigo: LKV 3910 Antigo: LKV 3913 Antigo: LKV 5710

PERFECTION

FRIGORÍFICOS

CONGELADORES



SRFvh 4001 **SRFvh 4011** **SRFvh 5501** **SRFvh 5511** **SFFvh 5501**
 Antigo: LGv 5010

ATEX 95

PERFORMANCE

FRIGORÍFICOS

CONGELADORES



SRFfg 3501 **SRFfg 4001** **SRFfg 5501** **SFFfg 4001** **SFFfg 5501**
 Antigo: LKexv 3600 / 2600 Antigo: LKexv 3910 Antigo: LKexv 5400 Antigo: LGex 3410

FARMACIA

PERFECTION

FRIGORÍFICOS



HMFvh 4001 **HMFvh 4011** **HMFvh 5501** **HMFvh 5511**
 Antigo: MKv 3910 001 Antigo: MKv 3913 001 Antigo: MKv 5710

*Se suministrarán los equipos antiguos hasta finalizar existencias.



Uso general / ATEX95

Refrigeración ventilada y estática



+3°C/+16°C
-9°C a -30°C

Dos circuitos de refrigeración con regulación separada.



Control electrónico
COMFORT



Termostato
de seguridad

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LCv 4010:

- Combinado refrigerador-congelador.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).
- Doble cerradura (refrigerador y congelador).

Mod. LCvexv 4010:

- **SERIE ATEX 95**
- Combinado refrigerador-congelador
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática y temperatura de -9°C hasta -30°C.



LCv 4010
4 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES



LCvexv 4010
4 ESTANTES REGULABLES
3 CAJONES
ATEX 95

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)
LCv 4010	Refrig.	240	440 x 441 x 1.105	1,8	Blanco	Incluida	1,5
	Cong.	105	433 x 433 x 597				
LCvexv 4010	Refrig.	240	440 x 441 x 1.105	1,8	Blanco	Incluida	1,5
	Cong.	105	433 x 433 x 597				